

Unitat 13.4**Condicions mínimes dels senyals**

L'elecció del tipus de senyal, del número i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti d'allò més eficaç possible, per això hem de tenir en compte:

- a. Las característiques del senyal.
- b. Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se.
- c. L'extensió de la zona.
- d. El número de persones afectades.

L'eficàcia de la senyalització no ha de resultar minvada per la concurrència de senyals o per altres circumstàncies que dificulten la seva percepció o comprensió.

La senyalització de seguretat i salut en el treball no s'utilitzarà para transmetre informacions o missatges diferents o addicionals als que constitueixen el propi objectiu. Quan les treballadores o treballadors als que se dirigeix la senyalització tinguin la capacitat o la facultat visual o auditiva limitades, inclosos els casos que l'origen de la disminució sigui els propis equips de protecció individual, hauran de prendre's les mesures les mesures suplementàries o de substitució necessàries.

La senyalització haurà d'estar en bon estat sempre que hi hagi el factor de risc que la motiva.

Els medis i dispositius de senyalització hauran d'estar, segons els casos, nets, en bon estat i verificats de forma regular.

Si aquest medis no estan en aquestes condicions han de ser reprints o substituïts, sempre conservant les seves qualitats intrínseques i de funcionament.

Les senyalitzacions que necessitin de una font d'energia disposaran d'alimentació d'emergència que garanteixi el seu funcionament en caso d'interrupció de la font inicial.