



3.1.5 ABOCADOR COMARCAL DEL BAGES

DADES GENERALS		
Situació	A l'extrem SE del polígon de Bufalvent, Manresa	
Data d'entrada en funcionament	Abril de 1999	
Temps de funcionament previst	18 anys	
Explotació	Mancomunitat de municipis per l'abocador	
Nombre de persones que hi treballen	13	
Horari	De 7 hores del matí a les 5 de la matinada	
Nombre d'habitants que hi aboca	150.000	
Tones abocades (any 2001)	RM	70.978
	Assimilables	40.588
Taxa per tona (any 2001)	RM	11'61 €
	Assimilables	32'60 €
Superfície total	7 hectàrees	
Densitat	Aproximadament 1.000 kg/m ³ (es redueix el volum aproximadament a una desena part)	
Tones de capacitat	774.000	
EXPLOTACIÓ		
Pressió màquina compactadora	12 quilos per cm ²	
Cel·les	Gruix total de la capa	Aproximadament de 2,7 m
	Gruix de terres	Aproximadament de 30 cm
Tipus de fermentació	Anaeròbica	
Xemeneies	A 50 metres l'una de l'altra	
Explotació gas metà	Inicialment no. Més endavant es cremarà o aprofitarà per evitar pudors i contaminació.	
LIXIVIATS		
Impermeabilització inicial	Amb argila, polietilè i geotèxtil	
Pluviometria	Una mitjana de 525 litres/ m ² i any	
Desguassos perimetrals	Sí	
Dipòsit de lixiviats	Amb capacitat de 1.700 m ³	
Forma de buidat	Bomba automàtica	
Destí dels lixiviats	La depuradora d'aigües residuals de Manresa	