

Títol del treball

# **LA VIRTUALITZACIÓ D'UN CENTRE EDUCATIU.**

ANNEX PROGRAMARI: AP2: documents amb extensió htm

### index.htm

```
<html>

<head>
<title>Projecte Entorn Virtual</title>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
</head>

<frameset cols="70%,*" framespacing="0" border="0" frameborder="0">
  <frame name="izquierdo" src="indexesquerra.php">
  <frame name="derecho" src="indexdreta.php">
</frameset>
<body>

  <p>Esta p gina usa marcos, pero su explorador no los admite.</p>

</body>
</noframes>
</frameset>

</html>
```

### arxius/upload-attach.htm

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Afegir Adjunt</title>
<link rel="stylesheet" href="webmail.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="363" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method=POST>
<tr><td class=headers width="361"><b>Selecciona l'arxiu</b></td></tr>
<tr><td class=default width="361"><input type=file name=userfile class=textbox size=40></td></tr>
<tr><td class=default align=right width="361"><input type=submit value=Afegeix name=submit class=button ></td></tr>
</form>
</table>
</body>
</html>
```

### arxius/tmp/admin/ajudaadmin.htm

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Utilitzaci  de l'entorn</title>
</head>

<body leftmargin="25">
<p class="MsoNormal"><b><u><span lang="CA" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Utilitzaci  de l'entorn. (administrador)</o:p>
</o:p>
</font></span></u></b></p>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">La p gina inicial consta de dues columnes, a la de l'esquerra hi ha un document html que l'administrador incorpora i modifica sempre que ho desitja, i a la dreta hi ha l'opci  d'accedir a l'entorn escollint l'idioma en que desitges visualitzar la web.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
```



```

<tr>
  <td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>ENS COMUNIQUEM<br>
    </b><br>
    <a href="#41">El xat</a><br>
    <a href="#42">El Correu</a><br>
  </font></td>
  <td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>DADES ACADÈMIQUES<br>
    </b><br>
    <a href="#51">Qualificacions</a><br>
    <a href="#52">Assistència/utilització</a><br>
    <a href="#53">Documentació</a><br>
  </font></td>
  <td width="34%" valign="top"><font face="Verdana"><b>ALTRES<br>
    <br>
    </b><a href="#61">Usuaris en línia</a><br>
    <a href="#62">Recursos a la red</a><br>
    <a href="#63">Les webs personals</a><br>
    <a href="#64">Traductor</a><br>
    <a href="#65">Ajuda</a><br>
  </font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
  <tr>
    <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
      <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><br>
        <a name="11"></a>AUTENTIFICACIÓ:Activar
        usuari<o:p>
        </o:p>
      </font></span></p>
    </td>
    <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
      <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
        </o:p>
      </span></font></p>
    </td>
  </tr>
</table>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquesta
opció ens porta a la pàgina de benvinguda de l'entorn. On es mostren les cites
o avisos particulars de cada usuari, les notícies de caire general i una col·lecció
d'imatges que pretenen mostrar l'activitat diària del centre educatiu.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:441pt;
height:197.25pt'>
  <v:imagedata src="alumne/clip_image004.jpg"
  o:title="mem000"/>
</v:shape><![endif]><-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
&nbsp;
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
  <tr>

```



```
 <span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="12"></a>AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari<o:p> </o:p> </font></span></p> </td>  | | | |
```

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">la  
 clau que ens permet l'accés a l'entorn, juntament amb el no d'usuari. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">El  
 nom de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Cognoms</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Els  
 cognoms de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Gènere</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots  
 marcar el teu sexe</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;

padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Idioma  
 que parles</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">L'elecció  
 de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el  
 visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les  
 cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc.  
 ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció  
 dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot  
 ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">WEB</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">En  
 el cas de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url.  
 Així els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a  
 l'opció ALTRES: Les webs personals.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">el  
 teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És  
 juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més  
 important, ja que sense l'adreça de correu l'entorn no és operatiu. Si  
 ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots sol·licitar  
 en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament  
 adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament tant podran  
 cedir una.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>



padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">servidor  
 pop</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És  
 el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és  
 del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">deixes  
 que es vegui el teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">De  
 moment no té cap funció aquest camp.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 </table>  
 </div>  
 <p>&nbsp;</p>  
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
 mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <tr>  
 <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
 padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
 face="Verdana"><a name="13"></a>AUTENTIFICACIÓ:  
 Identificació<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 </td>  
 <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
 padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 </table>  
 <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
 face="Verdana">Aquesta  
 opció també hi accediu des de la pantalla inicial, si teniu problemes en  
 recordar la vostra contrasenya, o bé sou un usuari aliè al centre educatiu i  
 voleu sol·licitar forma part de la comunitat d'usuaris.<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;

mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">

<p>&lt;tr&gt;</p> <p>&lt;td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:none; padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"&gt;</p> <p>&lt;p style="text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;!--[if gte vml 1]&gt;&lt;v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:158.75pt;margin-top:0;width:198.75pt;height:153pt;z-index:1; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0; mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f"&gt;</p> <p>&lt;v:imagedata src="alumne/utilit5.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im131.jpg"/&gt;</p> <p>&lt;w:wrap type="square"/&gt;</p> <p>&lt;/v:shape&gt;&lt;![endif]&gt;&gt;</p> <p>&lt;img src="alumne/utilit5.jpg" align="right" v:shapes="_x0000_s1026" width="265" height="204"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;b&gt;No recordo la contrasenya:&lt;/b&gt; Us permet recuperar la vostra contrasenya, o la d'un altre usuari. Us demana el vostre nom d'usuari i l'adreça de correu, que ha de coincidir amb la que us va donar d'alta. Si demaneu la contrasenya d'un altre usuari heu de posar l'adreça de correu activada per l'altre usuari.&lt;br&gt; Si les dades que introduïu són correctes, l'administrador us enviarà automàticament a la vostra compte de correu la contrasenya sol·licitada.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;/td&gt;</p>
<p>&lt;tr&gt;</p> <p>&lt;td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:none; padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"&gt;</p> <p>&lt;p style="text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;!--[if gte vml 1]&gt;&lt;v:shape id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:221.75pt;margin-top:0;width:261.75pt;height:135pt;z-index:2; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0; mso-position-horizontal:right;mso-position-horizontal-relative:text; mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f"&gt;</p> <p>&lt;v:imagedata src="alumne/utilit6.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im132.jpg"/&gt;</p> <p>&lt;w:wrap type="square"/&gt;</p> <p>&lt;/v:shape&gt;&lt;![endif]&gt;&gt;</p> <p>&lt;img src="alumne/utilit6.jpg" align="right" v:shapes="_x0000_s1027" width="349" height="180"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;b&gt;Donar d'alta:&lt;/b&gt; Us permet donar a un altre usuari, o donar-vos d'alta com a persona que es vol integrar en la comunitat d'usuaris, sense ser alumne; pare, mare o tutor; professor/a; o personal no docent del Centre.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style="text-align:justify"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;Aquest nou usuari forma part del grup d'usuaris forans al centre i per tant no poden accedir a tota la informació que genera l'entorn. Després de completar els camps obligatoris i prémer el botó "&lt;i&gt;donar d'alta&lt;/i&gt;" rebreu a l'adreça de correu indicada la contrasenya que us permetrà accedir a l'entorn i modificar de nou les vostres dades personals. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;/td&gt;</p>

</tr>

</table>

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Breu descripció de les dades que heu d'introduir: <o:p></o:p></font></span></p>

<p>&lt;div align="center"&gt;</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>&lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 97.74%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"&gt;</p> <tr> <td> <p>&lt;tr&gt;</p> <p>&lt;td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center"&gt;</p> </td> </tr> </td></tr></table>	<p>&lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 97.74%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"&gt;</p> <tr> <td> <p>&lt;tr&gt;</p> <p>&lt;td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center"&gt;</p> </td> </tr>	<p>&lt;tr&gt;</p> <p>&lt;td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center"&gt;</p>
<p>&lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 97.74%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"&gt;</p> <tr> <td> <p>&lt;tr&gt;</p> <p>&lt;td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center"&gt;</p> </td> </tr>	<p>&lt;tr&gt;</p> <p>&lt;td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center"&gt;</p>	
<p>&lt;tr&gt;</p> <p>&lt;td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center"&gt;</p>		

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom d'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">         <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">el nostre identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho poques vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">         <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">         <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">El nom de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">         <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Cognoms</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">         <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Els cognoms de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">         <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Gènere</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots  
marcar el teu sexe</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Idioma  
que parles</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">L'elecció  
de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el  
visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les  
cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc.  
ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció  
dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot  
ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-  
ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">WEB</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">En  
el cas de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url.  
Així els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a  
l'opció ALTRES..Les webs personals.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">el  
teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">



<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És  
 juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més  
 important, ja que sense&nbsp; l'adreça de correu l'entorn no és  
 operatiu. Si ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots  
 sol·licitar en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament  
 adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament tant podran  
 cedir una.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">nom  
 d'usuari<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">(de  
 correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Els  
 tres camps que venen a continuació, els pots completar si coneixes  
 aquestes tres dades i si vols fer el manteniment del teu correu des de  
 l'entorn, sense utilitzar el Outlook express, messenger o qualsevol  
 altre programa que et permet la gestió del teu correu.<br>  
 Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi  
 ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>  
 , el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><br>  
 7.5pt; mso-ansi-language: CA">password<br>  
 (de correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
 <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font  
 face="Verdana">És  
 la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No  
 és la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a l'entorn (el segon  
 camp d'aquest formulari).<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Per  
 evitar confusions, quan un usuari coneix aquestes dues dades: nom  
 d'usuari de correu, password de correu; les pot utilitzar a l'entorn  
 posant les mateixes dades als dos primers camps : nom d'usuari i  
 contrasenya.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>

```

        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">servidor
        pop</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
        <o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
    <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">És
        el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és
        del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">deixes
        que es vegi el teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
        <o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
    <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">De
        moment no té cap funció aquest camp.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
&nbsp;<o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
    <tr>
        <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><a name="14"></a>AUTENTIFICACIÓ:
            Desactivar usuari<o:p>
            </o:p>
            </font></span></p>
        </td>
        <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
            </o:p>
            </span></font></p>
        </td>
    </tr>

```

</tr>  
</table>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta  
opció és recomanable utilitzar-la quan es vol deixar d'utilitzar l'entorn. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Després  
d'activar-la apareix una pantalla com la següent, en la que us convida a tornar  
a utilitzar-lo.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1029" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:410.25pt;height:111.75pt">  
<v:imagedata src="alumne/utilit7.jpg"  
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im141.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">&nbsp;</span><o:p>  
</o:p>  
</font></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a  
name="21"></a>EINES  
PERSONALS: Enllaços personals<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size:10.0pt"><font face="Verdana">Ens  
permet guardar les adreces de les pàgines web que creiem més interessants, i  
classificar-les emprant categories que es creen a mesura que nosaltres o  
desitgem.</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;  
text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">La  
primera vegada que hi accediu us trobareu amb una pantalla com la següent<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:  
auto;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1030" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:365.25pt;height:88.5pt">  
<v:imagedata src="alumne/utilit8.jpg"  
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im211.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-  
font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Per  
afegir un enllaç nou cal omplir el formulari que trobeu a sota el botó &quot;<i>AFEGIR  
UN ENLLAÇ NOU</i>&quot;; <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.14%;



```

    </span></font></p>
  </td>
  <td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">És
    recomanable una breu descripció del lloc, que us serveixi per
    recordar-vos el contingut de la pàgina.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Exemple
    :<br>
    </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1031"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:360.75pt;height:125.25pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit9.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im212.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
    <o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">AFEGIR
    UN ENLLAÇ NOU</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
    <o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
  <td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Després
    de complimentar els quatre camps anteriors cal prémer aquest botó. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">>I
    la pantalla s'actualitzarà com la que teniu a la dreta.<br>
    S'han de complimentar els quatre camps. Si no es fa així al prémer el
    botó no s'actualitzarà la llista d'enllaços particulars. <o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:336pt;height:162.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit10.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im213.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
    </span><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">ELIMINAR

```

UN ENLLAÇ

Si  
voleu eliminar un enllaç l'heu de seleccionar i després prémer el botó.  
S'activarà una finestra d'avis, que haureu de confirmar en el cas de  
que estigueu d'acord en eliminar definitivament l'enllaç de la vostra  
llista.

&nbsp;

EINES  
PERSONALS: Correu web

Aquesta eina et permet fer el manteniment de la bústia de correu des de qualsevol ordinador connectat a internet, aquest sistema s'anomena correu-web. Actualment la major part de servidors de correu ja admeten aquesta possibilitat. Utilitzant aquest mòdul no et cal marxar de l'entorn de treball per visualitzar el teu correu.

	<p>L'aplicació que utilitzeu és una variant d'un script, de lliure distribució(GNU), generat per Aldoir Ventura, anomenat UEBIMIAU.</p> <p>Molt estès en l'entorn de treball de la programació web, emprant la tecnologia PHP.</p>
--	--

```

</table>
</center>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.64%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">&nbsp;  </span><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1029"
type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:173.75pt;margin-top:0;width:213.75pt;height:109.5pt;z-index:4;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-horizontal-relative:text;
mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image014.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im221.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>>
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Si
accediu a aquesta opció i us trobeu amb la pantalla següent, vol dir que
no heu complimentat les dades personals necessàries, per a utilitzar
aquesta eina amb eficiència.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per
tant el millor que podeu fer és anar a l'opció del menú:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i><b>AUTENTIFICACIÓ:.
modificar usuari</b></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>demanar l'ajuda si la necessiteu, i
complimentar els camps marcats amb una W. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
10.0pt; mso-ansi-language: CA">Si
voleu, podeu completar el formulari, però cada vegada que accedireu a
aquesta opció ho haureu fer. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Correu-e</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">L'adreça
de correu.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">

```

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>, el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Contrasenya</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td><td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No l'has de confondre amb la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a l'entorn.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Servidor</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td><td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Login&gt;&gt;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td><td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; display: none; mso-hide: all; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</span><o:p></font></span></p></td></tr></table><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; display: none; mso-hide: all; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</span><o:p></font></span></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.9%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><tr>



```

<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1030"
type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:213.5pt;margin-top:0;width:253.5pt;height:113.25pt;z-index:5;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image016.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im222.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>>
  <span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">Si
visualitzeu la pantalla següent, vol dir que heu accedit al vostre
servidor de correu, i esteu visualitzant els darrers correus que heu
rebut. <o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-
language: CA">Com
podeu veure, a l'esquerra hi ha una barra de menú que us permet fer el
manteniment del vostre compte de correu, sense sortir de l'entorn de
treball. Seguidament trobareu en aquesta ajuda una breu descripció de
cadascun dels elements </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<tr>
<td>
  <td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Missatges<o:p>
</o:p>
</font></span></u></h1>
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Es
visualitzen els missatges que has rebut tant si els has llegit com sinó(amb
negreta). Prement damunt l'assumpte del missatge, visualitzaràs el seu
contingut. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Pots
seleccionar tots o varis missatges per a eliminar-los o traslladar-los a
una altra carpeta, que pots haver creat a l'opció "<i>Carpetes</i>"
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Composar</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></u></p>
  <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1031" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:152.75pt;margin-top:0;width:192.75pt;height:162pt;
z-index:6;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utillit14.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im223.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>

```

```

</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta
opció et permet preparar un missatge, has d'indicar a qui vols enviar-lo,
pots afegir un arxiu adjunt o varis, i escriure el text del missatge,
emprant els botons de configuració d'estil que veus a la capçalera de
la finestra.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">També
pots afegir o no la firma que tens arxivada per defecte a l'opció "<i>PREFERENCIES</i>"
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Has
de prémer &quot;<i>Enviar</i>&quot;; per que es faci efectiu l'enviament
del correu a les adreces indicades. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" valign="top" style="width:16.56%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Actualitzar</span></font></u></p>
</td>
<td width="83%" valign="top" style="width:83.44%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Torna
a fer una recerca de nous missatges.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Carpets<o:p></o:p>
</font></span></u></h1>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1033" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:184.25pt;margin-top:0;width:224.25pt;height:64.5pt;
z-index:8;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utilit15.jpg"
o:href="../../apache/htdocs/projecte/help/imatges/im224.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
visualitzar els missatges que tens emmagatzemats a les diferents carpetes,
eliminar-los, etc. I també pots crear carpetes noves per millorar la teva
organització personal dels missatges que reps o envies.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;

```

```

padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Recerca<o:p></o:p>
</font></span></u></h1>
  <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1034" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:156.5pt;margin-top:0;width:196.5pt;height:48pt;
z-index:9;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utillit16.jpg"
o:href=" ../../apache/htdocs/projecte/help/imatges/im225.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
  <span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
  buscar els missatges que contenen la paraula o paraules que has escrit en
  la cel·la de color blau.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Preferències</span></font></u></p>
  <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1035" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:0;margin-top:0;width:170.25pt;height:136.5pt;
z-index:10;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image021.jpg"
o:href=" ../../apache/htdocs/projecte/help/imatges/im228.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
  <span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquest
  apartat del menú és molt important i cal accedir-hi abans de començar a
  utilitzar aquesta eina, ja que el formulari que pots complimentar et
  permet:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">personalitzar
  els teus missatges<br>
  decidir com vols que s'actui amb la paperera<br>
  quants missatges vols visualitzar per pantalla<br>
  la firma que vols que aparegui al final dels missatges que realitzes amb
  l'opció del menú "<i>Composar</i>".</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
  <o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Agenda</span></font></u></p>
  <p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:223.5pt;height:66pt'>
<v:imagedata src="alumne/utillit18.jpg"
o:href=" ../../apache/htdocs/projecte/help/imatges/im226.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
  <o:p>
</o:p>

```



on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que es generen automàticament, també els professors/es teniu la facultat de generar cites a les agendes particulars dels alumnes.

En aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i privada, fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda particular, i com a professors/es podeu generar cites/avisos a les agendes particulars d'un grup d'alumnes.

<p>Així és com es veu l'agenda pública, amb les cites del dia escollit.</p> <p>Si esculls l'opció "afegir una cita a l'agenda privada dels alumnes", hauràs d'escollir el grup d'alumnes a qui va dirigida, el text i la data en que vols que vegi al calendari privat.</p>
<p>Si esculls l'opció "afegir una cita a l'agenda privada dels alumnes", hauràs d'escollir el grup d'alumnes a qui va dirigida, el text i la data en que vols que vegi al calendari privat.</p>

```

<v:imagedata src="alumne/ajudaa2.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projete/help/imatges/im238.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<br style="mso-special-character:line-break">
<br style="mso-special-character:line-break">
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1026" type="# _x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:401pt;margin-top:0;width:219.5pt;height:94.65pt;
z-index:1;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-horizontal-relative:text;
mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image004.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projete/help/imatges/im239.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si
el que vols es &quot;<i>afegir una cita a l'agenda pública</i>&quot;;
és molt senzill, només has de posar el text i la data de la cita. Prémer
el botó: "<i>Enviar la cita a l'agenda pública</i>"</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">i
així l'agenda privada<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="# _x0000_t75"
alt="" style='width:306pt;height:150pt'>
<v:imagedata src="alumne/clip_image006.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projete/help/imatges/im2301.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<br>
Amb les opcions d'afegir una cita a la teva agenda, o bé eliminar cites
de les agendas</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Per
&quot;<i>afegir una cita a l'agenda privada</i>&quot;; cal complimentar el
formulari, amb el text i la data corresponent.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="# _x0000_t75"
alt="" style='width:207pt;height:84.75pt'>

```

<v:imagedata src="alumne/clip\_image008.jpg"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im234.jpg"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">També  
 es pot &quot;<i>Eliminar una cita de les agendes</i>&quot;, escollint-la i  
 prement el botó &quot;<i>eliminar la cita de les agendes escollides</i>&quot;;  
 prèviament has d'haver escollit la cita, i els membres del grup dels  
 quals vols eliminar la cita escollida.<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1028" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:339.75pt;height:62.25pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/ajudaa6.jpg"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im2302.jpg"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 </table>  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <tr>  
 <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><br>  
 <a name="24"></a>EINES  
 PERSONALS: La web personal<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 </td>  
 <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><a href="javascript:window.print()"><span style="text-decoration:none; text-underline:none"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1040" type="#\_x0000\_t75" alt="per imprimir" href="javascript:window.print()" style='width:17.25pt; height:16.5pt' o:button="t">  
 <v:imagedata src="alumne/utillit26.gif"  
 o:href=" ../../apache/htdocs/projecte/images/print.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 </span></a><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>&nbsp;&nbsp;</o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 </table>  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id=" \_x0000\_s1038" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:261pt;margin-top:6.85pt;width:166.45pt;height:95.8pt; z-index:13;mso-position-horizontal-relative:text; mso-position-vertical-relative:text'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit27.jpg"  
 o:href=" ../../apache/htdocs/projecte/help/imatges/im241.jpg"/>

```

<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
&nbsp;<br>
</font></p>
<div align="center">
  <center>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
      <tr>
        <td width="26%"><font face="Verdana">
</font></td>
        <td width="74%">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-
font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Pots
activar la teva web personal, i així els altres usuaris podran accedir a la
teva web, sense recordar la url.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-
font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">En
aquest apartat utilitzarem un editor html en línia anomenat IEEDITOR propietat
de Vattekkat Satheesh Babu.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">Tens
dues opcions per activar la web:<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
      </td>
    </tr>
  </table>
</center>
</div>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
  <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1037"
type="#_x0000_t75" alt="" style="position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:225.1pt;margin-top:14.05pt;width:213.35pt;height:132.1pt;
z-index:12">
<v:imagedata src="alumne/utilit28.jpg"
o:href="..\imatges/im242.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
  <u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Activar
una url externa
</span></u></font></p>
  <div align="center">
    <center>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
        <tr>
          <td width="35%"><font face="Verdana">
</font></td>
          <td width="65%">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Indicant
la url on està emmagatzemada. Si elegeixes aquesta opció hauràs de
completar el camp "<i>web</i>" del formulari de les dades personals,
escriuint la url completa (http://www.elquesigui.xxx)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
          <p>&nbsp;</td>
        </tr>
      </table>
    </center>
  </div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-

```



```

size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Configurar
la web en línia </span></font></u></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="50%"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">
</span></font></td>
<td width="50%"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">
Pots generar la teva primera pàgina web, emprant aquest editor online, A
continuació et descriure els apartats més interessants.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1041" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:315pt;height:258.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/clip_image035.jpg"
o:href="..imatges/im243.jpg"/>
</v:shape><![endif]>-->
&nbsp;</span></font></p>
<table border="0">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA"><b>Fixa't
amb el menú:</b></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 100.0%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm
0cm 0cm 0cm; border-style: solid; border-width: 1">
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1042" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:96pt;height:14.25pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit30.jpg"
o:href="..imatges/im245.jpg"/>
</v:shape><![endif]>-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Aquest
botó guarda els canvis efectuats a la pàgina que estàs dissenyant
i et retorna a l'entorn de treball.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1043" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:79.5pt;height:13.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit31.jpg"
o:href="..imatges/im246.jpg"/>
</v:shape><![endif]>-->
<o:p>
</o:p>

```

```

        </font></span></p>
    </td>
    <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Et
            permet guardar imatges que posteriorment podrà incloure al
            document amb el botó:<!--[if gte vml 1]><v:shape
            id="_x0000_i1044" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit32.gif"
            o:href="..imatges/image.gif"/>
            </v:shape><![endif]>-->
            </span><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
            </o:p>
            </span></font></p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1045" type="#_x0000_t75"
            alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"
            o:href="..imatges/HTML.gif"/>
            </v:shape><![endif]>-->
            <o:p>
            </o:p>
            </font></span></p>
        </td>
        <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
            <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Et
                permet veure el text html generat, si tens cura pots fer
                modificacions, però no és recomanable.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
                </o:p>
                </span></font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
                <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1046" type="#_x0000_t75"
                alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
                <v:imagedata src="alumne/utilit34.gif"
                o:href="..imatges/cut.gif"/>
                </v:shape><![endif]>-->
                <!--[if gte vml 1]><v:shape
                id="_x0000_i1047" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
                <v:imagedata src="alumne/utilit35.gif"
                o:href="..imatges/copy.gif"/>
                </v:shape><![endif]>-->
                <!--[if gte vml 1]><v:shape
                id="_x0000_i1048" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
                <v:imagedata src="alumne/utilit36.gif"
                o:href="..imatges/paste.gif"/>
                </v:shape><![endif]>-->
                <!--[if gte vml 1]><v:shape
                id="_x0000_i1049" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
                <v:imagedata src="alumne/utilit37.gif"
                o:href="..imatges/find.gif"/>
                </v:shape><![endif]>-->
                <o:p>
                </o:p>
                </font></span></p>
            </td>
            <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
                <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Son
                    els típics botons de tallar, copiar, enganxar i buscar de qualsevol
                    programa d'edició de text.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
                    </o:p>

```

```

        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1050" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit38.gif"
            o:href="..imatges/undo.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1051" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit39.gif"
            o:href="..imatges/redo.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <o:p>
        </o:p>
        </font></span></p>
    </td>
    <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">prement
            a aquests botons pots anar endavant i endarrera de les accions que
            has anat realitzant. No els has d'utilitzar mai si estàs
            visualitzant el text html generat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1052" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit40.gif"
            o:href="..imatges/instable.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1053" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit41.gif"
            o:href="..imatges/inscell.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1054" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit42.gif"
            o:href="..imatges/inscol.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1055" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit43.gif"
            o:href="..imatges/mrgcell.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1056" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit44.gif"
            o:href="..imatges/splitcell.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <br>
            <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1057" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit45.gif"
            o:href="..imatges/delcell.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1058" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit46.gif"
            o:href="..imatges/delcol.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
            <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1059" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
            <v:imagedata src="alumne/utilit47.gif"

```

o:href="..imatges/delrow.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1060" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit48.gif"  
o:href="..imatges/insrow.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">Aquests  
botons et permet el manteniment d'una taula. SI ho utilitzes veuràs  
que possiblement no és el millor apartat d'aquesta aplicació.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;  
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1061" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit49.gif"  
o:href="..imatges/bold.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1062" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit50.gif"  
o:href="..imatges/italic.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1063" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit51.gif"  
o:href="..imatges/under.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">Amb  
aquests pots canviar l'aspecte de la lletra i amb les opcions de  
l'esquerra la seva grandària i tipus de lletra</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-  
language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;  
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1064" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit52.gif"  
o:href="..imatges/fgcolor.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1065" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit53.gif"  
o:href="..imatges/bgcolor.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">Pots

canviar el color de la lletra i el fons.<br>  
 Observa que no hi ha cap botó per canviar el color de fons del document. Ho pots fer manualment :</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1066" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utilit54.gif" o:href="..imatges/left.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1067" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utilit55.gif" o:href="..imatges/center.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1068" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utilit56.gif" o:href="..imatges/right.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1069" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utilit57.gif" o:href="..imatges/bulldent.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1070" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utilit58.gif" o:href="..imatges/deindent.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1071" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utilit59.gif" o:href="..imatges/inindent.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1072" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utilit60.gif" o:href="..imatges/numlist.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 </td>  
 <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Amb  
 aquests típics botons pots situar el text en llocs determinats del document.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1073" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utilit61.gif" o:href="..imatges/link.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 </td>  
 <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-

```

language: CA">Aquest
    botó et permet fer un enllaç a una altra pàgina situada a
    internet, o bé enllaçar a una adreça de correu.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">.
        <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1074"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
        <v:imagedata src="alumne/utilit61.gif"
o:href="..imatges/link.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
        <o:p>
        </o:p>
        </font></span></p>
    </td>
    <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">És
        possible que desitgis fer un enllaç a un lloc determinat de la
        mateixa pàgina. Això comporta haver de generar un marcador
        manualment. Fes el següent:<o:p>
        </o:p>
        </font></span></p>
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">1.
        Permuta amb el botó <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1075" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
        <v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"
o:href="..imatges/HTML.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
        a la
        visualització del text html , i situat en el lloc on voldries anar
        del document, escriu el següent &lt;a
        name="marc1"&gt;&lt;/a>. Així has creat un marcador
        que té per nom el nombre marc1.<br>
        2. Torna a premer el botó <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1076"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
        <v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"
o:href="..imatges/HTML.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
        ,
        veuràs que al document no s'ha produït cap canvi visible. Ara
        selecciona el text en el que hi vols fer l'enllaç i prem , a la
        finestra només cal que escriguis #marc1</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1077" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
        <v:imagedata src="alumne/utilit32.gif"
o:href="..imatges/image.gif"/>
        </v:shape><![endif]-->
        <o:p>
        </o:p>
        </font></span></p>
    </td>
    <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Amb
        aquest podràs situar a la pàgina les imatges que desitgis (prèviament
        les hauràs d'haver afegit amb el botó &lt;i>afegir imatges</i>).
        La finestra que es desplega et permet veure en un primer moment les

```

imatges que tu has descarregat prèviament.&nbsp;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1036"  
type="#\_x0000\_t75" alt="" style="position:absolute;left:0;text-align:left;  
margin-left:104.75pt;margin-top:0;width:144.75pt;height:120pt;z-index:11;  
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;  
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'  
o:allowoverlap="f">  
<v:imagedata src="alumne/utilit62.jpg"  
o:title="im247"/>  
<w:wrap type="square"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si  
et fixes amb la finestra veuràs que hi ha una carpeta que té per  
nom un nombre, a l'exemple hi ha un 1, aquest nombre és el teu codi  
intern.&nbsp;  <br>  
Si cliques damunt de la carpeta oberta que hi ha al principi de la  
finestra <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1078" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style="width:24pt;height:16.5pt">  
<v:imagedata src="alumne/utilit63.jpg"  
o:href="..imatges/im248.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
,  
veuràs les carpetes dels diferents usuaris que fins aquest moment  
han activat la seva pàgina web amb aquest editor.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="89%" style="width:89.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;  &nbsp; <br>  
</font></p>  
<div align="center">  
<center>  
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">  
<tr>  
<td width="50%" style="border-bottom-style: solid"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="25"></a>EINES  
PERSONALS: Quadres horaris</font></span></td>  
<td width="50%" style="border-bottom-style: solid">&nbsp;  &nbsp; </td>  
</tr>  
</table>  
</center>  
</div>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Arial;  
mso-ansi-language:CA">Una eina interessant, que et permet conèixer l'ocupació  
real de les aules en qualsevol moment, i pots fer la reserva d'una o  
vàries aules en un dia determinat.&nbsp;  </span><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="\_x0000\_t75"  
coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"  
filled="f" stroked="f">  
<v:stroke joinstyle="miter"/>  
<v:formulas>  
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>  
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>  
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>  
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>  
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>

```

<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;
left:0;text-align:left;margin-left:291pt;margin-top:-77.1pt;width:200pt;
height:160pt;z-index:1;mso-position-horizontal:right;
mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'>
<v:imagedata src="alumne/clip_image001.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projete/help/imatges/im2507.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif-->
<span lang="CA"
style="font-size:
11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:10.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">&nbsp;</o:p>
</span></p>
<p align="right" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:7.5pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">Ocupació de l'aula02</span><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>

```



```

        </span></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
        <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:7.5pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">Fixa't amb els colors</span></u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:7.5pt;font-
family:Arial;
mso-ansi-language:CA">:</span><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:CA"><o:p>
    </o:p>
</span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-
bidi-font-size:7.5pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:24.75pt;height:9pt' o:bullet="t">
<v:imagedata src="alumne/ajudaa49.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im2502.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
    aquesta
aula no està lliure tots els dies del curs.<o:p>
    </o:p>
</span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-
bidi-font-size:7.5pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:24pt;height:6pt' o:bullet="t">
<v:imagedata src="alumne/ajudaa50.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im2503.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
    aquesta
està parcialment ocupada.<o:p>
    </o:p>
</span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-
bidi-font-size:7.5pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:23.25pt;height:7.5pt">
<v:imagedata src="alumne/ajudaa51.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im2504.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
    aquest
color ens indica que està ocupada sempre, si així ho disposes. </span><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA"><o:p>
    </o:p>
</span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:7.5pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">Si vols prement el botó podràs veure quina és
l'ocupació real i podràs afegir la teva reserva si ho creus
convenient.</span><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA"><o:p>
    </o:p>
</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
        <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-
size:7.5pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA">Fixa't amb els botons</span></u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:7.5pt;font-
family:Arial;
mso-ansi-language:CA">:</span><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:CA"><o:p>
    </o:p>
</span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-

```

bidi-font-size:7.5pt;font-family:Arial;  
 mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1028" type="#\_x0000\_t75"  
 alt="" style='width:9pt;height:9pt' o:bullet="t">  
 <v:imagedata src="alumne/ajudaa52.gif"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/bt01.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 desactivar  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1029" type="#\_x0000\_t75" alt=""  
 style='width:9pt;height:9pt">  
 <v:imagedata src="alumne/ajudaa53.gif"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/bt02.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 activar  
 la visió dels quadres horaris d'ocupació. Mentre estàs fent  
 modificacions generals és millor que estigui desactivada aquesta  
 opció.<o:p>  
 </o:p>  
 </span></p>  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-  
 bidi-font-size:7.5pt;font-family:Arial;  
 mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1030" type="#\_x0000\_t75"  
 alt="" style='width:11.25pt;height:11.25pt' o:bullet="t">  
 <v:imagedata src="alumne/ajudaa54.gif"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/bt03.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 pots  
 afegir aules<o:p>  
 </o:p>  
 </span></p>  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-  
 bidi-font-size:7.5pt;font-family:Arial;  
 mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1031" type="#\_x0000\_t75"  
 alt="" style='width:11.25pt;height:11.25pt">  
 <v:imagedata src="alumne/ajudaa55.gif"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/bt04.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 pots  
 eliminar aules<o:p>  
 </o:p>  
 </span></p>  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-  
 bidi-font-size:7.5pt;font-family:Arial;  
 mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1032" type="#\_x0000\_t75"  
 alt="" style='width:11.25pt;height:11.25pt">  
 <v:imagedata src="alumne/ajudaa56.gif"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/bt05.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 pots  
 eliminar les ocupacions de determinades aules.</span><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-  
 family:Arial;  
 mso-ansi-language:CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></p>  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-  
 size:7.5pt;font-family:Arial;  
 mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1033" type="#\_x0000\_t75"  
 alt="" style='width:64.5pt;height:14.25pt">  
 <v:imagedata src="alumne/ajudaa57.jpg"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im2505.jpg"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 et  
 permet veure en un dia i sessió determinada quines aules no estan  
 ocupades.</span><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;  
 mso-ansi-language:CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></p>  
 <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-  
 size:7.5pt;font-family:Arial;  
 mso-ansi-language:CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1034" type="#\_x0000\_t75"  
 alt="" style='width:56.25pt;height:14.25pt">  
 <v:imagedata src="alumne/ajudaa58.jpg"  
 o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im2506.jpg"/>  
 </v:shape><![endif]-->



bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">La  
finestra de presentació és:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.64%;  
mso-cellspacing:0cm;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;  
mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:solid windowtext 1.0pt;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-  
size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype  
id="\_x0000\_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"  
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">  
<v:stroke jointstyle="miter"/>  
<v:formulas>  
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>  
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>  
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>  
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>  
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>  
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>  
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>  
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>  
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>  
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>  
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>  
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>  
</v:formulas>  
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>  
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>  
</v:shapetype><v:shape id="\_x0000\_i1025" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:368.25pt;  
height:213pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa7.jpg"  
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im314.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<br>  
Que com pots veure hi ha una dues cel·les, a l'esquerra hi ha els  
documents als que tu tens accés sigui per que els has preparat tu,  
sigui per que l'administrador a preparat un document personal per  
tu. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:solid windowtext 1.0pt;  
border-bottom:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-  
font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't  
amb el menú de l'esquerra</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:  
CA"></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;  
border-collapse:collapse;border:none;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-  
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1026" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style='width:50.25pt;height:21pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa8.jpg"  
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im312.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
</span><span lang="CA" style="font-size:  
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-

size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"> Tornaràs  
a la finestra inicial</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
  |
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
  |
permet escollir diferents colors de fons de la finestra de  
l'esquerra i de la dreta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
  |
alt="" style='width:18pt;height:18pt'  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa9.gif"  
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projete/help/imatges/im313.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
  |
el document corresponent.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
</o:p>  
</font></span></p>  
amb la finestra de la dreta: Què has de fer per situar una document  
anomenat <i>exemple</i>, visible pels <i>alumnes de 2n de  
batxillerat</i>, fins el dia <i>10 de juny de 2002</i>, i concretant és  
un document que et situa a la web <i>del PIE</i>.</p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</o:p>

```

</font></span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;-18.0pt;mso-list:l115 level1 lfo52;
tab-stops:list 53.4pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">Crear
    un document nou, escriu el nom del document : <i>exemple</i><o:p>
</o:p>
</i></span></font></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;-18.0pt;mso-list:l115 level1 lfo52;
tab-stops:list 53.4pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">Tipus
    document, escull : <i>per enllaçar</i><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;-18.0pt;mso-list:l115 level1 lfo52;
tab-stops:list 53.4pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">Prem
    el botó <i>Generar</i></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:378pt;height:201.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudaa10.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im315.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><i><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></i></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-
ansi-language: CA">Ja
    veus que a l'esquerra apareix el document exemple.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-
ansi-language: CA">Si
    vols pots eliminar el document o renombrar-lo (tu mateix).<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.4pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:366.75pt;height:198pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudaa11.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im316.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
</span><span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;

```

[illegible]

`<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si  
prems a </span><u><span lang="CA" style="font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Copyright</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">  
podràs modificar les dades que t'apareixen en el formulari de la dreta,  
és important a vegades descriure amb un resum en que consisteix el  
document, i altres qüestions interessants per l'alumne.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si  
prems a </span><u><span lang="CA" style="font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Seguretat</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">  
,</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">  
tens la pantalla següent :<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1034" type="#_x0000_t75" alt=""  
style='width:381pt;height:188.25pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa14.jpg"  
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projacte/help/imatges/im319.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Status  
del document : escull l'opció <i>Públic </i>i prem <i>Modificar</i>, ja  
que si és privat, només el pot veure l'usuari que l'ha generat, es a  
dir, només el professor/a.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Visible  
fins la data : escriu <i>2002-06-10</i> i prem <i>Modificar</i>.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Afegir  
usuari : escull l'opció, <i>***tots els usuaris del grup (BTX 2)</i>, i  
prem <i>Afegir</i>.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't  
que al final de la cel·la de la dreta pots habilitar el teu correu als  
alumnes que poden visualitzar el document, per si t'han d'enviar correu  
utilitzant l'opció del menú : Ens comuniquem.....El correu</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">&nbsp;</p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si  
prems a <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1035" type="#_x0000_t75"  
alt="" style='width:50.25pt;height:21pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa8.jpg"  
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projacte/help/imatges/im312.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
pots  
activar un altre document, i recorda pots activar un document que ja tens  
fet, o bé generar-lo en línia. Si ja el tens fet el procés es semblant  
al que has seguit per activar el document <i>exemple</i>.&nbsp;</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">&nbsp;</p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si  
el document l'has de fer en línia has de tenir en compte que l'estructura`



és sempre així:

- 1

1.1: Resposta a la pregunta 1.1

1.2: Resposta a la pregunta 1.2

1.3: Resposta a la pregunta 1.3

més preguntes

- 2

2.1: Resposta a la pregunta 2.1







```

<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:332.25pt;
height:145.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudaa15.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projete/help/imatges/im3204.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<h1><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-weight:
normal"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></h1>
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Que heu de fer per preparar una prova
test ? <o:p>
</o:p>
</font></span></u></h1>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">MANTENIMENT
DEL TEMA<o:p>
</o:p>
</font></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><o:p>
</o:p>
</font></span></u></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;-18.0pt;mso-list:l167 level1 lfo55;
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">Crear
un tema nou: Poseu el nom del tema i premeu <i>Generar</i>.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;-18.0pt;mso-list:l167 level1 lfo55;
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">Activar
i/o actualitzar un tema: escolliu el tema que volem activar i premeu
el botó <i>Activar<o:p>
</o:p>
</i></span></font></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;-18.0pt;mso-list:l167 level1 lfo55;
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">Activar,
permet:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:72.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;
-18.0pt;mso-list:l167 level2 lfo55;tab-stops:list 72.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:

```



DE QÜESTIONS<o:p>  
</o:p>  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></u></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;-18.0pt;mso-list:l100 level1 lfo56; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Escolliu  
el tema i després premeu <i>Activar <o:p>  
</o:p>  
</i></span></font></p>  
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><i><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1028" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:285pt;height:86.25pt">  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa16.jpg"  
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3211.jpg"/>  
</v:shape><![endif]><!--  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></i></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;  
-18.0pt;mso-list:l100 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Seguidament  
teniu que completar el formulari que teniu a la pantalla tantes  
vegades com preguntes vulgueu formular.</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;  
-18.0pt;mso-list:l100 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Veureu  
que a la dreta de cada pregunta teniu la possibilitat d'adjuntar  
una imatge.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;  
-18.0pt;mso-list:l100 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Una  
vegada entrada una pregunta, la podeu modificar sempre que ho  
desitgeu, menys quan la modificació representi un canvi en el  
nombre de respostes. Llavors l'haureu d'eliminar i torna a  
escriure. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;  
-18.0pt;mso-list:l100 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Per  
escriure les preguntes podeu utilitzar la tècnica de  
"copiar-enganxar", si ja teniu el text escrit amb un processador  
de text.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<div align="center">  
<center>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="89%" style="width:89.68%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="100%" style="width:100.0%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" style="width:100.0%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Número  
de respostes: el nombre de respostes que admet la pregunta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>

</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" style="width:100.0%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">PE0:  
has de posar l'enunciat de la pregunta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" style="width:100.0%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">RB:  
la resposta correcta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" style="width:100.0%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">RDx:  
les altres respostes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
</center>  
</div>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">EXÀMENS<o:p>  
</o:p>  
</font></span></u></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta  
opció et permet realitzar la prova com un alumne.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">AVALUACIÓ<o:p>  
</o:p>  
<br>  
</font></span></u></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Has  
d'escollir el tema<o:p>  
</o:p>





</v:shape><![endif]-->  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span></p>  
</o:p>  
</font></span></p>  

| |   <a name="33"></a>EINES  de TREBALL: Els fòrums</p>  </o:p>  </font></span></p>  </td>   |   </o:p>  </span></font></p>  </td> |

</table>  
<p class="MsoBodyText3"><span lang="CA"><font face="Verdana">Aquesta utilitat, segurament ja coneguda, us permet mantenir converses asíncrones amb els altres usuaris de l'entorn. Es a dir, pots visualitzar, respondre i fer preguntes en un fòrum determinat.</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Com a professor/a pots moderar els fòrums que creguis convenient. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Pot ser molt útil als alumnes, per a resoldre dubtes que els sorgeixen quan estant realitzant algun treball que el professor/a ha preparat a la Biblioteca de documents, o que ha demanat a classe.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Fixa't que tens l'opció d'actuar com alumne, o bé com a professor/a.</span></p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id=" \_x0000\_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">  
<v:stroke jointstyle="miter"/>  
<v:formulas>  
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>  
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>  
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>  
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>  
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>  
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>  
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>  
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>

```

<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:357.75pt;
height:87pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudaa21.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3303.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Per
defecte està activada l'opció alumne, i les tasques que pots realitzar
es descriuen a continuació.<o:p>
</o:p>
</font></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;
mso-cellspacing:0cm;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Quines
tasques pots realitzar(opció alumne)?<o:p>
</o:p>
</font></span></u></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per
utilitzar-la has d'escollir el fòrum en el que desitgis
participar.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:407.25pt;height:51pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudaa22.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3301.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<br>
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has
de prémer a la descripció del tema.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
color: blue; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Nou
missatge</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:
Et permet escriure un missatge nou, has de redactar l'assumpte i la
descripció del missatge i prémer el botó <i>Enviar</i>.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Buscar</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">:
Et permet buscar els missatges que contenen la paraula escrita.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Llista
de missatges</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:

```

Visualitzarà els assumptes del missatges del fòrum escollit.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Resposta al missatge</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">: Pots respondre el missatge que estàs visualitzant en aquest moment.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1028" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:15pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/ajudaa23.gif" o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/msg.gif"/></v:shape><![endif]-->  
:si hi prems veuràs el missatge seleccionat. <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1029" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:15pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/ajudaa24.gif" o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/msgn.gif"/></v:shape><![endif]-->  
: t'indica que aquest missatge és nou.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1030" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:395.25pt;height:80.25pt'><v:imagedata src="alumne/ajudaa25.jpg" o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3302.jpg"/></v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
  |
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Quines tasques pots realitzar(opció professor/a)?<o:p>  
</o:p>  
</font></span></u></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><o:p>  
</o:p>  
</font></span></u></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1031" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:137.25pt;height:31.5pt'><v:imagedata src="alumne/ajudaa26.jpg" o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3304.jpg"/></v:shape><![endif]-->  
<u><br>  
</u></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has de prémer el botó professor/a<br>

<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Pots  
eliminar preguntes i/o respostes dels fòrums moderats per tu.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></b></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1032" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style="width:355.5pt;height:39.75pt">  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa27.jpg"  
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3305.jpg"/>  
</v:shape><![endif]><!--  
<br style="mso-special-character:line-break">  
<br style="mso-special-character:line-break">  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has  
d'escollir el fòrum, i després seleccionar la pregunta que vols  
eliminar i prémer el botó <i>Eliminar</i>, que veuràs al final de  
la descripció de la pregunta.<br>  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Pots  
fer el manteniment del fòrums que vols moderar.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></b></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1033" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style="width:333pt;height:90pt">  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa28.jpg"  
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3306.jpg"/>  
</v:shape><![endif]><!--  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level1 lfo57;  
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Crear  
un fòrum nou: Has de nombrar el fòrum que vols moderar, després  
prem <i>Generar</i>.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level1 lfo57;  
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Borrar  
el fòrum: Pots eliminar el fòrum que tu desitgis.<o:p>  
</o:p>  
</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: CA" lang="CA">&nbsp;</span></font></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level1 lfo57;  
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Renombrar  
el fòrum: Pots canviar-li el nom.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level1 lfo57;

tab-stops: list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Activar

i/o actualitzar un fòrum: Després d'escollir el fòrum prem <i>Activar,</i>

i aquesta opció et permet:<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:108.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level3 lfo57; tab-stops: list 108.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">posar

una data límit d'actuació del fòrum<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:108.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level3 lfo57; tab-stops: list 108.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">afegir

els usuaris que poden participar<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:108.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level3 lfo57; tab-stops: list 108.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">eliminar

participants actius del fòrum<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">No

deixis de prémer el botó corresponent.<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1027" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:317.25pt;height:87pt">

<v:imagedata src="alumne/ajudaa29.jpg"

o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3307.jpg"/>

</v:shape><![endif]>>

</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

</table>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">

<tr>

<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><br>

<a name="41"><br>

</a>ENS

COMUNIQUEM: El xat<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

</td>

<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>


</tr>

</table>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquesta

eina et permet mantenir converses en línia, amb els altres usuaris de l'entorn.

```
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Com
alumne tens dret a participar a les sales de conversa General i la del teu
curs/grup. Si vols pots generar sales de conversa públiques i/o privades, però
has de tenir en compte que aquest tipus de sales s'eliminaran periòdicament.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1090" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:297pt;height:145.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/clip_image083.jpg"
o:href="..\..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/im4101.jpg"/>
</v:shape><![endif]>-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA">&nbsp;<o:p>
</o:p></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
escollir :<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">espai
per defecte</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:
on hi han les sales de conversa activades en funció del teu status.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">espai
públic:</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">
sales de conversa publicades generades per qualsevol usuari de l'entorn.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">crear
una sala de conversa pública</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:
a la que hi podran accedir tots els altres usuaris.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">crear
una sala de conversa privada</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:
a la que només hi accediran els usuaris que coneguin el nom d'aquesta sala.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">Una
vegada t'has decidit per la sala, cal que premis al botó <i>CONVERSAR</i> , i
accediràs a una finestra com la següent:<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1091" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:320.25pt;height:228.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/clip_image085.jpg"
o:href="..\..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/im4102.jpg"/>
</v:shape><![endif]>-->
```

Aquest usuari s'ha decidit per la sala que té assignada per defecte: BTX2, corresponent als alumnes de segon de batxillerat.

Fixa't que hi ha quatre zones ben diferenciades:

<p>En aquesta zona apareixen els missatges de tots els usuaris connectats</p>	<p>La relació dels usuaris actius, i les sales de conversa a les que tens accés. També hi ha l'opció de sortir, que l'has de prémer quan desitgis abandonar l'opció xat.</p>
<p>Es on has d'escriure el text que vols enviar. Pots escollir el color del text</p>	<p>Petites figures que pots fer aparèixer en el missatge si escrius els caràcters que tenen a la dreta.</p>

ENS  
COMUNIQUEM: El correu intern



</font></span></p>  
</td>  
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Emprant  
aquesta opció pots enviar correu, opcionalment amb un fitxer adjunt als  
membres del grup escollit.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="\_x0000\_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">  
<v:stroke joinstyle="miter"/>  
<v:formulas>  
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>  
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>  
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>  
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>  
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>  
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>  
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>  
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>  
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>  
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>  
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>  
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>  
</v:formulas>  
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>  
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>  
</v:shapetype><v:shape id="\_x0000\_i1025" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:337.5pt; height:134.25pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudaa30.jpg" o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im4202.jpg"/>  
</v:shape><![endif]><!-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<div style="border:none;border-top:solid windowtext .75pt;padding:1.0pt 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;border:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm;mso-padding-alt:1.0pt 0cm 0cm 0cm"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">El  
procés que has de seguir és molt senzill:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</div>  
<ul type="disc">  
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l348 level1 lfo59;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has  
de seleccionar els receptors del correu que vols enviar.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></li>  
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l348 level1 lfo59;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has

de complimentar els camps obligatoris del formulari de la dreta de la pantalla, i si vols pots adjuntar un document.

Prémer al botó *enviar missatge al membres elegits*.

Important:

Has de tenir present que només surten en la relació d'usuaris, els que tenen l'adreça de correu activada.

<p>ACADÈMIQUES : Qualificacions</p>	<p>DADES</p>
-------------------------------------	--------------

Com a professor/a tens l'opció d'introduir les qualificacions que obtenen els alumnes en les diferents proves que realitzen d'una assignatura determinada.

Però com administrador/a de l'entorn, tens una opció més que els professors/es.





si hi ha alguna assignatura que l'has de donar de baixa, has de marcar aquesta cel·la. Has de tenir present que si l'elimines, també es borra tota la informació relacionada amb l'assignatura.

Una vegada completat el formulari, prem el botó **ACCEPTAR**, i l'assignatura quedarà incorporada al grup d'assignatures virtuals, i el professor/a assignada en podrà fer ús.

MANTENIMENT DE PROVES

Has d'escollir l'assignatura que desitgis. I si és la primera vegada que accedeixes, veuràs un missatge d'avís indicant que no hi ha alumnes seleccionats per aquesta assignatura, per tant has de marcar la cel·la **alumnes** i marcar els alumnes d'aquesta assignatura.

proves avaluades

pots modificar i/o imprimir les proves que ja has valorat amb anterioritat. Sempre pots modificar les qualificacions menys quan la prova ja hagi estat seleccionada per formar part d'alguna avaluació.

descripció

nova prova: sempre s'ha de nombrar la prova que vols qualificar.


Una vegada completat el formulari, estàs en disposició d'introduir les qualificacions i les observacions que cregueu oportunes.






Sino és la primera vegada que treballem amb la prova, veureu que a la part superior dreta apareix l'opció de veure la versió per imprimir.













Amb aquesta opció pots fer l'avaluació (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) escollint les proves que vols que formin part de l'avaluació.







Després de prémer el botó **ACCEPTAR** es visualitza el quadre de l'avaluació escollida.





Si passes per damunt del botó de color blau, veuràs de quina prova es tracta.





Pots modificar el pes de cadascuna de les proves, per defecte el pes és igual per a totes, i **CALCULAR** les noves qualificacions.







QUALIFICACIONS

Si vols pots canviar manualment la qualificació final situada a les cel·les sota el botó **CALCULAR**, i també, una vegada guardades les qualificacions, pots imprimir prement l'opció **Versió per imprimir**.

Una vegada realitzades les avaluacions del curs, pots generar l'avaluació final.

Una vegada escollida l'assignatura i la data de l'avaluació, es visualitza la taula amb les avaluacions parcials realitzades, i el càlcul per defecte de la qualificació final. Ara com a les avaluacions parcials, es pot modificar el pes de les avaluacions sobre la nota final, o bé es pot situar una qualificació particular, posant la nota final "a mà"; a les cel·les situades sota el botó **CALCULAR**.

DADES ACADÈMIQUES : Assistència/Utilització	
<p></p>	<p></p>

```

    </td>
  </tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt;
margin-left:35.7pt;text-align:justify;-17.85pt;mso-list:l81 level1 lfo67;
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">En
aquest espai pots fer el manteniment i visionar el&nbsp; compte de faltes
d'assistència al Centre dels alumnes i professors/es.</font></span></p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype
id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:354pt;
height:27pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudaa38.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im5201.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
</p>
</font></span></p>
<div style="border:none;border-top:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;border:none;mso-border-top-alt:
solid windowtext 1.0pt;padding:0cm;mso-padding-alt:1.0pt 0cm 0cm 0cm"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si
marques l'opció Manteniment faltes alumnes</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">,</font></span></p>
</font></span></div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana"></font></span></p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">Has
d'escollir el curs i la data de treball, prémer </font><i><font face="Verdana">ACCEPTAR,</font></i></span></p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:335.25pt;height:33.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudaa40.jpg"
o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im5203.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
</p>
</font></span></p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:

```











Tasques tutorials per cicles, etc.

Vinculats a un o varis cursos

Activitats per cursos, Horaris d'un curs, etc.

Què has de fer per activar un document ?

$$\sum_{i=0}^n \prod_{j=1}^m \text{prod} @3 \text{ 21600 pixelWidth} / \sum @0 \text{ 0 1} / \prod @6 \text{ 1 2} / \prod @7 \text{ 21600 pixelWidth} / \sum @8 \text{ 21600 0} / \prod @7 \text{ 21600 pixelHeight} / \sum @10 \text{ 21600 0} /$$






Fixa't amb la imatge: a la esquerra hi ha la relació dels teus documents activats, a la dreta el formulari que s'ha de completar quan vols afegir un document.

S'ha de completar quan vols afegir un document.

S'ha de completar quan vols afegir un document.

Activitat

escriu el nom del document/activitat.



</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">El pas següent consisteix en adjuntar el document, per tant prem al botó corresponent que hi ha sota <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1030" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:23.25pt;height:8.25pt"><v:imagedata src="alumne/ajudaa43.gif" o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/ulleres.gif"/></v:shape><![endif]>i si el document és:</font></span></p>  
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">  
<li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l370 level1 lfo78; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">una url a internet</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">, hauràs d'escriure l'areça correcta:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></li>  
</ul>  
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:18.0pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1031" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:312pt;height:30pt"><v:imagedata src="alumne/ajudaa44.jpg" o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im5302.jpg"/></v:shape><![endif]><o:p></o:p></font></span></p>  
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">  
<li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l370 level1 lfo78; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">per descarregar</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">, hauràs de buscar el document desitjat:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></li>  
</ul>  
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left:18.0pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1026" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:273pt;height:36pt"><v:imagedata src="alumne/ajudaa45.jpg" o:href="file:///C:/apache/htdocs/projecte/help/imatges/im5303.jpg"/></v:shape><![endif]><o:p></o:p></font></span></p>  
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">  
<li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l370 level1 lfo78; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Text pla</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:</span></font></li>  
</ul>  
<div style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</span></p></div>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Si vols modificar/eliminar un document:</span></font></b><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font





<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">

</o:p>

</span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p &gt;&lt;="" &gt;&lt;a="" &gt;&lt;font="" &gt;&lt;span="" a&gt;altres<br="" face="Verdana" lang="CA" name="61" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"></p> : Usuaris en línia<o:p> <p>&lt;/o:p&gt;</p>	<p &gt;&amp;nbsp;&lt;span="" &gt;&lt;font="" &gt;&lt;o:p&gt;<="" face="Verdana" lang="CA" p="" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"> <p>&lt;/o:p&gt;</p> </p>
--	---

</td>

</tr>

</table>

<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">Aquesta eina et permet veure qui, i des de quan, està utilitzant l'entorn virtual. S'actualitza la informació cada 15"</font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p &gt;&lt;="" &gt;&lt;a="" &gt;&lt;font="" &gt;&lt;span="" a&gt;altres<br="" face="Verdana" lang="CA" name="62" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"></p> : Recursos a la red<o:p> <p>&lt;/o:p&gt;</p>	<p &gt;&amp;nbsp;&lt;span="" &gt;&lt;font="" &gt;&lt;o:p&gt;<="" face="Verdana" lang="CA" p="" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"> <p>&lt;/o:p&gt;</p> </p>
---	---

</td>

</tr>

</table>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Pretén  
ser un recull dels llocs més interessants que els usuaris de l'entorn trobeu a Internet.<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1039" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:0;margin-top:0;width:137.25pt;height:129pt;z-index:14; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;mso-position-horizontal:left; mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f">

<v:imagedata src="alumne/utilit80.jpg" o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im6201.jpg"/>

<w:wrap type="square"/>

</v:shape><![endif]><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per tant és molt important que doneu a conèixer als demés usuaris les webs que creieu útils. Ho podeu fer completant el formulari que visualitzeu al prémer a

<b><i>Afegeix un lloc</i></b></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">La incorporació de l'enllaç a l'índex de recursos no és automàtica, ja que l'administrador de l'entorn ha de donar per bo l'enllaç.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Si creus que s'ha d'incorporar una nova categoria a l'índex de recursos ho hauràs de comunicar directament a l'administrador </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per accedir a un enllaç incorporat a la base de dades, has d'escollir la categoria i naturalment prémer a l'enllaç desitjat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="63"></a>ALTRES  
: Les webs personals<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Pots accedir a la pàgina web dels usuaris que la tenen activada. Només cal que marquis l'usuari i s'obrirà una finestra independent amb la web de l'usuari seleccionat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Et recordo que pots activar la teva web a l'opció del menú: <i>EINES PERSONALS...La web personal</i></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="64"></a>ALTRES  
: Traductor<o:p>

```

</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Consisteix
en un enllaç directe a la web <a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
traductor d'us públic. Et pot ajudar a la comunicació amb altres membres de
l'entorn que utilitzin un idioma diferent al teu. Pots mantenir aquesta finestra
oberta mentre estàs participant en un xat, o en un fòrum, per exemple.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><br>
<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><a name="65"></a>ALTRES
: Ajuda</span></font></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Document
general d'ajuda.</span></font></p>
</body>

```

#### **arxiu/tmp/admin/ajudaalumne.htm**

```

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Utilització de l'entorn</title>
</head>

<body leftmargin="25">

<p class="MsoNormal"><b><u><span lang="CA" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">Utilització
de l'entorn. (alumnes)<o:p>
</o:p>
</font></span></u></b></p>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">La pàgina inicial
consta de dues columnes, a la de l'esquerra hi ha un document html que
l'administrador incorpora i modifica sempre que ho desitja, i a la dreta hi ha
l'opció d'accedir a l'entorn escollint l'idioma en que desitges
visualitzar la web.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-

```



```
  |
```

<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
&nbsp;  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana"><a name="12"></a>AUTENTIFICACIÓ:Modificar  
usuari<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-  
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p align="center" style="text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-  
ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1028" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:408pt;height:211.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit4.jpg"  
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im121.jpg"/>  
</v:shape><![endif]></p>  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-  
bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:  
CA">Ens  
permet modificar les nostres dades personals: </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-  
language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<div align="center">  
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 95.86%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt  
4.5pt 4.5pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top: .75pt solid  
windowtext; border-bottom: .75pt solid windowtext; margin-left: 0">  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom  
d'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">el  
nostre identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho  
poques vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Contrasenya</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA">

<p>la clau que ens permet l'accés a l'entorn, juntament amb el no d'usuari.</p>	<p>Nom</p>
<p>El nom de l'usuari</p>	<p>Cognoms</p>
<p>Els cognoms de l'usuari</p>	<p>Gènere</p>
<p>Pots marcar el teu sexe</p>	

</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Idioma  
que parles</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">L'elecció  
de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el  
visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les  
cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc.  
ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció  
dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot  
ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">WEB</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">En  
el cas de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url.  
Així els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a  
l'opció ALTRES: Les webs personals.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">el  
teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És  
juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més



important, ja que sense l'adreça de correu l'entorn no és operatiu. Si ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots sol·licitar en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament tant podran cedir una.

nom d'usuari

nom d'usuari

(de correu)

tres camps que venen a continuació, els pots completar si coneixes aquestes tres dades i si vols fer el manteniment del teu correu des de l'entorn, sense utilitzar el Outlook express, messenger o qualsevol altre programa que et permet la gestió del teu correu.

Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: [moltbe@noseque.es](mailto:moltbe@noseque.es), el nom d'usuari és "moltbe".

password

(de correu)

És la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No és la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a l'entorn (el segon camp d'aquest formulari).

Per evitar confusions, quan un usuari coneix aquestes dues dades: nom d'usuari de correu, password de correu; les pot utilitzar a l'entorn posant les mateixes dades als dos primers camps : nom d'usuari i contrasenya.

```

        </o:p>
    </span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">servidor
        pop</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
        <o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
    <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">És
        el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és
        del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">deixes
        que es vegui el teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
        <o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
    <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">De
        moment no té cap funció aquest camp.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
    <tr>
        <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><a name="13"></a>AUTENTIFICACIÓ:
            Identificació<o:p>
            </o:p>
            </font></span></p>
        </td>
        <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
            </o:p>
            </span></font></p>
        </td>
    </tr>
</table>
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font

```

face="Verdana">Aquesta opció també hi accediu des de la pantalla inicial, si teniu problemes en recordar la vostra contrasenya, o bé sou un usuari aliè al centre educatiu i voleu sol·licitar forma part de la comunitat d'usuaris.<o:p></o:p></font></span></p>

|  |

```

<div align="center">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 97.74%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <tr>
      <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom d'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
          </o:p>
        </span></font></p>
      </td>
      <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">el nostre identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho poques vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
          </o:p>
        </span></font></p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
          </o:p>
        </span></font></p>
      </td>
      <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">El nom de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
          </o:p>
        </span></font></p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Cognoms</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
          </o:p>
        </span></font></p>
      </td>
      <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Els cognoms de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
          </o:p>
        </span></font></p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Gènere</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
          </o:p>
        </span></font></p>
      </td>
      <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
          </o:p>
        </span></font></p>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Pots
marcar el teu sexe</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Idioma
que parles</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">L'elecció
de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el
visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les
cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc.
ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció
dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot
ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">WEB</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">En
el cas de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url.
Així els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a
l'opció ALTRES..Les webs personals.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">el
teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">

```

```

<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">És
juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més
important, ja que sense&nbsp; l'adreça de correu l'entorn no és
operatiu. Si ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots
sol·licitar en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament
adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament tant podran
cedir una.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">nom
d'usuari<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">(de
correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Els
tres camps que venen a continuació, els pots completar si coneixes
aquestes tres dades i si vols fer el manteniment del teu correu des de
l'entorn, sense utilitzar el Outlook express, messenger o qualsevol
altre programa que et permet la gestió del teu correu.<br>
Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi
ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>
, el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">password<br>
(de correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">És
la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No
és la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a l'entorn (el segon
camp d'aquest formulari).<o:p>
</o:p>
</font></span></p>

```

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Per  
evitar confusions, quan un usuari coneix aquestes dues dades: nom  
d'usuari de correu, password de correu; les pot utilitzar a l'entorn  
posant les mateixes dades als dos primers camps : nom d'usuari i  
contrasenya.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">servidor  
pop</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">És  
el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és  
del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">deixes  
que es vegi el teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">De  
moment no té cap funció aquest camp.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-  
language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
</div>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span><o:p>  
&nbsp;</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana"><a name="14"></a>AUTENTIFICACIÓ:  
Desactivar usuari<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>

```
  |
```



<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Per  
afegir un enllaç nou cal omplir el formulari que trobeu a sota el botó &quot;<i>AFEGIR  
UN ENLLAÇ NOU</i>&quot;; <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.14%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<tr>  
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Categoria</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">Podeu  
escriure a la finestra de l'esquerra el nom d'una categoria nova o bé  
escollir de la finestra de la dreta una categoria que ja heu creat  
anteriorment. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">El  
nom de la pàgina web</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Url</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">L'adreça  
on està situada la web, recordeu que la majoria comencen per http://www.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-  
font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;

border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Descripció</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És  
recomanable una breu descripció del lloc, que us serveixi per  
recordar-vos el contingut de la pàgina.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Exemple  
:<br>  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1031"  
type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:360.75pt;height:125.25pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit9.jpg"  
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im212.jpg"/>  
</v:shape><![endif]>>  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">AFEGIR  
UN ENLLAÇ NOU</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Després  
de complimentar els quatre camps anteriors cal prémer aquest botó. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">I  
la pantalla s'actualitzarà com la que teniu a la dreta.<br>  
S'han de complimentar els quatre camps. Si no es fa així al prémer el  
botó no s'actualitzarà la llista d'enllaços particulars. <o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1032" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:336pt;height:162.75pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit10.jpg"  
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im213.jpg"/>  
</v:shape><![endif]>>  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>

```

</tr>
<tr>
  <td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">ELIMINAR
    UN ENLLAÇ</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
      <o:p>
      </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
  <td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Si
    volem eliminar un enllaç l'heu de seleccionar i després prémer el botó.
    S'activarà una finestra d'avis, que haureu de confirmar en el cas de
    que estigueu d'acord en eliminar definitivament l'enllaç de la vostra
    llista. <o:p>
    </o:p>
    </font></span></p>
  </td>
</tr>
</table>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
  <tr>
    <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
      <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><a name="22"></a>EINES
      PERSONALS: Correu web<o:p>
      </o:p>
      </font></span></p>
    </td>
    <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
      <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
      </o:p>
      </span></font></p>
    </td>
  </tr>
</table>
<p class="MsoBodyText2" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size:10.0pt"><font face="Verdana">Aquesta
eina et permet fer el manteniment de la bústia de correu des de qualsevol
ordinador connectat a internet, aquest sistema s'anomena correu-web.
Actualment la major part de servidors de correu ja admeten aquesta possibilitat.
Utilitzant aquest mòdul no et cal marxar de l'entorn de treball per
visualitzar el teu correu.</font></span></p>
<div align="center">
  <center>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
      <tr>
        <td width="20%"><font face="Verdana">
</font></td>
        <td width="80%">
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA">L'aplicació
que utilitzeu és una variant d'un script, de lliure distribució(GNU),
generat per Aldor Ventura, anomenat UEBIMIAU. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">Molt
estès en l'entorn de treball de la programació web, emprant la tecnologia
PHP.<o:p>
&nbsp;

```



```

        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Normalment
el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi ha davant de
l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>
, el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Contrasenya</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És
la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No
l'has de confondre amb la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a
l'entorn.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Servidor</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És
el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és
del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Login&gt;&gt;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Cal
prémer aquest botó per accedir al correu via web de la teva adreça. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
</tr>
</table>

```

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; display: none; mso-hide: all; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.9%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<tr>  
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1030"  
type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;  
margin-left:213.5pt;margin-top:0;width:253.5pt;height:113.25pt;z-index:5;  
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;  
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'  
o:allowoverlap="f">  
<v:imagedata src="alumne/clip\_image016.jpg"  
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im222.jpg"/>  
<w:wrap type="square"/>  
</v:shape><![endif]>>  
<span lang="CA" style="font-size:  
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">Si  
visualitzeu la pantalla següent, vol dir que heu accedit al vostre  
servidor de correu, i esteu visualitzant els darrers correus que heu  
rebut. <o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-  
language: CA">Com  
podeu veure, a l'esquerra hi ha una barra de menú que us permet fer el  
manteniment del vostre compte de correu, sense sortir de l'entorn de  
treball. Seguidament trobareu en aquesta ajuda una breu descripció de  
cadascun dels elements </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;  
font-weight:normal"><font face="Verdana">Missatges<o:p>  
</o:p>  
</font></span></u></h1>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-  
language: CA"><font face="Verdana">Es  
visualitzen els missatges que has rebut tant si els has llegit com sinó(amb  
negreta). Prement damunt l'assumpte del missatge, visualitzaràs el seu  
contingut. <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-  
language: CA"><font face="Verdana">Pots  
seleccionar tots o varis missatges per a eliminar-los o traslladar-los a  
una altra carpeta, que pots haver creat a l'opció "<i>Carpetes</i>"  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-  
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Composar</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-  
language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></u></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_s1031" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;

text-align:left;margin-left:152.75pt;margin-top:0;width:192.75pt;height:162pt;  
z-index:6;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;  
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'  
o:allowoverlap="f">  
<v:imagedata src="alumne/utilit14.jpg"  
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im223.jpg"/>  
<w:wrap type="square"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<span lang="CA" style="font-size:  
11.0pt;mso-bidi-font-size: 7.5pt;mso-ansi-language: CA">Aquesta  
opció et permet preparar un missatge, has d'indicar a qui vols enviar-lo,  
pots afegir un arxiu adjunt o varis, i escriure el text del missatge,  
emprant els botons de configuració d'estil que veus a la capçalera de  
la finestra.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;mso-ansi-  
language: CA"><font face="Verdana">També  
pots afegir o no la firma que tens arxivada per defecte a l'opció "<i>PREFERENCIES</i>"  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;mso-ansi-  
language: CA"><font face="Verdana">Has  
de prémer &quot;<i>Enviar</i>&quot; per que es faci efectiu l'enviament  
del correu a les adreces indicades. <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="16%" valign="top" style="width:16.56%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;mso-bidi-font-  
size: 7.5pt;mso-ansi-language: CA">Actualitzar</span></font></u></p>  
</td>  
<td width="83%" valign="top" style="width:83.44%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;mso-  
bidi-font-size: 7.5pt;mso-ansi-language: CA">Torna  
a fer una recerca de nous missatges.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;mso-ansi-language:  
CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;  
font-weight:normal"><font face="Verdana">Carpetes<o:p></o:p>  
</font></span></u></h1>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_s1033" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;  
text-align:left;margin-left:184.25pt;margin-top:0;width:224.25pt;height:64.5pt;  
z-index:8;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;  
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'  
o:allowoverlap="f">  
<v:imagedata src="alumne/utilit15.jpg"  
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im224.jpg"/>  
<w:wrap type="square"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<span lang="CA" style="font-size:  
11.0pt;mso-bidi-font-size: 7.5pt;mso-ansi-language: CA">Pots  
visualitzar els missatges que tens emmagatzemats a les diferents carpetes,  
eliminar-los, etc. I també pots crear carpetes noves per millorar la teva  
organització personal dels missatges que reps o envies.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;  
mso-ansi-language: CA">  
<o:p>

```

</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Recerca<o:p></o:p>
</font></span></u></h1>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1034" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:156.5pt;margin-top:0;width:196.5pt;height:48pt;
z-index:9;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utilit16.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im225.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
buscar els missatges que contenen la paraula o paraules que has escrit en
la cel·la de color blau.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Preferències</span></font></u></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1035" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:0;margin-top:0;width:170.25pt;height:136.5pt;
z-index:10;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image021.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im228.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquest
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquest
apartat del menú és molt important i cal accedir-hi abans de començar a
utilitzar aquesta eina, ja que el formulari que pots complementar et
permet:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">personalitzar
els teus missatges<br>
decidir com vols que s'actui amb la paperera<br>
quants missatges vols visualitzar per pantalla<br>
la firma que vols que aparegui al final dels missatges que realitzes amb
l'opció del menú "<i>Composar</i>".</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Agenda</span></font></u></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-

```



size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1033" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:223.5pt;height:66pt"><v:imagedata src="alumne/utilit18.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im226.jpg"/></v:shape><![endif]--><o:p></o:p></font></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta opció et permet guardar una llista d'adreces de correu, a les que hi pots accedir quan </span><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1032" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:99.6pt;margin-top:18.05pt;width:188.9pt;height:101pt;z-index:7;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:line'o:allowoverlap="f"><v:imagedata src="alumne/clip\_image024.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im227.jpg"/><w:wrap type="square"/></v:shape><![endif]--><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">prepara's un missatge per enviar. El funcionament és molt senzill, només cal premer el botó "Nou contacte" i complimentar el formulari que veus a sota.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Desconnectar</span></font></u></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Amb aquesta opció deixes d'estar en disposició d'actualitzar els missatges que reps, i retornes a la pàgina inicial de l'entorn</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr></table><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm"><tr><td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"><p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><br>EINES PERSONALS: Les agendes<o:p></o:p></font></span></p></td><td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr></table>

```

    </td>
  </tr>
</table>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina inicial
de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria d'imatges,
on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que es generen
automàticament, també els professors/es tenen la facultat de generar cites a
les agendes particulars dels alumnes. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA">En
aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i
privada i fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda
particular :</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.64%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
      <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Així
és com es veu l'agenda pública, amb les cites del dia escollit<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
      <p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1034" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:243.75pt;height:108pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit20.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/im231.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
      </span><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
    </td>
  </tr>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.64%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
      <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">
així l'agenda privada<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
      <p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1035" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:3in;height:111.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit21.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/im232.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
      </span><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
      <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Es

```

pot afegir una cita a l'agenda privada, o bé eliminar cites ja vistes de les agendas<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

</o:p>

</font></span></p>

</o:p>

</font></span></p>

</td>

</tr>

</o:p>

</font></span></p>

</o:p>

</font></span></p>

</o:p>

</font></span></p>

</o:p>

</font></span></p>

</o:p>

</font></span></p>

</o:p>

</font></span></p>

</o:p>

</font></span></p>

</td>

</tr>

</table>



ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1037" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:225.1pt;margin-top:14.05pt;width:213.35pt;height:132.1pt; z-index:12'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit28.jpg" o:href="..\imatges/im242.jpg"/>  
<w:wrap type="square"/>  
</v:shape><![endif]>>  
<u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Activar una url externa  
</span></u></font></p>  
<div align="center">  
<center>  
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">  
<tr>  
<td width="35%"><font face="Verdana">  
</font></td>  
<td width="65%">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Indicant la url on està emmagatzemada. Si elegeixes aquesta opció hauràs de completar el camp "<i>web</i>" del formulari de les dades personals, escrivint la url complerta (http://www.elquesigui.xxx)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p>&nbsp;</td>  
</tr>  
</table>  
</center>  
</div>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Configurar la web en línia </span></font></u></p>  
<div align="center">  
<center>  
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">  
<tr>  
<td width="50%"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">  
</span></font></td>  
<td width="50%"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">  
Pots generar la teva primera pàgina web, emprant aquest editor online, A continuació et descriure els apartats més interessants.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></td>  
</tr>  
</table>  
</center>  
</div>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1041" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:315pt;height:258.75pt'>  
<v:imagedata src="alumne/clip\_image035.jpg" o:href="..\imatges/im243.jpg"/>  
</v:shape><![endif]>>  
&nbsp;</span></font></p>  
<table>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><b>Fixa't amb el menú:</b></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>


language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1046" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">  
 <v:imagedata src="alumne/utilit34.gif" o:href="..imatges/cut.gif"/>  
 </v:shape><![endif]>>  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1047" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">  
 <v:imagedata src="alumne/utilit35.gif" o:href="..imatges/copy.gif"/>  
 </v:shape><![endif]>>  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1048" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">  
 <v:imagedata src="alumne/utilit36.gif" o:href="..imatges/paste.gif"/>  
 </v:shape><![endif]>>  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1049" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">  
 <v:imagedata src="alumne/utilit37.gif" o:href="..imatges/find.gif"/>  
 </v:shape><![endif]>>  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 </td>  
 <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Son  
 els típics botons de tallar, copiar, enganxar i buscar de qualsevol  
 programa d'edició de text.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1050" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">  
 <v:imagedata src="alumne/utilit38.gif" o:href="..imatges/undo.gif"/>  
 </v:shape><![endif]>>  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1051" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">  
 <v:imagedata src="alumne/utilit39.gif" o:href="..imatges/redo.gif"/>  
 </v:shape><![endif]>>  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 </td>  
 <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">prement  
 a aquests botons pots anar endavant i endarrera de les accions que  
 has anat realitzant. No els has d'utilitzar mai si estàs  
 visualitzant el text html generat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;

mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1052" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit40.gif" o:href="..\\imatges\\instable.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1053" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit41.gif" o:href="..\\imatges\\inscell.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1054" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit42.gif" o:href="..\\imatges\\inscol.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1055" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit43.gif" o:href="..\\imatges\\mrgcell.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1056" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit44.gif" o:href="..\\imatges\\splcell.gif"/></v:shape><![endif]--><br><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1057" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit45.gif" o:href="..\\imatges\\delcell.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1058" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit46.gif" o:href="..\\imatges\\delcol.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1059" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit47.gif" o:href="..\\imatges\\delrow.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1060" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit48.gif" o:href="..\\imatges\\insrow.gif"/></v:shape><![endif]--><o:p></o:p></font></span></p></td><td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm"><p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">Aquests botons et permet el manteniment d'una taula. SI ho utilitzes veuràs que possiblement no és el millor apartat d'aquesta aplicació.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1061" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit49.gif" o:href="..\\imatges\\bold.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1062" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit50.gif" o:href="..\\imatges\\italic.gif"/></v:shape><![endif]-->



```

        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1063" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit51.gif"
o:href="..imatges/under.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Amb
aquests pots canviar l'aspecte de la lletra i amb les opcions de
l'esquerra la seva grandària i tipus de lletra</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1064" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit52.gif"
o:href="..imatges/fgcolor.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1065" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit53.gif"
o:href="..imatges/bgcolor.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Pots
canviar el color de la lletra i el fons.<br>
Observa que no hi ha cap botó per canviar el color de fons del
document. Ho pots fer manualment :</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1066" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit54.gif"
o:href="..imatges/left.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1067" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit55.gif"
o:href="..imatges/center.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1068" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit56.gif"
o:href="..imatges/right.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1069" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit57.gif"
o:href="..imatges/bulldist.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1070" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit58.gif"

```

o:href=../imatges/deindent.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  

<v:imagedata src="alumne/utillit59.gif" o:href=../imatges/inindent.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  

<v:imagedata src="alumne/utillit60.gif" o:href=../imatges/numlist.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  

</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Amb  
aquests típics botons pots situar el text en llocs determinats del  
document.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1073" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utillit61.gif" o:href=../imatges/link.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  

</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquest  
botó et permet fer un enllaç a una altra pàgina situada a  
internet, o bé enllaçar a una adreça de correu.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">  
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1074" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utillit61.gif" o:href=../imatges/link.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  

</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">És  
possible que desitgis fer un enllaç a un lloc determinat de la  
mateixa pàgina. Això comporta haver de generar un marcador  
manualment. Fes el següent:<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">1.  
Permuta amb el botó <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1075" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utillit33.gif" o:href=../imatges/link.gif"/>  
</v:shape><![endif]-->  

</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
</tr>

```

o:href=" ../imatges/HTML.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
a la
visualització del text html , i situat en el lloc on voldries anar
del document, escriu el següent &lt;a
name="marc1" &gt;&lt;/a> . Així has creat un marcador
que té per nom el nombre marc1.<br>
2. Torna a prémer el botó <!--[if gte vml 1]><v:shape id="x0000_i1076"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utillit33.gif"
o:href=" ../imatges/HTML.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
,
veuràs que al document no s'ha produït cap canvi visible. Ara
selecciona el text en el que hi vols fer l'enllaç i prem , a la
finestra només cal que escriguis #marc1</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="x0000_i1077" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utillit32.gif"
o:href=" ../imatges/image.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Amb
aquest podràs situar a la pàgina les imatges que desitgis (prèviament
les hauràs d'haver afegit amb el botó &lt;i>afegir imatges</i>).
La finestra que es desplega et permet veure en un primer moment les
imatges que tu has descarregat prèviament.&nbsp;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="x0000_s1036"
type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:104.75pt;margin-top:0;width:144.75pt;height:120pt;z-index:11;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utillit62.jpg"
o:title="im247"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si
et fixes amb la finestra veuràs que hi ha una carpeta que té per
nom un nombre, a l'exemple hi ha un 1, aquest nombre és el teu codi
intern.&nbsp;<br>
Si cliques damunt de la carpeta oberta que hi ha al principi de la
finestra <!--[if gte vml 1]><v:shape id="x0000_i1078" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:24pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utillit63.jpg"
o:href=" ../imatges/im248.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
,
veuràs les carpetes dels diferents usuaris que fins aquest moment
han activat la seva pàgina web amb aquest editor.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>

```

| |

```

a la finestra inicial</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
&nbsp;</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-
font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Temes</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Et
permet escollir diferents colors de fons de la finestra de
l'esquerra i de la dreta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
&nbsp;</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1081" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:18pt;height:18pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit66.gif"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im313.gif"/>
</v:shape><![endif]></p>
</span><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Visualitzaràs
el document corresponent.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="32"></a>EINES
de TREBALL: Exàmens Test<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

```

```

        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">En aquest apartat pots realitzar pràctiques dels coneixements adquirits, o bé realitzar exàmens tipus test, que els professors/es et preparen. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">La presentació és molt simple, només has de escollir el tema de la relació que tens en pantalla: <o:p>
&nbsp;
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">
    <br>
</o:p></font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">A la Sortida Pirineus només tens 3 oportunitats, als altres temes pots realitzar la prova les vegades que vulguis.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
&nbsp;
    </span></font></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%; mso-cellspacing:0cm;border-top:solid windowtext .5pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext .5pt;border-right:none;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><o:p>
    </font></span></p>
    <p align="justify" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Una vegada seleccionat el tema es presenta a la pantalla una breu descripció del tema, que el professor/a creu que pot ser d'interès i utilitat per la resolució de la prova.<o:p>
    </font></span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1083" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:351pt;height:70.5pt">
    <v:imagedata src="alumne/clip_image075.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im3208.jpg"/>
    </v:shape><![endif]>-->
    <br>
    Fixa't amb la data límit, el número de preguntes que el professor/a ha preparat i el número de preguntes que conté la prova.<o:p>
    </font></span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
    </font></span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">També a sota de la descripció i abans de les preguntes que has de respondre, tens dos botons:<br>
    <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1084" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:273pt;height:35.25pt">
    <v:imagedata src="alumne/utilit69.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im3202.jpg"/>
    </v:shape><![endif]>-->
    <br>
    <u>avaluar</u>: Has de prémer aquest botó quan creguis que ja has acabat la prova.<br>
    <u>
    falten menys de xx minuts</u>: Recorda el temps que et queda per realitzar la prova.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
    </font></span>

```

</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><br>  
Les  
preguntes poden ser d'una, dos, tres, quatre o cinc respostes, però  
sempre només n'hi ha una de bona. Com podeu veure a vegades hi ha una  
imatge que ajuda a la resolució de la pregunta:<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1085" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style='width:298.5pt;height:66pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit70.jpg"  
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im3203.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Tinguis  
present que si prems el botó avaluar o bé sí s'acaba el temps que  
disposes per la realització de la prova, ja no podràs continuar fent-la.  
Automàticament t'apareixerà a la pantalla el resultat de la prova  
feta, les respostes que tu has triat i les solucions correctes. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si  
vols pots imprimir els resultats. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.1%;  
mso-cellspacing:0cm;margin-left:-.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="87%" style="width:87.98%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><br>  
<a name="33"></a>EINES  
de TREBALL: Els fòrums<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="12%" style="width:12.02%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p></font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta  
utilitat, segurament ja coneguda, us permet mantenir converses asíncrones amb  
els altres usuaris de l'entorn. Es a dir, pots visualitzar, respondre i fer  
preguntes en un fòrum determinat. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:

CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p></font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta  
eina està moderada pel professor/a que ha activat el fòrum, i per tant és ell  
el que té la facultat de deixar-te intervenir o no. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p></font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Et  
pot ser molt útil, per a resoldre dubtes que et sorgeixen quan estàs  
realitzant algun treball que el professor t'ha preparat a la Biblioteca de  
documents, o que t'ha demanat a classe. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p></font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per  
utilitzar-la has d'escollir el fòrum en el que desitgis participar.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1086" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:407.25pt;height:51pt">  
<v:imagedata src="alumne/utilit71.jpg"  
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im3301.jpg"/>  
</v:shape><![endif]>>  
<br>  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has  
de prémer a la descripció del tema. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><b>Quines  
tasques pots realitzar ?<o:p>  
</b><u>  
</o:p>  
</u>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;  
mso-cellspacing:0cm;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;  
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Nou  
missatge</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:  
Et permet escriure un missatge nou, has de redactar l'assumpte i la  
descripció del missatge i prémer el botó <i>Enviar</i>.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Buscar</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:  
Et permet buscar els missatges que contenen la paraula escrita.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Llista  
de missatges</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:  
Visualitzaràs els assumptes del missatges del fòrum escollit.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>



<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Resposta al missatge</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">: Pots respondre el missatge que estàs visualitzant en aquest moment.<o:p></o:p></span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1087" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:15pt;height:16.5pt"><v:imagedata src="alumne/utilit72.gif" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/msg.gif"/></v:shape><![endif]>>:si hi prems veuràs el missatge seleccionat.<o:p></o:p></font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1088" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:15pt;height:16.5pt"><v:imagedata src="alumne/utilit73.gif" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/msgn.gif"/></v:shape><![endif]>>: t'indica que aquest missatge és nou.<o:p></o:p></font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1089" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:395.25pt;height:80.25pt"><v:imagedata src="alumne/utilit74.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/im3302.jpg"/></v:shape><![endif]>><o:p></o:p></font></span></p></td></tr></table>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>&nbsp;</font></span></p>

<p>&lt;p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;br&gt;&lt;a name="41"&gt;&lt;/a&gt;ENS COMUNIQUEM: El xat&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt; <td style="width:12%; vertical-align: top; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;"> <p>&lt;p class="MsoNormal" style="text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt; </p></td></p>	<p>&lt;p class="MsoNormal" style="text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt; </p>
--	--

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquesta eina et permet mantenir converses en línia, amb els altres usuaris de l'entorn.<o:p></o:p></font></span></p>

alumne tens dret a participar a les sales de conversa General i la del teu curs/grup. Si vols pots generar sales de conversa públiques i/o privades, però has de tenir en compte que aquest tipus de sales s'eliminaran periòdicament.




Pots escollir :

**espai** per defecte

on hi han les sales de conversa activades en funció del teu status.

**espai** públic:

sales de conversa publicades generades per qualsevol usuari de l'entorn.

**crear** una sala de conversa pública

a la que hi podran accedir tots els altres usuaris.

**crear** una sala de conversa privada

a la que només hi accediran els usuaris que coneguin el nom d'aquesta sala.

Una vegada t'has decidit per la sala, cal que premis al botó **CONVERSAR**, i accediràs a una finestra com la següent:




<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquest usuari s'ha decidit per la sala que té assignada per defecte: BTX2, corresponent als alumnes de segon de batxillerat.<o:p></o:p></font></span></p>

<br><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't que hi ha quatre zones ben diferenciades:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: white; mso-ansi-language: CA">Es on has d'escriure el text que vols enviar. Pots escollir el color del text</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>	<font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: white; mso-ansi-language: CA">Petites figures que pots fer aparèixer en el missatge si escrius els caràcters que tenen a la dreta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>
---	--

<span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>

padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">Emprant aquesta opció  
pots enviar correu, opcionalment amb un fitxer adjunt als membres del teu grup,  
i als professors/es que habiliten el seu correu, si ho creuen convenient.</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1092" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:338.25pt;height:138pt'>  
<v:imagedata src="alumne/utilit77.jpg"  
o:href="..\..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/im4201.jpg"/>  
</v:shape><![endif]><o:p>  
&nbsp;</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">El  
procés que has de seguir és molt senzill:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<ul type="disc">  
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;mso-list:l168 level1 lfo58;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has  
de seleccionar els receptors del correu que vols enviar.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></li>  
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;mso-list:l168 level1 lfo58;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has  
de complimentar els camps obligatoris del formulari de la dreta de la  
pantalla, i si vols pots adjuntar un document.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></li>  
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;mso-list:l168 level1 lfo58;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Prémer  
al botó <i>enviar missatge al membres elegits</i>.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></li>  
</ul>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Important:</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">  
Has de tenir present que només surten en la relació d'usuaris, els que  
tenen l'adreça de correu activada.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>&nbsp;<br>  
</span></font><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="51"></a>DADES  
ACADÈMIQUES : Qualificacions <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">







mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;a name="61"&gt;&lt;/a&gt;ALTRES : Usuaris en línia&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>	<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">&lt;font face="Verdana"&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p>
--	--

</table>

<span lang="CA"><font face="Verdana">Aquesta eina et permet veure qui, i des de quan, està utilitzant l'entorn virtual. S'actualitza la informació cada 15"</font></span></p>

<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;a name="62"&gt;&lt;/a&gt;ALTRES : Recursos a la red&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>	<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">&lt;font face="Verdana"&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p>
---	--

</table>

<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Pretén ser un recull dels llocs més interessants que els usuaris de l'entorn trobeu a Internet.<o:p></o:p></font></span></p>

<font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1039" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:0;margin-top:0;width:137.25pt;height:129pt;z-index:14;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f"><v:imagedata src="alumne/utilit80.jpg" o:href=" ../../apache/htdocs/projete/help/imatges/im6201.jpg"/><w:wrap type="square"/></v:shape><![endif]><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per tant és molt important que doneu a conèixer als demés usuaris les webs que creieu útils. Ho podeu fer completant el formulari que visualitzeu al prémer a <b><i>Afegeix un lloc</i></b>.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">La incorporació de l'enllaç a l'índex de recursos no és automàtica, ja que l'administrador de l'entorn ha de donar per bo l'enllaç.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>



</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Si  
creus que s'ha d'incorporar una nova categoria a l'índex de recursos ho hauràs  
de comunicar directament a l'administrador </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per  
accedir a un enllaç incorporat a la base de dades, has d'escollir la  
categoria i naturalment prémer a l'enllaç desitjat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  

| |   : Les webs personals<o:p>  </o:p>  </font></span></p>  </td>   |   </o:p>  </span></font></p>  </td> |

</tr>  
</table>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Pots  
accedir a la pàgina web dels usuaris que la tenen activada. Només cal que  
marquis l'usuari i s'obrirà una finestra independent amb la web de l'usuari  
seleccionat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Et  
recordo que pots activar la teva web a l'opció del menú: <i>EINES  
PERSONALS...La web personal</i></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">  
</o:p>  
</font></span></p>  

| |   : Traductor<o:p>  </o:p>  </font></span></p>  </td>   | 124 |

```

11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span></p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Consisteix
en un enllaç directe a la web <a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
traductor d'us públic. Et pot ajudar a la comunicació amb altres membres de
l'entorn que utilitzin un idioma diferent al teu. Pots mantenir aquesta finestra
oberta mentre estàs participant en un xat, o en un fòrum, per exemple.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><br>
<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a
name="65"></a>ALTRES
: Ajuda</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Document
general d'ajuda.</span></font></p>

</body>

```

#### **arxius/tmp/admin/ajudapares.htm**

```

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Utilització de l'entorn</title>
</head>

<body leftmargin="25">
<p class="MsoNormal"><b><u><span lang="CA" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">Utilització
de l'entorn. (pares)</font></span></u></b></p>
</o:p>
</font></span></u></b></p>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">La pàgina inicial
consta de dues columnes, a la de l'esquerra hi ha un document html que
l'administrador incorpora i modifica sempre que ho desitja, i a la dreta hi ha
l'opció d'accedir a l'entorn escollint l'idioma en que desitges
visualitzar la web.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"
o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"
stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>

```

```

<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:342pt;
height:175.5pt' o:bartopcolor="this" o:bartleftcolor="this"
o:bartbottomcolor="this" o:bartrightcolor="this">
<v:imagedata src="alumne/clip_image001.jpg"
o:title="mem00"/>
<w:bartop type="single" width="4"/>
<w:bartleft type="single" width="4"/>
<w:bartbottom type="single" width="4"/>
<w:bartright type="single" width="4"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">Després d'haver
escollit l'idioma d'accés, l'usuari s'ha d'identificar, amb
l'identificador i la paraula de pas (contrasenya) que te assignats.</font></span></p>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026"
type="#_x0000_t75" style='width:467.25pt; height:211.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utillit2.jpg"
o:title="mem0"/>
</v:shape><![endif]-->
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Com
podeu veure a la imatge, hi ha la possibilitat de recuperar la contrasenya, o bé
donar-se d'alta com a usuari aliè al centre.</font></span></p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="00"></a>Una
vegada identificat, s'accedeix a l'entorn i per tant ja es pot activar
qualsevol opció del menú.</font></span></p>
</o:p>
</font></span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="80%">
<tr>
<td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>AUTENTIFICACIÓ<br>
</b><br>
<a href="#11">Activar usuari</a><br>
<a href="#12">Modificar usuari</a><br>
<a href="#13">Identificació</a><br>
<a href="#14">Desactivar usuari</a><br>
<br>
</font></td>
<td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>EINES PERSONALS<br>
</b><br>
<a href="#21">Enllaços personals</a><br>
<a href="#22">Correu web</a><br>
<a href="#23">Les Agendes</a><br>
<a href="#24">La pàgina personal</a><br>
</font></td>
<td width="34%" valign="top"><font face="Verdana"><b>EINES DE TREBALL<br>
</b><br>
<a href="#31">Biblioteca de documents</a><br>
<a href="#33">Els fòrums</a><br>
</font></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>ENS COMUNIQUEM<br>
    </b><br>
    <a href="#41">El xat</a><br>
    <a href="#42">El Correu</a><br>
  </font></td>
  <td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>DADES ACADÈMIQUES<br>
    </b><br>
    <a href="#51">Qualificacions</a><br>
    <a href="#52">Control d'assistència</a><br>
    <a href="#53">Documentació</a><br>
  </font></td>
  <td width="34%" valign="top"><font face="Verdana"><b>ALTRES<br>
    <br>
    </b><a href="#61">Usuaris en línia</a><br>
    <a href="#62">Recursos a la red</a><br>
    <a href="#63">Les webs personals</a><br>
    <a href="#64">Traductor</a><br>
    <a href="#65">Ajuda</a><br>
  </font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
  <tr>
    <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
      <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><br>
        <a name="11"></a>AUTENTIFICACIÓ:Activar
        usuari<o:p>
        </o:p>
      </font></span></p>
    </td>
    <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
      <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
        </o:p>
      </span></font></p>
    </td>
  </tr>
</table>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquesta
opció ens porta a la pàgina de benvinguda de l'entorn. On es mostren les cites
o avisos particulars de cada usuari, les notícies de caire general i una col·lecció
d'imatges que pretenen mostrar l'activitat diària del centre educatiu.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:441pt;
height:197.25pt'>
  <v:imagedata src="alumne/clip_image004.jpg"
  o:title="mem000"/>
</v:shape><![endif]><-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
&nbsp;
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
  <tr>

```

```
 <span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="12"></a>AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari<o:p> </o:p> </font></span></p> </td>  | | | |
```

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">la  
 clau que ens permet l'accés a l'entorn, juntament amb el no d'usuari. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">El  
 nom de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Cognoms</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Els  
 cognoms de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Gènere</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots  
 marcar el teu sexe</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;

padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Idioma  
 que parles</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">L'elecció  
 de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el  
 visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les  
 cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc.  
 ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció  
 dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot  
 ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">WEB</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">En  
 el cas de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url.  
 Així els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a  
 l'opció ALTRES: Les webs personals.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">el  
 teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És  
 juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més  
 important, ja que sense l'adreça de correu l'entorn no és operatiu. Si  
 ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots sol·licitar  
 en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament  
 adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament tant podran  
 cedir una.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>





padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">servidor  
 pop</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És  
 el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és  
 del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">deixes  
 que es vegui el teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">De  
 moment no té cap funció aquest camp.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 </table>  
 </div>  
 <p>&nbsp;</p>  
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
 mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <tr>  
 <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
 padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
 face="Verdana"><a name="13"></a>AUTENTIFICACIÓ:  
 Identificació<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 </td>  
 <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
 padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 </table>  
 <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
 face="Verdana">Aquesta  
 opció també hi accediu des de la pantalla inicial, si teniu problemes en  
 recordar la vostra contrasenya, o bé sou un usuari aliè al centre educatiu i  
 voleu sol·licitar forma part de la comunitat d'usuaris.<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;

```

mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">
<tr>
  <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.5pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:none;
padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1026"
type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:158.75pt;margin-top:0;width:198.75pt;height:153pt;z-index:1;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utillit5.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im131.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>-->
    <span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><b>No
recordo la contrasenya:</b> Us permet recuperar la vostra contrasenya, o
la d'un altre usuari. Us demana el vostre nom d'usuari i l'adreça
de correu, que ha de coincidir amb la que us va donar d'alta. Si
demaneu la contrasenya d'un altre usuari heu de posar l'adreça de
correu activada per l'altre usuari.<br>
Si les dades que introduïu són correctes , l'administrador us enviarà
automàticament a la vostra compte de correu la contrasenya sol·licitada.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.5pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:none;
padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1027"
type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:221.75pt;margin-top:0;width:261.75pt;height:135pt;z-index:2;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-horizontal-relative:text;
mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utillit6.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im132.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>-->
    <span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><b>Donar
d'alta:</b> Us permet donar a un altre usuari, o donar-vos d'alta com
a persona que es vol integrar en la comunitat d'usuaris, sense ser
alumne; pare, mare o tutor; professor/a; o personal no docent del Centre.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
    <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">Aquest
nou usuari forma part del grup d'usuaris forans al centre i per tant no
poden accedir a tota la informació que genera l'entorn. Després de
completar els camps obligatoris i prémer el botó "<i>donar d'alta</i>"
rebreu a l'adreça de correu indicada la contrasenya que us permetrà
accedir a l'entorn i modificar de nou les vostres dades personals. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
  </td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Breu
descripció de les dades que heu d'introduir: <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<div align="center">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 97.74%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt
4.5pt 4.5pt">
    <tr>
      <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">

```



<font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots  
marcar el teu sexe</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Idioma  
que parles</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">L'elecció  
de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el  
visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les  
cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc.  
ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció  
dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot  
ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-  
ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">WEB</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">En  
el cas de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url.  
Així els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a  
l'opció ALTRES..Les webs personals.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">el  
teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És  
 juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més  
 important, ja que sense&nbsp; l'adreça de correu l'entorn no és  
 operatiu. Si ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots  
 sol·licitar en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament  
 adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament tant podran  
 cedir una.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">nom  
 d'usuari<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">(de  
 correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Els  
 tres camps que venen a continuació, els pots completar si coneixes  
 aquestes tres dades i si vols fer el manteniment del teu correu des de  
 l'entorn, sense utilitzar el Outlook express, messenger o qualsevol  
 altre programa que et permet la gestió del teu correu.<br>  
 Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi  
 ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>  
 , el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><password<br>  
 (de correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
 border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
 padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
 <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font  
 face="Verdana">És  
 la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No  
 és la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a l'entorn (el segon  
 camp d'aquest formulari).<o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Per  
 evitar confusions, quan un usuari coneix aquestes dues dades: nom  
 d'usuari de correu, password de correu; les pot utilitzar a l'entorn  
 posant les mateixes dades als dos primers camps : nom d'usuari i  
 contrasenya.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>

```

        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">servidor
        pop</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
        <o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
    <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">És
        el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és
        del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">deixes
        que es vegi el teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
        <o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
    <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">De
        moment no té cap funció aquest camp.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
&nbsp;<o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
    <tr>
        <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><a name="14"></a>AUTENTICACIÓ:
            Desactivar usuari<o:p>
            </o:p>
            </font></span></p>
        </td>
        <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
            </o:p>
            </span></font></p>
        </td>
    </tr>

```

</tr>  
</table>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta  
opció és recomanable utilitzar-la quan es vol deixar d'utilitzar l'entorn. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Després  
d'activar-la apareix una pantalla com la següent, en la que us convida a tornar  
a utilitzar-lo.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1029" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:410.25pt;height:111.75pt">  
<v:imagedata src="alumne/utilit7.jpg"  
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im141.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span><font face="Verdana"><o:p>  
</o:p>  
</font></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a  
name="21"></a>EINES  
PERSONALS: Enllaços personals<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;  
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size:10.0pt"><font face="Verdana">Ens  
permet guardar les adreces de les pàgines web que creiem més interessants, i  
classificar-les emprant categories que es creen a mesura que nosaltres o  
desitgem.</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;  
text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">La  
primera vegada que hi accediu us trobareu amb una pantalla com la següent<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:  
auto;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id="\_x0000\_i1030" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:365.25pt;height:88.5pt">  
<v:imagedata src="alumne/utilit8.jpg"  
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im211.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-  
font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Per  
afegir un enllaç nou cal omplir el formulari que trobeu a sota el botó &quot;<i>AFEGIR  
UN ENLLAÇ NOU</i>&quot;; <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.14%;

<p>Categoria</p>	<p>Podem escriure a la finestra de l'esquerra el nom d'una categoria nova o bé escollir de la finestra de la dreta una categoria que ja heu creat anteriorment.</p>
<p>Nom</p>	<p>El nom de la pàgina web</p>
<p>Url</p>	<p>L'adreça on està situada la web, recordeu que la majoria comencen per <a href="http://www">http://www</a>.</p>
<p>Descripció</p>	<p></p>



```

    </span></font></p>
  </td>
  <td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">És
    recomanable una breu descripció del lloc, que us serveixi per
    recordar-vos el contingut de la pàgina.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Exemple
    :<br>
    </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1031"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:360.75pt;height:125.25pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit9.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im212.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
    <o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">AFEGIR
    UN ENLLAÇ NOU</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
    <o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
  <td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Després
    de complimentar els quatre camps anteriors cal prémer aquest botó. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">>I
    la pantalla s'actualitzarà com la que teniu a la dreta.<br>
    S'han de complimentar els quatre camps. Si no es fa així al prémer el
    botó no s'actualitzarà la llista d'enllaços particulars. <o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:336pt;height:162.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit10.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im213.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
    </span><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">ELIMINAR

```

UN ENLLAÇ

Si  
voleu eliminar un enllaç l'heu de seleccionar i després prémer el botó.  
S'activarà una finestra d'avis, que haureu de confirmar en el cas de  
que estigueu d'acord en eliminar definitivament l'enllaç de la vostra  
llista.

&nbsp;

EINES  
PERSONALS: Correu web

Aquesta eina et permet fer el manteniment de la bústia de correu des de qualsevol ordinador connectat a internet, aquest sistema s'anomena correu-web. Actualment la major part de servidors de correu ja admeten aquesta possibilitat. Utilitzant aquest mòdul no et cal marxar de l'entorn de treball per visualitzar el teu correu.



L'aplicació que utilitzeu és una variant d'un script, de lliure distribució(GNU), generat per Aldoir Ventura, anomenat UEBIMIAU.

Molt estès en l'entorn de treball de la programació web, emprant la tecnologia PHP.

&nbsp;



<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>, el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Contrasenya</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td><td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No l'has de confondre amb la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a l'entorn.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Servidor</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td><td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Login&gt;&gt;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td><td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; display: none; mso-hide: all; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</span><o:p></font></span></p></td></tr></table><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; display: none; mso-hide: all; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</span><o:p></font></span></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.9%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><tr>

```

<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1030"
type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:213.5pt;margin-top:0;width:253.5pt;height:113.25pt;z-index:5;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image016.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im222.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>>
  <span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">Si
visualitzeu la pantalla següent, vol dir que heu accedit al vostre
servidor de correu, i esteu visualitzant els darrers correus que heu
rebut. <o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-
language: CA">Com
podeu veure, a l'esquerra hi ha una barra de menú que us permet fer el
manteniment del vostre compte de correu, sense sortir de l'entorn de
treball. Seguidament trobareu en aquesta ajuda una breu descripció de
cadascun dels elements </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Missatges<o:p>
</o:p>
</font></span></u></h1>
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Es
visualitzen els missatges que has rebut tant si els has llegit com sinó(amb
negreta). Prement damunt l'assumpte del missatge, visualitzaràs el seu
contingut. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Pots
seleccionar tots o varis missatges per a eliminar-los o traslladar-los a
una altra carpeta, que pots haver creat a l'opció "<i>Carpetes</i>"
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Composar</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></u></p>
  <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1031" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:152.75pt;margin-top:0;width:192.75pt;height:162pt;
z-index:6;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utillit14.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im223.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>

```

```

</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta
opció et permet preparar un missatge, has d'indicar a qui vols enviar-lo,
pots afegir un arxiu adjunt o varis, i escriure el text del missatge,
emprant els botons de configuració d'estil que veus a la capçalera de
la finestra.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">També
pots afegir o no la firma que tens arxivada per defecte a l'opció "<i>PREFERENCIES</i>"
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Has
de prémer &quot;<i>Enviar</i>&quot; per que es faci efectiu l'enviament
del correu a les adreces indicades. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" valign="top" style="width:16.56%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Actualitzar</span></font></u></p>
</td>
<td width="83%" valign="top" style="width:83.44%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Torna
a fer una recerca de nous missatges.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Carpetes<o:p></o:p>
</font></span></u></h1>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1033" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:184.25pt;margin-top:0;width:224.25pt;height:64.5pt;
z-index:8;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utilit15.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im224.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
visualitzar els missatges que tens emmagatzemats a les diferents carpetes,
eliminar-los, etc. I també pots crear carpetes noves per millorar la teva
organització personal dels missatges que reps o envies.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;

```

```

padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Recerca<o:p></o:p>
</font></span></u></h1>
  <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1034" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:156.5pt;margin-top:0;width:196.5pt;height:48pt;
z-index:9;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utillit16.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im225.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
  <span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
  buscar els missatges que contenen la paraula o paraules que has escrit en
  la cel·la de color blau.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Preferències</span></font></u></p>
  <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1035" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:0;margin-top:0;width:170.25pt;height:136.5pt;
z-index:10;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image021.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im228.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
  <span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquest
  apartat del menú és molt important i cal accedir-hi abans de començar a
  utilitzar aquesta eina, ja que el formulari que pots complimentar et
  permet:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">personalitzar
  els teus missatges<br>
  decidir com vols que s'actui amb la paperera<br>
  quants missatges vols visualitzar per pantalla<br>
  la firma que vols que aparegui al final dels missatges que realitzes amb
  l'opció del menú "<i>Composar</i>".</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
  <o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Agenda</span></font></u></p>
  <p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:223.5pt;height:66pt'>
<v:imagedata src="alumne/utillit18.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im226.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
  <o:p>
</o:p>

```

```

</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta
opció et permet guardar una llista d'adreces de correu, a les que hi pots
accedir quan </span><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1032" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:99.6pt;margin-top:18.05pt;width:188.9pt;
height:101pt;z-index:7;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image024.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im227.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>>
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">prepara
un missatge per enviar. El funcionament és molt senzill, només cal premer
el botó &quot;Nou contacte&quot; i complimentar el formulari que veus a
sota.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Desconnectar</span></font></u></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Amb
aquesta opció deixes d'estar en disposició d'actualitzar els missatges
que reps, i retornes a la pàgina inicial de l'entorn</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><br>
EINES
PERSONALS: Les agendes<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina inicial
de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria d'imatges,

```



on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que es generen automàticament, també els professors/es tenen la facultat de generar cites a les agendes particulars dels alumnes. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p><p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">En aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i privada i fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda particular :</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.64%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><tr><td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Així és com es veu l'agenda pública, amb les cites del dia escollit<o:p></o:p></font></span></p><p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1034" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:243.75pt;height:108pt"><v:imagedata src="alumne/utilit20.jpg" o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im231.jpg"/></v:shape><![endif]></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.64%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><tr><td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">i així l'agenda privada<o:p></o:p></font></span></p><p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1035" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:3in;height:111.75pt"><v:imagedata src="alumne/utilit21.jpg" o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im232.jpg"/></v:shape><![endif]></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Es pot afegir una cita a l'agenda privada, o bé eliminar cites ja vistes de les agendes<o:p></o:p></font></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p></td></tr></table>

```

</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1036" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:318pt;height:30pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit22.jpg"
o:href="..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/im233.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height:297.0pt">
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;border-top:solid windowtext 1.0pt; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;height:297.0pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Per
afegir una cita a l'agenda privada cal complimentar el formulari, amb el
text i la data corresponent.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1037" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:237pt;height:96.75pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit23.jpg"
o:href="..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/im234.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">També
es pot eliminar una cita, escollint-la i prement el botó &quot;<i>eliminar
la cita externa...</i>&quot;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1038" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:324pt;height:71.25pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit24.jpg"
o:href="..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/im235.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1039" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:300pt;height:67.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit25.jpg"
o:href="..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/im236.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
</tr>
</table>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;

```



<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1037" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:225.1pt;margin-top:14.05pt;width:213.35pt;height:132.1pt; z-index:12"><v:imagedata src="alumne/utillit28.jpg" o:href="..\imatges/im242.jpg"/><w:wrap type="square"/></v:shape><![endif]>><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Activar una url externa</span></u></font></p><div align="center"><center><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%"><tr><td width="35%"><font face="Verdana"></font></td><td width="65%"><p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Indicant la url on està emmagatzemada. Si elegeixes aquesta opció hauràs de completar el camp "*<i>web</i>" del formulari de les dades personals, escrivint la url completa (<http://www.elquesigui.xxx>)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p><p>&nbsp;</td></tr></table></center></div><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p><p style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Configurar la web en línia</span></font></u></p><div align="center"><center><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%"><tr><td width="50%"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"></span></font></td><td width="50%"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots generar la teva primera pàgina web, emprant aquest editor online, A continuació et descriure els apartats més interessants.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></td></tr></table></center></div><p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1041" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:315pt;height:258.75pt"><v:imagedata src="alumne/clip\_image035.jpg" o:href="..\imatges/im243.jpg"/></v:shape><![endif]>>&nbsp;</span></font></p><table><tr><td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><b>Fixa't amb el menú:</b></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 100.0%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; border-style: solid; border-width: 1">*

```

<tr>
  <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1042" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:96pt;height:14.25pt'>
      <v:imagedata src="alumne/utilit30.jpg"
      o:href="..imatges/im245.jpg"/>
    </v:shape><![endif]-->
    <o:p>
    </o:p>
    </font></span></p>
  </td>
  <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquest
      botó guarda els canvis efectuats a la pàgina que estàs dissenyant
      i et retorna a l'entorn de treball.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
      </o:p>
      </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1043" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:79.5pt;height:13.5pt'>
      <v:imagedata src="alumne/utilit31.jpg"
      o:href="..imatges/im246.jpg"/>
    </v:shape><![endif]-->
    <o:p>
    </o:p>
    </font></span></p>
  </td>
  <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Et
      permet guardar imatges que posteriorment podràs incloure al
      document amb el botó:<!--[if gte vml 1]><v:shape
      id="_x0000_i1044" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
      <v:imagedata src="alumne/utilit32.gif"
      o:href="..imatges/image.gif"/>
    </v:shape><![endif]-->
    </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1045" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
      <v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"
      o:href="..imatges/HTML.gif"/>
    </v:shape><![endif]-->
    <o:p>
    </o:p>
    </font></span></p>
  </td>
  <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Et
      permet veure el text html generat, si tens cura pots fer
      modificacions, però no és recomanable.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
      </o:p>
      </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">

```

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1046" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit34.gif" o:href="..imatges/cut.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1047" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit35.gif" o:href="..imatges/copy.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1048" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit36.gif" o:href="..imatges/paste.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1049" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit37.gif" o:href="..imatges/find.gif"/></v:shape><![endif]--><o:p></o:p></font></span></p></td><td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm"><p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Son els típics botons de tallar, copiar, enganxar i buscar de qualsevol programa d'edició de text.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1050" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit38.gif" o:href="..imatges/undo.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1051" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit39.gif" o:href="..imatges/redo.gif"/></v:shape><![endif]--><o:p></o:p></font></span></p></td><td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm"><p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">prement a aquests botons pots anar endavant i endarrera de les accions que has anat realitzant. No els has d'utilitzar mai si estàs visualitzant el text html generat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1052" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'><v:imagedata src="alumne/utilit40.gif" o:href="..imatges/instable.gif"/></v:shape><![endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1053" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>

```

<v:imagedata src="alumne/utilit41.gif"
o:href=" ../imatges/inscell.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1054" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit42.gif"
o:href=" ../imatges/inscol.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1055" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit43.gif"
o:href=" ../imatges/mrgcell.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1056" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit44.gif"
o:href=" ../imatges/spltdcell.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1057" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit45.gif"
o:href=" ../imatges/delcell.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1058" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit46.gif"
o:href=" ../imatges/delcol.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1059" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit47.gif"
o:href=" ../imatges/delrow.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1060" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit48.gif"
o:href=" ../imatges/insrow.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Aquests
botons et permet el manteniment d'una taula. SI ho utilitzes veuràs
que possiblement no és el millor apartat d'aquesta aplicació.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1061" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit49.gif"
o:href=" ../imatges/bold.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1062" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit50.gif"
o:href=" ../imatges/italic.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1063" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit51.gif"
o:href=" ../imatges/under.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>

```

```

        </font></span></p>
    </td>
    <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Amb
        aquests pots canviar l'aspecte de la lletra i amb les opcions de
        l'esquerra la seva grandària i tipus de lletra</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1064" type="#_x0000_t75"
alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit52.gif"
o:href="..imatges/fgcolor.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1065" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit53.gif"
o:href="..imatges/bgcolor.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <o:p>
        </o:p>
        </font></span></p>
    </td>
    <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Pots
        canviar el color de la lletra i el fons.<br>
        Observa que no hi ha cap botó per canviar el color de fons del
        document. Ho pots fer manualment :</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1066" type="#_x0000_t75"
alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit54.gif"
o:href="..imatges/left.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1067" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit55.gif"
o:href="..imatges/center.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1068" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit56.gif"
o:href="..imatges/right.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1069" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit57.gif"
o:href="..imatges/bulldist.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1070" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit58.gif"
o:href="..imatges/deindent.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1071" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:17.25pt;height:16.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utilit59.gif"
o:href="..imatges/inindent.gif"/>
</v:shape><![endif]-->

```



```

        <!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1072" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit60.gif"
o:href="..imatges/numlist.gif"/>
</v:shape><![endif]>-->
        <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Amb
aquests típics botons pots situar el text en llocs determinats del
document.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1073" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit61.gif"
o:href="..imatges/link.gif"/>
</v:shape><![endif]>-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Aquest
botó et permet fer un enllaç a una altra pàgina situada a
internet, o bé enllaçar a una adreça de correu.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1074"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit61.gif"
o:href="..imatges/link.gif"/>
</v:shape><![endif]>-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">És
possible que desitgis fer un enllaç a un lloc determinat de la
mateixa pàgina. Això comporta haver de generar un marcador
manualment. Fes el següent:<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">1.
Permuta amb el botó <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1075" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"
o:href="..imatges/HTML.gif"/>
</v:shape><![endif]>-->
a la
visualització del text html , i situat en el lloc on voldries anar
del document, escriu el següent &lt;a
name="&quot;marc1&quot;&gt;&lt;/a&gt; . Així has creat un marcador
que té per nom el nombre marc1.<br>

```

```

2. Torna a premer el botó <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1076"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"
o:href="..imatges/HTML.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
,
veuràs que al document no s'ha produït cap canvi visible. Ara
selecciona el text en el que hi vols fer l'enllaç i prem , a la
finestra només cal que escriguis #marc1</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1077" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit32.gif"
o:href="..imatges/image.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Amb
aquest podràs situar a la pàgina les imatges que desitgis (prèviament
les hauràs d'haver afegit amb el botó &quot;<i>afegir imatges</i>&quot;).
La finestra que es desplega et permet veure en un primer moment les
imatges que tu has descarregat prèviament.&nbsp;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1036"
type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:104.75pt;margin-top:0;width:144.75pt;height:120pt;z-index:11;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utilit62.jpg"
o:title="im247"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si
et fixes amb la finestra veuràs que hi ha una carpeta que té per
nom un nombre, a l'exemple hi ha un 1, aquest nombre és el teu codi
intern.&nbsp;<br>
Si cliques damunt de la carpeta oberta que hi ha al principi de la
lfinestra <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1078" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:24pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit63.jpg"
o:href="..imatges/im248.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
,
veuràs les carpetes dels diferents usuaris que fins aquest moment
han activat la seva pàgina web amb aquest editor.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="89%" style="width:89.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="text-align:justify"><br>
<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a

```

```

name="31"><br>
  </a>EINES
  de TREBALL: Biblioteca de documents<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="11%" style="width:11.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
</table>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Ès
un dels punts més interessants de l'entorn, ja que és on trobaràs els
documents que els professors/es &quot;pengen&quot; a internet, per a que
vosaltres (alumnes) els pugueu utilitzar. La finestra de presentació és com la
imatge que tens a continuació.&nbsp;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">A
l'esquerra es presenten els documents als que tu tens accés, i si en
selecciones un t'apareixerà a la finestra de la dreta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
&nbsp;</span></font></p>
<p align="center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
</o:p></span></font><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.64%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
      <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't
amb el menú:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
      </o:p>
      </span></font></p>
      <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;
border-collapse:collapse;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
        <tr>
          <td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1080" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:50.25pt;height:21pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit65.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/im312.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
            </span><span lang="CA"
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
            </o:p>
            </span></font></p>
          </td>
          <td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Tornaràs
a la finestra inicial</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
            &nbsp;</span></font></p>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </tr>
    </table>

```

<p style="text-align: center;">Temes</p>	<p>Et permet escollir diferents colors de fons de la finestra de l'esquerra i de la dreta.</p>
	<p>Visualitzarà el document corresponent.</p>

<p>EINES de TREBALL: Els fòrums</p>	

Aquesta utilitat, segurament ja coneguda, us permet mantenir converses asíncrones amb

els altres usuaris de l'entorn. Es a dir, pots visualitzar, respondre i fer preguntes en un fòrum determinat. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta eina està moderada pel professor/a que ha activat el fòrum, i per tant és ell el que té la facultat de deixar-te intervenir o no. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Et pot ser molt útil, per a resoldre dubtes que et sorgeixen quan estàs realitzant algun treball que el professor t'ha preparat a la Biblioteca de documents, o que t'ha demanat a classe. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per utilitzar-la has d'escollir el fòrum en el que desitgis participar.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1086" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:407.25pt;height:51pt'><v:imagedata src="alumne/utilit71.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im3301.jpg"/></v:shape><![endif]><br></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has de prémer a la descripció del tema. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><b>Quines tasques pots realitzar ?<o:p></b><u></u></span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></font></span></p>

<p>&lt;p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA"&gt;Nou missatge&lt;/span&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"&gt;: Et permet escriure un missatge nou, has de redactar l'assumpte i la descripció del missatge i prémer el botó &lt;i&gt;Enviar&lt;/i&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA"&gt;Buscar&lt;/span&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"&gt;: Et permet buscar els missatges que contenen la paraula escrita.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p>
---

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Llista de missatges</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">: Visualitzaràs els assumptes del missatges del fòrum escollit.<o:p></o:p></span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Resposta al missatge</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">: Pots respondre el missatge que estàs visualitzant en aquest moment.<o:p></o:p></span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1087" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:15pt;height:16.5pt"><v:imagedata src="alumne/utillit72.gif" o:href="..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/msg.gif"/></v:shape><![endif]>: si hi prems veuràs el missatge seleccionat.<o:p></o:p></font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1088" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:15pt;height:16.5pt"><v:imagedata src="alumne/utillit73.gif" o:href="..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/msgn.gif"/></v:shape><![endif]>: t'indica que aquest missatge és nou.<o:p></o:p></font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1089" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:395.25pt;height:80.25pt"><v:imagedata src="alumne/utillit74.jpg" o:href="..\..\apache/htdocs/projecte/help/imatges/im3302.jpg"/></v:shape><![endif]><o:p></o:p></font></span></p></td></tr></table>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>&nbsp;</font></span></p>

<p>&lt;p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;br&gt;&lt;a name="41"&gt;&lt;/a&gt;ENS COMUNIQUEM: El xat&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt; <td style="width:12%; vertical-align: top; padding: 0 0 0 0;"> <p>&lt;p class="MsoNormal" style="text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt; </p></td></p>	<p>&lt;p class="MsoNormal" style="text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt; </p>
--	--

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquesta eina et permet mantenir converses en línia, amb els altres usuaris de l'entorn.

</o:p>

</font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Com alumne tens dret a participar a les sales de conversa General i la del teu curs/grup. Si vols pots generar sales de conversa públiques i/o privades, però has de tenir en compte que aquest tipus de sales s'eliminaran periòdicament.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">

</o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1090" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:297pt;height:145.5pt">

<v:imagedata src="alumne/clip\_image083.jpg" o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im4101.jpg"/>

</v:shape><![endif]>>

<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</o:p></font></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Pots

escollir :<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">espai

per defecte</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:

on hi han les sales de conversa activades en funció del teu status.<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">espai

públic:</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">

sales de conversa publicades generades per qualsevol usuari de l'entorn.<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">crear

una sala de conversa pública</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:

a la que hi podran accedir tots els altres usuaris.<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">crear

una sala de conversa privada</span></b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">:

a la que només hi accediran els usuaris que coneguin el nom d'aquesta sala.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Una vegada t'has decidit per la sala, cal que premis al botó <i>CONVERSAR</i> , i

accediràs a una finestra com la següent:<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1091" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:320.25pt;height:228.75pt">

```

<v:imagedata src="alumne/clip_image085.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/im4102.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquest
usuari s'ha decidit per la sala que té assignada per defecte: BTX2,
corresponent als alumnes de segon de batxillerat.</font></span></p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><br>
<font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't
que hi ha quatre zones ben diferenciades:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="75%" style="width:75.02%;border:solid windowtext 3.0pt;background:
#CCCCFF;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">En
aquesta zona apareixen els missatges de tots els usuaris connectats</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="24%" style="width:24.98%;border:solid windowtext 3.0pt;background:
#666699;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; color: white; mso-ansi-language: CA">La
relació dels usuaris actius, i les sales de conversa a les que tens accés.<br>
També hi ha l'opció de sortir, que l'has de prémer quan desitgis
abandonar l'opció xat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="75%" style="width:75.02%;border:solid windowtext 3.0pt;background:
#666699;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; color: white; mso-ansi-language: CA">Es
on has d'escriure el text que vols enviar. Pots escollir el color del text</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="24%" style="width:24.98%;border:solid windowtext 3.0pt;background:
#666699;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; color: white; mso-ansi-language: CA">Petites
figures que pots fer aparèixer en el missatge si escrius els caràcters
que tenen a la dreta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana">&nbsp;</span></p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><br>

```



```

<a name="42"></a>ENS
COMUNIQUEM: El correu intern<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">Emprant aquesta opció
pots enviar correu, opcionalment amb un fitxer adjunt als membres del teu grup,
i als professors/es que habiliten el seu correu, si ho creuen convenient.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1092" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:338.25pt;height:138pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit77.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte/help\imatges/im4201.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
&nbsp;
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">El
procés que has de seguir és molt senzill:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:justify;mso-list:l168 level1 lfo58;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has
de seleccionar els receptors del correu que vols enviar.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:justify;mso-list:l168 level1 lfo58;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has
de complimentar els camps obligatoris del formulari de la dreta de la
pantalla, i si vols pots adjuntar un document.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:justify;mso-list:l168 level1 lfo58;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Prémer
al botó <i>enviar missatge al membres elegits</i>.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Important:</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">
Has de tenir present que només surten en la relació d'usuaris, els que
tenen l'adreça de correu activada.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>&nbsp;<br>
</span></font><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">&nbsp;</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="51"></a>DADES

```

ACADÈMIQUES : Qualificacions

<p>És aquí on pots veure les qualificacions que han obtingut en les diverses assignatures al llarg del curs acadèmic, els teus fills/es.</p> <p></p>
--

Has de escollir el fill/a i després senyalar l'assignatura, obtindràs un quadre, que si vols pots imprimir, amb les qualificacions de les diverses proves que ha fet, i el resultat de les avaluacions. Com pots observar hi ha un apartat de comentaris, on el professor/a pot fer els aclariments que cregui oportú.







```

</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">Aquesta eina et
permet veure qui, i des de quan, està utilitzant l'entorn virtual. S'actualitza
la informació cada 15"</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;</span></p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="62"></a>ALTRES
: Recursos a la red</span></p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"></span></p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">Pretén
ser un recull dels llocs més interessants que els usuaris de l'entorn trobeu
a Internet.</span></p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1039"
type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
margin-left:0;margin-top:0;width:137.25pt;height:129pt;z-index:14;
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;mso-position-horizontal:left;
mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utilit80.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im6201.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]><span lang="CA"
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per
tant és molt important que doneu a conèixer als demés usuaris les webs que
creieu útils. Ho podeu fer completant el formulari que visualitzeu al prémer a
<b><i>Afegeix un lloc</i></b>.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"></span></p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">La
incorporació de l'enllaç a l'índex de recursos no és automàtica, ja que
l'administrador de l'entorn ha de donar per bo l'enllaç.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"></span></p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Si
creus que s'ha d'incorporar una nova categoria a l'índex de recursos ho hauràs
de comunicar directament a l'administrador </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"></span></p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Per
accedir a un enllaç incorporat a la base de dades, has d'escollir la
categoria i naturalment prémer a l'enllaç desitjat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">

```

<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span></p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="63"></a>ALTRES  
: Les webs personals</font></span></p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Pots  
accedir a la pàgina web dels usuaris que la tenen activada. Només cal que  
marquis l'usuari i s'obrirà una finestra independent amb la web de l'usuari  
seleccionat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Et  
recordo que pots activar la teva web a l'opció del menú: <i>EINES  
PERSONALS...La web personal</i></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="64"></a>ALTRES  
: Traductor</font></span></p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span></p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Consisteix  
en un enllaç directe a la web <a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,  
traductor d'us públic. Et pot ajudar a la comunicació amb altres membres de

l'entorn que utilitzin un idioma diferent al teu. Pots mantenir aquesta finestra oberta mentre estàs participant en un xat, o en un fòrum, per exemple.

<p>Ajuda</p>	<p>Document general d'ajuda.</p>
--------------	----------------------------------

# **arxiu/tmp/admin/ajudaprofes.htm**

Utilització de l'entorn

La pàgina inicial consta de dues columnes, a la de l'esquerra hi ha un document html que l'administrador incorpora i modifica sempre que ho desitja, i a la dreta hi ha l'opció d'accedir a l'entorn escollint l'idioma en que desitges visualitzar la web.

The diagram is a path from point m to point f. The path is defined by a series of formulas for a stroke and a path. The stroke is defined by a series of formulas for a stroke and a path. The path is defined by a series of formulas for a stroke and a path.



```
</v:shape type="v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:342pt; height:175.5pt" o:bertopcolor="this" o:bertoleftcolor="this" o:bertobottomcolor="this" o:berterrightcolor="this">
<v:imagedata src="alumne/clip_image001.jpg"
o:title="mem00"/>
<w:bertop type="single" width="4"/>
<w:bertoleft type="single" width="4"/>
<w:bertobottom type="single" width="4"/>
<w:berterright type="single" width="4"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana">Després d'haver
escollit l'idioma d'accés, l'usuari s'ha d'identificar, amb
l'identificador i la paraula de pas (contrasenya) que te assignats.</font></span></p>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026"
type="#_x0000_t75" style="width:467.25pt; height:211.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utillit2.jpg"
o:title="mem0"/>
</v:shape><![endif]-->
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="00"></a>Una
podeu veure a la imatge, hi ha la possibilitat de recuperar la contrasenya, o bé
donar-se d'alta com a usuari aliè al centre.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="00"></a>Una
vegada identificat, s'accedeix a l'entorn i per tant ja es pot activar
qualsevol opció del menú.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="80%">
<tr>
<td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>AUTENTIFICACIÓ<br>
</b><br>
<a href="#11">Activar usuari</a><br>
<a href="#12">Modificar usuari</a><br>
<a href="#13">Identificació</a><br>
<a href="#14">Desactivar usuari</a><br>
<br>
</font></td>
<td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>EINES PERSONALS<br>
</b><br>
<a href="#21">Enllaços personals</a><br>
<a href="#22">Correu web</a><br>
<a href="#23">Les Agendes</a><br>
<a href="#24">La pàgina personal<br>
</a></font><font face="Verdana"><a href="#25">Control horari</a><br>
</font></td>
<td width="34%" valign="top"><font face="Verdana"><b>EINES DE TREBALL<br>
</b><br>
<a href="#31">Biblioteca de documents</a><br>
<a href="#32">Els exàmens test</a><br>
<a href="#33">Els fòrums</a><br>
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>ENS COMUNIQUEM<br>
</b><br>
<a href="#41">El xat</a><br>
<a href="#42">El Correu</a><br>
</font></td>
<td width="33%" valign="top"><font face="Verdana"><b>DADES ACADÈMIQUES<br>
</b><br>
<a href="#51">Qualificacions</a><br>
<a href="#52">Assistència/Utilització</a><br>
<a href="#53">Documentació</a><br>
</font></td>
</tr>
```

```
 <font face="Verdana"><b>ALTRES<br> <br> </b><a href="#61">Usuaris en línia</a><br> <a href="#62">Recursos a la red</a><br> <a href="#63">Les webs personals</a><br> <a href="#64">Traductor</a><br> <a href="#65">Ajuda</a><br> </font></td> </tr> </table> </center> </div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm"> <tr> <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><br> <a name="11"></a>AUTENTIFICACIÓ:Activar usuari<o:p> </o:p> </font></span></p> </td> <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font- size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p> </o:p> </span></font></p> </td> </tr> </table> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso- ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p> </o:p> </font></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso- ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquesta opció ens porta a la pàgina de benvinguda de l'entorn. On es mostren les cites o avisos particulars de cada usuari, les notícies de caire general i una col·lecció d'imatges que pretenen mostrar l'activitat diària del centre educatiu.<o:p> </o:p> </font></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso- ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p> </o:p> </font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso- ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:441pt; height:197.25pt'> <v:imagedata src="alumne/clip_image004.jpg" o:title="mem000"/> </v:shape><![endif]>> <o:p> </o:p> </font></span></p> &nbsp; <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm"> <tr> <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="12"></a>AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari<o:p> </o:p> </font></span></p> </td> <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font- size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p> |
```

```

        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
</table>
<p align="center" style="text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:408pt;height:211.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit4.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im121.jpg"/>
</v:shape><![endif]>-->
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Ens
permet modificar les nostres dades personals: </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<div align="center">
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 95.86%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top: .75pt solid windowtext; border-bottom: .75pt solid windowtext; margin-left: 0">
        <tr>
            <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
                <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom d'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
                </o:p>
                </span></font></p>
            </td>
            <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
                <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">el nostre identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho poques vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
                </o:p>
                </span></font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
                <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Contrasenya</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
                <o:p>
                </o:p>
                </span></font></p>
            </td>
            <td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
                <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">la clau que ens permet l'accés a l'entorn, juntament amb el no d'usuari. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
                </o:p>
                </span></font></p>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">El  
nom de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Cognoms</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">Els  
cognoms de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Gènere</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">Pots  
marcar el teu sexe</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Idioma  
que parles</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-

language: CA">L'elecció  
de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el  
visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les  
cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc.  
ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció  
dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot  
ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-  
ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">WEB</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">En  
el cas de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url.  
Així els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a  
l'opció ALTRES: Les webs personals.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">el  
teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">És  
juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més  
important, ja que sense l'adreça de correu l'entorn no és operatiu. Si  
ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots sol·licitar  
en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament  
adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament tant podran  
cedir una.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA"><font face="Verdana">nom  
d'usuari<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:

7.5pt; mso-ansi-language: CA">(de  
correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana">Els  
tres camps que venen a continuació, els pots completar si coneixes  
aquestes tres dades i si vols fer el manteniment del teu correu des de  
l'entorn, sense utilitzar el Outlook express, messenger o qualsevol  
altre programa que et permet la gestió del teu correu.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">Normalment  
el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi ha davant de  
l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>  
, el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-  
language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">password<br>  
(de correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana">És  
la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No  
és la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a l'entorn (el segon  
camp d'aquest formulari).<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">Per  
evitar confusions, quan un usuari coneix aquestes dues dades: nom  
d'usuari de correu, password de correu; les pot utilitzar a l'entorn  
posant les mateixes dades als dos primers camps : nom d'usuari i  
contrasenya.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">servidor  
pop</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-

language: CA">És  
el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és  
del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:

CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="20%" valign="top" style="width:20.56%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:

7.5pt; mso-ansi-language: CA">deixes  
que es vegui el teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="79%" valign="top" style="width:79.44%;border-top:solid windowtext .75pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-

language: CA">De  
moment no té cap funció aquest camp.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-

language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
</div>  
<p>&nbsp;</p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font

face="Verdana"><a name="13"></a>AUTENTIFICACIÓ:  
Identificació<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-

size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font

face="Verdana">Aquesta  
opció també hi accediu des de la pantalla inicial, si teniu problemes en  
recordar la vostra contrasenya, o bé sou un usuari aliè al centre educatiu i  
voleu sol·licitar forma part de la comunitat d'usuaris.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.5pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:none;  
padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1026"

type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;  
margin-left:158.75pt;margin-top:0;width:198.75pt;height:153pt;z-index:1;  
mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;  
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'  
o:allowoverlap="f">  
<v:imagedata src="alumne/utilit5.jpg"

o:href="../../apache/htdocs/projecte/help/imatges/im131.jpg"/>  
<w:wrap type="square"/>  
</v:shape><![endif-->  
<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><b>No recordo la contrasenya:</b> Us permet recuperar la vostra contrasenya, o la d'un altre usuari. Us demana el vostre nom d'usuari i l'adreça de correu, que ha de coincidir amb la que us va donar d'alta. Si demaneu la contrasenya d'un altre usuari heu de posar l'adreça de correu activada per l'altre usuari.<br> Si les dades que introduïu són correctes, l'administrador us enviarà automàticament a la vostra compte de correu la contrasenya sol·licitada.<o:p></o:p></span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:none; padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1027" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:221.75pt;margin-top:0;width:261.75pt;height:135pt;z-index:2; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0; mso-position-horizontal:right;mso-position-horizontal-relative:text; mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f">  
<v:imagedata src="alumne/utilit6.jpg" o:href="../../apache/htdocs/projecte/help/imatges/im132.jpg"/>  
<w:wrap type="square"/>  
</v:shape><![endif-->  
<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><b>Donar d'alta:</b> Us permet donar a un altre usuari, o donar-vos d'alta com a persona que es vol integrar en la comunitat d'usuaris, sense ser alumne; pare, mare o tutor; professor/a; o personal no docent del Centre.<o:p></o:p></span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquest nou usuari forma part del grup d'usuaris forans al centre i per tant no poden accedir a tota la informació que genera l'entorn. Després de completar els camps obligatoris i prémer el botó "<i>donar d'alta</i>" rebreu a l'adreça de correu indicada la contrasenya que us permetrà accedir a l'entorn i modificar de nou les vostres dades personals. <o:p></o:p></font></span></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Breu descripció de les dades que heu d'introduir: <o:p></o:p></font></span></p>  
<div align="center">  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 97.74%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<tr>  
<td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom d'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>  
</td>  
<td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">el nostre identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho



poques vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">El  
 nom de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Cognoms</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Els  
 cognoms de l'usuari</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Gènere</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots  
 marcar el teu sexe</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">  
 <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>



```

<tr>
  <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">nom
d'usuari<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">(de
correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  </td>
  <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Els
tres camps que venen a continuació, els pots completar si coneixes
aquestes tres dades i si vols fer el manteniment del teu correu des de
l'entorn, sense utilitzar el Outlook express, messenger o qualsevol
altre programa que et permet la gestió del teu correu.<br>
Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi
ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>
, el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">password<br>
(de correu)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  </td>
  <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
    <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">És
la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No
és la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a l'entorn (el segon
camp d'aquest formulari).<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
    <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Per
evitar confusions, quan un usuari coneix aquestes dues dades: nom
d'usuari de correu, password de correu; les pot utilitzar a l'entorn
posant les mateixes dades als dos primers camps : nom d'usuari i
contrasenya.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" align="center">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">servidor
pop</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>

```

```

        </span></font></p>
    </td>
    <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">És
        el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és
        del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="23%" valign="top" style="width:23.06%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">deixes
        que es vegi el teu email</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
        <o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
    <td width="76%" valign="top" style="width:76.94%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt align="center">
        <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">De
        moment no té cap funció aquest camp.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font></p>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
    <tr>
        <td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><a name="14"></a>AUTENTICACIÓ:
            Desactivar usuari<o:p>
            </o:p>
            </font></span></p>
        </td>
        <td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
            <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
            </o:p>
            </span></font></p>
        </td>
    </tr>
</table>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA">Aquesta
opció és recomanable utilitzar-la quan es vol deixar d'utilitzar l'entorn. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA">Després
d'activar-la apareix una pantalla com la següent, en la que us convida a tornar
a utilitzar-lo.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

```

```

</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:410.25pt;height:111.75pt">
<v:imagedata src="alumne/utillit7.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im141.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;</font></span><font face="Verdana"><o:p>
</o:p>
</font></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a
name="21"></a>EINES
PERSONALS: Enllaços personals<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoBodyText"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size:10.0pt"><font face="Verdana">Ens
permet guardar les adreces de les pàgines web que creiem més interessants, i
classificar-les emprant categories que es creen a mesura que nosaltres o
desitgem.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">La
primera vegada que hi accediu us trobareu amb una pantalla com la següent<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" alt="" style="width:365.25pt;height:88.5pt">
<v:imagedata src="alumne/utillit8.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im211.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-
font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Per
afegir un enllaç nou cal omplir el formulari que trobeu a sota el botó &quot;<i>AFEGIR
UN ENLLAÇ NOU</i>&quot;; <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.14%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<tr>
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Categoria</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;

```

border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Podem  
escriure a la finestra de l'esquerra el nom d'una categoria nova o bé  
escollir de la finestra de la dreta una categoria que ja heu creat  
anteriorment. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Nom</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">El  
nom de la pàgina web</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Url</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">L'adreça  
on està situada la web, recordeu que la majoria comencen per <http://www.></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-  
font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA">Descripció</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA">  
<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-  
language: CA">És  
recomanable una breu descripció del lloc, que us serveixi per  
recordar-vos el contingut de la pàgina.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>

```

</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Exemple
:<br>
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1031"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:360.75pt;height:125.25pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit9.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im212.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">AFEGIR
UN ENLLAÇ NOU</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Després
de complimentar els quatre camps anteriors cal prémer aquest botó. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">I
la pantalla s'actualitzarà com la que teniu a la dreta.<br>
S'han de complimentar els quatre camps. Si no es fa així al prémer el
botó no s'actualitzarà la llista d'enllaços particulars. <o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:336pt;height:162.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit10.jpg"
o:href="..\..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im213.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
</span><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="13%" valign="top" style="width:13.72%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA">ELIMINAR
UN ENLLAÇ</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="86%" valign="top" style="width:86.28%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Si
voleu eliminar un enllaç l'heu de seleccionar i després prémer el botó.
S'activarà una finestra d'avis, que haureu de confirmar en el cas de

```

que estigueu d'acord en eliminar definitivament l'enllaç de la vostra llista. <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p>&nbsp;</p>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="22"></a>EINES  
PERSONALS: Correu web<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
</td>  
<td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<p class="MsoBodyText2" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size:10.0pt"><font face="Verdana">Aquesta eina et permet fer el manteniment de la bústia de correu des de qualsevol ordinador connectat a internet, aquest sistema s'anomena correu-web. Actualment la major part de servidors de correu ja admeten aquesta possibilitat. Utilitzant aquest mòdul no et cal marxar de l'entorn de treball per visualitzar el teu correu.</font></span></p>  
<div align="center">  
<center>  
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">  
<tr>  
<td width="20%"><font face="Verdana">  
</font></td>  
<td width="80%">  
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">L'aplicació que utilitzeu és una variant d'un script, de lliure distribució(GNU), generat per Aldoir Ventura, anomenat UEBIMIAU. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">Molt estès en l'entorn de treball de la programació web, emprant la tecnologia PHP.<o:p>  
&nbsp;</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
</center>  
</div>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.64%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<tr>  
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">&nbsp;</span><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1029" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:173.75pt;margin-top:0;width:213.75pt;height:109.5pt;z-index:4; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;





<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Contrasenya</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">

<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És

la contrasenya amb la que t'has donat d'alta al servidor de correu. No

l'has de confondre amb la contrasenya amb la que t'has donat d'alta a

l'entorn.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Servidor</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">

<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">És

el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és

del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="17%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Login&gt;&gt;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">

<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

<td width="82%" valign="top" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 4.5pt">

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Cal

prémer aquest botó per accedir al correu via web de la teva adreça. <o:p>

</o:p>

</font></span></p>

</td>

</tr>

</table>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; display: none; mso-hide: all; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</font></span></p>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.9%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">

<tr>

<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1030" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:213.5pt;margin-top:0;width:253.5pt;height:113.25pt;z-index:5; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0; mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line' o:allowoverlap="f">

<v:imagedata src="alumne/clip\_image016.jpg"

o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im222.jpg"/>

<w:wrap type="square"/>

</v:shape><![endif]-->  
 align="right" v:shapes="\_x0000\_s1030" width="338" height="151"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">Si visualitzeu la pantalla següent, vol dir que heu accedit al vostre servidor de correu, i esteu visualitzant els darrers correus que heu rebut. <o:p></o:p></span></font></p>  
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Com podeu veure, a l'esquerra hi ha una barra de menú que us permet fer el manteniment del vostre compte de correu, sense sortir de l'entorn de treball. Seguidament trobareu en aquesta ajuda una breu descripció de cadascun dels elements </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr>  
<tr>  
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-weight:normal"><font face="Verdana">Missatges<o:p></o:p></font></span></u></h1>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Es visualitzen els missatges que has rebut tant si els has llegit com sinó(amb negreta). Prement damunt l'assumpte del missatge, visualitzaràs el seu contingut. <o:p></o:p></font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Pots seleccionar tots o varis missatges per a eliminar-los o traslladar-los a una altra carpeta, que pots haver creat a l'opció "*<i>Carpetes</i>*" <o:p></o:p></font></span></p></td></tr>  
<tr>  
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Composar</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></u></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1031" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:152.75pt;margin-top:0;width:192.75pt;height:162pt;z-index:6;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'o:allowoverlap="f"><v:imagedata src="alumne/utilit14.jpg" o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im223.jpg"/><w:wrap type="square"/></v:shape><![endif]-->  
 align="right" v:shapes="\_x0000\_s1031" width="257" height="216"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta opció et permet preparar un missatge, has d'indicar a qui vols enviar-lo, pots afegir un arxiu adjunt o varis, i escriure el text del missatge, emprant els botons de configuració d'estil que veus a la capçalera de la finestra.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">També pots afegir o no la firma que tens arxivada per defecte a l'opció "*<i>PREFERENCIES</i>*"

```

<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Has
de prémer &quot;<i>Enviar</i>&quot; per que es faci efectiu l'enviament
del correu a les adreces indicades. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" valign="top" style="width:16.56%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Actualitzar</span></font></u></p>
</td>
<td width="83%" valign="top" style="width:83.44%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Torna
a fer una recerca de nous missatges.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Carpetes<o:p></o:p>
</font></span></u></h1>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id=" _x0000_s1033" type="# _x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:184.25pt;margin-top:0;width:224.25pt;height:64.5pt;
z-index:8;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utilit15.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im224.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]>
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
visualitzar els missatges que tens emmagatzemats a les diferents carpetes,
eliminar-los, etc. I també pots crear carpetes noves per millorar la teva
organització personal dels missatges que reps o envies.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<h1><u><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-weight:normal"><font face="Verdana">Recerca<o:p></o:p>
</font></span></u></h1>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id=" _x0000_s1034" type="# _x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:156.5pt;margin-top:0;width:196.5pt;height:48pt;
z-index:9;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/utilit16.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im225.jpg"/>

```

```

<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots
buscar els missatges que contenen la paraula o paraules que has escrit en
la cel·la de color blau.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Preferències</span></font></u></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1035" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:0;margin-top:0;width:170.25pt;height:136.5pt;
z-index:10;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image021.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/im228.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquest
apartat del menú és molt important i cal accedir-hi abans de començar a
utilitzar aquesta eina, ja que el formulari que pots complimentar et
permet:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">personalitzar
els teus missatges<br>
decidir com vols que s'actui amb la paperera<br>
quants missatges vols visualitzar per pantalla<br>
la firma que vols que aparegui al final dels missatges que realitzes amb
l'opció del menú "<i>Composar</i>".</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Agenda</span></font></u></p>
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75"
alt="" style="width:223.5pt;height:66pt">
<v:imagedata src="alumne/utillit18.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/im226.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Aquesta
opció et permet guardar una llista d'adreces de correu, a les que hi pots
accedir quan </span><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_s1032" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;
text-align:left;margin-left:99.6pt;margin-top:18.05pt;width:188.9pt;
height:101pt;z-index:7;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;
mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:line'
o:allowoverlap="f">
<v:imagedata src="alumne/clip_image024.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges/im227.jpg"/>

```

```

<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">prepara
un missatge per enviar. El funcionament és molt senzill, només cal premer
el botó "Nou contacte" i complimentar el formulari que veus a
sota.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Desconnectar</span></font></u></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Amb
aquesta opció deixes d'estar en disposició d'actualitzar els missatges
que reps, i retornes a la pàgina inicial de l'entorn</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"><br>
<a name="23"></a>EINES
: Les agendes<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="33%" style="width:33.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina inicial
de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria d'imatges,
on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que es generen
automàticament, també els professors/es teniu la facultat de generar cites a
les agendes particulars dels alumnes. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">En
aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i
privada, fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda
particular, i com&nbsp;&nbsp;&nbsp;a professors/es podeu generar cites/avisos a les agendes
particulars d'un grup d'alumnes.</font></span><span lang="CA" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>

```

</span></p>

</td>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt"> <p &amp;quot;&lt;i&gt;afegir="" &gt;&lt;font="" &gt;&lt;span="" &gt;si="" a="" al="" alumnes&lt;="" calendari="" cita="" d'alumnes="" d'escollir="" data="" dels="" dirigida,="" el="" en="" esculls="" face="Verdana" grup="" hauràs="" i="" i&gt;&amp;quot;,="" l'agenda="" l'opció="" la="" lang="CA" p="" p&gt;<="" privada="" privat.&lt;="" que="" qui="" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" text="" una="" va="" vegi="" vols=""> <p &gt;&lt;="" &gt;&lt;!--[if="" &gt;&lt;br="" &gt;&lt;font="" &gt;&lt;span="" &gt;&lt;v:imagedata="" 1]&gt;&lt;v:shape="" alt="" face="Verdana" font&gt;&lt;="" gte="" height="70" id="_x0000_i1027" lang="CA" o:href="alumne/im238.jpg" p&gt;&lt;="" p&gt;<="" span&gt;&lt;="" span&gt;&lt;span="" src="alumne/ajudap2.jpg" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA" td="" type="#_x0000_t75" v:shape&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;img="" v:shapes="_x0000_i1027" vml="" width="462"></p></p>
</td>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">i  
així l'agenda privada<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1028" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style="width:322.5pt;height:158.25pt">  
<v:imagedata src="alumne/ajudap3.jpg"  
o:href="alumne/im2301.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<br>  
Amb les opcions d'afegir una cita a la teva agenda, o bé eliminar cites  
de les agendes</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Per  
&quot;<i>afegir una cita a l'agenda privada</i>&quot; cal complementar el  
formulari, amb el text i la data corresponent.</span><!--[if gte vml 1]><v:shape  
id=" \_x0000\_s1026" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;  
text-align:left;margin-left:74pt;margin-top:2.85pt;width:186pt;height:76pt;  
z-index:1;mso-position-horizontal:right;mso-position-horizontal-relative:text;  
mso-position-vertical-relative:text'>  
<v:imagedata src="alumne/clip\_image004.jpg"  
o:href="alumne/im234.jpg"/>  
<w:wrap type="square"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<span lang="CA"  
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;  
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;  
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;  
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">També  
es pot &quot;<i>Eliminar una cita de les agendes</i>&quot;; escollint-la i  
prement el botó &quot;<i>eliminar la cita de les agendes escollides</i>&quot;;  
prèviament has d'haver escollit la cita, i els membres del grup dels  
quals vols eliminar la cita escollida. <o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-  
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1026" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style="width:339.75pt;height:62.25pt">  
<v:imagedata src="alumne/ajudap5.jpg"  
o:href="alumne/im2302.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;  
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;  
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<tr>  
<td width="67%" style="width:67.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;  
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">  
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font  
face="Verdana"><br>  
<br>





```

z-index:12">
<v:imagedata src="alumne/utillit28.jpg"
o:href="..imatges/im242.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]-->
<u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Activar
una url externa
</span></u></font></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="35%"><font face="Verdana">
</font></td>
<td width="65%">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Indicant
la url on està emmagatzemada. Si elegeixes aquesta opció hauràs de
completar el camp "<i>web</i>" del formulari de les dades personals,
escriuint la url complerta (http://www.elquesigui.xxx)</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><u><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Configurar
la web en línia </span></font></u></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="50%"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">
</span></font></td>
<td width="50%"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">
Pots generar la teva primera pàgina web, emprant aquest editor online, A
continuació et descriure els apartats més interessants.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1041" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:315pt;height:258.75pt'>
<v:imagedata src="alumne/clip_image035.jpg"
o:href="..imatges/im243.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
&nbsp;</span></font></p>
<table>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
7.5pt; mso-ansi-language: CA"><b>Fixa't
amb el menú:</b></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width: 100.0%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm
0cm 0cm 0cm; border-style: solid; border-width: 1">
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;

```

```

mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1042" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:96pt;height:14.25pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit30.jpg"
o:href="..imatges/im245.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Aquest
botó guarda els canvis efectuats a la pàgina que estàs dissenyant
i et retorna a l'entorn de treball.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1043" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:79.5pt;height:13.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit31.jpg"
o:href="..imatges/im246.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Et
permet guardar imatges que posteriorment podràs incloure al
document amb el botó:<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1044" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit32.gif"
o:href="..imatges/image.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
</span><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1045" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"
o:href="..imatges/HTML.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Et
permet veure el text html generat, si tens cura pots fer
modificacions, però no és recomanable.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1046" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>

```

```

<v:imagedata src="alumne/utilit34.gif"
o:href="..imatges/cut.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1047" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit35.gif"
o:href="..imatges/copy.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1048" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit36.gif"
o:href="..imatges/paste.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1049" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit37.gif"
o:href="..imatges/find.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Son
els típics botons de tallar, copiar, enganxar i buscar de qualsevol
programa d'edició de text.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1050" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit38.gif"
o:href="..imatges/undo.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1051" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit39.gif"
o:href="..imatges/redo.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">prement
a aquests botons pots anar endavant i endarrera de les accions que
has anat realitzant. No els has d'utilitzar mai si estàs
visualitzant el text html generat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1052" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit40.gif"
o:href="..imatges/instable.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1053" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit41.gif"
o:href="..imatges/inscell.gif"/>
</v:shape><![endif]-->

```

```

<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1054" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit42.gif"
o:href="..imatges/inscol.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1055" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit43.gif"
o:href="..imatges/mrgcell.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1056" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit44.gif"
o:href="..imatges/spltcell.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1057" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit45.gif"
o:href="..imatges/delcell.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1058" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit46.gif"
o:href="..imatges/delcol.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1059" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit47.gif"
o:href="..imatges/delrow.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1060" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit48.gif"
o:href="..imatges/insrow.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Aquests
botons et permet el manteniment d'una taula. SI ho utilitzes veuràs
que possiblement no és el millor apartat d'aquesta aplicació.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1061" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit49.gif"
o:href="..imatges/bold.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1062" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit50.gif"
o:href="..imatges/italic.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1063" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit51.gif"
o:href="..imatges/under.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">

```

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Amb  
 aquests pots canviar l'aspecte de la lletra i amb les opcions de  
 l'esquerra la seva grandària i tipus de lletra</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1064" type="#\_x0000\_t75"  
 alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit52.gif"  
 o:href="..imatges/fgcolor.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape  
 id="\_x0000\_i1065" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit53.gif"  
 o:href="..imatges/bgcolor.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></p>  
 </td>  
 <td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Pots  
 canviar el color de la lletra i el fons.<br>  
 Observa que no hi ha cap botó per canviar el color de fons del  
 document. Ho pots fer manualment :</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
 </o:p>  
 </span></font></p>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">  
 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1066" type="#\_x0000\_t75"  
 alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit54.gif"  
 o:href="..imatges/left.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape  
 id="\_x0000\_i1067" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit55.gif"  
 o:href="..imatges/center.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape  
 id="\_x0000\_i1068" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit56.gif"  
 o:href="..imatges/right.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape  
 id="\_x0000\_i1069" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit57.gif"  
 o:href="..imatges/bullist.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape  
 id="\_x0000\_i1070" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit58.gif"  
 o:href="..imatges/deindent.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape  
 id="\_x0000\_i1071" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit59.gif"  
 o:href="..imatges/inindent.gif"/>  
 </v:shape><![endif]-->  
 <!--[if gte vml 1]><v:shape  
 id="\_x0000\_i1072" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>  
 <v:imagedata src="alumne/utillit60.gif"

```

o:href="..imatges/numlist.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Amb
aquests típics botons pots situar el text en llocs determinats del
document.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1073" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit61.gif"
o:href="..imatges/link.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">Aquest
botó et permet fer un enllaç a una altra pàgina situada a
internet, o bé enllaçar a una adreça de correu.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">.
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1074"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit61.gif"
o:href="..imatges/link.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana">És
possible que desitgis fer un enllaç a un lloc determinat de la
mateixa pàgina. Això comporta haver de generar un marcador
manualment. Fes el següent:<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-
language: CA">1.
Permuta amb el botó <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1075" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"
o:href="..imatges/HTML.gif"/>
</v:shape><![endif]-->
a la
visualització del text html , i situat en el lloc on voldries anar
del document, escriu el següent &lt;a
name="&quot;marc1&quot;&gt;&lt;/a&gt; . Així has creat un marcador
que té per nom el nombre marc1.<br>
2. Torna a premer el botó <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1076"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/utilit33.gif"

```

o:href=../imatges/HTML.gif"/>

</v:shape><![endif]-->

, veuràs que al document no s'ha produït cap canvi visible. Ara selecciona el text en el que hi vols fer l'enllaç i prem , a la finestra només cal que escriguis #marc1</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="12%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1077" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:17.25pt;height:16.5pt'>

<v:imagedata src="alumne/utillit32.gif" o:href=../imatges/image.gif"/>

</v:shape><![endif]-->

<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

</td>

<td width="88%" style="border-style: solid; border-width: 1; padding: 0cm">

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Amb aquest podràs situar a la pàgina les imatges que desitgis (prèviament les hauràs d'haver afegit amb el botó &quot;<i>afegir imatges</i>&quot;). La finestra que es desplega et permet veure en un primer moment les imatges que tu has descarregat prèviament.&nbsp;</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_s1036" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:104.75pt;margin-top:0;width:144.75pt;height:120pt;z-index:11;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;mso-position-horizontal:right;mso-position-vertical-relative:line'o:allowoverlap="f">

<v:imagedata src="alumne/utillit62.jpg" o:title="im247"/>

<w:wrap type="square"/>

</v:shape><![endif]-->

<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si et fixes amb la finestra veuràs que hi ha una carpeta que té per nom un nombre, a l'exemple hi ha un 1, aquest nombre és el teu codi intern.&nbsp;<br> Si cliques damunt de la carpeta oberta que hi ha al principi de la lfinestra <!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1078" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:24pt;height:16.5pt'>

<v:imagedata src="alumne/utillit63.jpg" o:href=../imatges/im248.jpg"/>

</v:shape><![endif]-->

, veuràs les carpetes dels diferents usuaris que fins aquest moment han activat la seva pàgina web amb aquest editor.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

</table>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%" style="width:90.26%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">

<tr>

<td width="100%" style="width:100.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><A name="25"></a>EINES PERSONALS: Quadres horaris <o:p>

</o:p>

</font></span></p>



```

    </td>
  </tr>
</table>
<p style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language:
CA">Una
eina interessant, que et permet conèixer l'ocupació real de les aules en
qualsevol moment, i pots fer la reserva d'una o varies aules en un dia
determinat.&nbsp;  </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width:98.9%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
      <p align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-
size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"
coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:183pt;
height:148.5pt'>
<v:imagedata src="alumne/wpe1.jpg"
o:href="alumne/im2501.jpg"/>
</v:shape><![endif]>>
      <br>
      Ocupació de l'aula02</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
    </td>
  </tr>
</table>
  <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't
amb els colors</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:24.75pt;height:9pt' o:bullet="t">
<v:imagedata src="alumne/wpe2.jpg"
o:href="alumne/im2502.jpg"/>
</v:shape><![endif]>>
      aquesta
      aula està lliure tots els dies del curs.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
    <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:24pt;height:6pt' o:bullet="t">
<v:imagedata src="alumne/wpe3.jpg"
o:href="alumne/im2503.jpg"/>

```

```

</v:shape><![endif]-->
aquesta
està parcialment ocupada.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA"
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028"
type="#_x0000_t75"
alt="" style="width:23.25pt;height:7.5pt">
<v:imagedata src="alumne/wpe4.jpg"
o:href="alumne/im2504.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
aquest
color ens indica que està ocupada sempre i així ho ha disposat
l'administrador. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Si
vols prement el botó podràs veure quina és l'ocupació real i podràs
afegir la teva reserva si ho creus convenient i si és possible.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;
mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't
amb els botons</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA">:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75"
alt="" style="width:64.5pt;height:14.25pt">
<v:imagedata src="alumne/wpe5.jpg"
o:href="alumne/im2505.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
et
permet veure en un dia i sessió determinada quines aules no estan
ocupades.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-
bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75"
alt="" style="width:56.25pt;height:14.25pt">
<v:imagedata src="alumne/wpe6.jpg"
o:href="alumne/im2506.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
amb
aquest botó actualitzes la pàgina. Té la seva utilitat en el cas de que
varis professors activin aquest mòdul al mateix moment.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="89%" style="width:89.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

```



```

<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:368.25pt; height:213pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudap6.jpg"
o:href="alumne/im314.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
<br>
Que com pots veure hi ha una dues cel·les, a l'esquerra hi ha els
documents als que tu tens accés sigui per que els has preparat tu,
sigui per que l'administrador a preparat un document personal per
tu. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:solid windowtext 1.0pt;
border-bottom:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-
font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't
amb el menú de l'esquerra</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA"></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;
border-collapse:collapse;border:none;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:50.25pt;height:21pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudap7.jpg"
o:href="alumne/im312.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->
</span><span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Tornaràs
a la finestra inicial</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-
font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Temes</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Et

```

permet escollir diferents colors de fons de la finestra de l'esquerra i de la dreta.

CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1027" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:18pt;height:18pt'><v:imagedata src="alumne/ajudap8.gif" o:href="alumne/im313.gif"/></v:shape><![endif]--></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Visualitzaràs el document corresponent.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

</table>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><o:p>

</o:p>

</font></span></p>

</td>

</tr>

</table>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Fixa't amb la finestra de la dreta: Què has de fer per situar una document anomenat &quot;<i>exemple</i>&quot;, visible pels <i>alumnes de 2n de batxillerat</i>, fins el dia <i>10 de juny de 2002</i>, i concretant és un document que et situa a la web &quot;<i>del PIE</i>&quot;.</span><o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l115 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Crear un document nou, escriu el nom del document : <i>exemple</i><o:p>

</o:p>

</i></span></font></p>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l115 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Tipus document, escull : per enllaçar<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l115 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Prem























```

        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="100%" style="width:100.0%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
          <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt" align="justify"><font
face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">RB:
la resputa correcta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
          </o:p>
          </span></font></p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="100%" style="width:100.0%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
          <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt" align="justify"><font
face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">RDx:
les altres respostes.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
          </o:p>
          </span></font></p>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana"><o:p>
      </o:p>
      </font></span></p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
      <p class="MsoNormal" align="justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">EXAMENS<o:p>
      </o:p>
      </font></span></u></p>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;
mso-ansi-language: CA">Aquesta
opció et permet realitzar la prova com un alumne.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA">
      <o:p>
      </o:p>
      </span></font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;
padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">
        <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt" align="justify"><u><span lang="CA"
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">AVALUACIÓ<o:p>
        </o:p>
        <o:p>
        </o:p>
        </font></span></u></p>
        <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt" align="justify">&nbsp;</p>
        <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt" align="justify"><span lang="CA"
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Has
d'escollir el tema<o:p>
        </o:p>
        </font></span></p>
        <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt" align="justify"><span lang="CA"
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75"
alt="" style="width:285pt;height:51pt">
<v:imagedata src="alumne/ajudap17.jpg"
o:href="alumne/im3207.jpg"/>
</v:shape><![endif]>-->
        <o:p>
        </o:p>
        </font></span></p>
        <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt" align="justify"><span lang="CA"
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

```





```

</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.1%;
mso-cellspacing:0cm;margin-left:-.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm">
  <tr>
    <td width="87%" style="width:87.98%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
      <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><br>
        <a name="33"></a>EINES
        de TREBALL: Els fòrums<o:p>
      </o:p>
    </font></span></p>
    </td>
    <td width="12%" style="width:12.02%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
      <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-
size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
      </o:p>
    </span></font></p>
  </td>
</tr>
</table>
<p class="MsoBodyText3"><font face="Verdana"><span lang="CA">Aquesta
utilitat, segurament ja coneguda, us permet mantenir converses asíncrones
amb els altres usuaris de l'entorn. Es a dir, pots visualitzar,
respondre i fer preguntes en un fòrum determinat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
10.0pt; mso-ansi-language: CA">Com
a professor/a pots moderar els fòrums que creguis convenient. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
10.0pt; mso-ansi-language: CA">Pot
ser molt útil als alumnes, per a resoldre dubtes que els sorgeixen quan
estant realitzant algun treball que el professor/a ha preparat a la
Biblioteca de documents, o que ha demanat a classe.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-
ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana">Fixa't
que tens l'opció d'actuar com alumne, o bé com a professor/a.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype
id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>

```

<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>  
</v:shapetype><v:shape id="\_x0000\_i1025" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:357.75pt; height:87pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudap20.jpg" o:href="alumne/im3303.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per defecte està activada l'opció alumne, i les tasques que pots realitzar es descriuen a continuació.<o:p>  
</o:p>  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%; mso-cellspacing:0cm;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-padding-alt:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border:none;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Quines tasques pots realitzar(opció alumne)?<o:p>  
</o:p>  
</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per utilitzar-la has d'escollir el fòrum en el que desitgis participar.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1026" type="#\_x0000\_t75" alt="" style='width:407.25pt;height:51pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudap21.jpg" o:href="alumne/im3301.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<br>  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has de prémer a la descripció del tema.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Nou missatge</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">: Et permet escriure un missatge nou, has de redactar l'assumpte i la descripció del missatge i prémer el botó <i>Enviar</i>.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Buscar</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">: Et permet buscar els missatges que contenen la paraula escrita.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Llista de missatges</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">: Visualitzaràs els assumptes del missatges del fòrum escollit.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; color: blue; mso-ansi-language: CA">Resposta al missatge</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">: Pots respondre el missatge que estàs visualitzant en aquest moment.<o:p>  
</o:p>

</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1028" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:15pt;height:16.5pt"><v:imagedata src="alumne/ajudap22.gif" o:href="alumne/msg.gif"/></v:shape><![endif]-->:si hi premes veuràs el missatge seleccionat. <o:p></o:p></font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1029" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:15pt;height:16.5pt"><v:imagedata src="alumne/ajudap23.gif" o:href="alumne/msgn.gif"/></v:shape><![endif]-->: t'indica que aquest missatge és nou.<o:p></o:p></font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1030" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:395.25pt;height:80.25pt"><v:imagedata src="alumne/ajudap24.jpg" o:href="alumne/im3302.jpg"/></v:shape><![endif]--><o:p></o:p></font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p>  
</td>  
</tr>  
<td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;border-top:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none; padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt">  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><o:p></o:p></font></span></u></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Quines tasques pots realitzar(opció professor/a)?<o:p></o:p></font></span></u></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><o:p></o:p></font></span></u></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1031" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:137.25pt;height:31.5pt"><v:imagedata src="alumne/ajudap25.jpg" o:href="alumne/im3304.jpg"/></v:shape><![endif]--><u><br></u></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has de prémer el botó professor/a<o:p></o:p></span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:

7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Pots  
eliminar preguntes i/o respostes dels fòrums moderats per tu.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></b></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;  
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1032" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style='width:355.5pt;height:39.75pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudap26.jpg"  
o:href="alumne/im3305.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<br style="mso-special-character:line-break">  
<br style="mso-special-character:line-break">  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt;  
mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Has  
d'escollir el fòrum, i després seleccionar la pregunta que vols  
eliminar i prémer el botó <i>Eliminar</i>, que veuràs al final de  
la descripció de la pregunta.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:  
CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;  
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><b><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:  
7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Pots  
fer el manteniment del fòrums que vols moderar.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></b></p>  
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt;  
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1033" type="#\_x0000\_t75"  
alt="" style='width:333pt;height:90pt'>  
<v:imagedata src="alumne/ajudap27.jpg"  
o:href="alumne/im3306.jpg"/>  
</v:shape><![endif]-->  
<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level1 lfo57;  
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:  
CA">Crear  
un fòrum nou: Has de nomenar el fòrum que vols moderar, després  
premer <i>Generar</i>.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level1 lfo57;  
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:  
CA">Borrar  
el fòrum: Pots eliminar el fòrum que tu desitgis.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level1 lfo57;  
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:  
CA">Renomenar  
el fòrum: Pots canviar-li el nom.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level1 lfo57;  
tab-stops:list 36.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:  
CA">Activar  
i/o actualitzar un fòrum: Després d'escollir el fòrum premer <i>Activar,</i>  
i aquesta opció et permet:<o:p>  
</o:p>  
</span></font></p>  
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:108.0pt;  
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level3 lfo57;

tab-stops:list 108.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">posar

una data límit d'actuació del fòrum<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:108.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level3 lfo57; tab-stops:list 108.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">afegir

els usuaris que poden participar<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:108.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l127 level3 lfo57; tab-stops:list 108.0pt"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">eliminar

participants actius del fòrum<o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">No

deixis de prémer el botó corresponent.<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1027" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:317.25pt;height:87pt">

<v:imagedata src="alumne/ajudap28.jpg" o:href="alumne/im3307.jpg"/>

</v:shape><![endif]>>

</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

</table>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%; mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">

<tr>

<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><br>

<a name="41"></a>ENS

COMUNIQUEM: El xat<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

</td>

<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

</td>

</tr>

</table>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Aquesta

eina et permet mantenir converses en línia, amb els altres usuaris de l'entorn.

<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Com

alumne tens dret a participar a les sales de conversa General i la del teu curs/grup. Si vols pots generar sales de conversa públiques i/o privades, però

has de tenir en compte que aquest tipus de sales s'eliminaran periòdicament.















</font></span></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana"><br>

<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Fixa't

que hi ha quatre zones ben diferenciades:</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>

</o:p>

</span></font></p>

<p>&lt;/td&gt;</p>	<p>&lt;/td&gt;</p>
--------------------	--------------------

</table>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana">&nbsp;</span><o:p>

</o:p>

</font></span></p>





```

        </o:p>
    </span></font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">Important:</span></u><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">
Has de tenir present que només surten en la relació d'usuaris, els que
tenen l'adreça de correu activada.<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"></o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="51"></a>DADES
ACADÈMIQUES : Qualificacions <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Com
a professor/a tens l'opció d'introduir les qualificacions que obtenen
els alumnes en les diferents proves que realitzen d'una assignatura
determinada. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Prèviament
l'administrador ha d'haver donat d'alta les assignatures que estan
al teu càrrec. </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"
o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"
stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:249.75pt;
height:41.25pt'>
<v:imagedata src="alumne/ajudap30.jpg"
o:href="alumne/im5111.jpg"/>

```





[illegible]

vegada escollida l'assignatura i la data de l'avaluació, es visualitza la taula amb les avaluacions parcials realitzades, i el càlcul per defecte de la qualificació final. Com a les avaluacions parcials, es pot modificar el pes de les avaluacions sobre la nota final, o bé es pot situar una qualificació particular, posant la nota final &quot;a mà&quot;; a les cel·les situades sota el botó <i>CALCULAR</i>.<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="\_x0000\_i1027" type="#\_x0000\_t75" alt="" style="width:336.75pt;height:108pt"><v:imagedata src="alumne/ajudap35.jpg" o:href="alumne/im5106.jpg"/></v:shape><![endif]><o:p></o:p></font></span></p>

<div style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"><p class="MsoNormal" style="mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; border-style: none; border-width: medium; padding: 0cm" align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA">I també, una vegada guardades les qualificacions, pots imprimir prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></span></font></p></div>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"></o:p></font></span></p>

<p>&lt;p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;a name="52"&gt;&lt;/a&gt;DADES ACADÈMIQUES : Control assistència/Utilització entorn &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>	<p>&lt;p class="MsoNormal" style="text-align:justify"&gt;&lt;font face="Verdana"&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p>
---	--

</tr></table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">En aquest espai pots veure la situació del&nbsp;&nbsp;&nbsp;compte de faltes d'assistència al Centre dels alumnes i també les vostres.<o:p></o:p></font></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><o:p></o:p></font></span></p>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="\_x0000\_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"/><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/><v:f eqn="sum @0 1 0"/><v:f eqn="sum 0 0 @1"/><v:f eqn="prod @2 1 2"/><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/><v:f eqn="sum @0 0 1"/>


















marques el botó situat sota



senyales el camp eliminar, eliminaràs el document.

Usuaris en línia

ALTRES

Recursos a la red

Pretén ser un recull dels llocs més interessants que els usuaris de l'entorn trobeu a Internet.

```

<v:imagedata src="alumne/utilit80.jpg"
o:href="..\..\apache\htdocs\projecte\help\imatges\im6201.jpg"/>
<w:wrap type="square"/>
</v:shape><![endif]--><span lang="CA"
style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CA">Per
tant és molt important que doneu a conèixer als demés usuaris les webs que
creieu útils. Ho podeu fer completant el formulari que visualitzeu al prémer a
<b><i>Afegeix un lloc</i></b>.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">La
incorporació de l'enllaç a l'índex de recursos no és automàtica, ja que
l'administrador de l'entorn ha de donar per bo l'enllaç.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Si
creus que s'ha d'incorporar una nova categoria a l'índex de recursos ho hauràs
de comunicar directament a l'administrador </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Per
accedir a un enllaç incorporat a la base de dades, has d'escollir la
categoria i naturalment prémer a l'enllaç desitjat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA">
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="63"></a>ALTRES
: Les webs personals<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Pots
accedir a la pàgina web dels usuaris que la tenen activada. Només cal que
marquis l'usuari i s'obrirà una finestra independent amb la web de l'usuari
seleccionat.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Et
recordo que pots activar la teva web a l'opció del menú: <i>EINES
PERSONALS...La web personal</i></span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">

```

```

</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a name="64"></a>ALTRES
: Traductor<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;
mso-ansi-language: CA">Consisteix
en un enllaç directe a la web <a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
traductor d'us públic. Et pot ajudar a la comunicació amb altres membres de
l'entorn que utilitzin un idioma diferent al teu. Pots mantenir aquesta finestra
oberta mentre estàs participant en un xat, o en un fòrum, per exemple.</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;
mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm">
<tr>
<td width="88%" style="width:88.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><br>
<span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><a
name="65"></a>ALTRES
: Ajuda</font></span></p>
</td>
<td width="12%" style="width:12.0%;border:none;border-bottom:solid windowtext 3.0pt;
padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><font face="Verdana">&nbsp;<span lang="CA" style="font-size:
11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Document
general d'ajuda.</span></font></p>

</body>

```

**chat/blank.htm**

**chat/link.htm**

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php" TYPE="text/css">
<title></title>
</HEAD>
<BODY CLASS="frame" topmargin="0" leftmargin="0">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="bottom">
<td align="middle" width="15"><font size="1">:</font></td>
<td align="middle" width="15"><font size="1">:D</font></td>
<td align="middle" width="8"><font size="1">:o</font></td>
<td align="middle" width="22"><font size="1">:</font></td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td align="middle" width="15"><font size="1">)</font></td>
  <td align="middle" width="15"><font size="1">:p</font></td>
  <td align="middle" width="8"><font size="1">8)</font></td>
  <td align="middle" width="22"><font size="1">:</font></td>
</tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
exercicis/edphp/instable.htm
<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Enter Table Information</TITLE>

<STYLE TYPE="text/css">
  BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
  BUTTON {width:5em}
  TABLE {font-family:Verdana; font-size:12}
  P {text-align:center}
</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
function IsDigit()
{
  return ((event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57))
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=window EVENT=onload>
<!--
for ( elem in window.dialogArguments )
{
  switch( elem )
  {
    case "NumRows":
      NumRows.value = window.dialogArguments["NumRows"];
      break;
    case "NumCols":
      NumCols.value = window.dialogArguments["NumCols"];
      break;
    case "TableAttrs":
      TableAttrs.value = window.dialogArguments["TableAttrs"];
      break;
    case "CellAttrs":
      CellAttrs.value = window.dialogArguments["CellAttrs"];
      break;
    case "Caption":
      Caption.value = window.dialogArguments["Caption"];
      break;
  }
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
var arr = new Array();
arr["NumRows"] = NumRows.value;
arr["NumCols"] = NumCols.value;
arr["TableAttrs"] = TableAttrs.value;
arr["CellAttrs"] = CellAttrs.value;
arr["Caption"] = Caption.value;
window.returnValue = arr;
window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

```

```

<TABLE CELSPACING=10>
  <TR>
    <TD>Rows:
    <TD><INPUT ID=NumRows TYPE=TEXT SIZE=3 NAME=NumRows ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();">
  <TR>
    <TD>Columns:
    <TD><INPUT ID=NumCols TYPE=TEXT SIZE=3 NAME=NumCols ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();">
  <TR>
    <TD>Table Attributes:
    <TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=TableAttrs>
  <TR>
    <TD>Cell Attributes:
    <TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=CellAttrs>
  <TR>
    <TD>Caption:
    <TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=Caption>
</TABLE>

<P>
<BUTTON ID=Ok TYPE=SUBMIT>OK</BUTTON>
<BUTTON ONCLICK="window.close();">Cancel</BUTTON>

</BODY>
</HTML>
exercicis/edphp/selcolor.htm
<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Select Color</TITLE>

<STYLE TYPE="text/css">
  BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
  BUTTON {width:5em}
  P {text-align:center}
  TABLE {cursor:hand}
</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onclick>
<!--
  SelColor.value = event.srcElement.title;
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onmouseover>
<!--
  text = event.srcElement.title;
  if ( text != event.srcElement.bgColor )
    text += " (" + event.srcElement.bgColor + ")";
  RGB.innerText = text;
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onmouseout>
<!--
  RGB.innerText = " ";
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
  window.returnValue = SelColor.value;
  window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<BODY onload="SelColor.focus()">

<DIV> &nbsp; </DIV>
<P>

```

TABLE ID=ColorTable					
BORDER=1					
BORDERCOLOR=SILVER					
BORDERCOLORLIGHT=WHITE					
BORDERCOLORDARK=BLACK					
CELLSPACING=0					
CELLPADDING=0>					
<TR>					
<TD BGCOLOR=aliceblue TITLE=aliceblue>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=antiquewhite TITLE=antiquewhite>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=aqua TITLE=aqua>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=aquamarine TITLE=aquamarine>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=azure TITLE=azure>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=beige TITLE=beige>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=bisque TITLE=bisque>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=black TITLE=black>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=blanchedalmond TITLE=blanchedalmond>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=blue TITLE=blue>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=blueviolet TITLE=blueviolet>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=brown TITLE=brown>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=burlywood TITLE=burlywood>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=cadetblue TITLE=cadetblue>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=chartreuse TITLE=chartreuse>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=chocolate TITLE=chocolate>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TR>					
<TD BGCOLOR=coral TITLE=coral>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=cornflower TITLE=cornflower>&nbsp;&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=cornsilk TITLE=cornsilk>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=crimson TITLE=crimson>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=cyan TITLE=cyan>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkblue TITLE=darkblue>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkcyan TITLE=darkcyan>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkgoldenrod TITLE=darkgoldenrod>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkgray TITLE=darkgray>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkgreen TITLE=darkgreen>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkkhaki TITLE=darkkhaki>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkmagenta TITLE=darkmagenta>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkolivegreen TITLE=darkolivegreen>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkorange TITLE=darkorange>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkorchid TITLE=darkorchid>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkred TITLE=darkred>&nbsp;&~>					
<TR>					
<TD BGCOLOR=darksalmon TITLE=darksalmon>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkseagreen TITLE=darkseagreen>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkslateblue TITLE=darkslateblue>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkslategray TITLE=darkslategray>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkturquoise TITLE=darkturquoise>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=darkviolet TITLE=darkviolet>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=deeppink TITLE=deeppink>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=deepskyblue TITLE=deepskyblue>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=dimgray TITLE=dimgray>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=dodgerblue TITLE=dodgerblue>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=firebrick TITLE=firebrick>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=floralwhite TITLE=floralwhite>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=forestgreen TITLE=forestgreen>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=fuchsia TITLE=fuchsia>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=gainsboro TITLE=gainsboro>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=ghostwhite TITLE=ghostwhite>&nbsp;&~>					
<TR>					
<TD BGCOLOR=gold TITLE=gold>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=goldenrod TITLE=goldenrod>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=gray TITLE=gray>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=green TITLE=green>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=greenyellow TITLE=greenyellow>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=honeydew TITLE=honeydew>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=hotpink TITLE=hotpink>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=indianred TITLE=indianred>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=indigo TITLE=indigo>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=ivory TITLE=ivory>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=khaki TITLE=khaki>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=lavender TITLE=lavender>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=lavenderblush TITLE=lavenderblush>&nbsp;&~>					
<TD BGCOLOR=lawngreen TITLE=lawngreen>&nbsp;&~>					

[illegible]

```

<TD BGCOLOR=teal TITLE=teal>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=thistle TITLE=thistle>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=tomato TITLE=tomato>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=turquoise TITLE=turquoise>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=violet TITLE=violet>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=wheat TITLE=wheat>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=white TITLE=white>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=whitesmoke TITLE=whitesmoke>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=yellow TITLE=yellow>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=yellowgreen TITLE=yellowgreen>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
</TABLE>

<P>
<LABEL FOR=SelColor>Color:</LABEL>
<INPUT TYPE=TEXT SIZE=20 ID=SelColor>
<BR>
<SPAN ID=RGB>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>

<P>
<BUTTON ID=Ok TYPE=SUBMIT>OK</BUTTON>
<BUTTON ONCLICK="window.close();">Cancel</BUTTON>

</BODY>
</HTML>
<u>help/help.htm</u>
<html>

<head>
<title>help</title>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
</head>

<frameset cols="15%,*">
  <frame name="contenido" target="principal" src="menu.php">
  <frame name="principal" src="menu0.php">
</frameset>
<body>

  <p>Esta p gina usa marcos, pero su explorador no los admite.</p>

</body>
</frameset>

</html>
<u>help/helpcat/help11.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>AUTENTIFICACI : Activar usuari</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><p><a href=" ../helpesp/help11.htm"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACI : Activar usuari</font></p>
      </td>
      <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"></a></td>
    </tr>
  </table>
  <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Aquesta opci  ens porta a la p gina de
benvinguda de l'entorn. On es mostren les cites o avisos particulars de cada
usuari, les not cies de caire general i una col lecci  d'imatges que pretenen
mostrar l'activitat di ria del centre educatiu.</font></p>
  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

```

```

</body>
</html>
help/helpcat/help12.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpesp/help12.htm"></a>
        <font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari</font></p>
      </td>
      <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><img
border="0" src=' ../imatges/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></a></td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Ens permet modificar les
nostres dades personals: </font></p>
  <div align="center">
    <center>
      <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
        <tr>
          <td width="23%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
            <b><font face="Verdana" size="1">Nom d'usuari</font></b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA"><br>
              </span>
              </font>
            </td>
          <td width="77%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New
Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">el nostre
identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho poques
vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran.</span>
            </font>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <b><font face="Verdana" size="1">Contrasenya</font></b>
          </td>
          <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">la clau que ens permet
l'accés a l'entorn, juntament amb el no d'usuari.
            </font></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <b><font size="1" face="Verdana">Nom</font></b>
          </td>
          <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">El nom de l'usuari</font></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <b><font size="1" face="Verdana">Cognoms</font></b>
          </td>
          <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Els cognoms de l'usuari</font></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <b><font size="1" face="Verdana">Gènere</font></b>
          </td>
          <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Gènere</font></td>
          </tr>
      </table>
    </center>
  </div>

```



```

        contrasenya.</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">servidor pop</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">És el nom del servidor
pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és del PIE, el
servidor pop és: pie.xtec.es</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">deixes que es vegui el teu email</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">De moment no té cap
funció aquest camp.</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpcat/help13.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>AUTENTIFICACIÓ: Identificació</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="http://helpesp/help13.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓ: Identificació</font></p>
</td>
<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"></a></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA">Aquesta opció també té
accés des de la pantalla inicial, si teniu problemes en recordar la vostra
contrasenya, o bé sou un usuari aliè al centre educatiu i voleu sol·licitar
formar part de la comunitat d'usuaris.</span></p>
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" valign="top">
<p align="justify"><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><b>No recordo la
contrasenya:</b>
Us permet recuperar la vostra contrasenya, o la d'un altre usuari. Us
demana el vostre nom d'usuari i l'adreça de correu, que ha de
coincidir amb la que us va donar d'alta. Si demaneu la contrasenya
d'un altre usuari heu de posar l'adreça de correu activada per l'altre
usuari.<br>
Si les dades que introduïu són correctes , l'administrador us enviarà
automàticament a la vostra compte de correu la contrasenya sol·licitada.</span></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" valign="top">
<p align="justify">
<span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><b>Donar d'alta:</b> Us
permet donar a un altre usuari, o donar-vos d'alta com a persona que es
vol integrar en la comunitat d'usuaris, sense ser alumne; pare, mare o
tutor; professor/a; o personal no docent del Centre.<br>
Aquest nou usuari forma part del grup d'usuaris forans al centre i per

```



tant no poden accedir a tota la informació que genera l'entorn. Després de completar els camps obligatoris i prémer el botó "*<i>donar d'alta</i>*" rebreu a l'adreça de correu indicada la contrasenya que us permetrà accedir a l'entorn i modificar de nou les vostres dades personals.

<p>Breu descripció de les dades que heu d'introduir:</p>										
<table border="1"> <tr> <td> <p><b>Nom d'usuari</b></p> </td> <td> <p>el nostre identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho poques vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>Nom</b></p> </td> <td> <p>El nom de l'usuari</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>Cognoms</b></p> </td> <td> <p>Els cognoms de l'usuari</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>Gènere</b></p> </td> <td> <p>Pots marcar el teu sexe</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>Idioma que parles</b></p> </td> <td> <p>L'elecció de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc. ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Nom d'usuari</b></p>	<p>el nostre identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho poques vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran.</p>	<p><b>Nom</b></p>	<p>El nom de l'usuari</p>	<p><b>Cognoms</b></p>	<p>Els cognoms de l'usuari</p>	<p><b>Gènere</b></p>	<p>Pots marcar el teu sexe</p>	<p><b>Idioma que parles</b></p>	<p>L'elecció de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc. ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</p>
<p><b>Nom d'usuari</b></p>	<p>el nostre identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho poques vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran.</p>									
<p><b>Nom</b></p>	<p>El nom de l'usuari</p>									
<p><b>Cognoms</b></p>	<p>Els cognoms de l'usuari</p>									
<p><b>Gènere</b></p>	<p>Pots marcar el teu sexe</p>									
<p><b>Idioma que parles</b></p>	<p>L'elecció de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc. ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</p>									

```

        <b><font size="1" face="Verdana">WEB</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">En el cas de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url. Així els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a l'opció ALTRES..Les webs personals.</font></span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">el teu email</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">És juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més important, ja que sense&nbsp; l'adreça de correu l'entorn no és operatiu. Si ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots sol·licitar en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament te'n podran cedir una.</font></span></td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">nom d'usuari<br>(de correu)</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">Els tres camps que venen a continuació, els pots completar si coneixes aquestes tres dades i si vols fer el manteniment del teu correu des de l'entorn, sense utilitzar el Outlook express, messenger o qualsevol altre programa que et permet la gestió del teu correu.<br>Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>, el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</font></span></td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">password<br>(de correu)</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">És la contrasenya amb què t'has donat d'alta al servidor de correu. No és la contrasenya amb què t'has donat d'alta a l'entorn (el segon camp d'aquest formulari).<br>Per evitar confusions, quan un usuari coneix aquestes dues dades: nom d'usuari de correu, password de correu; les pot utilitzar a l'entorn posant les mateixes dades als dos primers camps : nom d'usuari i contrasenya.</font></span></td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">servidor pop</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">És el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</font></td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">deixes que es vegui el teu email</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">De moment no té cap funció aquest camp.</font></td>
</tr>

```

```

</table>
</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpcat/help14.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>AUTENTIFICACIÓ:Desactivar usuari</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
  <tr>
    <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="../helpesp/help14.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓ:Desactivar usuari</font></p>
    </td>
    <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><img
border="0" src='../images/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></a></td>
  </tr>
</table>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Aquesta opció és recomanable
utilitzar-la quan es vol deixar d'utilitzar l'entorn. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Després d'activar-la apareix
una pantalla com la següent, que us convida a tornar a utilitzar-lo.</font></p>
<p align="justify"></p>

</body>
</html>
help/helpcat/help21.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>EINES PERSONALS: Enllaços personals</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
  <tr>
    <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="../helpesp/help21.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: Enllaços personals</font></p>
    </td>
    <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"><img border="0" src='../images/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></font></a></td>
  </tr>
</table>
<p class="MsoBodyText" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Ens
permet guardar les adreces de les pàgines web que creiem més interessants, i
classificar-les emprant categories que es creen a mesura que nosaltres ho
desitgem.</span></p>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">La
primera vegada que hi accediu us trobareu amb una pantalla com la següent</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA"></span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Per
afegir un enllaç nou cal omplir el formulari que trobeu a sota el botó &quot;<i>AFEGIR
UN ENLLAÇ NOU</i>&quot;;</span></p>
</p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
  <tr>
    <td width="23%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
      <b><font face="Verdana" size="1">Categoria</font></b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family:

```

Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><br>

</span>  
</font>  
</td>  
<td width="77%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA"><font size="1">Podeu  
escriure a la finestra de l'esquerra el nom d'una categoria nova o bé  
escollir de la finestra de la dreta una categoria que ja heu creat  
anteriorment.<o:p>  
</o:p>  
</font></span>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<b><font size="1" face="Verdana">Nom</font></b>  
</td>  
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">El nom de la pàgina  
web</font></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<b><font size="1" face="Verdana">Url</font></b>  
</td>  
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">L'adreça on està  
situada la web, recordeu que la majoria comencen per http://www.</font></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<b><font size="1" face="Verdana">Descripció</font></b>  
</td>  
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">És recomanable una  
breu descripció del lloc, que us serveixi per recordar-vos el contingut  
de la pàgina.</font></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
</td>  
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<font face="Verdana" size="1">Exemple :<br>  
</font></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<b><font size="1" face="Verdana">AFEGIR UN ENLLAÇ NOU</font></b>  
</td>  
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p align="justify"><font size="1"><font face="Verdana" size="1">Després de  
complimentar els quatre camps anteriors cal prémer aquest botó. </font><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA">I  
la pantalla s'actualitzarà com la que teniu a la dreta.<br>  
S'han de complimentar els quatre camps. Si no es fa així al prémer el  
botó no s'actualitzarà la llista d'enllaços particulars.</span></font>  
<p align="justify"><font size="1"></font><font size="1"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA"><o:p>  
</o:p>  
</span></font></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<b><font face="Verdana" size="1">ELIMINAR UN ENLLAÇ</font></b>  
</td>  
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA">Si voleu eliminar un enllaç  
l'heu de seleccionar i després prémer el botó. S'activarà una



```


```

Si voleu, podeu completar el formulari, però cada vegada que accedireu a aquesta opció ho haureu de fer.

**Correu-e**

L'adreça de correu.

**Usuari**

Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: [moltbe@noseque.es](mailto:moltbe@noseque.es), el nom d'usuari és "moltbe".

**Contrasenya**

És la contrasenya amb què t'has donat d'alta al servidor de correu. No l'has de confondre amb la contrasenya amb què t'has donat d'alta a l'entorn.

**Servidor**

És el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es

**Login**

Cal prémer aquest botó per accedir al correu via web de la teva adreça.



visualitzeu la pantalla següent, vol dir que heu accedit al vostre servidor de correu, i esteu visualitzant els darrers correus que heu rebut.

Com podeu veure, a l'esquerra hi ha una barra de menú que us permet fer el manteniment del vostre compte de correu, sense sortir de l'entorn de treball. Seguidament trobareu en aquesta ajuda una breu descripció de cadascun dels elements d'aquest menú. El millor que podeu fer és accedir-hi i veureu que és molt fàcil d'utilitzar aquesta aplicació.

12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA">

<p>Missatges</p>	<p>Es visualitzen els missatges que has rebut tant si els has llegit com sinó (amb negreta). Prement damunt l'assumpte del missatge, visualitzaràs el seu contingut.</p> <p>Pots seleccionar tots o varis missatges per a eliminar-los o traslladar-los a una altra carpeta, que pots haver creat a l'opció "Carpetes"</p>
<p>Composar</p>	<p>Aquesta opció et permet preparar un missatge, has d'indicar a qui vols enviar-lo, pots afegir un arxiu adjunt o varis, i escriure el text del missatge, emprant els botons de configuració d'estil que veus a la capçalera de la finestra.</p> <p>També pots afegir o no la firma que tens arxivada per defecte a l'opció "PREFERENCIES"</p>
<p>Has</p>	<p>de prémer "Enviar"; per que es faci efectiu l'enviament del correu a les adreces indicades.</p>

<p><b>Actualitzar</b></p> <p>Torna a fer una recerca de nous missatges.</p>
<p><b>Carpetes</b></p> <p>Pots visualitzar els missatges que tens emmagatzemats a les diferents carpetes, eliminar-los, etc. I també pots crear carpetes noves per millorar la teva organització personal dels missatges que reps o envies.</p>
<p><b>Recerca</b></p> <p>Pots buscar els missatges que contenen la paraula o paraules que has escrit en la cel·la de color blau.</p>
<p><b>Agenda</b></p> <p>Aquesta opció et permet guardar una llista d'adreces de correu, a les que hi pots accedir quan prepares un missatge per enviar. El funcionament és molt senzill, només cal premer el botó "Nou contacte" i complimentar el formulari que veus a sota.</p>
<p><b>Preferències</b></p> <p>Aquest apartat del menú és molt important i cal accedir-hi abans de començar a utilitzar aquesta eina, ja que el formulari que pots complimentar et permet:</p> <p>personalitzar els teus missatges</p> <p>decidir com vols que s'actui amb la paperera</p> <p>quants missatges vols visualitzar per pantalla</p> <p>la firma que vols que aparegui al final dels missatges que realitzes amb l'opció del menú "Composar".</p>



```

</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">Desconnectar</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Amb aquesta opció deixes
d'estar en disposició d'actualitzar els missatges que reps, i retornes a
la pàgina inicial del'entorn</font>
</td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpcat/help23.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES PERSONALS: Les agendas</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help23.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: Les agendas</font></p>
</td>
<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-ansi-language:
CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina
inicial de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria
d'imatges, on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que
es generen automàticament, també els professors/es tenen la facultat de
generar cites a les agendas particulars dels alumnes.</span><span style="mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i
privada i fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda
particular :</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana" size="1">Així és com es veu
l'agenda pública, amb les cites del dia escollit.<br>
<br>
&nbsp;</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana" size="1">i així l'agenda
privada<br>
<br>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana"
<font size="1">Es pot afegir una cita a l'agenda privada,o bé eliminar

```

```

cites ja vistes de les agendas<br>
<br>
</font>
</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">Per afegir una cita a l'agenda privada cal complimentar el formulari, amb
el text i la data corresponent.<br>
<br>
</font><font face="Verdana"></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana"><font size="1">També es pot
eliminar una cita, escollint-la i prèment el botó &quot;<i>eliminar la
cita externa...</i>&quot;<br>
<br>
</font>&nbsp;</font></p>
<p align="center"><font face="Verdana"></font>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpcat/help23p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES PERSONALS: Les agendas</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="../../helpesp/help23p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: Les agendas </font><font face="Verdana" size="2">(professor/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-ansi-language:
CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina
inicial de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria
d'imatges, on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que
es generen automàticament, també els professors/es teniu la facultat de
generar cites a les agendas particulars dels alumnes.</span><span style="mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></span></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i
privada, fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda
particular, i com&nbsp;&nbsp;&nbsp;a professors/es podeu generar cites/avisos a les
agendes particulars d'un grup d'alumnes:</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana"><b>Així és com es veu
l'agenda pública, amb les cites del dia escollit.<br>
</b><br>
&nbsp;<br>

```

```

        Fixa't que tens l'opció d'afegir una cita a l'agenda privada d'un
        grup d'alumnes.&nbsp;<br>
    </font></p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="center"><font size="1" face="Verdana">&nbsp;<span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Si
        esculls l'opció &quot;<i>afegir una cita a l'agenda privada dels
        alumnes</i>&quot;, hauràs d'escollir el grup d'alumnes a qui va
        dirigida, el text i la data en que vols que vegi al calendari privat.<br>
        <br>
        <br>
        </span><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
        </o:p>
        </span></font>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="center"><font face="Verdana"><b><font size="1">i així l'agenda
        privada<br>
        </font>
        </b><font size="1"><br>
        <br>
        Amb les opcions d'afegir una cita a la teva agenda, o bé eliminar cites
        de les agendas<br>
        </font>
        </font>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="center"><font face="Verdana" size="1">Per &quot;<i>afegir una cita a l'agenda privada</i>&quot;, cal complimentar el
        formulari, amb
        el text i la data corresponent.<br>
        <br>
        <br>
        </font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="center"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">També
        es pot &quot;<i>Eliminar una cita de les agendas</i>&quot;, escollint-la i
        prement el botó &quot;<i>eliminar la cita de les agendas escollides</i>&quot;,
        prèviament has d'haver escollit la cita, i els membres del grup dels
        quals vols eliminar la cita escollida.</font></span><font size="1" face="Verdana"><b><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
        </o:p>
        <br>
        </span></b><br>
        &nbsp;<br>
        </font>
    </td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<u>help/helpcat/help23ppp.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>EINES PERSONALS: Les agendas</title>
</head>

<body>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">

```

```

<tr>
  <td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p><a href=" ../helpesp/help23ppp.htm"></a>
    <font face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: Les agendas </font><font face="Verdana" size="2">(administrador/a)</font></p>
  </td>
  <td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-ansi-language:
CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina
inicial de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria
d'imatges, on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que
es generen automàticament, també els professors/es teniu la facultat de
generar cites a les agendas particulars dels alumnes.</span><span style="mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></span></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i
privada, fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda
particular, i com&nbsp;a professors/es podeu generar cites/avisos a les
agendes particulars d'un grup d'alumnes:</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="center"><font size="1" face="Verdana"><b>Així és com es veu
      l'agenda pública, amb les cites del dia escollit.<br>
      </b><br>
      &nbsp;<br>
      Fixa't que tens dues opcions afegir una cita a l'agenda privada d'un
      grup d'alumnes o bé a l'agenda pública. Cal senyalar quina de les dues
      actuacions vols realitzar.<br>
      </font></p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="center"><font size="1" face="Verdana">&nbsp;<span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Si
      esculls l'opció <i>afegir una cita a l'agenda privada dels
      alumnes</i>&quot;, hauràs d'escollir el grup d'alumnes a qui va
      dirigida, el text i la data en que vols que vegi al calendari privat.<br>
      <br>
      <br>
      </span><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
      </o:p>
      </span></font>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-ansi-language:
CA">Si
      el que vols es &quot;<i>afegir una cita a l'agenda pública</i>&quot;,
      és molt senzill, només has de posar el text i la data de la cita. Prémer
      el botó: "<i>Enviar la cita a l'agenda pública</i>"<br>
      </span><span style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
      </o:p>
      </span></font></p>
      <p align="justify">&nbsp;</p>
      <p align="justify">&nbsp;</p>
      <p align="justify">&nbsp;</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="center"><font face="Verdana"><b><font size="1">i així l'agenda
      privada<br>
      </font>

```

```

        </b><font size="1"><br>
        <br>
        Amb les opcions d'afegir una cita a la teva agenda, o bé eliminar cites
        de les agendes<br>
        </font>
        </font>
    </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="center"><font face="Verdana" size="1">Per &quot;<i>afegir una cita a l'agenda privada</i>&quot;; cal complimentar el
formulari, amb
    el text i la data corresponent.<br>
    <br>
    <br>
    </font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="center"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">També
es pot &quot;<i>Eliminar una cita de les agendes</i>&quot;; escollint-la i
prement el botó &quot;<i>eliminar la cita de les agendes escollides</i>&quot;;
prèviament has d'haver escollit la cita, i els membres del grup dels
quals vols eliminar la cita escollida.</font></span><font size="1" face="Verdana"><b><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
    </o:p>
    <br>
    </span></b><br>
    &nbsp;<br>
    </font>
    </td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpcat/help24.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>EINES PERSONALS: La web personal</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p><a href="../../helpesp/help24.htm"></a>
            <font face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: La web personal</font></p>
        </td>
        <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()''><font
face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
</table>

    <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA">Pots
    activar la teva web personal, i així els altres usuaris podran accedir a la
    teva web, sense recordar la url.<br>
    </span>En aquest apartat utilitzarem un editor html en línia anomenat IEEDITOR
    propietat de Vattekkat Satheesh Babu, que podeu trobar a <a href="http://vsbabu.org"></a><span lang="CA" style="font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
    <p align="center"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><b><font size="2">Tens dues
    opcions per activar la web:<br>
    <br>
    </font></b>
    &nbsp;<o:p>

```

```

</o:p>
</font>
</span></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><b><font size="1" face="Verdana">Activar una url
        externa<br>
        <br>
        </font>
        </b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA">Indicant la url on
        està emmagatzemada. Si elegeixes aquesta opció hauràs de completar el
        camp "<i>web</i>" del formulari de les dades personals, escrivint la
        url completa (http://www.elquesigui.xxx)</span><b><br>
        </b><br>
        &nbsp;<br>
        </font></p>
      </td>
    <td width="50%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <font size="1" face="Verdana">
      </font>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
      <p align="left"><font face="Verdana"><b><font size="1">Configurar la web
        online
        </font>
        </b></font></p>
      <p align="center"><font face="Verdana"><b><font size="1">
        <br>
        </font>
        </b><font size="1" face="Verdana">
        &nbsp;<br>
        Pots generar la teva primera
        pàgina web, emprant aquest editor online, A continuació et
        descriure els apartats més interessants.<br>
        </font></font></p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
        <font size="1" face="Verdana"><b>Fixa't amb el menú:<br>
        </b></font>
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="4">
          <tr>
            <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
            <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
              <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Aquest botó guarda els canvis
              efectuats a la pàgina que estàs dissenyant i et retorna a l'entorn
              de treball.</font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
              <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Et permet guardar imatges que
                posteriorment podràs incloure al document amb el botó:</font></td>
              </tr>
              <tr>
                <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
                <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                  <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Et permet veure el text html
                  generat, si tens cura pots fer modificacions, però no és
                  recomanable.</font></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
                </tr>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Són els típics botons de tallar,
    copiar, enganxar i buscar de qualsevol programa d'edició de text.</font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
  <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Prement a aquests botons pots anar
      endavant i endarrera de les accions que has anat realitzant. No els
      has d'utilitzar mai si estàs visualitzant el text html generat.</font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><br>
    </td>
  <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Aquests botons et permeten el
      manteniment d'una taula. SI ho utilitzes veuràs que posiblement no
      és el millor apartat d'aquesta aplicació.</font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
  <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Amb aquests pots canviar l'aspecte
      de la lletra i amb les opcions de l'esquerra la seva grandaria i
      tipus de lletra</font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
  <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Pots canviar el color de la lletra
      i el fons.<br>
      Observa que no hi ha cap botó per canviar el color de fons del
      document. Ho pots fer manualment :</font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
  <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Amb aquests típics botons pots
      situar el text en llocs determinats del document.</font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" align="center"></td>
  <td width="88%">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Aquest botó et permet fer un
      enllaç a una altra pàgina situada a internet, o bé enllaçar a
      una adreça de correu.</font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
  <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">És
      possible que desitgis fer un enllaç a un lloc determinat de la
      mateixa pàgina. Això comporta haver de generar un marcador
      manualment. Fes el següent:<br>
      1. Permuta amb el botó 
      a la visualització del text html , i situat en el lloc on voldries
      anar del document, escriu el següent &lt;a
      name="&quot;marc1&quot;&gt;&lt;/a&gt; . Així has creat un marcador
      que té per nom el nombre marc1.<br>
      2. Torna a premer el botó ,

```

```

veuràs que al document no s'ha produït cap canvi visible. Ara
selecciona el text en el que hi vols fer l'enllaç i prem </font><font
size="1" face="Verdana"> , a la
finestra només cal que escriguis #marc1</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" valign="top"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Amb aquest podràs situar a la
pàgina les imatges que desitgis (previament les hauràs d'haver
afegit amb el botó <i>afegir imatges</i>). La finestra
que es desplega et permet veure en un primer moment les imatges que
tu has descarregat previament.&nbsp;</font><p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Si
et fixes amb la finestra veuràs que hi ha una carpeta que té per
nom un nombre, a l'exemple hi ha un 1, aquest nombre és el teu codi
intern.&nbsp;<br>
Si cliques damunt de la carpeta oberta que hi ha al principi de la
la finestra ,
veuràs les carpetes dels diferents usuaris que fins aquest moment
han activat la seva pàgina web amb aquest editor.</font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<u>help/helpcat/help25p.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES PERSONALS: Quadres horaris</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="../../helpesp/help23p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS:
Quadres horaris </font><font face="Verdana" size="2">(professor/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Una
eina interessant, que et permet coneixer l'ocupació real de les aules en
qualsevol moment, i pots fer la reserva d'una o varies aules en un dia
determinat.&nbsp;</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">
&nbsp;<br>
Ocupació de l'aula02</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="left"><font size="1" face="Verdana"><b>Fixa't amb els
colors:&nbsp;</b></font><p align="left"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA" lang="CA">
aquesta aula no està lliure tots els dies del curs.<br>

```



```

</span>
aquesta està parcialment ocupada.&nbsp;   <br>
</font><font face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font size="1">
aquest color ens indica que està ocupada sempre i així ho ha disposat
l'administrador.</font>
</span></font><p align="left"><font size="1" face="Verdana">Si vols
prement el botó podràs veure quina és l'ocupació real i podràs
afegir la teva reserva si ho creus convenient i si és possible.</font><font face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-
ansi-language: CA" lang="CA"><font size="1"><br>
</font>
</span><font size="1"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="left"><b><font size="1" face="Verdana">Fixa't amb els
botons:&nbsp;  </font></b><p align="left"><font face="Verdana" size="1">
et permet veure en un dia i sessió determinada quines aules no estan
ocupades.</font>
<p align="left"><font face="Verdana" size="1">amb
aquest botó actualitzes la pàgina. Té la seva utilitat en el cas de
que vàris professors activin aquest mòdul al mateix moment.<br>
</font>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;  </font></p>

```

```

</body>
</html>

```

```

help/helpcat/help25ppp.htm

```

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

```

```

<html>
<head>
<title>EINES PERSONALS: Quadres horaris</title>
</head>

```

```

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help23p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS:
Quadres horaris </font><font face="Verdana" size="2">(administrador/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Una
eina interessant, que et permet conèixer l'ocupació real de les aules en
qualsevol moment, i pots fer la reserva d'una o varies aules en un dia
determinat.&nbsp;  </span></font></p>

```

```

<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">
&nbsp;  <br>
Ocupació de l'aula02</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="left"><font size="1" face="Verdana"><b>Fixa't amb els
colors:&nbsp;  </b></font><p align="left"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:

```

[illegible]

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">A l'esquerra es presenten els documents als
quals tu tens accés, i si en selecciones un t'apareixarà a la finestra de la
dreta.</font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana">
</font>
</td>
<td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
<b>
<font size="1" face="Verdana">Fixa't amb el menú:<br>
</font>
</b>
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="4">
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana">Tornaràs a la finestra inicial</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><u><font color="#0000FF" size="1"
face="Verdana">Temes</font></u></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana">Et permet escollir diferents colors de
fons de la finestra de l'esquerra i de la dreta.<br>
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
<td width="88%">
<font size="1" face="Verdana">Visualitzaràs el document
corresponent.</font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<b><u>help/helpcat/help31p.htm</u></b>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES de TREBALL: Biblioteca de documents</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="91%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help31p.htm"></a>
<font face="Verdana"><font size="3">EINES de TREBALL: Biblioteca de documents
</font>< <font face="Verdana" size="2">(professors/es)</font></font></p>
</td>
<td width="9%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">És un dels punts més interessants de
l'entorn, ja que és on pots penjar els documents de treball adreçats als
alumnes. Quins tipus de documents:</font></p>
<ul>
<li>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">&nbsp;per enllaçar: publicats ja a
internet.</font></li>
<li>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">per descarregar: generats amb la majoria
de processadors de text, só, imatges, html, etc.</font></li>
<li>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">per realitzar en línia.</font></li>
</ul>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La finestra de presentació és:</font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana"><font size="2"><br>
Que com pots veure hi ha una dues
cel.les, a l'esquerra hi ha els documents als quals tu tens accés sigui
per què els has preparat tu, sigui per què l'administrador ha preparat
un document personal per tu.
</font></font>
</td>
<td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
<b>
<font size="1" face="Verdana">Fixa't amb el menú de l'esquerra:&nbsp;<br>
</font>
</b>
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="4">
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana">Tornaràs a la finestra inicial</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><u><font color="#0000FF" size="1"
face="Verdana">Temes</font></u></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana">Et permet escollir diferents colors de
fons de la finestra de l'esquerra i de la dreta.<br>
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana">Visualitzaràs el document
corresponent.</font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<b>
<font size="1" face="Verdana">&nbsp;</font>
</b>
<p>
<b>
<font size="1" face="Verdana">Fixa't amb la finestra de la dreta: </font> </b>
<font size="1" face="Verdana">Què
has de fer per situar una document anomenat &quot;<i>exemple</i>&quot;;,
visible pels <i>alumnes de 2n de batxillerat</i>, fins el dia <i>10 de
juny de 2002</i>, i concretant és un document que et situa a la web

```



```

<ul>
<li><font size="1" face="Verdana">Capitol 3</font></li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 3.1: Resposta a la pregunta 3.1 </font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 3.2: Resposta a la pregunta 3.2 </font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 3.3: Resposta a la pregunta 3.3</font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">més preguntes</font></li>
</ul>
</blockquote>
<ul>
<li><font face="Verdana" size="1">Més capitols</font></li>
</ul>
<p><font face="Verdana" size="1">Per tant a la cel.la de la dreta has d'anar
generant els capitols, preguntes i escriure la seva resposta.</font></p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>

</body>
</html>
help/helpcat/help32.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES de TREBALL: Exàmens Test</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help32.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">EINES de TREBALL: Exàmens Test</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"><img border="0" src=' ../imatges/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana">En
aquest apartat pots realitzar pràctiques dels coneixements adquirits, o bé
realitzar exàmens tipus test, que els professors/es et preparen.</font></span></p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana">La
presentació és molt simple, només has d'escollir el tema de la relació que
tens en pantalla:</font></span></p>
</font></span></p>
</span></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="36%">
<tr>
<td width="100%" align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">A la Sortida
Pirineu només tens 3 oportunitats, als altres temes pots
realitzar la prova les vegadesque vulguis.</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">Una
vegada seleccionat el tema es presenta a la pantalla una breu descripció

```

```

del tema, que el professor/a creu que pot ser d'interès i utilitat
per la resolució de la prova.<br>
<br>
Fixa't amb la data límit, el número de preguntes que el professor/a ha
preparat i el número de preguntes que conté la prova.</font></span><p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span
style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">També
a sota de la descripció i abans de les preguntes que has de respondre,
tens dos botons:<br>
</span><br>
<span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><b>avaluar</b>:</span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Has
de prémer aquest botó quan creguis que ja has acabat la prova.<o:p>
</o:p>
<br>
<b>falten menys de xx minuts</b>: Recorda el temps que et queda per
realitzar la prova.</span></font><p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Les
preguntes poden ser d'una, dos, tres, quatre o cinc respostes, però
sempre només n'hi ha una de bona. Com podeu veure a vegades hi ha una
imatge que ajuda a la resolució de la pregunta:<br>
</span><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">Tinguis
present que si prems el botó <b>avaluar</b> o bé sí s'acaba el
temps que disposes per la realització de la prova, ja no podràs
continuar fent-la. Automàticament t'apareixerà a la pantalla el
resultat de la prova feta, les respostes que tu has triat i les
solucions correctes.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">Si
vols pots imprimir els resultats.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana"><o:p>
</o:p>
</font></span>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpcat/help32p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES de TREBALL: Exàmens Test</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help32p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">EINES de TREBALL: Exàmens Test</font><font face="Verdana" size="2">professors/es</font><font
face="Verdana" size="3"></font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Aquest
apartat és el complement als documents que heu anat deixant a la Biblioteca de
documents, o al treball realitzat a classe. Podeu avaluar als vostres alumnes
preparant proves test, amb un nombre il·limitat de preguntes a les quals hi
podeu adjuntar una imatge associada per cada pregunta.<o:p>

```

```

</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Les
preguntes poden tenir una, dos, tres, quatre o cinc respostes, amb una sola
resposta bona. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">La
valoració de la prova es realitza pel mètode tradicional de puntuació de les
proves test:<br>
Per exemple una prova de 5 preguntes:</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:1 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Cada
resposta correcta val 2 punts.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:1 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Si
la pregunta no es respon, la valoració és de 0 punts.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:1 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Si
la resposta és incorrecta, la valoració és negativa i depèn del número
d'opcions que tingui la pregunta: <o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<ul style="margin-top:0cm" type="circle">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:1 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">2
opcions: 2 punts negatius (100% de la valoració)<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:1 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">3
opcions: 1 punt negatiu (50% de la valoració)<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:1 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">4
opcions: 0.66 punts negatius (33% de la valoració)<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:1 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">5opcions:
0.5 punts negatius (25% de la valoració)<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
</ul>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">La
presentació inicial és :<br>
</font>
</span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><b>Que
heu de fer per preparar una prova test ?<o:p>
</o:p>
</b></font></span></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">
</o:p><b><u>MANTENIMENT DEL TEMA<br>
</u>Crear un tema nou</b>: Poseu el nom del tema i premeu <i>Generar</i>.<br>
<b>Activar i/o actualitzar un tema</b>: escolliu el tema que voleu
activar i premeu el botó <i>Activar</i>.</font><font face="Verdana" size="1"><b><br>
Activar</b>, permet:</font></span>
<blockquote>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Indicar
la data límit de realització de la prova.<br>
Nombre de preguntes de la prova<o:p>
</o:p>

```



```

<br>
Temps límit de realització, en minuts.<o:p>
</o:p>
<br>
Nombre de vegades que pot realitzar la prova un alumne. Si hi deixes
el 0, l'alumne pot fer la prova un nombre il·limitat de vegades.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
</blockquote>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Després
prem <i>Actualitzar</i>.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"
size="1">&nbsp;</font><font face="Verdana" size="1"><b>Pots
afegir i/o eliminar alumnes</b> que poden realitzar el test. Després
prem <i>Activar</i> o <i>Eliminar,</i> en funció de l'operació que
vulguis realitzar.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">
També pots <b>generar un document html d'ajuda</b> a la realització de la
prova que l'alumne visualitzarà al mateix temps que fa la prova, i
naturalment podrà consultar. Aquest document es realitza amb el mateix
editor de text en línia que podeu utilitzar per generar la vostra pàgina
web personal. L'ajuda la trobareu a l'apartat <i>ALTRES...Ajuda</i>.</font></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>MANTENIMENT
DE QÜESTIONS</u></b><br>
<span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Escolliu el tema i després
premeu <i>Activar</i><o:p>
</o:p>
,&nbsp;<br>
</i></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Seguidament
teniu que completar el formulari que teniu a la pantalla tantes vegades
com preguntes vulgueu formular. Veureu que a la dreta de cada pregunta
teniu la possibilitat d'adjuntar una imatge.<br>
Una vegada entrada una pregunta, la podeu modificar sempre que ho
desitgeu, menys quan la modificació representi un canvi en el nombre de
respostes. Llavors l'haureu d'eliminar i torna a escriure.<o:p>
</o:p>
<br>
Per escriure les preguntes podeu utilitzar la tècnica de
"copiar-enganxar", si ja teniu el text escrit amb un processador de
text.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="48%">
<tr>
<td width="100%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Número de
respostes</b>: el nombre de respostes que admet la pregunta.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>PE0</b>: has
de posar l'enunciat de la pregunta.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>RB</b>: la
resposta correcta.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>RDx</b>: les

```

```

        altres respostes.</font></td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <font face="Verdana" size="1"><b><u>EXÀMENS</u></b><br>
    Aquesta opció et permet realitzar la prova com si fos un alumne.</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b><u>AVALUACIÓ<br>
    </u></b></font><font face="Verdana" size="1">Has d'escollir el tema<br>
    </font><br>
    <font face="Verdana" size="1"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Et
    permet revisar els test realitzats pels alumnes:<o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
    <ul style="margin-top:0cm" type="disc">
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Resum
    de tots els test, amb la qualificació obtinguda i la data de
    realització. Pots imprimir-ho prement a <o:p>
    </o:p>
    </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Visualitzar
    un test, marcant l'alumne escollit. Pots imprimir-ho prement a <o:p>
    </o:p>
    </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Marcar
    els test que vols eliminar de la taula.</font></span></li>
    </ul>
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><o:p>
    </o:p>
    </font></span>
    </td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpcat/help33.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>EINES de TREBALL: Els fòrums</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p><a href=" ../helpesp/help33.htm"></a>
    <font face="Verdana" size="3">EINES de TREBALL: Els fòrums</font></p>
    </td>
    <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
    face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Aquesta
utilitat, segurament ja coneguda, us permet mantenir converses asíncrones amb
els altres usuaris de l'entorn. Es a dir, pots visualitzar, respondre i fer
preguntes en un fòrum determinat. <o:p>

```

```

</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Aquesta
eina està moderada pel professor/a que ha activat el fòrum, i per tant és
ell qui té la facultat de deixar-te intervenir o no.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Et
pot ser molt útil, per a resoldre dubtes que et sorgeixen quan estàs realitzant
algun treball que el professor t'ha preparat a la Biblioteca de documents, o
que t'ha demanat a classe.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Per
utilitzar-la has d'escollir el fòrum en el que desitgis participar.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"><font size="2"><br>
</font><font size="1">Has de prémer a la descripció del tema.<o:p>
</o:p>
</font></font></span></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b><u>Quines tasques pots
realitzar ?</u></b></font></p>

<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
color="#0000FF">Nou
missatge</font>: Et permet escriure un missatge nou, has de redactar
l'assumpte i la descripció del missatge i prémer el botó <i>Enviar</i>.<br>
<font color="#0000FF">Buscar</font>: Et permet buscar els missatges que
contenen la paraula escrita.<br>
<font color="#0000FF">Llista de missatges</font>: Visualitzaràs els
assumpes del missatges del fòrum escollit.<br>
<font color="#0000FF">Resposta al missatge</font>: Pots respondre el
missatge que estàs visualitzant en aquest moment.<br>
</font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><span style="mso-ansi-language: CA">:si
hi prems veuràs el missatge seleccionat.&nbsp;  <br>
</span></font></span><font size="1">:
t'indica que aquest missatge és nou.</font></font><p align="justify"><font face="Verdana"></font>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;  </font></p>

</body>
</html>
<help/helpcat/help33p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES de TREBALL: Els fòrums</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help33p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">EINES de TREBALL: Els fòrums</font><font face="Verdana" size="2">(professors/es)</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Aquesta

```

utilitat, segurament ja coneguda, us permet mantenir converses asíncrones amb els altres usuaris de l'entorn. Es a dir, pots visualitzar, respondre i fer preguntes en un fòrum determinat.

Com a professor/a pots moderar els fòrums que creguis convenient.

ot

ser molt útil als alumnes, per a resoldre dubtes que els sorgeixen quan estant realitzant algun treball que el professor/a ha preparat a la Biblioteca de documents, o que ha demanat a classe.

Fixa't que tens l'opció d'actuar com alumne, o bé com a professor/a.



Per defecte està activada l'opció alumne, i les tasques que pots realitzar es descriuen a continuació.

<p>Quines tasques pots realitzar (opció professor/a)?</p> <p>Quines tasques pots realitzar (opció alumne)?</p>
--

Per utilitzar-la has d'escollir el fòrum en el que desitgis participar.

Has de prémer a la descripció del tema.

Has de prémer el botó **Enviar**.

Buscar

Et permet buscar els missatges que contenen la paraula escrita.

Llista de missatges

Visualitzaràs els assumptes del missatges del fòrum escollit.

Resposta al missatge

Pots respondre el missatge que estàs visualitzant en aquest moment.



hi prems veuràs el missatge seleccionat.



t'indica que aquest missatge és nou.



<p>Pots eliminar preguntes i/o respostes dels fòrums moderats per tú.</p>  <p>Has d'escollir el fòrum, i després seleccionar la pregunta que vols eliminar i prémer el botó <b>Eliminar</b>, que veuràs al final de la descripció de la pregunta.</p>
--

Pots fer el manteniment del fòrums que vols moderar.



```

        <br>
        <b>Crear un fòrum nou: </b>Has de nombrar el fòrum que vols moderar,
        després prem <i>Generar</i>. <b><br>
        Borrar el fòrum: </b>Pots eliminar el fòrum que tu desitgis. <b><br>
        Renombrar el fòrum: </b>Pots canviar-li el nom. <b><br>
        <br>
        Activar i/o actualitzar un fòrum: </b>Després d'escollir el fòrum
        prem <i>Activar,</i> i aquesta opció et permet: <br>
        posar una data límit d'actuació del fòrum<br>
        afegir els usuaris que poden participar<br>
        eliminar participants actius del fòrum<br>
        <br>
        No deixis de prémer el botó corresponent. <br>
        <br>
        </font></p>

    </td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<u>help/helpcat/help41.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>ENS COMUNIQUEM: El xat</title>
</head>

<body>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpesp/help41.htm"></a>
        <font face="Verdana" size="3">ENS COMUNIQUEM: El xat</font></p>
        </td>
        <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
        face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
    </table>

    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA">Aquesta
    eina et permet mantenir converses en línia, amb els altres usuaris de
    l'entorn. Com alumne tens dret a participar a les sales de conversa General i
    la del teu curs/grup. Si vols pots generar sales de conversa públiques i/o
    privades, però has de tenir en compte que aquest tipus de sales s'eliminaran
    periòdicament.</span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></p>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><br>
    <font face="Verdana" size="1">Pots escollir :&nbsp;<br>
    <b>
    espai per defecte</b>: on hi han les sales de conversa activades en funció del teu
    status. <br>
    <b>
    espai públic:</b> sales de conversa públiques generades per qualsevol usuari de
    l'entorn. <br>
    <b>
    crear una sala de conversa pública</b>: a la que hi podran accedir tots els altres
    usuaris. <br>
    <b>
    crear una sala de conversa privada</b>: a la que només hi accediran els usuaris
    que coneguin el nom d'aquesta sala.</font></p>
    <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Una vegada
    t'has decidit per la sala, cal que premis al botó <i>CONVERSAR</i> , i
    accediràs a una finestra com la següent:&nbsp;<br>
    <br>
    Aquest usuari s'ha decidit per la sala que té assignada per defecte: BTX2,
    corresponent als alumnes de segon de batxillerat.</font></p>

```

```

<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Fixa't que
hi ha quatre zones ben diferenciades:<br>
</font></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="50%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#CCCCFF"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">En
aquesta zona apareixen els missatges de tots els usuaris connectats</font></td>
<td width="50%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">La
relació dels usuaris actius, i les sales de conversa a les que tens
accés.<br>
També hi ha l'opció de sortir, que l'has de prémer quan desitgis
abandonar l'opció xat.</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="80%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">És
on has d'escriure el text que vols enviar. Pots escollir el color del text</font></td>
<td width="20%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">Petites
figures que pots fer apareixer en el missatge si escrius els caràcters que
tenen a la dreta.</font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpcat/help42.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>ENS COMUNIQUEM: El correu</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help42.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">ENS COMUNIQUEM: El correu intern</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Emprant
aquesta opció pots enviar correu, opcionalment amb un fitxer adjunt als
membres del teu grup, i als professors/es que habiliten el seu correu, si ho
creuen convenient.</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">El
procés que has de seguir és molt senzill:</font></span>
<ul>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Has de seleccionar els
receptors del correu que vols enviar.</font></span></li>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Has de complimentar
els camps obligatoris del formulari de la dreta de la pantalla, i si
vols pots adjuntar un document.</font></span></li>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Prémer al botó <i>enviar
missatge al membres elegits</i>.</font></span></li>
</ul>
<p><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>Important:</u></b>
Has de tenir present que només surten en la relació d'usuaris, els que
tenen l'adreça de correu activada.<br>
</font></span>

```

```

        </td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpcat/help42p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>ENS COMUNIQUEM: El correu</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p><a href=" ../helpesp/help42p.htm"></a>
            <font face="Verdana" size="3">ENS COMUNIQUEM: El correu intern (</font><font face="Verdana" size="2">professors/es</font><font
            face="Verdana" size="3"></font></p>
        </td>
        <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
            face="Verdana"><img border="0" src=' ../imatges/print.gif' width="23" height="22" alt='per imprimir'></font></a></td>
    </tr>
</table>

<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Emprant
aquesta opció pots enviar correu, opcionalment amb un fitxer adjunt als
membres del grup escollit.</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
        <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">El
        procés que has de seguir és molt senzill:</font></span>
        <ul>
            <li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Has de seleccionar els
            receptors del correu que vols enviar.</font></span></li>
            <li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Has de complimentar
            els camps obligatoris del formulari de la dreta de la pantalla, i si
            vols pots adjuntar un document.</font></span></li>
            <li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Prémer al botó <i>enviar
            missatge al membres elegits</i>.</font></span></li>
        </ul>
        <p><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>Important:</u></b>
        Has de tenir present que només surten en la relació d'usuaris, els que
        tenen l'adreça de correu activada.<br>
        </font></span></td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpcat/help51.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p><a href=" ../helpesp/help51.htm"></a>
            <font face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</font></p>
        </td>
        <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
            face="Verdana"><img border="0" src=' ../imatges/print.gif' width="23" height="22" alt='per imprimir'></font></a></td>
    </tr>

```

```

</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">És
aquí on pots veure les qualificacions que has obtingut en les diverses
assignatures al llarg del curs acadèmic.</font></span></p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Només
cal que senyalis l'assignatura, i obtindràs un quadre, que si vols pots
imprimir, amb les qualificacions de les diverses proves que has fet, i el
resultat de les avaluacions. Com pots observar hi ha un apartat de
comentaris, on el professor/a et pot fer els aclariments que cregui oportú.</font></span></p>
</font></span></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<u>help/helpcat/help51p.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help51p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions (</font><font face="Verdana" size="2">professors/es</font><font
face="Verdana" size="3">)</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Com
a professor/a tens l'opció d'introduir les qualificacions que obtenen els
alumnes en les diferents proves que realitzen d'una assignatura determinada.</font></span></p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Prèviament
l'administrador ha d'haver donat d'alta les assignatures que estan al teu
càrrec.</font></span></p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Com
professor/a tens tres opcions:</font></span></p>
</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Manteniment</b> proves</font></span>
proves</b>: et permet introduir les qualificacions de les diferents proves
que realitzen els alumnes d'una assignatura.</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font

```



face="Verdana" size="1"><b>Avaluar</b>:  
et permet escollir 1ª,2ª,3ª o 4ª avaluació.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></li>  
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font  
face="Verdana" size="1"><b>Avaluació  
final</b>: et permet fer l'avaluació final en funció de les avaluacions  
fetes.</font></span></li>  
</ul>  
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">  
<tr>  
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>MANTENIMENT  
DE PROVES<br>  
<br>  
</b></font></p>  
<ul>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>assignatura:  
</b>Has d'escollir l'assignatura que desitgis. I si és la primera  
vegada que accedeixes, veuràs un missatge d'avís indicant que no hi  
ha alumnes seleccionats per aquesta assignatura, per tant has de  
marcar la cel.la <i>alumnes</i> i marcar els alumnes d'aquesta  
assignatura.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>proves  
avaluades</b>: pots modificar i/o imprimir les proves que ja has  
valorat amb anterioritat. Sempre pots modificar les qualificacions  
menys quan la prova ja hagi estat seleccionada per formar part  
d'alguna avaluació.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>descripció  
nova prova</b>: sempre s'ha de nombrar la prova que vols qualificar.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>data</b>:  
la data en que s'ha realitzat la prova.</font></li>  
</ul>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Una  
vegada completat el formulari, estàs en disposició d'introduir les  
qualificacions i les observacions que cregueu oportunes.<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
Sino és la primera vegada que treballem amb la prova, veureu que a la  
part superior dreta apareix l'opció de veure la versió per imprimir.<br>  
<br>  
</font>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<font size="1" face="Verdana"><b>AVALUAR<br>  
<br>  
</b>Amb aquesta opció pots fer l'avaluació (1ª,2ª,3ª,4ª) escollint  
les proves que vols que formin part de l'avaluació.<b><br>  
<br>  
</b></font>  
<ul>  
<li>  
<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Després  
de prémer el botó <i>ACCEPTAR</i> es visualitza el quadre de  
l'avaluació escollida.</font></span></li>  
<li>  
<p style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-  
ansi-language: CA">Si  
passes </span><span style="mso-ansi-language:CA"> <o:p>  
</o:p>  
per damunt del botó de color blau, veuràs de quina prova es tracta.</span></span></font></li>  
<li>  
<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Pots  
modificar el pes de cadascuna de les proves, per defecte el pes és  
igual per a totes, i <i>CALCULAR</i> les noves qualificacions. </font></span></li>  
</ul>

```

<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Una
vegada redactats els comentaris personals si s'escau, prem el botó <i>GUARDAR
QUALIFICACIONS</i>.</font></span></li>
</ul>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><br>
</span><br>
<br>
<font size="1" face="Verdana">Si vols pots canviar manualment la
qualificació final situada a les cel.les sota el botó <i>CALCULAR</i>, i
també,&nbsp; una vegada guardades les qualificacions, pots imprimir
prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.<br>
</font><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><b>AVALUACIÓ FINAL<br>
<br>
</b>Una vegada realitzades les avaluacions del curs, pots generar
l'avaluació final.<br>
Una vegada escollida l'assignatura i la data de l'avaluació, es
visualitza la taula amb les avaluacions parcials realitzades, i el càlcul
per defecte de la qualificació final. Ara com a les avaluacions parcials,
es pot modificar el pes de les avaluacions sobre la nota final, o bé es
pot situar una qualificació particular, posant la nota final &quot;a
mà&quot;; a les cel.les situades sota el botó <i>CALCULAR</i>.<br>
<b><br>
</b></font><br>
<br>
<font size="1" face="Verdana">I també,&nbsp; una vegada guardades les
qualificacions, pots imprimir prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.<br>
</font><br>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpcat/help51pp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help51pp.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions (</font><font face="Verdana" size="2">pares</font><font
face="Verdana" size="3">)</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">És
aquí on pots veure les qualificacions que han obtingut en les diverses
assignatures al llarg del curs acadèmic, els teus fills/es.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Has
de escollir el fill/a i després senyalar l'assignatura, obtindràs un
quadre, que si vols pots imprimir, amb les qualificacions de les diverses

```

```

proves que ha fet, i el resultat de les avaluacions. Com pots observar hi
ha un apartat de comentaris, on el professor/a&nbsp; pot fer els
aclariments que cregui oportú.<o:p>
</o:p>
<br>
<br>
</font></span><br>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpcat/help51ppp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help51ppp.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions (</font><font face="Verdana"
size="2">administrador/a</font><font face="Verdana" size="3"></font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Com
a professor/a tens l'opció d'introduir les qualificacions que obtenen els
alumnes en les diferents proves que realitzen d'una assignatura determinada.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Però
com adminstrador/a de l'entorn, tens una opció més que els professors/es. </span></font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Com
adminstrador/a tens quatre opcions:<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><font size="1" face="Verdana"><b>Manteniment
assignatures</b>: has de donar d'alta les assignatures virtualitzades.</font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Manteniment
proves</b>: et permet introduir les qualificacions de les diferents proves
que realitzen els alumnes d'una assignatura.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Avaluar</b>:
et permet escollir 1ª,2ª,3ª o 4ª avaluació.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Avaluació
final</b>: et permet fer l'avaluació final en funció de les avaluacions
fetes.</font></span></li>
</ul>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>MANTENIMENT
ASSIGNATURES</b>

```

```

<br>
</b></font></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>codi</b><b>:
</b><b>Les codificacions de les assignatures són lliures, però el
millor és que facin referència al curs i al nom de l'assignatura. <span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Així
si volem donar d'alta Educació Física de primer d'ESO-A, la pots
codificar amb ESO1AEF.</span></p>
</li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>Nom
de l'assignatura</b>: pots escollir el nom de les que ja tens
entrades, o bé posar-ne un de nou a la cel.la de sota.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>tipus:
</b><b>CC=crèdit comú, CV=crèdit variable, CR=crèdit de recerca.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>curs</b>:
has d'escollir un curs o grup.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>professor/a</b>:
has d'escollir un professor/a.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>elim</b>:
si hi ha alguna assignatura que l'has de donar de baixa, has de marcar
aquesta cel.la. Has de tenir present que si l'elimines, també es
borra tota la informació relacionada amb l'assignatura.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font size="1" face="Verdana">Una
vegada completat el formulari, prem el botó <i>ACCEPTAR</i>, i
l'assignatura quedarà incorporada al grup d'assignatures virtuals, i el
professor/a assignada en podrà fer ús.<br>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>MANTENIMENT
DE PROVES</b><br>
<br>
</b></font></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>assignatura:
</b><b>Has d'escollir l'assignatura que desitgis. I si és la primera
vegada que accedeixes, veuràs un missatge d'avís indicant que no hi
ha alumnes seleccionats per aquesta assignatura, per tant has de
marcar la cel.la <i>alumnes</i> i marcar els alumnes d'aquesta
assignatura.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>proves
avaluades</b>: pots modificar i/o imprimir les proves que ja has
valorat amb anterioritat. Sempre pots modificar les qualificacions
menys quan la prova ja hagi estat seleccionada per formar part
d'alguna avaluació.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>descripció
nova prova</b>: sempre s'ha de nombrar la prova que vols qualificar.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>data</b>:
la data en que s'ha realitzat la prova.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Una
vegada completat el formulari, estàs en disposició d'introduir les
qualificacions i les observacions que cregueu oportunes.<br>
<br>
<br>
<br>
Sino és la primera vegada que treballa amb la prova, veureu que a la
part superior dreta apareix l'opció de veure la versió per imprimir.<br>

```

```

        <br>
      </font>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <font size="1" face="Verdana"><b>AVALUAR<br>
      <br>
      </b>Amb aquesta opció pots fer l'avaluació (1ª,2ª,3ª,4ª) escollint
      les proves que vols que formin part de l'avaluació.<b><br>
      <br>
      </b></font>
      <ul>
        <li>
          <p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Després
          de prémer el botó <i>ACCEPTAR</i> es visualitza el quadre de
          l'avaluació escollida.</font></span></li>
        <li>
          <p style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-
          ansi-language: CA">Si
          passes </span><span style="mso-ansi-language:CA"> <o:p>
          </o:p>
          per damunt del botó de color blau, veuràs de quina prova es tracta.</span></span></font></li>
        <li>
          <p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Pots
          modificar el pes de cadascuna de les proves, per defecte el pes és
          igual per a totes, i <i>CALCULAR</i> les noves qualificacions. </font></span></li>
        <li>
          <p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Una
          vegada redactats els comentaris personals si s'escau, prem el botó <i>GUARDAR
          QUALIFICACIONS</i>.</font></span></li>
      </ul>
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><br>
      </span><br>
      <br>
      <font size="1" face="Verdana">Si vols pots canviar manualment la
      qualificació final situada a les cel·les sota el botó <i>CALCULAR</i>, i
      també, &nbsp; una vegada guardades les qualificacions, pots imprimir
      prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.<br>
      </font><br>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><b>AVALUACIÓ FINAL<br>
      <br>
      </b>Una vegada realitzades les avaluacions del curs, pots generar
      l'avaluació final.<br>
      Una vegada escollida l'assignatura i la data de l'avaluació, es
      visualitza la taula amb les avaluacions parcials realitzades, i el càlcul
      per defecte de la qualificació final. Ara com a les avaluacions parcials,
      es pot modificar el pes de les avaluacions sobre la nota final, o bé es
      pot situar una qualificació particular, posant la nota final &quot;a
      mà", a les cel·les situades sota el botó <i>CALCULAR</i>.<br>
      <b><br>
      </b></font><br>
      <br>
      <font size="1" face="Verdana">I també, &nbsp; una vegada guardades les
      qualificacions, pots imprimir prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.<br>
      </font><br>
    </td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpcat/help52.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al Centre</title>

```

```

</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help52.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al
Centre</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
aquest espai pots veure la situació del teu compte de faltes d'assistència al
Centre.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Els
tipus de falta:</span></font></span></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
= absència injustificada</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
= absència justificada, amb la data de justificació.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
= retard injustificat.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
= retard justificat, amb la data de justificació.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
= expulsió de classe.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
= expulsió del Centre, amb la data de
retorn al Centre.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<u>help/helpcat/help52p.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al Centre</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help52p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="1">DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al
Centre/Utilització Entorn (professors/es)</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font

```

face="Verdana"><img border="0" src='.././images/print.gif' width="23" height="22" alt="per imprimir"></font></a></td>  
</tr>  
</table>

```

<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Sense
  justificar</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Dret
  de Vaga</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Tasques
  directives</font></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
  marques l'opció Control utilització de l'entorn</b>,&nbsp;després
  d'escollir el període de temps a visualitzar, es genera una taula amb la
  informació dels usuaris que han utilitzat l'entorn treballant amb les
  activitats (documents, fòrums, etc) que tu has preparat com a
  professor/a.<br>
  <br>
  </font>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpcat/help52pp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al Centre</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
  <tr>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p><a href=" ../helpesp/help52pp.htm"></a>
      <font face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al
      Centre (</font><font face="Verdana" size="2">pares</font><font face="Verdana" size="3">)</font></p>
    </td>
    <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
    face="Verdana"></font></a></td>
  </tr>
</table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
  ansi-language: CA">En
  aquest espai pots veure la situació del compte de faltes d'assistència al
  Centre dels teus fills/es.</span></font></span></p>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
      <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
        ansi-language: CA">Els
        tipus de falta:</span></font></span></p>
        <ul>
          <li>
            <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
            = absència injustificada</font></li>
          <li>
            <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
            = absència justificada, amb la data de justificació.</font></li>
        </ul>

```



```

        <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
        = retard injustificat.</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
    = retard justificat, amb la data de justificació.</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
    = expulsió de classe.</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
    = expulsió del Centre, amb la data de
    retorn al Centre.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpcat/help52ppp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al Centre</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpesp/help52ppp.htm"></a>
        <font face="Verdana" size="1">DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al
        Centre/Utilització Entorn (administrador/a)</font></p>
        </td>
        <td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()''><font
        face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
</table>

    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
    ansi-language: CA">En
    aquest espai pots fer el manteniment i visionar el&nbsp;   compte de faltes
    d'assistència al Centre dels alumnes i professors/es.</span></font></span></p>
    <p class="MsoNormal" align="justify"></p>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
        <td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
        marques l'opció Manteniment faltes alumnes</b>, <br>
        &nbsp;<br>
        </font><p class="MsoNormal" align="justify"><font
        face="Verdana" size="1">Has
        d'escollir el curs i la data de treball, prémer <i>ACCEPTAR</i>,<br>
        <br>
        </font><br>
        <br>
        <font face="Verdana" size="1">Has d'introduir el tipus de falta
        d'assistència:</font>
        <ul>
            <li>
                <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
                = absència injustificada</font></li>
            </li>
            <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
            = absència justificada, en aquest cas has d'escriure la data de
            justificació, per defecte apareix la data de treball.</font></li>
            </li>
            <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
            = retard injustificat.</font></li>

```

```

<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
  = retard justificat, en aquest cas has d'escriure la data de
  justificació, per defecte apareix la data de treball.</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
  = expulsió de classe.</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
  = expulsió del Centre, en aquest cas has d'escriure la data de
  retorn al Centre.</font></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
  marques l'opció Manteniment faltes professors/es</b>,&nbsp;</font><font face="Verdana" size="1">has
  de posar la data de treball i completar la taula següent, elegint el
  tipus de falta i desmarcant les hores que no eren d'obligada permanència
  al centre.</font><p class="MsoNormal" align="justify"><p
class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Els
tipus de falta tipificats:</font>
<ul>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Llicència</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Malaltia</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Permís</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Força
  major</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Sense
  justificar</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Dret
  de Vaga</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Tasques
  directives</font></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
  marques l'opció Visualització faltes alumnes</b>,&nbsp;</font> després
  d'escollir el curs, has de completar un formulari amb :</font>
<ul>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">el
  període de temps del que vols visionar les faltes</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">i
  si vols veure: quadre resum, tots, un alumne en concret.<br>
  </font></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
  marques l'opció Visualització faltes professors/es</b>,&nbsp;</font><p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana"
size="1">has
de completar un formulari amb :</font>
<ul>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">el
  període de temps del que vols visionar les faltes</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">i

```

```

        si vols veure: tots o un professor/a en concret.</font></li>
    </ul>
</td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
marques l'opció Control utilització de l'entorn</b>,&nbsp;després
d'escollir el període de temps a visualitzar, es genera una taula amb la
informació dels usuaris que han utilitzat l'entorn treballant amb les
activitats (documents, fòrums, etc) que tu has preparat com a
professor/a.<br>
<br>
</font>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

</body>
</html>
<u>help/helpcat/help53.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Documentació</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="http://helpesp/help53.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Documentació</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">En
aquest punt del menú pots visualitzar documents informatius generats en el
Centre, poden ser de:<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:136.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>caire
general</b>:</span> Projecte educatiu del Centre, Reglament de Règim Intern,
Organigrama del Centre, Activitats globals, etc.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:136.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculats
a una o varies assignatures</b>:</span> Programacions, Activitats a realitzar en
una o varies assignatures, Tasques tutorial per cicles, etc.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:136.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculats
a un o varis cursos</b>:</span> Activitats per cursos, Horaris d'un curs, etc.<o:p>
</o:p>

```

```

</font></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Per
visualitzar un document, només has d'escollir a la cel.la de l'esquerra
l'opció General o bé l'assignatura que vulguis.</p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">A
la cel.la de la dreta hi veuràs una finestra amb el nom dels documents que
pots veure, en el cas de que n'hi hagi més d'un has de seleccionar quin
desitges activar.</p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpcat/help53p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Documentació</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="93%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpesp/help53p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Documentació
(</font><font face="Verdana" size="2">professors/es</font><font face="Verdana" size="3">)</font></p>
</td>
<td width="7%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">En
aquest punt del menú pots fer el manteniment de documents informatius generats
en el Centre, poden ser de:</p>
</o:p>
</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>caire
general</b>: Projecte educatiu del Centre, Reglament de Règim Intern,
Organigrama del Centre, Activitats globals, etc.</p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculats
a una o vàries assignatures</b>: Programacions, Activitats a realitzar en
una o vàries assignatures, Tasques tutorial per cicles, etc.</p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculats
a un o varis cursos</b>: Activitats per cursos, Horaris d'un curs, etc.</p>
</o:p>
</font></span></li>

```

```

</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><b><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Què
has de fer per activar un document ?</o:p>
</o:p>
</font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;<br>
<br>
<font face="Verdana" size="2">Fixa't amb la imatge: a la esquerra hi ha la
realció dels teus documents activats, a la dreta el formulari que s'ha de
completar quan vols afegir un document:</font></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
<b><font size="2" face="Verdana">Si vols afegir un document:</font></b>
<ul>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Activitat</font></b><font
size="1" face="Verdana">:
escriu el nom del document/activitat.</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Tipus</font></b><font
size="1" face="Verdana">:
escull si és de caire cultural o docent.</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Escull
assignatures o grups</font></b><font size="1" face="Verdana">: Marca
les assignatures o grups a qui va dirigit aquest document. Tinguis
present que no pots escollir assignatures i grups a la vegada.</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA"
style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Edició
document</font></b><font size="1" face="Verdana">: Senyala el tipus de
document que vols activar:</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
</ul>
<blockquote>
<ul type="circle">
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">url
a internet: si el document es hi ha una pàgina web activa a
internet.</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">Per
descarregar: si és un document preparat amb anterioritat mitjançant
algun editor.</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">Text
pla: quan es tracta d'un escrit breu</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
</ul>
</blockquote>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Després

```



```

        <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"><img border='0' src='../images/print.gif' width='23'
height='22' alt='per imprimir' align="right"></font></a></p>
        </td>
        </tr>
        </table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Aquesta
eina et permet veure qui, i des de quan, està utilitzant l'entorn virtual.
S'actualitza la informació cada 15".</span></font></span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</center>
</div>

</body>
</html>
<u>help/helpcat/help62.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>ALTRES : Recursos a la red</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href='../helpesp/help62.htm"><img border="0" src='../imatges/esp.gif' width="20" height="13" alt="español"></a>
<font face="Verdana" size="3">ALTRES : Recursos a la red</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"><img border='0' src='../images/print.gif' width='23'
height='22' alt='per imprimir' align="right"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Pretén
ser un recull dels llocs més interessants que els usuaris de l'entorn troben
a Internet.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><img border="1"
src='../imatges/im6201.jpg" align="left" width="183" height="172">Per
tant és molt important que doneu a conèixer als demés usuaris les webs que
creieu útils. Ho podeu fer completant el formulari que visualitzeu al prémer
a <b><i>Afegeix un lloc</i></b>.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">La
incorporació de l'enllaç a l'index de recursos no és automàtica, ja que
l'administrador de l'entorn ha de donar per bó l'enllaç.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Si
creus que s'ha d'incorporar una nova categoria a l'index de recursos ho hauràs
de comunicar directament a l'administrador </span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"
size="2"><o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Per
accedir a un enllaç incorporat a la base de dades, has d'escollir la

```

```

categoria i naturalment prémer a l'enllaç desitjat.</font><o:p>
</o:p>
</span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpcat/help63.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>ALTRES : Les webs personals</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=".."helpesp/help63.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">ALTRES : Les webs personals</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Pots
accedir a la pàgina web dels usuaris que la tenen activada. Només cal que
marquis l'usuari i s'obrirà una finestra independent amb la web de l'usuari
seleccionat.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Et
recordo que pots activar la teva web a l'opció del menú: <i>EINES
PERSONALS...La web personal</i></span></font></span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpcat/help64.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

```



```

<head>
  <title>ALTRES : Traductor</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
  <tr>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
<font face="Verdana" size="3">ALTRES : Traductor</font></p>
    </td>
    <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
height="22" alt="per imprimir" align="right"></font></a></p>
    </td>
  </tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Consisteix
en un enllaç directe a la web <a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
traductor d'us públic. Et pot ajudar a la comunicació amb altres membres de
l'entorn que utilitzin un idioma diferent al teu. Pots mantenir aquesta
finestra oberta mentre estàs participant en un xat, o en un fòrum, per
exemple.</font></span></p>
<div align="center">
  <center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p class="MsoNormal" align="justify">
    </td>
  </tr>
</table>

  </center>
</div>

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

</body>
</html>
<u>help/helpcat/help65.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>ALTRES : Ajuda</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
  <tr>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
<font face="Verdana" size="3">ALTRES : Ajuda</font></p>
    </td>
    <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
height="22" alt="per imprimir" align="right"></font></a></p>
    </td>
  </tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Document
general d'ajuda.</span></font></span></p>
<div align="center">
  <center>

```

```

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
  <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify">
  </td>
</tr>
</table>

</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpeng/help11.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>AUTENTIFICACIÓ:Activar usuari</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
  <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><p><a href=" ../helpesp/help11.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help11.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓ:Activar usuari</font></p>
  </td>
  <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()><img
border="0" src=' ../imatges/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></a></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Aquesta opció ens porta a la pàgina de
benvinguda de l'entorn. On es mostren les cites o avisos particulars de cada
usuari, les notícies de caire general i una col·lecció d'imatges que pretenen
mostrar l'activitat diària del centre educatiu.</font></p>
<p>&nbsp;</p>

</body>
</html>
help/helpeng/help12.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
  <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help12.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help12.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari</font></p>
  </td>
  <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()><img
border="0" src=' ../imatges/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></a></td>
</tr>
</table>
<p align="center"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Ens permet modificar les
nostres dades personals: </font></p>
<div align="center">
  <center>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
  <td width="23%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">

```

```

        <b><font face="Verdana" size="1">Nom d'usuari</font></b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA"><br>
        </span>
        </font>
    </td>
    <td width="77%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
        <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New
Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">el nostre
identificador. El podeu modificar, però es convenient fer-ho poques
vegades ja que els altres usuaris no ens reconeixeran.</span>
        </font>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font face="Verdana" size="1">Contrasenya</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">la clau que ens permet
l'accés a l'entorn, juntament amb el no d'usuari.
        </font></td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">Nom</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">El nom de l'usuari</font></td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">Cognoms</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Els cognoms de l'usuari</font></td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">Gènere</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Pots marcar el teu sexe</font></td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">Idioma que parles</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family:
Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">L'elecció
de l'idioma et facilitarà la comprensió de l'entorn, ja que el
visualitzaràs d'acord amb l'idioma escollit. Per exemple les
cites/avisos que es generen automàticament, el menú de l'entorn, etc.
ho veuràs d'acord amb l'idioma escollit. Per defecte hi ha l'opció
dels idiomes català i castellà. L'administrador de l'entorn pot
ampliar si ho creu convenient l'accés a altres idiomes.</font></span>
        </td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">WEB</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family:
Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">En el cas
de que tinguis la teva pàgina web activada, pots indicar la url. Així
els usuaris de l'entorn la podran visitar, quan accedeixin a l'opció
ALTRES..Les webs personals.</font></span>
        </td>
</tr>
</tr>

```

```

<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <b><font size="1" face="Verdana">el teu email</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">És juntament amb els camps contrasenya i nom d'usuari, la dada més important, ja que sense&nbsp; l'adreça de correu l'entorn no és operatiu. Si ets un usuari que no disposa d'adreça de correu, la pots sol·licitar en algun dels servidors especialitzats, que ofereixen gratuïtament adreces, o bé demanar-ho al Centre educatiu, que segurament te'n podran cedir una.</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <b><font size="1" face="Verdana">nom d'usuari<br>
    (de correu)</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">Els tres camps que venen a continuació, els pots completar si coneixes aquestes tres dades i si vols fer el manteniment del teu correu des de l'entorn, sense utilitzar el Outlook express, messenger o qualsevol altre programa que et permet la gestió del teu correu.<br>
    Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@moltbe.es">moltbe@moltbe.es</a>, el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;.</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <b><font size="1" face="Verdana">password<br>
    (de correu)</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">És la contrasenya amb què t'has donat d'alta al servidor de correu. No és la contrasenya amb què t'has donat d'alta a l'entorn (el segon camp d'aquest formulari).<br>
    Per evitar confusions, quan un usuari coneix aquestes dues dades: nom d'usuari de correu, password de correu; les pot utilitzar a l'entorn posant les mateixes dades als dos primers camps : nom d'usuari i contrasenya.</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <b><font size="1" face="Verdana">servidor pop</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">És el nom del servidor pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és del PIE, el servidor pop és: pie.xtec.es</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <b><font size="1" face="Verdana">deixes que es vegui el teu email</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">De moment no té cap funció aquest camp.</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpeng/help13.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>

```

```

<title>AUTENTIFICACIÓ: Identificació</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help13.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help13.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓ: Identificació</font></p>
</td>
<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'></a></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA">Aquesta opció també té
accés des de la pantalla inicial, si teniu problemes en recordar la vostra
contrasenya, o bé sou un usuari aliè al centre educatiu i voleu sol·licitar
formar part de la comunitat d'usuaris.</span></p>
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" valign="top">
<p align="justify"><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><b>No recordo la
contrasenya:</b>
Us permet recuperar la vostra contrasenya, o la d'un altre usuari. Us
demana el vostre nom d'usuari i l'adreça de correu, que ha de
coincidir amb la que us vau donar d'alta. Si demaneu la contrasenya
d'un altre usuari heu de posar l'adreça de correu activada per l'altre
usuari.<br>
Si les dades que introduïu són correctes , l'administrador us enviarà
automàticament a la vostra compte de correu la contrasenya sol·licitada.</span></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" valign="top">
<p align="justify">
<span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><b>Donar d'alta:</b> Us
permet donar a un altre usuari, o donar-vos d'alta com a persona que es
vol integrar en la comunitat d'usuaris, sense ser alumne; pare, mare o
tutor; professor/a; o personal no docent del Centre.<br>
Aquest nou usuari forma part del grup d'usuaris forans al centre i per
tant no poden accedir a tota la informació que genera l'entorn. Després
de completar els camps obligatoris i prémer el botó "<i>donar d'alta</i>"
rebreu a l'adreça de correu indicada la contrasenya que us permetrà
accedir a l'entorn i modificar de nou les vostres dades personals.<o:p>
</o:p>
<o:p>
</span></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><o:p>
Breu descripció de les dades que heu d'introduir:</o:p>
</span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="23%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Nom d'usuari</font></b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA"><br>
</span>
</font>
</td>
<td width="77%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New

```



```
 help/helpeng/help14.htm <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">  <html> <head>   <title>AUTENTIFICACIÓ:Desactivar usuari</title> </head>  <body>   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">     <tr>       <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">         <p><a href=" ../helpesp/help14.htm"></a>         <a href=" ../helpeng/help14.htm"></a><font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓ:Desactivar usuari</font></p>       </td>       <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'></a></td>     </tr>   </table>   <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Aquesta opció és recomanable utilitzar-la quan es vol deixar d'utilitzar l'entorn. </font></p>   <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Després d'activar-la apareix |
```

```

una pantalla com la següent, que us convida a tornar a utilitzar-lo.</font></p>
<p align="justify"></p>

</body>
</html>
help/helpeng/help21.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES PERSONALS: Enllaços personals</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help21.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help21.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: Enllaços personals</font></p>
</td>
<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>
<p class="MsoBodyText" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Ens
permet guardar les adreces de les pàgines web que creiem més interessants, i
classificar-les emprant categories que es creen a mesura que nosaltres ho
desitgem.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">La
primera vegada que hi accediu us trobareu amb una pantalla com la següent</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA"></span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Per
afegir un enllaç nou cal omplir el formulari que trobeu a sota el botó <i>AFEGIR
UN ENLLAÇ NOU</i></p>
</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="23%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Categoria</font></b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA"><br>
</span>
</font>
</td>
<td width="77%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA"><font
size="1">Podeu
escriure a la finestra de l'esquerra el nom d'una categoria nova o bé
escollir de la finestra de la dreta una categoria que ja heu creat
anteriorment.<o:p>
</o:p>
</font></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">Nom</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">El nom de la pàgina
web</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">Url</font></b>

```



```

</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">L'adreça on està
situada la web, recordeu que la majoria comencen per http://www.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <b><font size="1" face="Verdana">Descripció</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">És recomanable una
breu descripció del lloc, que us serveixi per recordar-vos el contingut
de la pàgina.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <font face="Verdana" size="1">Exemple :<br>
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <b><font size="1" face="Verdana">AFEGIR UN ENLLAÇ NOU</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><font size="1"><font face="Verdana" size="1">Després de
complimentar els quatre camps anteriors cal prémer aquest botó. </font><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-
family: Verdana; mso-ansi-language: CA">I
la pantalla s'actualitzarà com la que teniu a la dreta.<br>
S'han de complimentar els quatre camps. Si no es fa així al prémer el
botó no s'actualitzarà la llista d'enllaços particulars.</span></font>
<p align="justify"><font size="1"></font><font size="1"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <b><font face="Verdana" size="1">ELIMINAR UN ENLLAÇ</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size:
12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA">Si voleu eliminar un enllaç
l'heu de seleccionar i després prémer el botó. S'activarà una
finestra d'avis, que haureu de confirmar en el cas de que estigueu
d'acord en eliminar definitivament l'enllaç de la vostra llista.<o:p>
</o:p>
</span></td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<!--help/helpeng/help22.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>EINES PERSONALS: Correu web</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

```



```

mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">
    Normalment el nom d'usuari de correu, coincideix amb la paraula que hi
    ha davant de l'arrova en l'adreça, així si l'adreça és: <a href="mailto:moltbe@noseque.es">moltbe@noseque.es</a>
    , el nom d'usuari és &quot;moltbe&quot;. </span></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Contrasenya</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-
family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">És la
contrasenya amb què t'has donat d'alta al servidor de correu. No
l'has de confondre amb la contrasenya amb què t'has donat d'alta a l'entorn.</span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Servidor</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">És el nom del servidor
pop de correu. Per exemple si l'adreça de correu és del PIE, el
servidor pop és: pie.xtec.es</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Login&gt;&gt;</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify">
<span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Cal prémer aquest
botó per accedir al correu via web de
la teva adreça.</o:p>
</o:p>
</font>
</span></p>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana"><br>
<font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA">Si accediu a aquesta opció i
visualitzeu la pantalla següent, vol dir que heu accedit al vostre
servidor de correu, i esteu visualitzant els darrers correus que heu
rebut.</o:p>
</o:p>
</font>
</span></font>
<p align="justify"><font face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font
size="2">Com
podeu veure, a l'esquerra hi ha una barra de menú que us permet fer
el manteniment del vostre compte de correu, sense sortir de l'entorn
de treball. Seguidament trobareu en aquesta ajuda una breu descripció
de cadascun dels elements d'aquest menú. El millor que podeu fer és
accedir-hi i veureu que és molt fàcil d'utilitzar aquesta aplicació.<span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"></o:p>
</span>
</font>
</span><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA">
</o:p>
</span>
</font>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">

```

```

<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Missatges</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">Es
visualitzen els missatges que has rebut tant si els has llegit com sinó(amb
negreta). Prement damunt l'assumpte del missatge, visualitzaràs el seu
contingut.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">Pots
seleccionar tots o varis missatges per a eliminar-los o traslladar-los a
una altra carpeta, que pots haver creat a l'opció "<i>Carpetes</i>"<o:p>
</o:p>
</font></span>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Composar</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font face="Verdana">
<span lang="CA"><font size="1">Aquesta
opció et permet preparar un missatge, has d'indicar a qui vols enviar-lo,
pots afegir un arxiu adjunt o varis, i escriure el text del missatge,
emprant els botons de configuració d'estil que veus a la capçalera de
la finestra.</font></span></p>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">També
pots afegir o no la firma que tens arxivada per defecte a l'opció "<i>PREFERENCIES</i>"
<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana"><font size="1"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA" lang="CA">Has
de prémer &quot;<i>Enviar</i>&quot; per que es faci efectiu l'enviament
del correu a les adreces indicades.</span></font><span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-
language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Actualitzar</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Torna a fer una recerca
de nous missatges.</font>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Carpetes</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA">Pots
visualitzar els missatges que tens emmagatzemats a les diferents carpetes,
eliminar-los, etc. I també pots crear carpetes noves per millorar la teva
organització personal dels missatges que reps o envies.</span></font><span lang="CA" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-
size:12.0pt;font-family:Verdana;
mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

```

```

        <b><font face="Verdana" size="1">Recerca</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font face="Verdana"><font size="1"><span lang="CA" style="font-family:Verdana;mso-ansi-language:
CA"><font size="1">Pots buscar els missatges que contenen la paraula o paraules que has escrit
en la cel·la de color blau.</span></font><span lang="CA" style="font-size:8.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">Agenda</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><br>
<font face="Verdana"><font size="1">Aquesta opció et permet guardar una
llista d'adreces de correu, a les que hi pots accedir quan prepares un
missatge per enviar. El funcionament és molt senzill, només cal premer
el botó &quot;Nou contacte&quot; i complimentar el formulari que veus a
sota.</font></font></p>
<p align="center">
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">Preferències</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span
lang="CA" style="font-family:Verdana;mso-ansi-language:
CA"><font size="1">Aquest apartat del menú és molt important i cal accedir-hi
abans de començar a utilitzar aquesta eina, ja que el formulari que pots
complimentar et permet:</font></span></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family:Verdana;mso-ansi-language:
CA"><font size="1">personalitzar els teus missatges<br>
decidir com vols que s'actui amb la paperera<br>
quants missatges vols visualitzar per pantalla<br>
la firma que vols que aparegui al final dels missatges que realitzes amb
l'opció del menú "<i>Composar</i>".</font></span><span lang="CA" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-
family:Verdana;
mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <b><font size="1" face="Verdana">Desconnectar</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Amb aquesta opció deixes
d'estar en disposició d'actualitzar els missatges que reps, i retornes a
la pàgina inicial del'entorn</font>
</td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<u>help/helpeng/help23.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>EINES PERSONALS: Les agendas</title>
</head>

<body>

```

```

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help23.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help23.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: Les agendas</font></p>
</td>
<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-ansi-language:
CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina
inicial de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria
d'imatges, on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que
es generen automàticament, també els professors/es tenen la facultat de
generar cites a les agendas particulars dels alumnes.</span><span style="mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>

```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i
privada i fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda
particular :</span></font></p>

```

```

<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana" size="1">Així és com es veu
l'agenda pública, amb les cites del dia escollit.<br>
<br>
&nbsp;</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana" size="1">i així l'agenda
privada<br>
<br>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana">
<font size="1">Es pot afegir una cita a l'agenda privada,o bé eliminar
cites ja vistes de les agendas<br>
<br>
</font>
</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">Per afegir una cita a l'agenda privada cal complimentar el formulari, amb
el text i la data corresponent.<br>
<br>
</font><font face="Verdana"></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana"><font size="1">També es pot
eliminar una cita, escollint-la i prement el botó &quot;<i>eliminar la
cita externa...</i>&quot;<br>
<br>
</font>&nbsp;</font></p>
<p align="center"><font face="Verdana"></font>
</td>
</tr>
</table>

```

```

<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpeng/help23p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES PERSONALS: Les agendas</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help23p.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help23p.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: Les agendas </font><font face="Verdana" size="2">(professor/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()''><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-ansi-language:
CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina
inicial de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria
d'imatges, on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que
es generen automàticament, també els professors/es teniu la facultat de
generar cites a les agendas particulars dels alumnes.</span><span style="mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></span></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i
privada, fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda
particular, i com&nbsp; a professors/es podeu generar cites/avisos a les
agendes particulars d'un grup d'alumnes:</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana"><b>Així és com es veu
l'agenda pública, amb les cites del dia escollit.<br>
</b><br>
&nbsp;<br>
Fixa't que tens l'opció d'afegir una cita a l'agenda privada d'un
grup d'alumnes.&nbsp;<br>
</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">&nbsp;<span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Si
esculls l'opció &quot;<i>afegir una cita a l'agenda privada dels
alumnes</i>&quot;, hauràs d'escollir el grup d'alumnes a qui va
dirigida, el text i la data en que vols que vegi al calendari privat.<br>
<br>
<br>
</span><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana"><b><font size="1">i així l'agenda
privada<br>
</font>

```

```

</b><font size="1"><br>
<br>
Amb les opcions d'afegir una cita a la teva agenda, o bé eliminar cites
de les agendes<br>
</font>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana" size="1">Per &quot;<i>afegir una cita a l'agenda privada</i>&quot;; cal complimentar el
formulari, amb
el text i la data corresponent.<br>
<br>
<br>
</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">També
es pot &quot;<i>Eliminar una cita de les agendes</i>&quot;; escollint-la i
prement el botó &quot;<i>eliminar la cita de les agendes escollides</i>&quot;;
prèviament has d'haver escollit la cita, i els membres del grup dels
quals vols eliminar la cita escollida.</font></span><font size="1" face="Verdana"><b><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
</o:p>
<br>
</span></b><br>
&nbsp;<br>
</font>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

```

```

</body>
</html>

```

**help/helpeng/help23ppp.htm**

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

```

```

<html>
<head>
<title>EINES PERSONALS: Les agendes</title>
</head>

```

```

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="../../helpesp/help23ppp.htm"></a>
<a href="../../helpeng/help23ppp.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: Les agendes </font><font face="Verdana" size="2">(administrador/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

```





```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-ansi-language:
CA">Una
part del contingut d'aquesta opció la teniu sempre present a la pàgina
inicial de l'entorn amb les columnes a la dreta i a l'esquerra de la galeria
d'imatges, on apareixen les cites i/o avisos de caire general i particular que
es generen automàticament, també els professors/es teniu la facultat de
generar cites a les agendes particulars dels alumnes.</span><span style="mso-ansi-language:
CA"><o:p>
</o:p>
</span></span></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
aquesta part de l'entorn podeu visualitzar les cites a l'agenda pública i

```



privada, fer el manteniment de les cites adherides a la vostra agenda particular, i com a professors/es podeu generar cites/avisos a les agendas particulars d'un grup d'alumnes:

<p>Així és com es veu l'agenda pública, amb les cites del dia escollit.</p>  <p>Fixa't que tens dues opcions afegir una cita a l'agenda privada d'un grup d'alumnes o bé a l'agenda pública. Cal senyalar quina de les dues actuacions vols realitzar.</p>	<p>Si esculls l'opció "afegir una cita a l'agenda privada dels alumnes", hauràs d'escollir el grup d'alumnes a qui va dirigida, el text i la data en que vols que vegi al calendari privat.</p> 
<p>Si el que vols és "afegir una cita a l'agenda pública", és molt senzill, només has de posar el text i la data de la cita. Prémer el botó: "Enviar la cita a l'agenda pública".</p> <p>CA</p>	<p>Si així l'agenda privada</p>  <p>Amb les opcions d'afegir una cita a la teva agenda, o bé eliminar cites de les agendas</p>
<p>Per "afegir una cita a l'agenda privada", cal complimentar el formulari, amb el text i la data corresponent.</p> 	<p>També es pot "Eliminar una cita de les agendas", escollint-la i prement el botó "eliminar la cita de les agendas escollides".</p>

```

    prèviament has d'haver escollit la cita, i els membres del grup dels
    quals vols eliminar la cita escollida.</font></span><font size="1" face="Verdana"><b><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
    </o:p>
    <br>
    </span></b><br>
    &nbsp;<br>
    </font>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

```

```

</body>
</html>
<u>help/helpeng/help24.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

```

```

<html>
<head>
    <title>EINES PERSONALS: La web personal</title>
</head>

```

```

<body>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p><a href="../../helpesp/help24.htm"></a>
            <a href="../../helpeng/help24.htm"></a><font
            face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS: La web personal</font></p>
        </td>
        <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
            face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
    </table>

```

```

    <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA">Pots
    activar la teva web personal, i així els altres usuaris podran accedir a la
    teva web, sense recordar la url.<br>
    </span>En aquest apartat utilitzarem un editor html en línia anomenat IEEDITOR
    propietat de Vattekkat Satheesh Babu, que podeu trobar a <a href="http://vsbabu.org"></a><span lang="CA" style="font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><o:p>
    </o:p>
    </span></font></p>
    <p align="center"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><b><font size="2">Tens dues
    opcions per activar la web:<br>
    <br>
    </font></b>
    &nbsp;<o:p>
    </o:p>
    </font>
    </span></p>
    <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><b><font size="1" face="Verdana">Activar una url
            externa<br>
            <br>
            </font>
            </b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA">Indicant la url on
            està emmagatzemada. Si elegeixes aquesta opció hauràs de completar el
            camp "<i>web</i>" del formulari de les dades personals, escrivint la
            url completa (http://www.elquesigui.xxx)</span><b><br>
            </b><br>
            &nbsp;<br>
            </font></p>
        </td>
        <td width="50%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <font size="1" face="Verdana">
            </font>
        </td>
    </tr>

```

```

</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
<p align="left"><font face="Verdana"><b><font size="1">Configurar la web
online
</font>
</b></font></p>
<p align="center"><font face="Verdana"><b><font size="1">
<br>
</font>
</b><font size="1" face="Verdana">
&nbsp;   <br>
Pots generar la teva primera
pàgina web, emprant aquest editor online, A continuació et
descriure els apartats més interessants.<br>
</font></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
<font size="1" face="Verdana"><b>Fixa't amb el menú:<br>
</b></font>
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="4">
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Aquest botó guarda els canvis
efectuats a la pàgina que estàs dissenyant i et retorna a l'entorn
de treball.</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Et permet guardar imatges que
posteriorment podràs incloure al document amb el botó:</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Et permet veure el text html
generat, si tens cura pots fer modificacions, però no és
recomanable.</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Són els típics botons de tallar,
copiar, enganxar i buscar de qualsevol programa d'edició de text.</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Prement a aquests botons pots anar
endavant i endarrera de les accions que has anat realitzant. No els
has d'utilitzar mai si estàs visualitzant el text html generat.</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><br>
</td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Aquests botons et permeten el

```

manteniment d'una taula. SI ho utilitzes veuràs que posiblement no és el millor apartat d'aquesta aplicació.

<p><b>Amb aquests pots canviar l'aspecte de la lletra i amb les opcions de l'esquerra la seva grandària i tipus de lletra</b></p>
<p><b>Pots canviar el color de la lletra i el fons.</b>          Observa que no hi ha cap botó per canviar el color de fons del document. Ho pots fer manualment :</p>
<p><b>Amb aquests típics botons pots situar el text en llocs determinats del document.</b></p>
<p><b>Aquest botó et permet fer un enllaç a una altra pàgina situada a internet, o bé enllaçar a una adreça de correu.</b></p>
<p><b>És possible que desitgis fer un enllaç a un lloc determinat de la mateixa pàgina. Això comporta haver de generar un marcador manualment. Fes el següent:</b>          1. Permuta amb el botó <b>HTML</b> a la visualització del text html , i situat en el lloc on voldries anar del document, escriu el següent <code>&amp;lt;marc1&gt;</code> . Així has creat un marcador que té per nom el nombre marc1.          2. Torna a premre el botó <b>HTML</b> , veuràs que al document no s'ha produït cap canvi visible. Ara selecciona el text en el que hi vols fer l'enllaç i prem , a la finestra només cal que escriguis <code>#marc1</code></p>
<p><b>Amb aquest podràs situar a la pàgina les imatges que desitgis (previament les hauràs d'haver afegit amb el botó <b>afegir imatges</b>). La finestra que es desplega et permet veure en un primer moment les imatges que tu has descarregat previament.</b></p> <p>Si et fixes amb la finestra veuràs que hi ha una carpeta que té per nom un nombre, a l'exemple hi ha un 1, aquest nombre és el teu codi intern.</p> <p>Si cliques damunt de la carpeta oberta que hi ha al principi de la finestra veuràs les carpetes dels diferents usuaris que fins aquest moment han activat la seva pàgina web amb aquest editor.</p>

```

        </tr>
    </table>
    </td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpeng/help25p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>EINES PERSONALS: Les agendas</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p><a href=" ../helpesp/help23p.htm"></a>
            <a href=" ../helpeng/help23p.htm"></a><font
            face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS:
            Quadres horaris </font><font face="Verdana" size="2">(professor/a)</font></p>
        </td>
        <td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
            face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Una
eina interessant, que et permet conèixer l'ocupació real de les aules en
qualsevol moment, i pots fer la reserva d'una o varies aules en un dia
determinat.&nbsp;</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
        <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="center"><font size="1" face="Verdana">
            &nbsp;<br>
            Ocupació de l'aula02</font></p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="left"><font size="1" face="Verdana"><b>Fixa't amb els
            colors:&nbsp;</b></font><p align="left"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
            CA" lang="CA">
            aquesta aula no està lliure tots els dies del curs.<br>
            </span>
            aquesta està parcialment ocupada.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
            </font><font face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font size="1">
            aquest color ens indica que està ocupada sempre i així ho ha disposat
            l'administrador.</font>
            </span></font><p align="left"><font size="1" face="Verdana">Si vols
            prement el botó podràs veure quina és l'ocupació real i podràs
            afegir la teva reserva si ho creus convenient i si és possible.</font><font face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-
            ansi-language: CA" lang="CA"><font size="1"><br>
            </font>
            </span><font size="1"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
            </o:p>
            </span></font></font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="left"><b><font size="1" face="Verdana">Fixa't amb els
            botons:&nbsp;</font></b><p align="left"><font face="Verdana" size="1">
            et permet veure en un dia i sessió determinada quines aules no estan

```

```

ocupades.</font>
<p align="left"><font face="Verdana" size="1">amb
aquest botó actualitzes la pàgina. Té la seva utilitat en el cas de
que vàris professors activin aquest mòdul al mateix moment.<br>
</font>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpeng/help25ppp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES PERSONALS: Les agendas</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="../../helpesp/help23p.htm"></a>
<a href="../../helpeng/help23p.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">EINES PERSONALS:
Quadres horaris </font><font face="Verdana" size="2">(administrador/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Una
eina interessant, que et permet conèixer l'ocupació real de les aules en
qualsevol moment, i pots fer la reserva d'una o varies aules en un dia
determinat.&nbsp;</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">
&nbsp;<br>
Ocupació de l'aula02</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="left"><font size="1" face="Verdana"><b>Fixa't amb els
colors:&nbsp;</b></font><p align="left"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA" lang="CA">
aquesta aula no està lliure tots els dies del curs.<br>
</span>
aquesta està parcialment ocupada.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
</font><font face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font size="1">
aquest color ens indica que està ocupada sempre, si així ho disposes.</font>
</span></font><p align="left"><font size="1" face="Verdana">Si vols
prement el botó podràs veure quina és l'ocupació real i podràs
afegir la teva reserva si ho creus convenient.</font><font face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language:
CA" lang="CA"><font size="1"><br>
</font>
</span><font size="1"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="left"><b><font size="1" face="Verdana">Fixa't amb els
botons:&nbsp;</font></b><p align="left"><font size="1" face="Verdana">
</b>
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="4">
  <tr>
    <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <font size="1" face="Verdana">Tornaràs a la finestra inicial</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><u><font color="#0000FF" size="1"
face="Verdana">Temes</font></u></td>
      <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <font size="1" face="Verdana">Et permet escollir diferents colors de
fons de la finestra de l'esquerra i de la dreta.<br>
        </font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="12%" align="center"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
        <td width="88%">
          <font size="1" face="Verdana">Visualitzaràs el document
corresponent.</font></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

```

```

</body>
</html>
<help/helpeng/help31p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

```

```

<html>
<head>
  <title>EINES de TREBALL: Biblioteca de documents</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="91%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href="../../helpesp/help31p.htm"></a>
        <a href="../../helpeng/help31p.htm"></a><font
face="Verdana"><font size="3">EINES de TREBALL: Biblioteca de documents
        </font> <font face="Verdana" size="2">(professors/es)</font></font></p>
      </td>
      <td width="9%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
  </table>

```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">És un dels punts més interessants de
l'entorn, ja que és on pots penjar els documents de treball adreçats als
alumnes. Quins tipus de documents:</font></p>
<ul>
  <li>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">&nbsp;<per enllaçar: publicats ja a
internet.</font></li>
  <li>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">per descarregar: generats amb la majoria
de processadors de text, só, imatges, html, etc.</font></li>
  <li>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">per realitzar en línia.</font></li>
</ul>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La finestra de presentació és:</font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

```



```

    <p align="justify"><font face="Verdana"><font size="2"><br>
    Que com pots veure hi ha una dues
    cel·les, a l'esquerra hi ha els documents als quals tu tens accés sigui
    per qu  els has preparat tu, sigui per qu  l'administrador ha preparat
    un document personal per tu.
    </font></font>
</td>
<td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
<b>
<font size="1" face="Verdana">Fixa't amb el men  de l'esquerra:&nbsp;<br>
</font>
</b>
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="4">
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana">Tornar s a la finestra inicial</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><u><font color="#0000FF" size="1"
face="Verdana">Temes</font></u></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana">Et permet escollir diferents colors de
fons de la finestra de l'esquerra i de la dreta.<br>
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
<td width="88%">
<font size="1" face="Verdana">Visualitzar s el document
corresponent.</font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<b>
<font size="1" face="Verdana">&nbsp;</font>
</b>
<p>
<b>
<font size="1" face="Verdana">Fixa't amb la finestra de la dreta: </font> </b>
<font size="1" face="Verdana">Qu 
has de fer per situar una document anomenat "<i>exemple</i>",
visible pels <i>alumnes de 2n de batxillerat</i>, fins el dia <i>10 de
juny de 2002</i>, i concretant  s un document que et situa a la web
"<i>del PIE</i>". ?</font></p>
<p><font size="1" face="Verdana"><br>
<b>
Crear un document nou</b>, escriu el nom del document : <i> exemple</i><br>
<b>
Tipus document</b>, escull : per enlla ar<br>
Prem el bot  <i> Generar</i></font></p>
<p><font face="Verdana" size="1">
Ja veus que a l'esquerra apareix el document exemple.<br>
Si vols pots eliminar el document o renombrar-lo (tu mateix).<br>
<br>
</font></p>
<p><font face="Verdana" size="1">Si prems a <font
color="#0000FF"><u>exemple</u>
</font>>observa la cel·la de la dreta: Has de posar la url complerta del lloc a
internet i pr mer <i>Guardar</i></font></p>
<p></p>
<p><font face="Verdana" size="1">Si la url  s correcta tens a la pantalla:<br>
</font></p>

```



```

</body>
</html>
help/helpeng/help32.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES de TREBALL: Exàmens Test</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help32.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help32.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">EINES de TREBALL: Exàmens Test</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana">En
aquest apartat pots realitzar pràctiques dels coneixements adquirits, o bé
realitzar exàmens tipus test, que els professors/es et preparen.</p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana">La
presentació és molt simple, només has d'escollir el tema de la relació que
tens en pantalla:</font></span></p>
</span></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="36%">
<tr>
<td width="100%" align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">A la Sortida
Pirineu només tens 3 oportunitats, als altres temes pots
realitzar la prova les vegadesque vulguis.</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">Una
vegada seleccionat el tema es presenta a la pantalla una breu descripció
del tema, que el professor/a creu que pot ser d'interès i utilitat
per la resolució de la prova.<br>
<br>
Fixa't amb la data límit, el número de preguntes que el professor/a ha
preparat i el número de preguntes que conté la prova.</font></span><p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span
style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">També
a sota de la descripció i abans de les preguntes que has de respondre,
tens dos botons:<br>
</span><br>
<span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><b>avaluar</b>:</span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Has
de prémer aquest botó quan creguis que ja has acabat la prova.</p>
</font>
<br>
<b>falten menys de xx minuts</b>: Recorda el temps que et queda per
realitzar la prova.</span></font><p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Les
preguntes poden ser d'una, dos, tres, quatre o cinc respostes, però
sempre només n'hi ha una de bona. Com podeu veure a vegades hi ha una

```

```

imatge que ajuda a la resolució de la pregunta:<br>
</span><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">Tinguis
present que si prems el botó <b>avaluar</b> o bé sí s'acaba el
temps que disposes per la realització de la prova, ja no podràs
continuar fent-la. Automàticament t'apareixerà a la pantalla el
resultat de la prova feta, les respostes que tu has triat i les
solucions correctes.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">Si
vols pots imprimir els resultats.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana"><o:p>
</o:p>
</font></span>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<u>help/helpeng/help32p.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES de TREBALL: Exàmens Test</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help32p.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help32p.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">EINES de TREBALL: Exàmens Test (</font><font face="Verdana" size="2">professors/es</font><font
face="Verdana" size="3">)</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Aquest
apartat és el complement als documents que heu anat deixant a la Biblioteca de
documents, o al treball realitzat a classe. Podeu avaluar als vostres alumnes
preparant proves test, amb un nombre il·limitat de preguntes a les quals hi
podeu adjuntar una imatge associada per cada pregunta.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Les
preguntes poden tenir una, dos, tres, quatre o cinc respostes, amb una sola
resposta bona. <o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">La
valoració de la prova es realitza pel mètode tradicional de puntuació de les
proves test:<br>
Per exemple una prova de 5 preguntes:</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Cada
resposta correcta val 2 punts.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>

```

```

<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
  <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Si
  la pregunta no es respon, la valoració és de 0 punts.</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
  <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Si
  la resposta és incorrecta, la valoració és negativa i depèn del número
  d'opcions que tingui la pregunta: <o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<ul style="margin-top:0cm" type="circle">
  <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">2
    opcions: 2 punts negatius (100% de la valoració)</o:p>
    </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">3
      opcions: 1 punt negatiu (50% de la valoració)</o:p>
      </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">4
      opcions: 0.66 punts negatius (33% de la valoració)</o:p>
      </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">5opcions:
      0.5 punts negatius (25% de la valoració)</o:p>
      </font></span></li>
  </ul>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">La
presentació inicial és :<br>
</font>
</span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><b>Que
heu de fer per preparar una prova test ?</o:p>
</o:p>
</b></font></span></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">
      </o:p><b><u>MANTENIMENT DEL TEMA<br>
      </u>Crear un tema nou</b>: Poseu el nom del tema i premeu <i>Generar</i>.<br>
      <b>Activar i/o actualitzar un tema</b>: escolliu el tema que voleu
      activar i premeu el botó <i>Activar</i>.</font><font face="Verdana" size="1"><b><br>
      Activar</b>, permet:</font></span>
      <blockquote>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Indicar
        la data límit de realització de la prova.<br>
        Nombre de preguntes de la prova<o:p>
        </o:p>
        <br>
        Temps límit de realització, en minuts.<o:p>
        </o:p>
        <br>
        Nombre de vegades que pot realitzar la prova un alumne. Si hi deixes
        el 0, l'alumne pot fer la prova un nombre il·limitat de vegades.<o:p>
        </o:p>
        </font></span></p>
      </blockquote>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Després
      prem <i>Actualitzar</i>.<o:p>
      </o:p>
      </font></span></p>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"
      size="1">&nbsp;</font><font face="Verdana" size="1"><b>Pots
      afegir i/o eliminar alumnes</b> que poden realitzar el test. Després
      prem <i>Activar</i> o <i>Eliminar,</i> en funció de l'operació que

```

vulguis realitzar.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"> També pots <b>generar un document html d'ajuda</b> a la realització de la prova que l'alumne visualitzarà al mateix temps que fa la prova, i naturalment podrà consultar. Aquest document es realitza amb el mateix editor de text en línia que podeu utilitzar per generar la vostra pàgina web personal. L'ajuda la trobareu a l'apartat <i>ALTRES...Ajuda</i>.</font></span>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>MANTENIMENT DE QÜESTIONS</u></b><br>  
<span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Escolliu el tema i després premeu <i>Activar</i><o:p>  
</o:p>  
,&nbsp;   <br>  
</i></span></font></span></p>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Seguidament teniu que completar el formulari que teniu a la pantalla tantes vegades com preguntes vulgueu formular. Veureu que a la dreta de cada pregunta teniu la possibilitat d'adjuntar una imatge.<br>Una vegada entrada una pregunta, la podeu modificar sempre que ho desitgeu, menys quan la modificació representi un canvi en el nombre de respostes. Llavors l'haureu d'eliminar i torna a escriure.<o:p>  
</o:p>  
<br>  
Per escriure les preguntes podeu utilitzar la tècnica de "copiar-enganxar", si ja teniu el text escrit amb un processador de text.<o:p>  
</o:p>  
</font></span></p>  
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="48%">  
<tr>  
<td width="100%"></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%">  
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Número de respostes</b>: el nombre de respostes que admet la pregunta.</font></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%">  
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>PE0</b>: has de posar l'enunciat de la pregunta.</font></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%">  
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>RB</b>: la respota correcta.</font></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%">  
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>RDx</b>: les altres respostes.</font></td>  
</tr>  
</table>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<font face="Verdana" size="1"><b><u>EXAMENS</u></b><br>  
Aquesta opció et permet realitzar la prova com si fos un alumne.</font>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b><u>AVALUACIÓ</u><br></u></b></font><font face="Verdana" size="1">Has d'escollir el tema<br></font><br>  
<font face="Verdana" size="1"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Et

```

    permet revisar els test realitzats pels alumnes:<o:p>
</o:p>
</span></font></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
  <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops: list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Resum
    de tots els test, amb la qualificació obtinguda i la data de
    realització. Pots imprimir-ho prement a <o:p>
    </o:p>
    </font></span></li>
  <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops: list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Visualitzar
    un test, marcant l'alumne escollit. Pots imprimir-ho prement a <o:p>
    </o:p>
    </font></span></li>
  <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops: list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Marcar
    els test que vols eliminar de la taula.</font></span></li>
</ul>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><o:p>
</o:p>
</font></span>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpeng/help33.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>EINES de TREBALL: Els fòrums</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpesp/help33.htm"></a>
        <a href=" ../helpeng/help33.htm"></a><font
        face="Verdana" size="3">EINES de TREBALL: Els fòrums</font></p>
      </td>
      <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
      face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
  </table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Aquesta
  utilitat, segurament ja coneguda, us permet mantenir converses asíncrones amb
  els altres usuaris de l'entorn. Es a dir, pots visualitzar, respondre i fer
  preguntes en un fòrum determinat. <o:p>
  </o:p>
  </font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Aquesta
  eina està moderada pel professor/a que ha activat el fòrum, i per tant és
  ell qui té la facultat de deixar-te intervenir o no.<o:p>
  </o:p>
  </font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Et
  pot ser molt útil, per a resoldre dubtes que et sorgeixen quan estàs realitzant
  algun treball que el professor t'ha preparat a la Biblioteca de documents, o
  que t'ha demanat a classe.<o:p>
  </o:p>
  </font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Per
  utilitzar-la has d'escollir el fòrum en el que desitgis participar.</font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"><font size="2"><img

```





```

</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Per
defecte està activada l'opció alumne, i les tasques que pots realitzar es
descriuen a continuació.</font></span></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><u><b><font size="2" face="Verdana">Quines tasques
pots realitzar(</font></b><font face="Verdana" size="2"><b>opció
alumne)?<br>
</b></font></u></p>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Per
utilitzar-la has d'escollir el fòrum en el que desitgis participar.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"><font size="2"><br>
</font><font size="1">Has de prémer a la descripció del tema.</font></span></p>
<p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
color="#0000FF">Nou
missatge</font>: Et permet escriure un missatge nou, has de redactar
l'assumpte i la descripció del missatge i prémer el botó <i>Enviar</i>.<br>
<font color="#0000FF">Buscar</font>: Et permet buscar els missatges que
contenen la paraula escrita.<br>
<font color="#0000FF">Llista de missatges</font>: Visualitzaràs els
assumpes del missatges del fòrum escollit.<br>
<font color="#0000FF">Resposta al missatge</font>: Pots respondre el
missatge que estàs visualitzant en aquest moment.<br>
</font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><span style="mso-ansi-language: CA">:si
hi prems veuràs el missatge seleccionat. <br>
</span></font></span><font size="1">:
t'indica que aquest missatge és nou.</font></font><p align="justify"><font face="Verdana"></font>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><u><b><font size="2" face="Verdana"><br>
Quines tasques pots realitzar(opció professor/a)?<br>
</font></b><font size="2" face="Verdana"><b><br>
</b></font></u><font face="Verdana" size="1">Has de prémer el botó
professor/a</font></p>

<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Pots eliminar
preguntes i/o respostes dels fòrums moderats per tú.<br>
<br>
</b>Has d'escollir el fòrum, i després seleccionar la pregunta que
vols eliminar i prémer el botó <i>Eliminar</i>, que veuràs al final
de la descripció de la pregunta.</font></p>

<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Pots fer el
manteniment del fòrums que vols moderar.<br>
</b><br>
<b>
<b>Crear un fòrum nou: </b>Has de nombrar el fòrum que vols moderar,
després prem <i>Generar</i>.<b><br>
Borrar el fòrum: </b>Pots eliminar el fòrum que tu desitgis.<b><br>
Renombrar el fòrum: </b>Pots canviar-li el nom.<b><br>
<b>
Activar i/o actualitzar un fòrum: </b>Després d'escollir el fòrum
prem <i>Activar,</i> i aquesta opció et permet:<br>
posar una data límit d'actuació del fòrum<br>
afegir els usuaris que poden participar<br>
eliminar participants actius del fòrum<br>
<br>
No deixis de prémer el botó corresponent.<br>
<br>
</font></p>

```

```

        </td>
      </tr>
    </table>

</body>
</html>
help/helpeng/help41.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>ENS COMUNIQUEM: El xat</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpesp/help41.htm"></a>
        <a href=" ../helpeng/help41.htm"></a><font
        face="Verdana" size="3">ENS COMUNIQUEM: El xat</font></p>
      </td>
      <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
      face="Verdana"><img border="0" src=' ../imatges/print.gif' width="23" height="22" alt='per imprimir'></font></a></td>
    </tr>
  </table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA">Aquesta
  eina et permet mantenir converses en línia, amb els altres usuaris de
  l'entorn. Com alumne tens dret a participar a les sales de conversa General i
  la del teu curs/grup. Si vols pots generar sales de conversa públiques i/o
  privades, però has de tenir en compte que aquest tipus de sales s'eliminaran
  periòdicament.</span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><br>
  <font face="Verdana" size="1">Pots escollir :&nbsp;<br>
  <b>
  espai per defecte</b>: on hi han les sales de conversa activades en funció del teu
  status.<br>
  <b>
  espai públic:</b> sales de conversa públiques generades per qualsevol usuari de
  l'entorn.<br>
  <b>
  crear una sala de conversa pública</b>: a la que hi podran accedir tots els altres
  usuaris.<br>
  <b>
  crear una sala de conversa privada</b>: a la que només hi accediran els usuaris
  que coneguin el nom d'aquesta sala.</font></p>
  <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Una vegada
  t'has decidit per la sala, cal que premis al botó <i>CONVERSAR</i> , i
  accediràs a una finestra com la següent:&nbsp;<br>
  <br>
  Aquest usuari s'ha decidit per la sala que té assignada per defecte: BTX2,
  corresponent als alumnes de segon de batxillerat.</font></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Fixa't que
  hi ha quatre zones ben diferenciades:<br>
  </font></p>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="50%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#CCCCFF"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">En
      aquesta zona apareixen els missatges de tots els usuaris connectats</font></td>
      <td width="50%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699">
        <p align="justify"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">La
        relació dels usuaris actius, i les sales de conversa a les que tens
        accés.<br>
        També hi ha l'opció de sortir, que l'has de prémer quan desitgis
        abandonar l'opció xat.</font></p>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

</tr>
<tr>
  <td width="80%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">És
    on has d'escriure el text que vols enviar. Pots escollir el color del text</font></td>
  <td width="20%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699">
    <p align="justify"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">Petites
      figures que pots fer apareixer en el missatge si escrius els caràcters que
      tenen a la dreta.</font></p>
    </td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<u>help/helpeng/help42.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>ENS COMUNIQUEM: El correu</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpesp/help42.htm"></a>
        <a href=" ../helpeng/help42.htm"></a><font
        face="Verdana" size="3">ENS COMUNIQUEM: El correu intern</font></p>
      </td>
      <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
        face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
  </table>

  <p class="MsoNormal"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Emprant
    aquesta opció pots enviar correu, opcionalment amb un fitxer adjunt als
    membres del teu grup, i als professors/es que habiliten el seu correu, si ho
    creuen convenient.</font></span></p>
  <p class="MsoNormal"></p>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
      <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">El
        procés que has de seguir és molt senzill:</font></span>
        <ul>
          <li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Has de seleccionar els
            receptors del correu que vols enviar.</font></span></li>
          <li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Has de complimentar
            els camps obligatoris del formulari de la dreta de la pantalla, i si
            vols pots adjuntar un document.</font></span></li>
          <li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Prémer al botó <i>enviar
            missatge al membres elegits</i>.</font></span></li>
        </ul>
        <p><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>Important:</u></b>
          Has de tenir present que només surten en la relació d'usuaris, els que
          tenen l'adreça de correu activada.<br>
          </font></span>
        </p>
      </td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
<u>help/helpeng/help42p.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>ENS COMUNIQUEM: El correu</title>

```

```

</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help42p.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help42p.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">ENS COMUNIQUEM: El correu intern (</font><font face="Verdana" size="2">professors/es</font><font
face="Verdana" size="3"></font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Emprant
aquesta opció pots enviar correu, opcionalment amb un fitxer adjunt als
membres del grup escollit.</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">El
procés que has de seguir és molt senzill:</font></span>
<ul>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Has de seleccionar els
receptors del correu que vols enviar.</font></span></li>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Has de complimentar
els camps obligatoris del formulari de la dreta de la pantalla, i si
vols pots adjuntar un document.</font></span></li>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Prémer al botó <i>enviar
missatge al membres elegits</i>.</font></span></li>
</ul>
<p><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>Important:</u></b>
Has de tenir present que només surten en la relació d'usuaris, els que
tenen l'adreça de correu activada.<br>
</font></span></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<u>help/helpeng/help51.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help51.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help51.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">És
aquí on pots veure les qualificacions que has obtingut en les diverses
assignatures al llarg del curs acadèmic.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">

```

```

<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Només
cal que senyalis l'assignatura, i obtindràs un quadre, que si vols pots
imprimir, amb les qualificacions de les diverses proves que has fet, i el
resultat de les avaluacions. Com pots observar hi ha un apartat de
comentaris, on el professor/a et pot fer els aclariments que cregui oportú.</p>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpeng/help51p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help51p.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help51p.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions (</font><font face="Verdana" size="2">professors/es</font><font
face="Verdana" size="3"></font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Com
a professor/a tens l'opció d'introduir les qualificacions que obtenen els
alumnes en les diferents proves que realitzen d'una assignatura determinada.</p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Prèviament
l'administrador ha d'haver donat d'alta les assignatures que estan al teu
càrrec.</p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Com
professor/a tens tres opcions:</p>
</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Manteniment
proves</b>: et permet introduir les qualificacions de les diferents proves
que realitzen els alumnes d'una assignatura.</p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Avaluar</b>:
et permet escollir 1ª,2ª,3ª o 4ª avaluació.</p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Avaluació
final</b>: et permet fer l'avaluació final en funció de les avaluacions
fetes.</font></span></li>
</ul>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">

```

```

<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>MANTENIMENT
DE PROVES<br>
<br>
</b></font></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>assignatura:
</b>Has d'escollir l'assignatura que desitgis. I si és la primera
vegada que accedeixes, veuràs un missatge d'avís indicant que no hi
ha alumnes seleccionats per aquesta assignatura, per tant has de
marcar la cel.la <i>alumnes</i> i marcar els alumnes d'aquesta
assignatura.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>proves
avaluades</b>: pots modificar i/o imprimir les proves que ja has
valorat amb anterioritat. Sempre pots modificar les qualificacions
menys quan la prova ja hagi estat seleccionada per formar part
d'alguna avaluació.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>descripció
nova prova</b>: sempre s'ha de nomenar la prova que vols qualificar.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>data</b>:
la data en que s'ha realitzat la prova.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Una
vegada completat el formulari, estàs en disposició d'introduir les
qualificacions i les observacions que cregueu oportunes.<br>
<br>
<br>
<br>
Sino és la primera vegada que treballes amb la prova, veureu que a la
part superior dreta apareix l'opció de veure la versió per imprimir.<br>
<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana"><b>AVALUAR<br>
<br>
</b>Amb aquesta opció pots fer l'avaluació (1ª,2ª,3ª,4ª) escollint
les proves que vols que formin part de l'avaluació.<b><br>
<br>
</b></font>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Després
de prémer el botó <i>ACCEPTAR</i> es visualitza el quadre de
l'avaluació escollida.</font></span></li>
<li>
<p style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-
ansi-language: CA">Si
passes </span><span style="mso-ansi-language:CA"> <o:p>
</o:p>
per damunt del botó de color blau, veuràs de quina prova es tracta.</span></span></font></li>
<li>
<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Pots
modificar el pes de cadascuna de les proves, per defecte el pes és
igual per a totes, i <i>CALCULAR</i> les noves qualificacions. </font></span></li>
<li>
<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Una
vegada redactats els comentaris personals si s'escau, prem el botó <i>GUARDAR
QUALIFICACIONS</i>.</font></span></li>
</ul>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><br>
</span><br>
<br>
<font size="1" face="Verdana">Si vols pots canviar manualment la
qualificació final situada a les cel.les sota el botó <i>CALCULAR</i>, i
també, una vegada guardades les qualificacions, pots imprimir

```

```

        prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.<br>
      </font><br>
    </td>
  </tr>
</tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><b>AVALUACIÓ FINAL<br>
  <br>
  </b>Una vegada realitzades les avaluacions del curs, pots generar
  l'avaluació final.<br>
  Una vegada escollida l'assignatura i la data de l'avaluació, es
  visualitza la taula amb les avaluacions parcials realitzades, i el càlcul
  per defecte de la qualificació final. Ara com a les avaluacions parcials,
  es pot modificar el pes de les avaluacions sobre la nota final, o bé es
  pot situar una qualificació particular, posant la nota final &quot;a
  mà&quot;; a les cel.les situades sota el botó <i>CALCULAR</i>.<br>
  <b><br>
  </b></font><br>
  <br>
  <font size="1" face="Verdana">I també,&nbsp; una vegada guardades les
  qualificacions, pots imprimir prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.<br>
  </font><br>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<u>help/helpeng/help51pp.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpesp/help51pp.htm"></a>
        <a href=" ../helpeng/help51pp.htm"></a><font
        face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions (</font><font face="Verdana" size="2">pares</font><font face="Verdana"
        size="3">)</font></p>
      </td>
      <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
        face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
  </table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">És
  aquí on pots veure les qualificacions que han obtingut en les diverses
  assignatures al llarg del curs acadèmic, els teus fills/es.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
  <p class="MsoNormal"></p>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
      <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Has
        de escollir el fill/a i després senyalar l'assignatura, obtindràs un
        quadre, que si vols pots imprimir, amb les qualificacions de les diverses
        proves que ha fet, i el resultat de les avaluacions. Com pots observar hi
        ha un apartat de comentaris, on el professor/a&nbsp; pot fer els
        aclariments que cregui oportú.<o:p>
        </o:p>
        <br>
        <br>
        </font></span><br>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

</table>

</body>
</html>
help/helpeng/help51ppp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="..helpesp/help51ppp.htm"></a>
<a href="..helpeng/help51ppp.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Qualificacions (</font><font face="Verdana" size="2">administrador/a</font><font
face="Verdana" size="3">)</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Com
a professor/a tens l'opció d'introduir les qualificacions que obtenen els
alumnes en les diferents proves que realitzen d'una assignatura determinada.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Però
com administrador/a de l'entorn, tens una opció més que els professors/es. </span></font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Com
administrador/a tens quatre opcions:<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><font size="1" face="Verdana"><b>Manteniment
assignatures</b>: has de donar d'alta les assignatures virtualitzades.</font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Manteniment
proves</b>: et permet introduir les qualificacions de les diferents proves
que realitzen els alumnes d'una assignatura.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Avaluar</b>:
et permet escollir 1ª,2ª,3ª o 4ª avaluació.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="1"><b>Avaluació
final</b>: et permet fer l'avaluació final en funció de les avaluacions
fetes.</font></span></li>
</ul>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>MANTENIMENT
ASSIGNATURES<br>
<br>
<b></font></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>codi</b><b>:
</b>Les codificacions de les assignatures són lliures, però el
millor és que facin referència al curs i al nom de l'assignatura. <span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Així
si volem donar d'alta Educació Física de primer d'ESO-A, la pots

```



codificar amb ESO1AEF.<o:p>  
</o:p>  
</span></font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>Nom  
de l'assignatura</b>: pots escollir el nom de les que ja tens  
entrades, o bé posar-ne un de nou a la cel.la de sota.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>tipus:  
</b>CC=crèdit comú, CV=crèdit variable, CR=crèdit de recerca.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>curs</b>:  
has d'escollir un curs o grup.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>professor/a</b>:  
has d'escollir un professor/a.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>elim</b>:  
si hi ha alguna assignatura que l'has de donar de baixa, has de marcar  
aquesta cel.la. Has de tenir present que si l'elimines, també es  
borra tota la informació relacionada amb l'assignatura.</font></li>  
</ul>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font size="1" face="Verdana">Una  
vegada completat el formulari, prem el botó <i>ACCEPTAR</i>, i  
l'assignatura quedarà incorporada al grup d'assignatures virtuals, i el  
professor/a assignada en podrà fer ús.<br>  
<br>  
</font>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>MANTENIMENT  
DE PROVES<br>  
<br>  
</b></font></p>  
<ul>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>assignatura:  
</b>Has d'escollir l'assignatura que desitgis. I si és la primera  
vegada que accedeixes, veuràs un missatge d'avis indicant que no hi  
ha alumnes seleccionats per aquesta assignatura, per tant has de  
marcar la cel.la <i>alumnes</i> i marcar els alumnes d'aquesta  
assignatura.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>proves  
avaluades</b>: pots modificar i/o imprimir les proves que ja has  
valorat amb anterioritat. Sempre pots modificar les qualificacions  
menys quan la prova ja hagi estat seleccionada per formar part  
d'alguna avaluació.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>descripció  
nova prova</b>: sempre s'ha de nombrar la prova que vols qualificar.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>data</b>:  
la data en que s'ha realitzat la prova.</font></li>  
</ul>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Una  
vegada completat el formulari, estàs en disposició d'introduir les  
qualificacions i les observacions que cregueu oportunes.<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
Sino és la primera vegada que treballes amb la prova, veureu que a la  
part superior dreta apareix l'opció de veure la versió per imprimir.<br>  
<br>  
</font>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<font size="1" face="Verdana"><b>AVALUAR<br>  
<br>

```

</b>Amb aquesta opció pots fer l'avaluació (1ª,2ª,3ª,4ª) escollint
les proves que vols que formin part de l'avaluació.<b><br>
<br>
</b></font>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Després
de prémer el botó <i>ACCEPTAR</i> es visualitza el quadre de
l'avaluació escollida.</font></span></li>
<li>
<p style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-
ansi-language: CA">Si
passes </span><span style="mso-ansi-language:CA"> <o:p>
</o:p>
per damunt del botó de color blau, veuràs de quina prova es tracta.</span></span></font></li>
<li>
<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Pots
modificar el pes de cadascuna de les proves, per defecte el pes és
igual per a totes, i <i>CALCULAR</i> les noves qualificacions. </font></span></li>
<li>
<p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Una
vegada redactats els comentaris personals si s'escau, prem el botó <i>GUARDAR
QUALIFICACIONS</i>.</font></span></li>
</ul>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><br>
</span><br>
<br>
<font size="1" face="Verdana">Si vols pots canviar manualment la
qualificació final situada a les cel.les sota el botó <i>CALCULAR</i>, i
també,&nbsp; una vegada guardades les qualificacions, pots imprimir
prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.<br>
</font><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><b>AVALUACIÓ FINAL<br>
<br>
</b>Una vegada realitzades les avaluacions del curs, pots generar
l'avaluació final.<br>
Una vegada escollida l'assignatura i la data de l'avaluació, es
visualitza la taula amb les avaluacions parcials realitzades, i el càlcul
per defecte de la qualificació final. Ara com a les avaluacions parcials,
es pot modificar el pes de les avaluacions sobre la nota final, o bé es
pot situar una qualificació particular, posant la nota final &quot;a
mà&quot;; a les cel.les situades sota el botó <i>CALCULAR</i>.<br>
<b><br>
</b></font><br>
<br>
<font size="1" face="Verdana">I també,&nbsp; una vegada guardades les
qualificacions, pots imprimir prement l'opció <i>Versió per imprimir</i>.<br>
</font><br>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpeng/help52.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al Centre</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help52.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help52.htm"></a><font

```

```

face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al
Centre</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"><img border="0" src='.././images/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
aquest espai pots veure la situació del teu compte de faltes d'assistència al
Centre.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Els
tipus de falta:</span></font></span></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
= absència injustificada</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
= absència justificada, amb la data de justificació.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
= retard injustificat.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
= retard justificat, amb la data de justificació.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
= expulsió de classe.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
= expulsió del Centre, amb la data de
retorn al Centre.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<u>help/helpeng/help52p.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al Centre</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href='../helpesp/help52p.htm'><img border="0" src='.././imatges/esp.gif' width="20" height="13" alt="español"></a>
<a href='../helpeng/help52p.htm'><img border="0" src='.././imatges/eng.gif' width="19" height="13" alt="english"></a><font
face="Verdana" size="1">DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al
Centre/Utilització Entorn (professors/es)</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"><img border="0" src='.././images/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-

```

```

ansi-language: CA">En
aquest espai pots veure la situació del&nbsp;compte de faltes d'assistència
al Centre dels alumnes i també les vostres.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
marques l'opció Visualització faltes alumnes</b>,&nbsp;després
d'escollir el curs, has de completar un formulari amb :</font>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">el
període de temps del que vols visionar les faltes</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">i
si vols veure: quadre resum, tots, un alumne en concret.
</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Els
tipus de falta:</font>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
= absència injustificada</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
= absència justificada, en aquest cas has d'escriure la data de
justificació, per defecte apareix la data de treball.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
= retard injustificat.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
= retard justificat, en aquest cas has d'escriure la data de
justificació, per defecte apareix la data de treball.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
= expulsió de classe.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
= expulsió del Centre, en aquest cas has d'escriure la data de
retorn al Centre.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><br>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
marques l'opció Visualització faltes professors/es</b>,&nbsp;es genera
un quadre amb la situació actual de les teves faltes d'assistència al
centre des del primer dia de curs fins a l'actualitat.<br>
</font>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Els
tipus de falta tipificats:</font>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Llicència</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Malaltia</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Permís</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Força
major</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Sense
justificar</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Dret
de Vaga</font></li>

```

```

        <li>
            <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Força
            Major</font></li>
        <li>
            <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Tasques
            directives</font></li>
    </ul>
</td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
    marques l'opció Control utilització de l'entorn</b>, &nbsp; després
    d'escollir el període de temps a visualitzar, es genera una taula amb la
    informació dels usuaris que han utilitzat l'entorn treballant amb les
    activitats (documents, fòrums, etc) que tu has preparat com a
    professor/a.<br>
    <br>
    </font>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpeng/help52pp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al Centre</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help52pp.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help52pp.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al
Centre (</font><font face="Verdana" size="2">pares</font><font face="Verdana" size="3">)</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
    aquest espai pots veure la situació del compte de faltes d'assistència al
    Centre dels teus fills/es.</span></font></span></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify">
    </td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpeng/help52ppp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>

```

```

<title>DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al Centre</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpesp/help52ppp.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help52ppp.htm"></a><font
face="Verdana" size="1">DADES ACADÈMIQUES : Control assistència al
Centre/Utilització Entorn (administrador/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
aquest espai pots fer el manteniment i visionar el&nbsp;&nbsp;&nbsp; compte de faltes
d'assistència al Centre dels alumnes i professors/es.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
marques l'opció Manteniment faltes alumnes</b>, <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
</font><p class="MsoNormal" align="justify"><font
face="Verdana" size="1">Has
d'escollir el curs i la data de treball, prémer <i>ACCEPTAR</i>,<br>
<br>
</font><br>
<br>
<font face="Verdana" size="1">Has d'introduir el tipus de falta
d'assistència:</font>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
= absència injustificada</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
= absència justificada, en aquest cas has d'escriure la data de
justificació, per defecte apareix la data de treball.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
= retard injustificat.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
= retard justificat, en aquest cas has d'escriure la data de
justificació, per defecte apareix la data de treball.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
= expulsió de classe.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
= expulsió del Centre, en aquest cas has d'escriure la data de
retorn al Centre.</font></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
marques l'opció Manteniment faltes professors/es</b>,&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="Verdana" size="1">has
de posar la data de treball i completar la taula següent, elegint el
tipus de falta i desmarcant les hores que no eren d'obligada permanència
al centre.</font><p class="MsoNormal" align="justify"><p
class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Els
tipus de falta tipificats:</font>
<ul>
<li>

```

```

        <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Llicència</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Malaltia</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Permís</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Força
    major</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Sense
    justificar</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Dret
    de Vaga</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Força
    Major</font></li>
    </li>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Tasques
    directives</font></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
    marques l'opció Visualització faltes alumnes</b>,&nbsp;   després
    d'escollir el curs, has de completar un formulari amb :</font>
    <ul>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">el
        periode de temps del que vols visionar les faltes</font></li>
    </li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">i
        si vols veure: quadre resum, tots, un alumne en concret.<br>
        </font></li>
    </ul>
    </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
    marques l'opció Visualització faltes professors/es</b>,&nbsp;   </font><p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana"
size="1">has
    de completar un formulari amb :</font>
    <ul>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">el
        periode de temps del que vols visionar les faltes</font></li>
    </li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">i
        si vols veure: tots o un professor/a en concret.</font></li>
    </ul>
    </td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
    marques l'opció Control utilització de l'entorn</b>,&nbsp;   després
    d'escollir el periode de temps a visualitzar, es genera una taula amb la
    informació dels usuaris que han utilitzat l'entorn treballant amb les
    activitats (documents, fòrums, etc) que tu has preparat com a
    professor/a.<br>
    <br>
    </font>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

</body>
</html>
help/helpeng/help53.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>DADES ACADÈMIQUES : Documentació</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><a href=".."helpesp/help53.htm"></a>
        <a href=".."helpeng/help53.htm"></a><font
        face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Documentació</font></p>
      </td>
      <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"><img border="0" src='..'../images/print.gif' width='23'
        height='22' alt='per imprimir' align="right"></font></a></p>
      </td>
    </tr>
  </table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">En
  aquest punt del menú pots visualitzar documents informatius generats en el
  Centre, poden ser de:<o:p>
  </font></span></p>
  <ul style="margin-top:0cm" type="disc">
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>caire
      general</b>:<b>: Projecte educatiu del Centre, Reglament de Règim Intern,
      Organigrama del Centre, Activitats globals, etc.<o:p>
      </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculats
      a una o vàries assignatures</b>:<b>: Programacions, Activitats a realitzar en
      una o vàries assignatures, Tasques tutorials per cicles, etc.<o:p>
      </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculats
      a un o varis cursos</b>:<b>: Activitats per cursos, Horaris d'un curs, etc.<o:p>
      </font></span></li>
  </ul>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Per
  visualitzar un document, només has d'escollir a la cel.la de l'esquerra
  l'opció General o bé l'assignatura que vulguis.<o:p>
  </font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">A
  la cel.la de la dreta hi veuràs una finestra amb el nom dels documents que
  pots veure, en el cas de que n'hi hagi més d'un has de seleccionar quin
  desitges activar.<o:p>
  </font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
      <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p class="MsoNormal" align="justify">
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

</body>
</html>
help/helpeng/help53p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DADES ACADÈMIQUES : Documentació</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="93%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpesp/help53p.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help53p.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">DADES ACADÈMIQUES : Documentació
</font><font face="Verdana" size="2">professors/es</font><font face="Verdana" size="3"></font></p>
</td>
<td width="7%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">En
aquest punt del menú pots fer el manteniment de documents informatius generats
en el Centre, poden ser de:<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>caire
general</b>: Projecte educatiu del Centre, Reglament de Règim Intern,
Organigrama del Centre, Activitats globals, etc.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculats
a una o vàries assignatures</b>: Programacions, Activitats a realitzar en
una o vàries assignatures, Tasques tutorial per cicles, etc.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculats
a un o varis cursos</b>: Activitats per cursos, Horaris d'un curs, etc.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><b><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Què
has de fer per activar un document ?<o:p>
</o:p>
</font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;<br>
<br>
<font face="Verdana" size="2">Fixa't amb la imatge: a la esquerra hi ha la
realció dels teus documents activats, a la dreta el formulari que s'ha de
completar quan vols afegir un document:</font></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
<b><font size="2" face="Verdana">Si vols afegir un document:</font></b>
<ul>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops: list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Activitat</font></b><font
size="1" face="Verdana">:

```

escriu el nom del document/activitat.

Tipus

escull si és de caire cultural o docent.

Escull assignatures o grups

Marca les assignatures o grups a qui va dirigit aquest document. Tinguis present que no pots escollir assignatures i grups a la vegada.

Edició document

Senyala el tipus de document que vols activar:

- url a internet: si el document es hi ha una pàgina web activa a internet.
- Per descarregar: si és un document preparat amb anterioritat mitjançant algun editor.
- Text pla: quan es tracta d'un escrit breu

Després prem **GUARDAR DADES**, i veuràs com a la cel.la de l'esquerra apareix el nom del document que vols activar.

El pas següent consisteix en adjuntar el document, per tant prem al botó corresponent que hi ha sota



si el document és:

- una url a internet, hauràs d'escriure l'adreça correcta:
- per descarregar, hauràs de buscar el document desitjat:
- Text pla: hauràs d'escriure el text a la finestra preparada.

```

        </o:p>
    </span></font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify">
        <b><font size="2" face="Verdana">Si vols modificar/eliminar un document:</font></b>
        <p align="justify"><span lang="CA"><font
size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA">A
la cel.la de l'esquerra has de marcar el document amb el que vols
treballar:</span></font></span></p>
        <p align="justify" style="margin-bottom: 0"><span lang="CA"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language:
CA">Si
marques el botó situat sota </span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"
size="1">,
podràs modificar el contingut del document.</font></span><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-
language: CA"><br>
Si marques el boto situat sota </span></font></span><span
lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA">,
podràs modificar el títol, a qui va dirigit i el tipus de document.<br>
Si marques el botó situat sota </span></font></span>
<span style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA">i
senyales el camp eliminar, eliminaràs el document. </span></font></span></p>
        <p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</td>
    </tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

</body>
</html>
<help/helpeng/help61.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>ALTRES : Usuaris en línia</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><a href=" ../helpesp/help61.htm"></a>
            <a href=" ../helpeng/help61.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">ALTRES :
            Usuaris en línia</font></p>
        </td>
        <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><a href='javascript:window.print()><font face="Verdana"></font></a></p>
        </td>
    </tr>
</table>

    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Aquesta
eina et permet veure qui, i des de quan, està utilitzant l'entorn virtual.
S'actualitza la informació cada 15".</span></font></span></p>
    <div align="center">
        <center>
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                <tr>
                    <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                        <p class="MsoNormal" align="justify">

```

```

</tr>
</table>

</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpeng/help62.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>ALTRES : Recursos a la red</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpesp/help62.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help62.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">ALTRES : Recursos a la red</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"><img border="0" src=' ../imatges/print.gif' width='23'
height='22' alt='per imprimir' align="right"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Pretén
ser un recull dels llocs més interessants que els usuaris de l'entorn trobeu
a Internet.<o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Per
tant és molt important que doneu a conèixer als demés usuaris les webs que
creieu útils. Ho podeu fer completant el formulari que visualitzeu al prémer
a <b><i>Afegeix un lloc</i></b>.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">La
incorporació de l'enllaç a l'index de recursos no és automàtica, ja que
l'administrador de l'entorn ha de donar per bó l'enllaç.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Si
creus que s'ha d'incorporar una nova categoria a l'index de recursos ho hauràs
de comunicar directament a l'administrador </span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"
size="2"><o:p>
</o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Per
accedir a un enllaç incorporat a la base de dades, has d'escollir la
categoria i naturalment prémer a l'enllaç desitjat.</font><o:p>
</o:p>
</span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</center>
</div>

```

```

</body>
</html>
help/helpeng/help63.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>ALTRES : Les webs personals</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpesp/help63.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help63.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">ALTRES : Les webs personals</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Pots
accedir a la pàgina web dels usuaris que la tenen activada. Només cal que
marquis l'usuari i s'obrirà una finestra independent amb la web de l'usuari
seleccionat.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Et
recordo que pots activar la teva web a l'opció del menú: <i>EINES
PERSONALS...La web personal</i></span></font></span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpeng/help64.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>ALTRES : Traductor</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpesp/help64.htm"></a>
<a href=" ../helpeng/help64.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">ALTRES : Traductor</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

```

```

</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Consisteix
en un enllaç directe a la web <a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>,
traductor d'us públic. Et pot ajudar a la comunicació amb altres membres de
l'entorn que utilitzin un idioma diferent al teu. Pots mantenir aquesta
finestra oberta mentre estàs participant en un xat, o en un fòrum, per
exemple.</font></span></p>
<div align="center">
  <center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p class="MsoNormal" align="justify">
    </td>
  </tr>
</table>

</center>
</div>

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

</body>
</html>
help/helpeng/help65.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>ALTRES : Traductor</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
  <tr>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><a href=" ../helpesp/help65.htm"></a>
      <a href=" ../helpeng/help65.htm"></a><font
face="Verdana" size="3">ALTRES : Ajuda</font></p>
    </td>
    <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"><img border='0' src='../images/print.gif' width='23'
height='22' alt='per imprimir' align="right"></font></a></p>
    </td>
  </tr>
</table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Document
general d'ajuda.</span></font></span></p>
  <div align="center">
    <center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p class="MsoNormal" align="justify">
    </td>
  </tr>
</table>

  </center>
</div>

</body>
</html>

```

### help/helpesp/help11.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>AUTENTIFICACIÓN:Activar usuario</title>

</head>

<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">

<tr>

<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><p><a href="../helpcat/help11.htm"></a>

<font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓN:Activar usuario</font></p>

</td>

<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'"><img border="0" src='../imagenes/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'"></a></td>

</tr>

</table>

<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Esta opción nos lleva a la página de bienvenida del entorno. Donde se muestran las citas y/o avisos particulares dirigidos al usuario, las noticias de tipo general y una colección de imágenes que muestran la actividad diaria del centro educativo.</font></p>

<p>&nbsp;</p>

</body>

</html>

### help/helpesp/help12.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>AUTENTIFICACIÓN:Modificar usuario</title>

</head>

<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">

<tr>

<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

<p>

<a href="../helpcat/help12.htm"></a>

<font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓN:Modificar usuario</font></p>

</td>

<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'"><img border="0" src='../imagenes/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'"></a></td>

</tr>

</table>

<p align="center"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Nos permite modificar los datos personales:</font></p>

<div align="center">

<center>

<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">

<tr>

<td width="23%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

<b><font face="Verdana" size="1">Nombre de usuario</font></b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><br>

</span>

</font>

</td>

<td width="77%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

<p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">Nuestro identificador. Lo podeis modificar, pero es conveniente hacerlo pocas veces, ya que sino los otros usuarios no os van a reconocer.</span></font>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

```

        <b><font face="Verdana" size="1">Contraseña</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">La clave que nos
        permite el acceso al entorno, junto con nuestro identificador.</font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <b><font size="1" face="Verdana">Nombre</font></b>
        </td>
        <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Nuestro nombre</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                <b><font size="1" face="Verdana">Apellidos</font></b>
            </td>
            <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Los apellidos</font></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                    <b><font size="1" face="Verdana">Género</font></b>
                </td>
                <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                    <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Puedes marcar tu sexo.</font></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                        <b><font size="1" face="Verdana">Idioma que hablas</font></b>
                    </td>
                    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family:
Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA">El
                        idioma te permitirá la comprensión del entorno, ya que lo
                        visualizarás de acuerdo con el idioma elegido. Por defecto puedes
                        acceder con los idiomas catalán i español. El administrador del
                        entorno tiene la facultad de ampliar el acceso a otros idiomas.</span></font></span>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                        <b><font size="1" face="Verdana">WEB</font></b>
                    </td>
                    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family:
Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA">Si
                        tienes tu página web personal, puedes indicar donde está situada. Así
                        los demás usuarios del entorno la podran visitar, cuando accedan a la
                        opción del menú: OTROS...Las webs personales.</span></font></span>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                        <b><font size="1" face="Verdana">tu email</font></b>
                    </td>
                    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family:
Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA">Es
                        con los campos contraseña y nombre de usuario, el dato más importante,
                        ya que sin la dirección de correo el entorno no és operativo. Si eres
                        un usuario que no dispone de dirección de correo la puedes solicitar a
                        tu centro educativo, o&nbsp;contratar una en un servidor de correo
                        gratuito.</span></font></span></td>
                    </tr>
                <tr>
                    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

```



```

        <b><font size="1" face="Verdana">nombre de usuario<br>
        (de correo)</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">Los tres campos que vienen a continuación, los puedes completar si conoces los tres datos requeridos i si quieres hacer el mantenimiento de tu correo en el propio entorno, sin utilizar Outlook express, messenger o otro programa que te permite la gestión de tu correo.<br> Normalmente el nombre de usuario de correo, </font></span><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">coincide con la palabra que hay delante de la arroba en la dirección de correo.</span></font></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <b><font size="1" face="Verdana">password<br>
            (de correo)</font></b>
        </td>
        <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">Es la contraseña con la que te has dado de alta en el servidor de correo. No tiene porque coincidir con la que has utilizado para darte de alta al entorno.<br> Pero para evitar confusiones es recomendable utilizar la misma.</span></font></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <b><font size="1" face="Verdana">servidor pop</font></b>
        </td>
        <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Es el nombre del servidor pop de correo. Por ejemplo si la dirección es del PIE, el servidor pop es: pie.xtec.es</font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <b><font size="1" face="Verdana">dejas que se vea tu correo</font></b>
        </td>
        <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">De momento no tiene ninguna función este campo.</font></td>
    </tr>
</table>
</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpesp/help13.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>AUTENTIFICACIÓN: Identificación</title>
</head>

<body>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
        <tr>
            <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                <p><a href=" ../helpcat/help13.htm"></a>
                <font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓN: Identificación</font></p>
            </td>
            <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"></a></td>
        </tr>
    </table>

```

<p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA" lang="CA">A esta opción también tienes acceso desde la pantalla inicial, si tienes problemas en recordar tu contraseña, o si un usuario no identificado quiere entrar a formar parte de la comunidad de usuarios.</span></p>

<p align="justify">&lt;span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"&gt;&lt;img border="0" src=" ../imatges/im131e.jpg" align=right&gt;&lt;b&gt;No recuerdo la contraseña:&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA" lang="CA"&gt;Os permite recuperar vuestra contraseña, o la de otro usuario. Os pide vuestro nombre de usuario y la dirección de correo, que ha de coincidir con la que os disteis de alta. Si solictais la contraseña de otro usuario, teneis que poner la dirección de correo del otro usuario.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p align="justify">&lt;span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA" lang="CA"&gt;Si los datos introducidos son correctos, el administrador os enviará automáticamente a vuestra cuenta de correo la contraseña solicitada.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p>
<p align="justify">&lt;span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"&gt;&lt;img border="0" src=" ../imatges/im132e.jpg" align="right"&gt;&lt;b&gt;Dar de alta:&lt;/b&gt; Permite daros de alta al entorno, sin ser un miembro inicial de la comunidad educativa del Centro: alumno, padre, madre, profesor/a.&lt;br&gt;Este usuario forma parte del grupo de foráneos y por lo tanto no puede acceder a toda la información que genera el entorno.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Después de completar los campos obligatorios i marcar el botón &amp;quot;&lt;i&gt;dar de alta&lt;/i&gt;&amp;quot; recibirás en la dirección de correo indicada tu contraseña, con la que podrás acceder al entorno. &lt;o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA" lang="CA">Breve descripción de los datos que has de introducir:&nbsp;</span></p>

<p align="center">&lt;b&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;Nombre de usuario&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;font size="1" face="Verdana"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;</p>	<p align="justify">&lt;font size="1" face="Verdana"&gt;&lt;span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"&gt;Nuestro identificador. Lo podeis modificar, pero es conveniente hacerlo pocas veces, ya que sino los otros usuarios no os van a reconocer.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p>
<p align="center">&lt;b&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;Contraseña&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</p>	<p align="justify">&lt;font size="1" face="Verdana"&gt;La clave que nos permite el acceso al entorno, junto con nuestro identificador.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p>
<p align="center">&lt;b&gt;&lt;font size="1" face="Verdana"&gt;Nombre&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</p>	<p align="justify">&lt;font size="1" face="Verdana"&gt;Nuestro nombre&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p>

```

<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font size="1" face="Verdana">Apellidos</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Los apellidos</font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font size="1" face="Verdana">Género</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Puedes marcar tu sexo.</font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font size="1" face="Verdana">Idioma que hablas</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">El idioma te permitirá la comprensión del entorno, ya que lo visualizarás de acuerdo con el idioma elegido. Por defecto puedes acceder con los idiomas catalán i español. El administrador del entorno tiene la facultad de ampliar el acceso a otros idiomas.</span></font></span>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font size="1" face="Verdana">WEB</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">Si tienes tu página web personal, puedes indicar donde está situada. Así los demás usuarios del entorno la podran visitar, cuando accedan a la opción del menú: OTROS...Las webs personales.</span></font></span>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font size="1" face="Verdana">tu email</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">Es con los campos contraseña y nombre de usuario, el dato más importante, ya que sin la dirección de correo el entorno no és operativo. Si eres un usuario que no dispone de dirección de correo la puedes solicitar a tu centro educativo, o&nbsp;contratar una en un servidor de correo gratuito.</span></font></span>
    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font size="1" face="Verdana">nombre d'usuario<br>(de correo)</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">Los tres campos que vienen a continuación, los puedes completar si conoces los tres datos requeridos i si quieres hacer el mantenimiento de tu correo en el propio entorno, sin utilizar Outlook express, messenger o otro programa que te permite la gestión de tu correo.<br>Normalmente el nombre de usuario de correo, <span style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">coincide con la palabra que hay delante de la arroba en la dirección de correo.</span> </font></span></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">password<br>
(de correo)</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><span lang="CA" style="font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family:
Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1"><span style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA">Es
la contraseña con la que te has dado de alta en el servidor de correo.
No tiene porque coincidir con la que has utilizado para darte de alta al
entorno.<br>
Pero para evitar confusiones es recomendable utilizar la misma.</span></font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">servidor pop</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Es el nombre del
servidor pop de correo. Por ejemplo si la dirección es del PIE, el
servidor pop es: pie.xtec.es</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">dejas que se vea tu correo</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">De momento no tiene
ninguna función este campo.</font></td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

</body>
</html>
help/helpesp/help14.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>AUTENTIFICACIÓN:Desactivar usuario</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpcat/help14.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">AUTENTIFICACIÓN:Desactivar usuario</font></p>
</td>
<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()></a></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Esta opción és recomendable
utilizarla cuando se quiere abandonar el entorno.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Después de activarla aparece
una pantalla indicando que acabas de salir de la aplicación, y te da la
opción de volver a entrar.</font></p>
<p align="justify"></p>

</body>
</html>
help/helpesp/help21.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>PERSONAL: Enlaces personales</title>
</head>

```

```

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=".."helpcat/help21.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">PERSONAL:
Enlaces personales</font></p>
</td>
<td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"><img border="0" src='..'../images/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></font></a></td>
</tr>
</table>
<p class="MsoBodyText" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span
style="mso-ansi-language: CA">Nos
permite guardar las direcciones de las páginas web que nos parecen más
interesantes, y clasificarlas en categorías que se generan automáticamente.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">La
primera vez que accedes a esta opción te aparecerá una pantalla como la
siguiente:</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA"></span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Para
añadir un enlace tienes que completar el formulario que hay debajo del botón
&quot;<i>AÑADIR UN NUEVO ENLACE</i>&quot;;&nbsp;</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="23%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Categoría</font></b><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="font-family:
Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language:
ES; mso-bidi-language: AR-SA"><br>
</span>
</font>
</td>
<td width="77%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-
width: 1">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA"><font
size="1">Puedes
escribir en la ventana de la izquierda el nombre de una nueva categoría
o escoger de la ventana de la derecha una categoría que ya hayas creado
anteriormente. </o:p>
</font></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">Nombre</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">El nombre de la página
web</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">Url</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">La dirección donde
está situada la web, recuerda que la mayoría comienzan por http://www.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font size="1" face="Verdana">Descripción</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Es recomendable una
breve descripción del sitio, que os sirva para recordaros el contenido
de la página.</font></td>
</tr>
</tr>

```

```
  |
```

```

aplicación que utilizáis&nbsp; es una variante de un script, de libre
distribución(GNU), generado per </font> </span><font face="Verdana" size="2">Aldoir
Ventura, llamado UEBIMIAU. <span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA">Muy
extendido en el entorno de trabajo de la programación web, utilizando la
tecnología PHP.</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" align="left" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-
bottom-width: 1" colspan="2">
<p align="justify">
<span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Si
accedes a esta opción </font></span>
<span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">y
os encontráis con la ventana siguiente, significa que no habéis
cumplimentado los datos personales necesarios para utilizar esta
herramienta con eficiencia.</span></font></span>
<p align="justify"><font face="Verdana"><font size="2"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Por
lo tanto, es mejor con la opción del menú: &quot;<i>AUTENTIFICACIÓN...modificar
usuario</i>&quot;; completar los campos marcados con una <b><font color="#FF0000">W</font></b>.</span></font><font
size="1"><span lang="CA" style="mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language:
CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"><br>
</span>
</font>
</font>
</font>
</p>
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">
<span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">
</o:p>
</span>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="108%" align="left" valign="top" colspan="2">
<p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Si
quieres, puedes completar el formulario anterior, pero cada vez que accedáis a
esta opción lo tendrás que hacer. </o:p>
</font>
</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Correo-e</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">LA DIRECCIÓN de correo.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Usuario</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">
<span lang="CA" style="mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: CA;
mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">
Normalmente el nombre de usuario de correo, coincide con la palabra que
hay delante de la arroba.</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<b><font face="Verdana" size="1">Contraseña</font></b>
</td>
<td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family:
Times New Roman; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA" lang="CA">Es
la contraseña con la que te has dado de alta en el servidor de correo.
No la tienes que confundir con la contraseña que utilizas para acceder
al entorno, aunque puede ser la misma.</span></font></p>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Servidor</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Es el nombre del servidor
    pop de correo.&nbsp;</font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Login<></font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify">
      <span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana">Hay
      que marcar este botón para al correo vía web. </o:p>
    </font>
    </span></p>
  </td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
  <tr>
    <td width="100%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><font face="Verdana"><br>
        <font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:
12.0pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA">Si
        accedes a esta opción y visualizas la pantalla siguiente, has accedido
        correctamente a tu servidor de correo y estás visualizando los últimos
        correos que has recibido. </o:p>
      </span></font>
      <p align="justify"><font face="Verdana"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Como
        puedes ver, a la izquierda hay una barra de menú que te permite hacer
        el mantenimiento de tu cuenta de correo, sin salir del entorno de
        trabajo.</span></font>
      </p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
        esta ayuda, seguidamente, encontraréis una breve descripción de los
        elementos que componen el menú.</span></font><font face="Verdana"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;
mso-ansi-language: CA" lang="CA">
        </span></font><span lang="CA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA">
        </o:p>
      </span>
    </font>
  </td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
  <tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <b><font face="Verdana" size="1">Mensajes</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana"><font size="8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA">Se
        visualizan los mensajes que has recibido. Los que no has leído aparecen en
        negrita. Marcando en la descripción del asunto, visualizarás su
        contenido.</span></font></span><span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><font
face="Verdana"></font></span></p>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language:
CA"><font face="Verdana">Puedes
        seleccionar todos o varios mensajes para eliminarlos o moverlos a otra
        carpeta.</o:p>
      </o:p>
    </font></span>
  </td>
</tr>
</table>

```



```

<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Componer</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font face="Verdana">
      <font size="1"><span lang="CA">Esta
      opción te permite preparar un mensaje, has de indicar a quién quieres
      enviarlo, puedes añadir uno o varios archivos adjuntos, escribir el texto
      del mensaje, utilizando los botones de configuración de estilo que
      aparecen en la cabecera de la ventana.</span></font></font></p>
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA">También
    puedes añadir o no la firma que tienes archivada por defecto en la
    opción &quot;<i>PREFERENCIAS</i>&quot;.</span></font></p>
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA">Tienes
    que marcar el botón &quot;<i>Enviar</i>&quot; para hacer efectivo el
    envío del correo a las direcciones indicadas.</span></font><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-
font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"></o:p>
    </span></font>
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Actualizar</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Realiza un refresco y
    añade nuevos mensajes a la lista de mensajes recibidos.</font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Carpetas</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA">P</span></font><span lang="CA" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-
size:12.0pt;font-family:Verdana;
mso-ansi-language:CA">uedes visualizar los mensajes que tienes guardados en las
    diferentes carpetas, eliminarlos, etc.<br>
    Y también puedes crear carpetas nuevas para mejorar tu organización
    personal.</span><span lang="CA" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Verdana;
mso-ansi-language:CA"></o:p>
    </span>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font face="Verdana" size="1">Busqueda</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><font face="Verdana"><font size="1"></font><span lang="CA" style="font-size:8.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA">Puedes
    buscar los mensajes que contienen la palabra o palabras que has escrito en
    la celda de color azul.</span><span lang="CA" style="font-size:8.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"></o:p>
    </span></font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <b><font size="1" face="Verdana">Agenda</font></b>
  </td>
  <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><br>
    <font size="1" face="Verdana">Esta opción te permite guardar una lista
    de direcciones de correo, a las que puedes acceder cuando preparas un
    mensaje para enviar. El funcionamiento es muy sencillo, sólo hay que
    marcar el botón &quot;<i>Nuevo contacto</i>&quot; y completar los campos
    del formulario.</font></p>
    <p align="center">
  </td>
</tr>

```

```

    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <b><font size="1" face="Verdana">Preferencias</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><font face="Verdana"></font><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Verdana;
mso-ansi-language:CA">Este apartado del menú es muy importante y hay que
acceder a él antes de empezar a utilizar esta herramienta, ya que el
formulario que puedes completar te permite:</span></font>
</p>
<p align="justify"><font face="Verdana"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-
language: CA" lang="CA">P</span></font><font face="Verdana"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family:
Verdana; mso-ansi-language: CA" lang="CA">ersonalizar
tus mensajes.<br>
Decidir como quieres actuar con la papelera<br>
Cuantos mensajes quieres ver por pantalla.<br>
La firma que quieres que aparezca al final de cada mensaje.</span></font><font face="Verdana"><span lang="CA" style="font-
size:8.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Verdana;
mso-ansi-language:CA"> </o:p>
</span></font></p>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="1%" align="left" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <b><font size="1" face="Verdana">Desconectar</font></b>
    </td>
    <td width="107%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Con esta opción
abandonas esta herramienta y vuelves a la página inicial del entorno.</font>
</td>
  </tr>
</table>
<p><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<u>help/helpesp/help23.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>PERSONAL: Las agendas</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpcat/help23.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">PERSONAL:
Las agendas</font></p>
      </td>
      <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
  </table>

  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Una
parte del contenido de esta opción la tienes sempre presente en la página
inicial del entorno, en las columnas de la derecha e izquierda de la galería
de imágenes, donde aparecen las citas y/o avisos de tipo general y particular
que se generan automáticamente.</span></font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
esta parte del entorno puedes ver las citas en las agendas pública y privada y
realizar el mantenimiento de las citas adheridas a tu agenda particular;</span></font></p>
  <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
      <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

```

```

        <p align="center"><font face="Verdana" size="1">Agenda pública con las
        citas del día elegido.
        <br>
        &nbsp;</font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="center"><font face="Verdana" size="1">Agenda privada
    <br>
    </font>
    </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="center"><font size="1" face="Verdana">Puedes añadir citas a tu
    agenda privada, o eliminar citas obsoletas.</font><font face="Verdana">
    <font size="1">
    <br>
    </font>
    </font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="center"><font size="1" face="Verdana">Para añadir una cita en
    la agenda privada, tienes que cumplimentar el formulario correspondiente:
    el texto y la fecha correspondiente de la cita.
    <br>
    </font><font face="Verdana"></font></p>
    </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="center"><font size="1" face="Verdana">También puedes eleiminar
    una cita, eligiendo la cita a borrar i marcando el botón: &quot;<i>eliminar
    la cita externa...</i>&quot;;</font><font face="Verdana"><font size="1">
    <br>
    </font>&nbsp;</font></p>
    <p align="center"><font face="Verdana"></font>
    </td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<u>help/helpesp/help23p.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>PERSONAL: Las agendas</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
        <td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p><a href="../../helpcat/help23p.htm"></a>
            <font face="Verdana" size="3">PERSONAL:
            Las agendas </font><font face="Verdana" size="2">(profesor/a)</font></p>
        </td>
        <td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
            face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Una
parte del contenido de esta opción la tienes siempre presente en la página
inicial del entorno, en las columnas de la derecha e izquierda de la galería

```

```

de imágenes, donde aparecen las citas y/o avisos de tipo general y particular
que se generan automáticamente.</span></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
esta parte del entorno puedes ver las citas en las agendas pública y privada y
realizar el mantenimiento de las citas adheridas a tu agenda particular, y como
profesor/a puedes generar citas/avios en las agendas particulares de un grupo
de alumnos.</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana"><b>Agenda pública con
las citas del día elegido</b></font><font size="1" face="Verdana"><br>
&nbsp;<br>
Fíjate que tienes la opción de añadir una cita en la agenda privada de
un grupo de alumnos.
</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">Si eliges la opción
&quot;<i>añadir una cita a la agenda privada de los alumnos</i>&quot;;
tienes que elegir el grupo de alumnos, el texto y la fecha.<span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA">
<br>
<br>
</span><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana"><b>La agenda privada</b></font><font face="Verdana"><font size="1"><br>
<br>
Con las opciones de añadir o eliminar citas.
</font>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana" size="1">Para &quot;<i>añadir una
cita a la agenda privada</i>&quot;; tienes que completar el formulario, con
el texto y la fecha correspondiente.
<br>
<br>
</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">Ta</font></span><font size="1"
face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">mbién
puedes &quot;<i>Eliminar una cita de las agendas</i>&quot;; eligiéndola y
marcando el botón &quot;<i>eliminar la cita de las agendas elegidas</i>&quot;.</span><br>
&nbsp;<br>
</font>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<help/helpesp/help23ppp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>PERSONAL: Las agendas</title>
</head>

```

```

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
  <tr>
    <td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p><a href=" ../helpcat/help23ppp.htm"></a>
      <font face="Verdana" size="3">PERSONAL:
      Las agendas </font><font face="Verdana" size="2">(administrador/a)</font></p>
    </td>
    <td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()''><font
      face="Verdana"></font></a></td>
  </tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Una
parte del contenido de esta opción la tienes sempre presente en la página
inicial del entorno, en las columnas de la derecha e izquierda de la galería
de imágenes, donde aparecen las citas y/o avisos de tipo general y particular
que se generan automáticamente.</span></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">En
esta parte del entorno puedes ver las citas en las agendas pública y privada y
realizar el mantenimiento de las citas adheridas a tu agenda particular, y como
profesor/a puedes generar citas/avisos en las agendas particulares de un grupo
de alumnos.</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="center"><font size="1" face="Verdana"><b>Agenda pública con
      las citas del día elegido.</b><br>
      </font><font size="1" face="Verdana"><br>
      &nbsp;<br>
      Fijate que tienes dos opciones, como administrador/a, añadir una cita a
      la agenda privada - pública de un grupo de alumnos.
      </font></p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="center"><font size="1" face="Verdana">Si eliges la opción
      &quot;<i>añadir una cita a la agenda privada de los alumnos</i>&quot;;
      tienes que elegir el grupo de alumnos, el texto y la fecha.<span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA">
      <br>
      <br>
      </span><span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
      </o:p>
      </span></font>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><span style="mso-ansi-language:
      CA">Si
      quieres &quot;<i>añadir una cita a la agenda pública</i>&quot;; es muy
      sencillo: completa el formulario de la derecha. Marca el botón &quot;<i>Enviar
      la cita a la agenda pública</i>&quot;.<br>
      </span><span style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
      </o:p>
      </span></span></font></p>
      <p align="justify">&nbsp;</p>
      <p align="justify">&nbsp;</p>
      <p align="justify">&nbsp;</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="center"><font face="Verdana"><font size="1"><b>La agenda
      privada</b></font><font size="1"><br>
      <br>
      Con las opciones de añadir o eliminar citas.
      </font>
    </td>
  </tr>
</tr>

```

```

<tr>
  <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="center"><font face="Verdana" size="1">Para &quot;<i>añadir una
    cita a la agenda privada</i>&quot; tienes que completar el formulario, con
    el texto y la fecha correspondiente.
    <br>
    <br>
    <br>
    </font></p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="center"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">Ta</font></span><font size="1"
face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">mbién
    puedes &quot;<i>Eliminar una cita de las agendas</i>&quot;, eligiéndola y
    marcando el botón &quot;<i>eliminar la cita de las agendas elegidas</i>&quot;.</span><br>
    <br>
    &nbsp;<br>
    </font>
  </td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpesp/help24.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>PERSONAL: La web personal</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="67%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href=" ../helpcat/help24.htm"></a>
        <font face="Verdana" size="3">PERSONAL: La web personal</font></p>
      </td>
      <td width="33%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
    </tr>
  </table>

  <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Puedes
  activar tu web personal, y así los otros usuarios podran acceder a tu web, sin
  tener que recordar la url.<br>
  En este apartado utilizaremos un editor html en línea : IEEDITOR propiedad de
  Vattekkat Satheesh Babu, que podeis encontrar en :</span><a href="http://vsbabu.org"></a><span lang="CA" style="font-family:Verdana;mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></p>
  <p align="center"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="2" face="Verdana"><b><span style="mso-ansi-language:
CA">Tienes
  dos opciones para activar la web.</span></b></font>
</span><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana"><b><font size="2">
<br>
</font></b>
&nbsp;<o:p>
</o:p>
</font>
</span></p>
  <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
      <td width="50%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><b>Activar una url
        externa<br>
        <br>

```

```

</b>Indicando la url donde está almacenada. Si eliges esta opción
tienes que completar el campo <i>web</i> del formulario de
datos personales, escribiendo la url completa (http://www.loquesea.xxx).<br>
</font></p>
</td>
<td width="50%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<font size="1" face="Verdana">
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
<p align="left"><font face="Verdana"><b><font size="1">Configurar la web
en línea</font></b></font></p>
<p align="center"><font face="Verdana"><b><font size="1">
<br>
</font>
</b><font size="1" face="Verdana">
<br>
Puedes generar tu primera página web, utilizando este sencillo editor
en línea. A continuació describiré los apartados más interesantes:</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
<font size="1" face="Verdana"><b>Fijate en el menú:<br>
</b></font>
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="4">
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Este botón guarda
los cambios efectuados en la página que estás diseñando y vuelve
al entorno de trabajo.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Te permite guardar
imágenes que después puedes añadir al documento con el botón:</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Puedes ver el texto
html generado, si tienes cuidado puedes realizar modificaciones,
pero no es recomendable.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Los típicos
botones de cortar, copiar, pegar y buscar que aparecen en cualquier
editor de texto.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Con estos botones
puedes recuperar o borrar acciones ya realizadas. No lo utilices
nunca si estás visualizando e texto html generado.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><br>
    </td>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Puedes realizar el
mantenimiento de una tabla de texto.</font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
        <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Puedes cambiar el
formato del tipoo de letra.</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
            <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Con ellos puedes
cambiar el color de la letra y el fondo.</font></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
                <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                    <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Los típicos
botones que te permiten situar el texto elegido donde uno desea.</font></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="12%" align="center"></td>
                    <td width="88%">
                        <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Este botón te
permite realizar un enlace a otra página situada en internet, o
enlazar a una dirección de correo.</font></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"></td>
                        <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Es posible que
desees realizar un enlace a un determinado sitio de la misma página
que estás realizando. Para ello tendrás que generar un marcador en
la página manualmente:&nbsp;<br>
1. Permuta con el botón 
a la visualización del texto html , y situate en el sitiodonde
quieres enlazar el documento y escribe : &quot; &lt;a
name=&quot;marc1&quot;&gt;&lt;/a&gt;&quot; . Acabas de crear un
marcador en el documento identificado con el nombre
&quot;marc1&quot;.<br>
2. Vuelve a marcar el botón ,
verás que en el documento no se ha producido ningún cambio visible.
Ahora
selecciona el texto </font><font size="1" face="Verdana">donde
deseas realizar el enlace, i marca el botón </font><font
size="1">, <font face="Verdana">en
la ventana escribe: </font></font><font size="1" face="Verdana"># </font><font face="Verdana"
size="1">marc1.&nbsp;</font></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" valign="top"></td>
                        <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                            <p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Con este icono
podrás situar en la página imágenes (antes las tienes que haber
añadido con el botón &quot;<i>añadir imágenes</i>&quot;). La
ventana que se despliega te permite ver en un primer momento las
imágenes que tu has descargado.&nbsp;</font><p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><img border="1"

```



```

src="../../imatges/im247.jpg" align="right" width="193" height="160">Si
    te fijas, en la ventana hay una carpeta que tiene por nombre un
    número, en el ejemplo hay un 1. Este número es tu código interno.&nbsp;  <br>
</font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;  </font></p>

</body>
</html>
help/helpesp/help25p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>PERSONAL: Marcos horarios</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="../../helpcat/help23p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">PERSONAL:
Marcos horarios </font><font face="Verdana" size="2">(profesor/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Un
elemento interesante, que te permite conocer el estado de ocupación real de
las aulas en cualquier momento, y puedes hacer la reserva de una o varias aulas
en un día dererminado.</span></font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">
&nbsp;  <br>
Ocupación del aula02</font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="left"><font size="1" face="Verdana"><b>Fijate con los colores</b></font></p>
<p align="left"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA">
aula que siempre está libre.<br>
</span>
aula parcialmente ocupada. &nbsp;  <br>
</font><font face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font size="1">
</font>
</span></font><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-bidi-font-size: 7.5pt; mso-ansi-language: CA" lang="CA">aula
que siempre está ocupada.</span></font><p align="left"><font size="1" face="Verdana">Si
quieres marcando el botón correspondiente verás la ocupación real del
aula y quien la está utuilizando. Y podrás añadir tu reserva si es
posible y lo crees conveniente.<span lang="CA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="left"><b><font size="1" face="Verdana">Fijate en los
botones:&nbsp;  </font></b></p>
<p align="left"><font face="Verdana" size="1">

```

Te permite ver, en un día y sesión determinada, que aulas no están ocupadas.

Con este botón actualizas la página. Tiene su utilidad en el caso de que varios profesores activen este módulo simultáneamente.

```

haciendo modificaciones generales es mejor que mantegas esta opción
desactivada.<br>

puedes añadir aulas<br>
 puedes
eliminar aulas<br>
 puedes
eliminar las ocupaciones de determinadas aulas.</font><p align="left"><font face="Verdana" size="1">
Te permite ver, en un día y sesión determinada, que aulas no estan
ocupadas.</font><p align="left"><font face="Verdana" size="1">Con
este botón actualizas la página. Tiene su utilidad en el caso de que
varios profesores activen este módulo simultáneamente.</font>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpesp/help31.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>PARA TRABAJAR: Biblioteca de documentos</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="89%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpcat/help31.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">PARA
TRABAJAR: Biblioteca de documentos</font></p>
</td>
<td width="11%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Es uno de&nbsp;   los puntos
más interesantes del entorno, donde encontraras los documentos que los
profesores dejan en vuestra biblioteca, para que los podais utilizar. La
ventana de presentación es como la imagen que tienes a continuación.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">A la izquierda se presentan
los documentos a los que tu tienes acceso, y en la ventana de la derecha
aparece le contenido del documento que seleccionas.</font></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="center"><font face="Verdana">
</font>
</td>
<td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" colspan="2">
<b>
<font size="1" face="Verdana">Fijate en el menú:<br>
</font>
</b>
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="4">
<tr>
<td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <font size="1" face="Verdana">Vuelves a la ventana inicial.</font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="12%" align="center" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><u><font color="#0000FF" size="1"
face="Verdana">Temas</font></u></td>
        <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
            <font size="1" face="Verdana">Te permite elegir diferentes colores
            de fondo de las dos ventanas.</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="12%" align="center"><font size="1" face="Verdana"></font></td>
            <td width="88%">
                <font size="1" face="Verdana">Visualizaras el documento correspondiente.</font></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpesp/help31p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>PARA TRABAJAR: Biblioteca de documentos</title>
</head>

<body>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
        <tr>
            <td width="91%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                <p><a href="../../helpcat/help31p.htm"></a>
                <font size="3" face="Verdana">PARA
                </font><font face="Verdana"><font size="3">TRABAJAR: Biblioteca de documentos
                </font><font face="Verdana" size="2">(profesores/as)</font></font></p>
            </td>
            <td width="9%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
        </tr>
    </table>

    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Es uno de los puntos más
    interesantes del entorno, ya que te permite añadir documentos a la biblioteca
    particular de cada alumno.<br>
    ¿Qué tipo de documentos puedes utilizar?</font></p>
    <ul>
        <li>
            <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">para enlazar: publicados ya
            en internet.</font></li>
        <li>
            <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">para descargar: generados
            utilizando cualquier procesador de texto, sonido, imagen, html, etc.</font></li>
        <li>
            <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">para realizar en línea.</font></li>
    </ul>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La ventana de presentación
    es:</font></p>
    <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="90%">
        <tr>
            <td width="50%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
                <p align="justify"><font face="Verdana"><font size="2"><br>
                Como puedes ver en la ventana de la izquierda hay los documentos a los
                que tu tienes acceso, sea porque los has preparado tu, sea porque el
                administrador los ha preparado para ti.</font></font>

```

[illegible]

```

<br>
<br>
<b>
Status del documento</b> : elige la opción <i>público</i></b>; i marca
<i>modificar</i></b>;, ya que si es <i>privado</i></b>;, solo lo
puede ver el usuario que lo ha generado.<br>
<b>
Visible hasta la fecha </b>: escribe <i> 2002-06-10</i> i marca<i>Modificar</i></b>.<br>
<b>
Añadir usuario</b> : elige la opción, <i>***todos los usuarios del grupo (BTX 2)</i>,
y marca <i>añadir</i></b>.</font></font></p>
<p><font face="Verdana" size="1">Fijate que al final de la ventana de la
derecha puedes habilitar tu correo a los alumnos que pueden visulaizar el
documento, por si tienen necesidad de enviarte un correo, utilizando la opción
<i>Nos comunicamos...EL correo</i></b>.</font></p>
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana">Si marcas a 
puedes generar otro documento, y recuerda que puedes activar un documento que
ya tienes hecho, o bién generarlo en línea. Si lo tienes hecho el proceso es
similar al descrito para activar el documento <i>exemple</i></b>. Si
deseas generar un documento en línea has de tener en cuenta que la estructura
del documento ha de coincidir con la siguiente:&nbsp;</font></p>
<ul>
<li><font size="1" face="Verdana">Capítulo 1</font></li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 1.1: Respuesta a la pregunta 1.1 </font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 1.2: Respuesta a la pregunta 1.2 </font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 1.3: Respuesta a la pregunta 1.3</font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">más preguntas</font></li>
</ul>
</blockquote>
<ul>
<li><font size="1" face="Verdana">Capítulo 2</font></li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 2.1: Respuesta a la pregunta 2.1 </font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 2.2: Respuesta a la pregunta 2.2 </font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 2.3: Respuesta a la pregunta 2.3</font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">més preguntes</font></li>
</ul>
</blockquote>
<ul>
<li><font size="1" face="Verdana">Capítulo 3</font></li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 3.1: Respuesta a la pregunta 3.1 </font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 3.2: Respuesta a la pregunta 3.2 </font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">Pregunta 3.3: Respuesta a la pregunta 3.3</font></li>
<li><font face="Verdana" size="1">més preguntes</font></li>
</ul>
</blockquote>
<ul>
<li><font face="Verdana" size="1">Más capítulos</font></li>
</ul>
<hr>
<p>&nbsp;</p>

</body>
</html>
help/helpesp/help32.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>PARA TRABAJAR: Exámenes Test</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">

```

```

<tr>
  <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p><a href=" ../helpcat/help32.htm"></a>
    <font face="Verdana" size="3">PARA
    TRABAJAR: Exámenes Test</font></p>
  </td>
  <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"><span style="mso-ansi-
language: CA">En
este apartado puedes realizar prácticas de los conocimientos adquiridos,
realizando pruebas o exámenes test, que los profesores preparan para ti.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">La
presentación es mut simple, tienes que elegir el tema de la relación que te
aparecen en pantalla:&nbsp;  </span></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <div align="center">
        <center>
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="36%">
            <tr>
              <td width="100%" align="center"></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" align="center">
                <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">A la &quot;<i>Sortida
                Pirineu</i>&quot; solamente tienes 3 oportunidades. En los otros
                temas puedes realizar la prueba las veces que desees.</font></td>
              </tr>
            </table>
          </center>
        </div>
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language:
CA">Una
vez seleccionado el tema se presenta en pantalla una breve descripción
del mismo, que el profesor/a cree que puede ser de interés y utilidad
para la realización de la prueba.<br>
</span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana"><br>
Fijate con la fecha límite, el número de preguntas que el profesor/a
ha preparado y el número de preguntas que contiene la prueba.</font></span><p align="justify"><font size="1"
face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Debajo
de la descripción y antes de las preguntas a responder, tiens dos
botones:<br>
</span></font><font size="1" face="Verdana"><br>
<span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><b><span style="mso-ansi-language: CA">e</span></b></span><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><b>valuar</b>:</span></b></span><span
style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><b>que marcar este botón cuando hayas finalizado la prueba.</o:p>
<br>
<b>faltan menos de xx minutos</b>:</span> Te recuerda el tiempo restante para
realizar la prueba.</span></font><p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA"
lang="CA">Las
preguntas pueden ser de una, dos, tres, cuatro y cinco respuestas, pero
siempre solo hay una de correcta. Es posible que haya una imagen
relacionada con la pregunta.<br>
</span></font><font size="1" face="Verdana"><span
lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana"><span
style="mso-ansi-language: CA">Al
marcar el botón &quot;<i><b>evaluar</b></i>&quot;, o si se acaba el
tiempo que dispones para la realización de la prueba, ya no puedes
continuar practicando con ella. Automáticamente te aparecerá en la
pantalla la prueba que has realizado con el resultado obtenido, las
respuestas marcadas por ti y las respuestas correctas.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana"><span
style="mso-ansi-language: CA">Si

```

```

quieres puedes imprimir los resultados.</span></font></span></p>
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana"><o:p>
</o:p>
</font></span>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
<help/helpesp/help32p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>EINES de TREBALL: Exàmens Test</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpcat/help32p.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">PARA
TRABAJAR: Exàmenes Test (</font><font face="Verdana" size="2">profesores/as</font><font face="Verdana" size="3"></font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
ansi-language: CA">Este
apartado es el complemento ideal a los documentos que habeis generado en las
bibliotecas de documentos de vuestros alumnos, o del trabajo realizado en
clase. Podeis evaluar a vuestros alumnos preparando pruebas test, con un
número ilimitado de preguntas a las que podeis adjuntar una imagen asociada a
cada cuestión.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
ansi-language: CA">Las
preguntas pueden tener una, dos, tres, cuatro y cinco respuestas, con una sola
respuesta correcta.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
ansi-language: CA">La
valoración de la prueba se realiza por el método tradicional de puntuación de
la pruebas test.<br>
Por ejemplo una prueba de 5 preguntas:&nbsp;</span></font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Cada
respuesta correcta vale 2 puntos.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Si
la pregunta no se responde, la valoración es de 0 puntos.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">Si
la respuesta es incorrecta, la valoración es negativa i depende del número
de opciones&nbsp;< que tenga la pregunta: <o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<ul style="margin-top:0cm" type="circle">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">2
opciones: 2 puntos negatius (100% de la valoración)<o:p>
</o:p>
</font></span></li>

```



```

<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops: list 72.0pt">
  <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">3
  opciones: 1 punto negativo(50% de la valoración)</p>
</li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops: list 72.0pt">
  <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">4
  opciones: 0.66 puntos negativos (33% de la valoración)</p>
</li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops: list 72.0pt">
  <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">5
  opciones:
  0.5 puntos negativos (25% de la valoración)</p>
</li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana">La
presentación inicial es :<br>
</span>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><b><span
style="mso-ansi-language: CA">¿
Que teneis que hacer para preparar una prueba test ?</span></b></font></span></p>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1" face="Verdana">
      </p><b><u>MANTENIMIENTO DEL TEMA<br>
      </u>Crear un tema nuevo</b>: escribir el nombre del tema y marcar &quot;<i>Generar</i>&quot;;<br>
      <b>Activar y/o actualizar un tema</b>: elige el tema que quieres activar
      y marca el botón&nbsp; &quot;<i>Activar</i>&quot;;<b><br>
      Activar</b>, permite:</font></span>
      <blockquote>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><span style="mso-ansi-language: CA"><font face="Verdana" size="1"><span lang="CA"
style="mso-ansi-language:CA">Indicar
        la fecha límite de realización de la prueba.<br>
        </span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Número
        de preguntas de la prueba.</p>
        <br>
        Tiempo límite de realización de la prueba, en minutos.<br>
        Número de veces que el alumno puede realizar la prueba. Si dejas el
        0, el alumno puede hacer la prueba un número ilimitado de veces.</font></span></p>
      </blockquote>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span
style="mso-ansi-language: CA">Después
      marca &quot;<i>Actualizar</i>&quot;;</span></font></span></p>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"
size="1">&nbsp;<b>Puedes
      añadir y/o eliminar alumnos</b> que pueden realizar el test. Después
      marca &quot;<i>Activar</i> o <i>Eliminar</i>&quot;;</span></font></span></p>
      </p>
      </font></span></p>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">También
      puedes <b>generar un documento html de ayuda</b> a la realización de
      la prueba, que el alumno visualizará cuando vaya a realizar el test, y
      naturalmente podrá consultar. Este documento se realiza con el mismo
      editor de texto en línea que podeis utilizar para generar vuestra
      página web personal. La ayuda la encontrareis en el apartado: &quot;<b><i>OTROS...Ayuda</i></b>&quot;.</font></span>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>MANTENIMIENTO
    DE CUESTIONES</u></b></font></span></p>
    <p align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA">Elige
    el tema y después marca el botón &quot;<i>Activar</i>&quot;;<br>
    </span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><i></i></span></font></span></p>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span

```

style="mso-ansi-language: CA">Seguidamente  
 tienes que completar el formulario que tienes en la pantalla tantas  
 veces como preguntas querais generar. A la derecha de cada preguntar  
 teneis la opción de adjuntar una imagen.<br>  
 Las preguntas introducidas las podeis eliminar y modificar en el momento  
 que vosotros deseis. Si quereis modificar el número de respuestas de  
 que consta una pregunta, la tendreis que eliminar y volver a escribirla.<br>  
 Para escribir las preguntas podeis utilizar la técnica de  
 &quot;copiar-pegar&quot;; si ya teneis el texto escrito en un prodesador  
 de textos. </span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"></o:p>  
 </font></span></p>  
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="48%">  
 <tr>  
 <td width="100%"></td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="100%">  
 <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Número de  
 respuestas</b>: el número de respuestas que admite la pregunta.</font></td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="100%">  
 <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>PE0</b>:   
 Escribir el enunciado de la pregunta</font></td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="100%">  
 <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>RB</b>: la  
 respuesta correcta.</font></td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="100%">  
 <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>RDx</b>: las  
 otras respuestas.</font></td>  
 </tr>  
 </table>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
 <font face="Verdana" size="1"><b><u>EXÁMENES</u></b><br>  
 Esta opción te permite realizar la prueba como si fueras un alumno.</font>  
 </td>  
 </tr>  
 <tr>  
 <td width="100%" valign="top" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
 <p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b><u>EVALUACIÓN</u><br>  
 </u></b>Tienes que escoger el tema<br>  
 </font><br>  
 <font face="Verdana" size="1"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">Te  
 permite revisar los test realizados por los alumnos. </o:p>  
 </span></font></p>  
 <ul style="margin-top:0cm" type="disc">  
 <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">  
 <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Resumen  
 de todos los test, con la calificación obtenida y la fecha de  
 realización. Puedes imprimirlo marcando <o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></li>  
 <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">  
 <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Visualizar  
 un test, marcando el alumno elegido. Puedes imprimirlo marcando <o:p>  
 </o:p>  
 </font></span></li>  
 <li class="MsoNormal" style="mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">  
 <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Marcar  
 los test que quieres eliminar de la tabla.</font></span></li>  
 </ul>  
 <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><o:p>  
 </o:p>  
 </font></span>  
 </td>

```

    </tr>
  </table>
  <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpesp/help33.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>PARA TRABAJAR: Los foros</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href="..">../helpcat/help33.htm">../imatges/cat.gif" width="27" height="16" alt="català"></a>
        <font face="Verdana" size="3">PARA
        TRABAJAR: Los foros</font></p>
      </td>
      <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
        face="Verdana">../images/print.gif" width="23" height="22" alt="per imprimir"></font></a></td>
    </tr>
  </table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
    ansi-language: CA">Esta
    utilidad, seguramente ya conocida, nos permite mantener conversaciones
    asíncronas con los otros usuarios del entorno. Puedes visualizar, responder y
    hacer preguntas en un foro determinado.</span></font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
    ansi-language: CA">Esta
    herramienta está moderada por el profesor/a que ha activado el foro, y por lo
    tanto es el quien tiene la facultad de dejarte intervenir o no.</span></font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
    ansi-language: CA">Te
    puede ser muy útil para resolver dudas que surgen cuando estas realizando
    algún trabajo que el profesor/a te ha preparado en la biblioteca de
    documentos, por ejemplo.</span></font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
    ansi-language: CA">Para
    utilizarla tienes que marcar el foro en el que desees participar.</span></font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"><font size="2">../imatges/im3301e.jpg" width="543" height="68"><br>
    </font><font size="1">Marca la descripción del tema.</font></font></span></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b><u>Que tareas puedes
    realizar?</u></b></font></p>

  <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Nuevo
        mensaje</font></span></font></p>
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Enviar</font></span></font></p>
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Buscar</font></span></font></p>
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Lista de mensajes</font></span></font></p>
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Respuesta al mensaje</font></span></font></p>
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Visualizar los asuntos de los mensajes del foro elegido.</font></span></font></p>
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Puedes responder al mensaje que esta visualizando.</font></span></font></p>
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Si marcas este icono veras el mensaje seleccionado.</font></span></font></p>
        <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
        color="#0000FF">Te indica que este mensaje no lo has leído todavía.</font></span></font></p>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

    </tr>
  </table>
  <p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

</body>
</html>
help/helpesp/help33p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>PARA TRABAJAR: Los foros</title>
</head>

<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
      <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p><a href="..">helpcat/help33p.htm">imatges/cat.gif" width="27" height="16" alt="català"></a>
        <font face="Verdana" size="3">PARA
        TRABAJAR: Los foros</font><font face="Verdana" size="2">(profesores/as)</font></p>
      </td>
      <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
        face="Verdana">images/print.gif" width="23" height="22" alt="per imprimir"></font></a></td>
    </tr>
  </table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
    ansi-language: CA">Esta
    utilidad, seguramente ya conocida, nos permite mantener conversaciones
    asíncronas con los otros usuarios del entorno. Puedes visualizar, responder y
    hacer preguntas en un foro determinado.</span></font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA">Como
    profesor/a puedes moderar los foros que creas conveniente.</span></font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
    ansi-language: CA">P</span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span
    style="mso-ansi-language: CA">uede ser
    muy útil a los alumnos, para resolver dudas que surgen cuando estan realizando
    algún trabajo que el profesor/a le ha preparado en la biblioteca de
    documentos, por ejemplo.</span></font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA">Fijate
    que tienes la opción de actuar como alumno,&nbsp;<span style="mso-ansi-language: CA">o bien como profesor/a.<br>
    </span></font></span>imatges/im3303e.jpg" width="477" height="116"></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-
    ansi-language: CA">Por
    defecto está activada la opción alumno, y las tareas que puedes realizar se
    describen a continuación:</span></font></span></p>
  <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b><u>Que tareas puedes
        realizar(opción alumno)?</u></b></font></p>

        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Para utilizarla tienes que
        escoger el foro en el que desees participar</font></p>

        <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="2">imatges/im3301e.jpg"
        width="543" height="68"><br>
        </font><font face="Verdana" size="1">Marcando la descripción del tema.</font></span></p>

        <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
          <tr>
            <td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
              <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font size="1"><font
              color="#0000FF">Nuevo
              mensaje</font>: Tienes que redactar el asunto y la descripción del
              mensaje y marcar el botón&nbsp;<span style="mso-ansi-language: CA">&quot;<i>Enviar</i>&quot;</span><br>
              <font color="#0000FF">Buscar</font>: Te permite buscar los mensajes que

```

```

contienen la palabra escrita.<br>
<font color="#0000FF">Lista de mensajes</font>: Visualizaras los asuntos
de los mensajes del foro elegido.<br>
<font color="#0000FF">Respuesta al mensaje</font>: Puedes responder al
mensaje que esta visulaizando.<br>
<span style="mso-ansi-language: CA">:si
marcas este icono veras el mensaje seleccionado.&nbsp;  <br>
</span>
</font></span><font size="1">:
te indica que este mensaje no lo has leído todavia.</font></font>
<p align="justify"><font face="Verdana"></font>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><u><b><font size="2" face="Verdana">¿ Que tareas
puedes realizar (opción profesor/a)?<br>
</font></b><font size="2" face="Verdana"><b><br>
</b></font></u><font face="Verdana" size="1">Tienes que marcar el botón
profesor/a.</font></p>

<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Puedes eliminar
preguntas y/o respuestas de los foros moderados por ti.<br>
<br>
</b>Tienes que escoger el foro, y después seleccionar l apregunta que
quieres eliminar, marcar el botón &quot;<i>Eliminar</i>&quot;, que
veras al final de la descripción de la pregunta.</font></p>

<p align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Puedes hacer el
mantenimiento del foro que vas a moderar.<br>
</b><br>
<br>
<b>Crear un foro nuevo: </b>Tienes que nombrar el foro que quieres
moderar, después marca &quot;<i>Generar</i>&quot;.<b><br>
Borrar el foro: </b>Puedes eleiminar el foro que tu deseese.<b><br>
Renombrar el foro: </b>Puedes cambiar su nombre.<b><br>
<br>
Activar y/o actualizar un foro: </b>Después de escoger el foro marca
&quot;<i>Activar</i>&quot;.. Esta opción te permite:<br>
poner una fecha límite de actuación del foro.<br>
añadir y/o eliminar usuarios activos al foro.<br>
<br>
No dejes de marcar el botón correspondiente.</font></p>

<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">
<br>
</font></p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><u><b><font size="2" face="Verdana"><br>
</font></b></u></p>

</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<help/helpesp/help41.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

```

```

<head>
  <title>NOS COMUNICAMOS: El Chat</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
  <tr>
    <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p><a href='../helpcat/help41.htm'><img border="0" src='../imatges/cat.gif" width="27" height="16" alt="català"></a>
      <font face="Verdana" size="3">NOS
      COMUNICAMOS: El chat</font></p>
    </td>
    <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
      face="Verdana"><img border="0" src='.././images/print.gif" width="23" height="22" alt='per imprimir'></font></a></td>
  </tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: CA" lang="CA">Esta
herramienta te permite mantener conversaciones en línea, con los otros
susuarios del entorno. Como alumno tienes derecho a participar en las salas de
conversación: <b>General</b> i la de tu <b>curso/grupo</b>. Si quieres puedes
generar salas públicas y/o privadas. Has de tener en cuenta que este tipo de
salas se eliminarán periódicamente.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><img border="0" src='../imatges/im4101e.jpg" width="496" height="242"><br>
<font face="Verdana" size="1">Puedes elegir :&nbsp;<br>
<b>
espacio por defecto</b>: donde se racionan las salas de conversación activas
en función de tu status particular.<br>
<b>
espacio público:</b> salas de conversación públicas generadas por cualquier
usuario del entorno.<br>
<b>
crear una sala de conversación pública</b>: a la que pueden acceder todos los
usuarios.<br>
<b>
crear una sala de conversación privada</b>: a la que solo accederán los
usuarios que conozcan su existencia.</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">Cuando te hayas decidido por
la sala en la que deseas participar, tienes que marcar el botón &quot;<i>CONVERSAR</i>&quot;;
y accederás a la ventana siguiente:&nbsp;<br>
<img border="0" src='../imatges/im4102e.jpg" width="515" height="368"><br>
Este usuario ha decidido participar en la sala de los alumnos de segundo de
bachillerato: BTX 2.</font></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Fijate que
hay cuatro zonas diferenciadas:</font></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="50%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#CCCCFF"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">En
esta zona aparecen los mensajes de todos los usuarios conectados.</font></td>
    <td width="50%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699">
      <p align="justify"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">La
relación de usuarios activos y las salas a las que tienes acceso.&nbsp;<br>
También tienes la opción de <b>salir</b>, que has de utilizar cuando
desees abandonar el módulo de conversación síncrona.</font></p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="80%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">Aquí
tienes que escribir el texto que quieres enviar. Puedes personalizar el
color del texto.</font></td>
    <td width="20%" style="border-style: solid; border-width: 1" bgcolor="#666699">
      <p align="justify"><font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">Pequeñas
figuras que si lo deseas aparecerán en el cuerpo de tu mensaje si escribes
los caracteres que tienen a la derecha.</font></p>
    </td>
  </tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="1">&nbsp;</font></p>

```

### help/helpesp/help42.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>NOS COMUNICAMOS: El Correo</title>

</head>

<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">

<tr>

<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

<p><a href=" ../helpcat/help42.htm"></a>

<font face="Verdana" size="3">NOS

COMUNICAMOS: El correo interno</font></p>

</td>

<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"></font></a></td>

</tr>

</table>

<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Utilizando esta opción puedes enviar correo, opcionalmente con un fichero adjunto, a los

miembros de tu grupo y&nbsp; a los profesores que han habilitado su correo.</font></span></p>

<p class="MsoNormal"></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">

<tr>

<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">El proceso que has de seguir es muy sencillo:</font></span>

<ul>

<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Tienes que seleccionar los receptores del correo.</font></span></li>

<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Tienes que que cumplimentar los campos obligatorios del formulario de la derecha, y si quieres puedes adjuntar un documento.</font></span></li>

<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Marca el botón &quot;<i>Enviar mensajes a los miembros elegidos</i>&quot;.</font></span></li>

</ul>

<p><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>Importante:</u></b>

Tienes que tener presente que en la relación de usuarios, solamente

aparecen los que tienen la dirección de correo activada.<br>

</font></span>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

### help/helpesp/help42p.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>NOS COMUNICAMOS: El Correo</title>

</head>

<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">

<tr>

<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

<p><a href=" ../helpcat/help42p.htm"></a>

<font face="Verdana" size="3">NOS

COMUNICAMOS: El Correo interno (</font><font face="Verdana" size="2">profesores/as</font><font face="Verdana" size="3">)</font></p>

</td>

<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"></font></a></td>

</tr>

</table>

```

<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Utilizando
esta opción puedes enviar correo, opcionalmente con un fichero adjunto, a los
miembros del grupo que escojas.</font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">El
proceso que has de seguir es muy sencillo:</font></span>
<ul>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Tienes que seleccionar
los receptores del correo.</font></span></li>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Tienes que que
cumplimentar los campos obligatorios del formulario de la derecha, y
si quieres puedes adjuntar un documento.</font></span></li>
<li><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1">Marca el botón &quot;<i>Enviar
mensajes a los miembros elegidos</i>&quot;.</font></span></li>
</ul>
<p><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><b><u>Importante:</u></b>
Tienes que tener presente que en la relación de usuarios, solamente
aparecen los que tienen la dirección de correo activada.<br>
</font></span></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<u><a href="help/helpesp/help51.htm">help/helpesp/help51.htm</a>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DATOS ACADÉMICOS: Calificaciones</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="..\helpcat/help51.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DATOS
ACADÉMICOS: Calificaciones.</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
este apartado puedes ver las calificaciones que has obtenido en las diversas
asignaturas que has cursado durante el curso académico.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span
style="mso-ansi-language: CA">Solamente
tienes que marcar la asignatura, y obtendras un cuadro (lo puedes
imprimir) con las calificaciones de las diversas pruebas que has
realizado, y los resultados de las evaluaciones. Como puedes observar hay
un apartado de comentarios donde el profesor/a puede escribir las
anotaciones que crea oportunas.<br>
</span></font></span>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```



## help/helpesp/help51p.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>DATOS ACADÉMICOS: Calificaciones</title>

</head>

<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">

<tr>

<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

<p><a href=" ../helpcat/help51p.htm"></a>

<font face="Verdana" size="3">DATOS

ACADÉMICOS: Calificaciones. (</font><font face="Verdana" size="2">profesores/as</font><font face="Verdana" size="3"></font></p>

</td>

<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"></font></a></td>

</tr>

</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Como

profesor tienes la opción de introducir las calificaciones que obtienen los

alumnos en las diferentes pruebas que realizan de una asignatura determinada.</span></font></span></p>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Con

anterioridad el administrador ha tenido que dar de alta las asignaturas que

están a tu cargo.</span></font></span></p>

<p class="MsoNormal"></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA">Como

profesor/a tienes tres opciones:&nbsp;  </span></font></span></p>

<ul style="margin-top:0cm" type="disc">

<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><b>Mantenimiento

de pruebas</b>: permite introducir las calificaciones de las diferentes

pruebas que realizan los alumnos de una asignatura. </o:p>

</font></span></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><b><span style="mso-ansi-language: CA">E</span></b></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><b>valuar</b>:

te permite escoger la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª evaluación. </o:p>

</font></span></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><b><span style="mso-ansi-language: CA">E</span></b></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><b>valuación

final</b>: </font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA">permite

realizar la evaluación final en función de las evaluaciones parciales

realizadas.</span></font></span></li>

</ul>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">

<tr>

<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">

<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>MANTENIMIENTO DE PRUEBAS</b>

<br>

</b></font></p>

<ul>

<li>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>asignatura:

<b>Tienes que elegir la asignatura deseada para evaluar. Si es la

primera vez que la eliges, tendrás que seleccionar los alumnos que la

cursan. Para ello deberás marcar la opción &quot;<i>alumnos</i>&quot;;

y marcar los implicados.</font></li>

<li>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>pruebas

evaluadas</b>: Siempre puedes modificar y/o imprimir las pruebas que

ya has valorado con anterioridad. Siempre puedes modificar las

calificaciones, excepto cuando ya has realizado la evaluación parcial

o final de la asignatura.</font></li>

```

<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>descripción
    nueva prueba</b>: Siempre tienes que dar un nombre identificativo de
    la prueba que quieres calificar.</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><b>fecha</b>:
    la fecha de realización de la prueba.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Completado
  el formulario, ya puedes introducir las calificaciones y las observaciones
  oportunas.</font><font face="Verdana" size="1">
<br>
<br>
<br>
<br>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <font size="1" face="Verdana"><b>EVALUAR</b><br>
  <br>
  </b>Con esta opción puedes realizar la evaluación (1ª,2ª,3ª,4ª)
  eligiendo las pruebas que forman parte de ella.<b><br>
  <br>
  </b></font>
  <ul>
  <li>
    <p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-
      ansi-language: CA">Después
      de marcar el botón &quot;<i>ACEPTAR</i>&quot; se visualiza el cuadro de
      la evaluación elegida.</span></font></span></li>
  <li>
    <p style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">El
      botón azul de la izquierda de la fecha, permite que veas de que
      prueba se trata.</span></font></li>
  <li>
    <p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Puedes
      modificar el peso de cada una de las pruebas, por defecto el peso es
      igual para todas, y&nbsp; &quot;<i>CALCULAR</i>&quot; las nuevas calificaciones. </font></span></li>
  <li>
    <p style="margin-bottom: 5"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-
      ansi-language: CA">Después
      de redactar las observaciones, si lo deseas, puedes marcar&nbsp;</span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-
      language:CA"><font face="Verdana" size="1"><i>
        </i>&quot;<i>GUARDAR CALIFICACIONES</i>&quot;.</font></span></li>
  </ul>
  <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><br>
  </span><br>
  <br>
  <font size="1" face="Verdana">Si quieres puedes cambiar la calificación
  final obtenida, que aparece debajo del botón &quot;<i>CALCULAR</i>&quot;.&nbsp;&nbsp;<br>
  También, una vez guardadas las calificaciones, puedes imprimir los
  resultados obtenidos marcando la opción<i> </i>&quot;<i>Versión para imprimir</i>&quot;.<br>
  </font><br>
  </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><b>EVALUACIÓN FINAL</b><br>
  <br>
  </b>Una vez realizadas las evaluaciones parciales de la asignatura, puedes
  generar la evaluación final.<br>
  Elegida la asignatura y la fecha de la evaluación, se visualiza la tabla
  con la evaluaciones parciales realizadas, y el cálculo por defecto de la
  calificación final. Como en la evaluaciones parciales, puedes modificar
  el peso de cada una de ellas i si quieres también la nota final que
  aparece debajo del botón &quot;<i>CALCULAR</i>&quot;.</font>
  <p align="justify"><br>
  <br>
  <font size="1" face="Verdana">Una vez guardadas las calificaciones, puedes
  imprimir marcando la opción: &quot;<i>Versión para imprimir</i>&quot;.</font><br>
  </td>

```

```

</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpesp/help51pp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DATOS ACADÉMICOS: Calificaciones</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpcat/help51pp.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DATOS
ACADÉMICOS: Calificaciones</font><font face="Verdana" size="3"> (</font><font face="Verdana" size="2">padres</font><font
face="Verdana" size="3"></font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
este apartado puedes ver las calificaciones que han obtenido tus hiojs, en las
diversas asignaturas que han cursado durante el curso académico.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span
style="mso-ansi-language: CA">Tienes
que elegir el hijo/a y después marcar la asignatura, obetendras un cuadro
con las diversa pruebas que ha realizado con las puntuaciones obetenidas y
observaciones realizadas por el profesor/a.<br>
</span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">
<br>
</font></span><br>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpesp/help51ppp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DATOS ACADÉMICOS: Calificaciones</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpcat/help51ppp.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DATOS
ACADÉMICOS: Calificaciones (</font><font face="Verdana" size="2">administrador/a</font><font face="Verdana" size="3"></font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

```

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Como profesor tienes la opción de introducir las calificaciones que obtienen los alumnos en las diferentes pruebas que realizan de una asignatura determinada.</span></font></span></p>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Pero como administrador/a del entorno, tienes una opción mas que los profesores/as. </span></font></span></p>

<p class="MsoNormal"></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">Como administrador/a tienes cuatro opciones:<o:p>

</o:p>

</font></span></p>

- 

</font></span></li>

- 

te permite escoger la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª evaluación. </o:p>

</font></span></li>

- 

</ul>

<p>&lt;p class="MsoNormal" align="justify"&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;&lt;b&gt;MANTENIMIENTO ASIGNATURAS&lt;br&gt; <p>&lt;br&gt;</p> <p>&lt;/b&gt;&lt;img border="0" src=" ../imatges/im5101e.jpg" width="445" height="72"&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p>&lt;p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;&lt;b&gt;código:&lt;/b&gt;Las codificaciones de las asignaturas son libres, pero es mejor que hagan referencia al curso y al nombre de la asignatura. &lt;span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"&gt;Si quieres dar de alta la asignatura EDUCACIÓN FÍSICA de primero de ESO grupo A, puedes codificarla: ESO1AEF &lt;/o:p&gt;</p> </li> <li> <p>&lt;p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;&lt;b&gt;Nombre de la asignatura&lt;/b&gt;: puedes elegir el nombre de las que ya tienes dadas de alta, o escribir el texto en la celda de debajo.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;</p> </li> <li> <p>&lt;p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;&lt;b&gt;tipo:&lt;/b&gt;CC=crédito común, CV=crédito variable, CR=crédito de investigación.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;</p> </li> <li> <p>&lt;p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;&lt;b&gt;curso&lt;/b&gt;: tienes que elegir un curso o grupo.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;</p> </li> <li> <p>&lt;p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;&lt;b&gt;profesor/a&lt;/b&gt;: tienes que elegir un profesor/a.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;</p> </li> <li> <p>&lt;p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"&gt;&lt;font face="Verdana" size="1"&gt;&lt;b&gt;elim&lt;/b&gt;: marcando la celda correspondiente, puedes eliminar una asignatura. Tienes que tener presente que cuando la elimines, también desaparecerá del entorno toda la información relacionada con la asignatura elegida.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;</p> </li> </ul> <p>&lt;p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"&gt;&lt;font size="1" face="Verdana"&gt;Completado el formulario, marca el botón &amp;quot;&lt;i&gt;ACEPTAR&lt;/i&gt;&amp;quot; y la asignatura</p> </p>
--

se incorporará al grupo de asignaturas virtualizadas y el profesor/a asignado podrá ya utilizarla.

**MANTENIMIENTO DE PRUEBAS**


**asignatura:** Tienes que elegir la asignatura deseada para evaluar. Si es la primera vez que la eliges, tendrás que seleccionar los alumnos que la cursan. Para ello deberás marcar la opción "alumnos" y marcar los implicados.

**pruebas evaluadas:** Siempre puedes modificar y/o imprimir las pruebas que ya has valorado con anterioridad. Siempre puedes modificar las calificaciones, excepto cuando ya has realizado la evaluación parcial o final de la asignatura.

**descripción nueva prueba:** Siempre tienes que dar un nombre identificativo de la prueba que quieres calificar.


**fecha:** la fecha de realización de la prueba.

Completado el formulario, ya puedes introducir las calificaciones y las observaciones oportunas.



**EVALUAR**

Con esta opción puedes realizar la evaluación (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) eligiendo las pruebas que forman parte de ella.



**Después de marcar el botón "ACEPTAR" se visualiza el cuadro de la evaluación elegida.**

**El botón azul de la izquierda de la fecha, permite que veas de que prueba se trata.**

**Puedes modificar el peso de cada una de las pruebas, por defecto el peso es igual para todas, y "CALCULAR" las nuevas calificaciones.**

**Después de redactar las observaciones, si lo deseas, puedes marcar "GUARDAR CALIFICACIONES".**

```

</span><br>
<br>
<font size="1" face="Verdana">Si quieres puedes cambiar la calificación
final obtenida, que aparece debajo del botón <i><img alt="CALCULAR" data-bbox="415 118 465 130"/></i>.<br>
También, una vez guardadas las calificaciones, puedes imprimir los
resultados obtenidos marcando la opción<i> </i><i><img alt="Versión para imprimir" data-bbox="415 143 465 155"/></i>.<br>
</font><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><font size="1" face="Verdana"><b>EVALUACIÓN FINAL<br>
<br>
</b>Una vez realizadas las evaluaciones parciales de la asignatura, puedes
generar la evaluación final.<br>
Elegida la asignatura y la fecha de la evaluación, se visualiza la tabla
con la evaluaciones parciales realizadas, y el cálculo por defecto de la
calificación final. Como en la evaluaciones parciales, puedes modificar
el peso de cada una de ellas i si quieres también la nota final que
aparece debajo del botón <i><img alt="CALCULAR" data-bbox="415 303 465 315"/></i>.</font>
<p align="justify"><br>
<br>
<font size="1" face="Verdana">Una vez guardadas las calificaciones, puedes
imprimir marcando la opción: <i><img alt="Versión para imprimir" data-bbox="415 348 465 360"/></i>.</font><br>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<u>help/helpesp/help52.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DATOS ACADÉMICOS: Control de asistencia al centro</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href="../../helpcat/help52.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DATOS
ACADÉMICOS: Control de asistencia al centro</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href="javascript:window.print()"><font
face="Verdana"></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
este espacio puedes ver el&nbsp;estado actual de tus faltas de asistencia al
centro.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">El
tipo de falta:</span></font></span></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
= ausencia injustificada</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
= ausencia justificada, con la fecha de justificación.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
= retraso injustificado.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
= retrasojustificado, con la fecha de justificación.</font></li>

```

```

<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
  = expulsión de clase.</font></li>
<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
  = expulsión del Centro, con la fecha de vuelta al Centro.</font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
  <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify">
      </td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
<u>help/helpesp/help52p.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>DATOS ACADÉMICOS: Control de asistencia/utilización del entorno</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
  <td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p><a href=" ../helpcat/help52p.htm"></a>
    <font face="Verdana" size="1">DATOS
    ACADÉMICOS: Control asistencia/utilización: del entorno&nbsp;</font><font face="Verdana" size="1">
    (profesores/as)</font></p>
    </td>
    <td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
    face="Verdana"></font></a></td>
  </tr>
</table>

  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
  ansi-language: CA">Aquí
  puedes verla situación de las faltas de asistencia de los alumnos al centro, y
  tambien el estado actual de tus faltas de asistencia.</span></font></span></p>
  <p class="MsoNormal" align="justify"></p>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
  <tr>
    <td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
      marcas la opción Visualización faltas alumnos</b>,&nbsp;<font face="Verdana" size="1">espúes
      de elegir el curso, tienes que completar el formulario siguiente:&nbsp;</font>
      <ul>
        <li>
          <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">el
          periodo de tiempo que deseas visulaizar las faltas.</font></li>
        <li>
          <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">i
          lo que deseas: cuadro resumen, todos, un alumno concreto.
          </font></li>
        </ul>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span
      style="mso-ansi-language: CA">El
      tipo de falta:</span></font></span></p>
      <ul>
        <li>
          <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
          = ausencia injustificada</font></li>
        <li>
          <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
          = ausencia justificada, con la fecha de justificación.</font></li>
        <li>

```

```

        <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
        = retraso injustificado.</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
        = retrasojustificado, con la fecha de justificación.</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
        = expulsión de clase.</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
        = expulsión del Centro, con la fecha de vuelta al Centro.</font></li>
</ul>
    <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5">&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
    marcas la opción Visualización faltas profesores/as</b>, &nbsp; se genera
    un cuadro con la situación actual de tus faltas de asistencia al Centro
    desde el primer día de curso hasta el día actual.<br>
    </font>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Los tipos de falta
    tipificados son:</font>
    <ul>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Licencia</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Enfermedad</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Permiso</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Fuerza
        mayor</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Sin
        justificar</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Derecho
        de Huelga</font></li>
    <li>
        <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Tareas
        directivas</font></li>
    </ul>
</td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
    marcas la opción Control utilización del entorno</b>, &nbsp; después de
    elegir el periodo de tiempo a visualizar, se genera una tabla con la
    información de los usuarios que han utilizado el entorno en el periodo
    elegido, y han trabajado con las actividades (documentos, foros, etc.) que
    has preparado como profesor/a.<br>
    <br>
    </font>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpesp/help52pp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>DATOS ACADÉMICOS: Control de asistencia al centro</title>

```



```

</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpcat/help52pp.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DATOS
ACADÉMICOS: Control de asistencia al centro (</font><font face="Verdana" size="2">padres</font><font face="Verdana"
size="3"></font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"><img border="0" src=' ../images/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></font></a></td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Aquí
puedes ver la situación actual de las faltas de asistencia al Centro de
vuestros hijos/as.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">El
tipo de falta:</span></font></span></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
= ausencia injustificada</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
= ausencia justificada, con la fecha de justificación.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
= retraso injustificado.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
= retrasojustificado, con la fecha de justificación.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
= expulsión de clase.</font></li>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
= expulsión del Centro, con la fecha de vuelta al Centro.</font></li>
</ul>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
help/helpesp/help52ppp.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DATOS ACADÉMICOS: Control de asistencia/utilización al centro</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="95%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p><a href=" ../helpcat/help52ppp.htm"></a>
<font face="Verdana" size="1">DATOS
ACADÉMICOS: Control asistencia al centro/utilización del entorno (administrador/a)</font></p>
</td>
<td width="5%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1"><a href='javascript:window.print()'><font
face="Verdana"><img border="0" src=' ../images/print.gif' width='23' height='22' alt='per imprimir'></font></a></td>

```

</tr>  
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Aquí  
puedes realizar el mantenimiento y visualizar las faltas de asistencia al  
centro de alumnos y profesores.</span></font></span></p>  
<p class="MsoNormal" align="justify"></p>  
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">  
<tr>  
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si  
marcas la opción Mantenimiento faltas alumnos</b>, <br>  
&nbsp;<br>  
</font><p class="MsoNormal" align="justify"><font  
face="Verdana" size="1">Tienes  
que elegir el curso y la fecha de trabajo, y marcar el botón &quot;<i>ACEPTAR</i>&quot;; <br>  
<br>  
</font><br>  
<br>  
<font face="Verdana" size="1">Tienes que introducir el tipo de falta de  
asistencia:&nbsp;</font>  
<ul>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>  
= ausencia injustificada</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>  
= ausencia justificada, con la fecha de justificación.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>  
= retraso injustificado.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>  
= retraso justificado, con la fecha de justificación.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>  
= expulsión de clase.</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>  
= expulsión del Centro, con la fecha de vuelta al Centro.</font></li>  
</ul>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Y  
la fecha, si es el caso, en la que se ha justificado la falta.<br>  
</font>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si  
marcas la opción Mantenimiento faltas profesores/as</b>, &nbsp;<font face="Verdana" size="1">tienes  
que indicar la fecha de trabajo y completar la tabla siguiente, eligiendo  
el tipo de falta y desmarcando las horas en las que no se ha producido la  
falta.</font><p class="MsoNormal" align="justify">  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Los tipos de falta  
tipificados son:</font>  
<ul>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Licencia</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Enfermedad</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Permiso</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Fuerza  
mayor</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Sin  
justificar</font></li>  
<li>  
<p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Derecho  
de Huelga</font></li>

```

<li>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Tareas
  directivas</font></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
  marcas la opción Visualización faltas alumnos</b>,&nbsp;después de
  elegir el curso, tienes que completar el formulario siguiente:&nbsp;</font>
  <ul>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">el
      periodo de tiempo que deseas visulaizar las faltas.</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5"><font face="Verdana" size="1">i
      lo que deseas: cuadro resumen, todos, un alumno concreto.
      </font></li>
    </ul>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span
  style="mso-ansi-language: CA">El
  tipo de falta:</span></font></span></p>
  <ul>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>A</b>
      = ausencia injustificada</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>a</b>
      = ausencia justificada, con la fecha de justificación.</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>R</b>
      = retraso injustificado.</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>r</b>
      = retrasojustificado, con la fecha de justificación.</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>E</b>
      = expulsión de clase.</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>e</b>
      = expulsión del Centro, con la fecha de vuelta al Centro.</font></li>
    </ul>
    <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 5">&nbsp;
  </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
  marcas la opción Visualización faltas profesores/as</b>,&nbsp;se genera
  un cuadro con la situación actual de tus faltas de asistencia al Centro
  desde el primer día de curso hasta el día actual.<br>
  </font>
  <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Los tipos de falta
  tipificados son:</font>
  <ul>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Licencia</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Enfermedad</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Permiso</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Fuerza
      mayor</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Sin
      justificar</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Derecho
      de Huelga</font></li>
    <li>
      <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="1" face="Verdana">Tareas

```

```

        directivas</font></li>
    </ul>
</td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><b>Si
marcas la opción Control utilización del entorno</b>,&nbsp;después de
elegir el periodo de tiempo a visualizar, se genera una tabla con la
información de los usuarios que han utilizado el entorno en el periodo
elegido, y han trabajado con las actividades (documentos, foros, etc.) que
has preparado como profesor/a.<br>
</font>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

</body>
</html>
help/helpesp/help53.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>DATOS ACADÉMICOS: Documentación.</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpcat/help53.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">DATOS
ACADÉMICOS: Documentación</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
este punto del menú puedes visulaizar documentos informativos generados en el
Centro, pueden ser de :&nbsp;</span></font></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b><span style="mso-ansi-
language: CA">tipo</span></b></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>
general</b></span></p>
Proyecto educativo del Centro, Reglamento de Régimen Interno,
Organigrama del Centro, Actividades globales, etc.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculados
a una o varias asignaturas</b></span></p>
Programaciones, Actividades a realizar en
una o varias asignaturas, Tareas tutoriales por ciclos, etc.<o:p>
</o:p>
</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculados
a uno o varios cursos</b></span></p>
Actividades por cursos, Horarios de un curso, etc.<o:p>
</o:p>

```

```

        </font></span></li>
    </ul>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Para
visualizar un documento, selecciona en la ventana de la izquierda la opción
    &quot;<i>General</i>&quot; o la asignatura que desees.
    </font></span></p>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
la ventana de la derecha aparece una celda con los documentos a los que tienes
acceso.</span></font></span></p>
    <p class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
    <td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p class="MsoNormal" align="justify">
    </td>
    </tr>
    </table>

</body>
</html>
help/helpesp/help53p.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>DATOS ACADÉMICOS: Documentación.</title>
</head>

<body>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
    <tr>
    <td width="93%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><a href="../../helpcat/help53p.htm"></a>
    <font face="Verdana" size="3">DATOS
ACADÉMICOS: Documentación</font><font face="Verdana" size="2">profesores/as</font><font face="Verdana" size="3"></font></p>
    </td>
    <td width="7%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
    <p align="justify"><a href='javascript:window.print()'><font face="Verdana"></font></a></p>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">En
este punto del menú puedes hacer el mantenimiento de documentos informativos
generados en el Centro, por ejemplo:&nbsp;</span></font></span></p>
    <ul style="margin-top:0cm" type="disc">
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b><span style="mso-ansi-
language: CA">tipo</span></b></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>
general</b>: Proyecto educativo del Centro, Reglamento de Régimen Interno,
Organigrama del Centro, Actividades globales, etc.<o:p>
    </o:p>
    </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculados
a una o varias asignaturas</b>: Programaciones, Actividades a realizar en
una o varias asignaturas, Tareas tutoriales por ciclos, etc.<o:p>
    </o:p>
    </font></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
    <p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><b>Vinculados
a uno o varios cursos</b>: Actividades por cursos, Horarios de un curso, etc.<o:p>
    </o:p>
    </font></span></li>
    </ul>
    <p class="MsoNormal" align="justify"><b><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span
style="mso-ansi-language: CA">¿
Que tienes que hacer para activar un documento ?</span></font></span></b></p>

```

```

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;<br>
<br>
<font face="Verdana" size="2">Fijate en la imagen, a la izquierda hay una
relación de tus documentos, a la derecha el formulario que hay que completar
cuando quieres añadir un documento.</font></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">Si
quieres añadir un documento:</font></b></p>
<ul>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Actividad</font></b><font
size="1" face="Verdana">:
</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">escribe
el nombre del documneto/actividad. </o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Tipo</font></b><font
size="1" face="Verdana">:
</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA">lige
si es detipo cultural o docente. </o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Elige
asignaturas o grupos</font></b><font size="1" face="Verdana">: Marca
las asignaturas o grupos a los que va dirigido este documento. Ten
presente que no puedes escoger asignaturas y grupos a la vez.</span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><b><font size="1" face="Verdana">Edición
documento</font></b><font size="1" face="Verdana">: Marca el tipo de
documento que quieres activar:</font></span><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-
language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
</ul>
<blockquote>
<ul type="circle">
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">url
a internet: si el documento es una página activa en internet.</font></span></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">Para
descargar: si es un documento preparado con anterioridad mediante un editor.</font></span><font size="1"
face="Verdana"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:list 72.0pt">
<p align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA"><font size="1" face="Verdana">Texto
plano: cuando se trata de un texto breve.</font></span></li>
</ul>
</blockquote>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1"><span
style="mso-ansi-language: CA">Después
marca &quot;<i>GUARDAR DATOS</i>&quot;, y veras en la ventana de la
izquierda que aparece el nombre del documento que quieres activar.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="1">El
paso siguiente consiste en adjuntar el documento, por lo tanto marca el
botón correspondiente que hay debajo dey
si el documento es:</font></span></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">una
url a internet, tendras que escribir la dirección completa:<br>
&nbsp;</span></font></li>
</ul>

```

```

<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">para
descargar, tendras que buscar el documento deseado:<br>
&nbsp;</font></li>
</li>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="1">Texto
plano: tendras que escribir el texto plano en la ventana preparada
para ello.<span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><o:p>
</o:p>
</span></font></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;<
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">Si
quieres modificar/eliminar un documento:</font></b></p>
<p align="justify"><span lang="CA"><font
size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA">En
la ventana de la izquierda tienes que marcar el documento con el que
quieres trabajar:</span></font></span></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0"><span lang="CA"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language:
CA">Si
marcas la opción situada debajo de </span></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana"
size="1">,
podras modificar el contenido del documento.</font></span><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-
language: CA"><br>
Si marcas la opción situada debajo de </span></font></span><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language: CA">,
podras modificar el título, a quien va dirigido y el tipo de documento.<br>
Si </span></font></span><span lang="CA"><font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA">marcas
la opción situada debajo de</span></font></span><span lang="CA"><font face="Verdana" size="1"><span style="mso-ansi-language:
CA">
</span></font></span>
<font size="1" face="Verdana"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">y</span></font><span style="mso-ansi-language:
CA"><font size="1" face="Verdana"><span lang="CA">
marcas la opción &quot;<i>eliminar</i>&quot;, eliminaras el documento. </span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;<
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

</body>
</html>
help/helpesp/help61.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>OTROS : Usuarios en línea</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpcat/help61.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">OTROS:
Usuarios en línea.</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-

```

```

ansi-language: CA">Esta
herramienta te permite ver quien está utilizando el entorno virtual. Se
actualiza la información cada 15".</span></font></span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpesp/help62.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>OTROS : Recursos a la red</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="..helpcat/help62.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">OTROS : Recursos a la red</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Pretende
recoger y clasificar los sitios mas interesantes que los usuarios del entorno
encontrais en la red.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"></font></span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font
face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Por
lo tanto es muy importante dar a conecer a los demás usuarios la webs que os
parezcan mas útiles. Lo podeis hacer completando el formulario que
visualizais al macar &quot;<i><b>Añadir un sitio</b></i>&quot;.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">La
incorporación del enlace al índice de recursos no es automática, el
administrador del entorno ha de verificar el enlace solicitado.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2">Si
crres que se ha de incorporar una nueva categoria al índice de recursos, lo
tiene s que comunicar directamente al administrador. </o:p>
</font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA">Para
acceder a un enlace incorporado en la base de datos, tienes que escoger la
categoria deseada i marcar encima del enlace. </span><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"></o:p>
</span></font></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

```



```

</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpesp/help63.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>OTROS : Las webs personales</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpcat/help63.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">OTROS :
Las webs personales</font></p>
</td>
<td width="12%" align="right" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href="javascript:window.print()"><font face="Verdana"></font></a></p>
</td>
</tr>
</table>

<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Puedes
acceder a la página web de los usuarios que la tienen activada. Marca el
usuario que desees y se abrirá otra ventana independiente con la web del
usuario elegido.</span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="CA" style="mso-ansi-language:CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-
ansi-language: CA">Te
recuerdo que puedes activar tu web con la opción del menú: &quot;<i>PERSONAL...La
web personal</i>&quot;.</span></font></span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
</td>
</tr>
</table>

</center>
</div>

</body>
</html>
help/helpesp/help64.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>OTROS : Traductor</title>
</head>

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
<td width="88%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
<p align="justify"><a href=" ../helpcat/help64.htm"></a>
<font face="Verdana" size="3">OTROS : Traductor</font></p>
</td>

```

```
  |
```

```

<p class="MsoNormal" align="justify"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font face="Verdana" size="2">Consiste en un enlace directo a la web:&nbsp;<a href="http://babel.altavista.com">http://babel.altavista.com</a>, traductor de uso público. </font></span><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Te puede ayudar en la comunicación con otros miembros del entorno que utilicen un idioma diferente al tuyo. Puedes mantener la ventana del traductor abierta mientras estas participando en una sala de conversación (Chat) , en un foro, etc.</span></font></span></p>
<div align="center">

```

```

<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
  |
```

```

</center>
</div>

```

```

<p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p>

```

```

</body>
</html>

```

```

help/helpesp/help65.htm

```

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

```

```

<html>
<head>
<title>OTROS : Ayuda</title>
</head>

```

```

<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tr>
  |
```

```

<p class="MsoNormal" align="justify"><span style="mso-ansi-language: CA" lang="CA"><font face="Verdana" size="2"><span style="mso-ansi-language: CA">Documento general de ayuda.</span></font></span></p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
  |
```

[illegible]

[illegible]

Pulsando el botón de Cerrar se anulará la creación de su cuenta. </LI></UL>

<P><A name=modProfile></A>Por supuesto, los usuarios registrados pueden cambiar sus datos y/o borrarlos pulsando en los enlaces apropiados.<BR><BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=create\_room><B>Para crear una sala:</B></A></FONT>

<P>Los usuarios registrados pueden crear nuevas salas. Las salas privadas solo pueden ser accedidas por los usuarios que saben sus nombres, los cuales nunca son mostrados salvo para los usuarios que ya se encuentran dentro de ellas.<BR>

<P>El nombre de una sala no puede contener comas ni la barra invertida (\). Tampoco puede contener palabras malsonantes. <BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=connection\_state><B>Qué indica el simbolo de estado de la conexión:</B></A></FONT>

<P>Un simbolo circular representado el estado de su conexión se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Puede tener tres formas :

<P>

<UL>

<LI><IMG alt="No hay conexión" border=0 height=13 src="C:\apache\htdocs\projecte\chat\localization\catala\Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos\index(1).htm" width=13> cuando no se requiere conexión;

<LI><IMG alt="Conectando" border=0 height=13 src="C:\apache\htdocs\projecte\chat\localization\catala\Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos\index(2).htm" width=13> cuando se está efectuando una conexión;

<LI><IMG alt="Fallo de conexión" border=0 height=13 src="C:\apache\htdocs\projecte\chat\localization\catala\Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos\index(3).htm" width=13> cuando una conexión ha fallado. </LI></UL>

<P>En el tercer caso, haciendo un click en el botón rojo re-intentará nuevamente la conexión. <BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=sending><B>Enviar mensajes:</B></A></FONT>

<P>Para enviar un mensaje a la sala de chat, escriba el texto en el recuadro situado en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego pulse la tecla Enter/Return para enviarlo. Los mensajes de los usuarios aparecen y se desplazan por la ventana de chat.<BR>Las palabras malsonantes son ignoradas en los mensajes.

<P>El color del texto de sus mensajes puede ser cambiado haciendo un click en uno de los colores de la lista de colores situada en la parte derecha inferior. <BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=usuarios\_list><B>Elementos de lista de usuarios (que aparece en la pantalla principal del chat):</B></A></FONT>

<P>

<OL>Existen definidas dos reglas básicas para la lista de usuarios :<BR>

<LI>Un pequeño icono muestra el sexo del usuario si este está registrado (haciendo un click encima del icono mostrará la <A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#whois">ventana de información</A> de este usuario). Los usuarios no registrados no tienen nada delante de su nombre.<BR>

<LI>El nombre del administrador o del moderador se muestra en itálica. </LI></OL>

<P><I>Por ejemplo</I>, de la siguiente lista, se puede deducir que:

<TABLE border=0 cellSpacing=10>

<TBODY>

```

<TR>
<TD><IMG alt="lista de usuarios" border=0 height=145
src="C:\apache\htdocs\projecte\chat\localization\catala\Tutorial en Español para phpMyChat - 0_14_5_archivos\index(4).htm"
width=128> </TD>
<TD>
<UL>
<LI>Nicolas es el administrador o uno de los moderadores de la sala
phpMyChat (su nombre sale en cursiva).<BR><BR>
<LI>alien (cuyo sexo se desconoce), Jezek2 y Caridad son usuarios
registrados sin ningún tipo de privilegio especial en la sala
phpMyChat;<BR><BR>
<LI>lolo es simple usuario no registrado.
</LI></UL></TD></TR></TABLE><BR>
<P align=right><A
href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver
al inicio</A></P>
<P>
<HR>

<P><FONT size=+1><A name=exit><B>Salir de la sala de chat:</B></A></FONT>
<P>Para salir del chat, hay que hacer un click en "Salir".<BR>Otra manera de
salir, es escribiendo uno de los siguientes
comandos:<BR>/exit<BR>/bye<BR>/quit<BR>Estos comandos pueden ser completados con
un mensaje para ser enviado antes de salir.<BR><I>Por ejemplo :</I> /quit Hasta
pronto!
<P>enviaría el mensaje "Hasta pronto!" en la ventana de chat y luego saldría.
<BR>
<P align=right><A
href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver
al inicio</A></P>
<P>
<HR>

<P><FONT size=+1><A name=usuarios_popup><B>Saber quién está chateando sin entrar
en el chat:</B></A></FONT>
<P>Haciendo un click en el enlace que muestra el número de usuarios conectados
en la página de inicio, o, desde dentro de la sala de chat, haciendo un click en
la imagen <IMG alt="Ventana de usuarios" border=0 height=13
src="C:\apache\htdocs\projecte\chat\localization\catala\Tutorial en Español para phpMyChat - 0_14_5_archivos\index(5).htm"
width=13> de la parte superior derecha de la pantalla.<BR>En ambos casos, se
abre una ventana separada que muestra los usuarios conectados y en qué salas se
encuentran, casi en tiempo real.<BR>El título de esta ventana contiene el nombre
de los usuarios, sin son menos de 3. Sino, el número total de usuarios.
<P>Haciendo un click en el icono <IMG alt=Bips border=0 height=13
src="C:\apache\htdocs\projecte\chat\localization\catala\Tutorial en Español para phpMyChat - 0_14_5_archivos\index(6).htm"
width=13> de esa ventana, activa/desactiva un bip cada vez que un nuevo usuario
entra en el chat. <BR>
<P align=right><A
href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver
al inicio</A></P>
<P>
<HR>

<P><FONT size=+1><A name=customize><B>Personalizando la vista del
chat:</B></A></FONT>
<P>Existen varias formas de personalizar la vista del chat. Para cambiar las
diferentes opciones, entre el comando apropiado desde la ventana de introducción
del texto y pulse la tecla Enter/Return.
<P>
<UL>
<LI>El comando <B>Clear</B> permite borrar la pantalla principal del chat y
mostrar los últimos 5 mensajes enviados.<BR>Escriba "/clear" sin las comillas.

<P></P>
<LI>El comando <B>Notify</B> permite activar/desactivar el recibir en pantalla
cuando un usuario entra o abandona la sala del chat. Por defecto, está opción
está activada y las notificaciones se veen.<BR>Escriba "/notify" sin las
comillas.
<P></P>
<LI>El comando <B>Timestamp</B> permite activar/desactivar el ver en la
pantalla de chat la hora de cada mensaje que se envía y de ver la hora actual
que tiene el servidor de chat, la cual, se muestra en la barra inferior del
navegador. Por defecto está opción está activada.<BR>Escriba "/timestamp" sin

```

las comillas.

<P></P>

<LI>El comando <B>Refresh </B>permite ajusta cada cuantos segundos se actualiza la pantalla del chat, mostrando los nuevos mensajes. El valor por defecto es de 10 segundos. Para cambiar dicho valor, introduzca el comando "/refresh n" sin las comillas donde n es el tiempo en segundos del valor de refresco de pantalla.

<P><I>Por ejemplo:</I> /refresh 5

<P>cambiará el valor a 5 segundos.<BR><BR>\*ATENCION\*, si n es menor que 3, el tiempo de refresco no se cambia, sino todo lo contrario, no se produce ningún refresco de pantalla (util para poder leer los mensajes de la pantalla, en caso de que sean muchos sin ser molestados por el refresco de pantalla)

<P></P>

<LI>Los comandos <B>Show y Last</B> permiten limpiar la pantalla y mostrar los últimos <I>n</I> mensajes enviados. Escriba "/show n" o "/last n" sin las comillas, donde n es el número de mensajes a visualizar.

<P><I>Por ejemplo:</I> /show 50 o /last 50

<P>borrará la pantalla y mostrará los 50 mensajes más recientes. Si todos los mensajes no pueden ser visualizados en la pantalla, aparecerá una barra de desplazamiento en la parte derecha de la pantalla de chat.</P></LI></UL><BR>

<P align=right><A

href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<UL></UL>

<HR>

<P><FONT size=+2><A name=comandos><B><U>Opciones y Comandos</U></B></A></FONT>

<P><FONT size=+1><A name=help><B>Comando Help:</B></A></FONT>

<P>Dentro de la sala de chat, puede consultar la ayuda mediante un click en la imagen <IMG alt=? border=0 height=15

src="C:\apache\htdocs\proyecto\chat\localization\catala\Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos\index(7).htm" width=15> que se encuentra a la izquierda del recuadro de introducir texto.

También puede introducir el comando <B>"/help" o "/"</B> en el area de introducir texto. <BR>

<P align=right><A

href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<P>

<HR>

<FONT size=+1><A name=smilies><B>Caritas Sonrientes (Smilies):</B></A></FONT>

<P>Puede incluir caritas sonrientes gráficas en sus mensajes. Consulte la siguiente tabla para saber qué tiene que escribir para que aparezcan las siguientes caritas:

<P align=center>

<TABLE border=0 cellPadding=3 cellSpacing=5>

<TBODY>

<TR valign=bottom>

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=:) border=0 height=15

src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos/smile1.gif" width=15></TD>

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=:D border=0 height=15

src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos/smile2.gif" width=15></TD>

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=:o border=0 height=15

src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos/smile3.gif" width=15></TD>

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=:( border=0 height=15

src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos/smile4.gif" width=15></TD>

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=;) border=0 height=15

src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos/smile5.gif" width=15></TD>

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=:p border=0 height=15

src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos/smile6.gif" width=15></TD>

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=8) border=0 height=15

src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos/smile7.gif" width=15></TD>

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=:[ border=0 height=15

src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0\_14\_5\_archivos/smile8.gif" width=15></TD>

```

<TD align=middle height=15 width=50><IMG alt=:kill: border=0 height=15
src="Tutorial en Español para phpMyChat - 0_14_5_archivos/smile9.gif"
width=50></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle nowrap>:)</TD>
<TD align=middle nowrap>:D</TD>
<TD align=middle nowrap>:o</TD>
<TD align=middle nowrap>:</TD>
<TD align=middle nowrap>:</TD>
<TD align=middle nowrap>:</TD>
<TD align=middle nowrap>:p</TD>
<TD align=middle nowrap>8</TD>
<TD align=middle nowrap>:</TD>
<TD align=middle nowrap>:kill:</TD></TR></TBODY></TABLE>
<P><I>Por ejemplo</I>, si envía el texto "Hola Carlos :)" sin las comillas,
aparecería el mensaje Hola Carlos <IMG alt=:) height=15
src="C:\apache\htdocs\proyecto\chat\localization\catala\Tutorial en Español para phpMyChat - 0_14_5_archivos\index(8).htm"
width=15> en el área de chat. <BR>
<P align=right><A
href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver
al inicio</A></P>
<P>
<HR>
<FONT size=+1><A name=text><B>Dando formato al texto:</B></A></FONT>
<P>El texto se puede escribir en negrita, itálica o subrayado. Para ello, el
texto a formatear hay que introducirlo dentro de &lt;B> &lt;/B>, &lt;I> &lt;/I>
&lt;U> &lt;/U>, o &lt;U> &lt;/U>, respectivamente (que son etiquetas HTML).
<P><I>Por ejemplo</I>, &lt;B>este texto&lt;/B> produciría <B>este
texto</B>.
<P>Para crear un enlace o hipervínculo para una dirección de e-mail o una URL,
escriba la dirección (sin ninguna etiqueta HTML). El enlace se creará
automáticamente. <BR>
<P align=right><A
href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver
al inicio</A></P>
<P>
<P>
<HR>

<P><FONT size=+1><A name=invite><B>Invitar a un usuario a entrar en su actual
sala de chat:</B></A></FONT>
<P>Puede usar el comando <B>invite</B> para invitar a un usuario a reunirse en
la sala que usted se encuentra.
<P><I>Por ejemplo:</I> /invite Carlos
<P>le enviaría un mensaje privado a Carlos sugiriéndole de unirse a usted en la
sala que se encuentra. Este mensaje contiene el nombre de la sala y además,
aparece como un enlace.
<P>Puede poner más de un usuario en su invitación a la vez (por ejemplo:
"/invite Carlos,Helen,Alf"). Los nombres tienen que ir separados por comas y sin
espacios en el medio. <BR>
<P align=right><A
href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver
al inicio</A></P>
<P>
<HR>

<P><FONT size=+1><A name=changeroom><B>Cambiar de salas:</B></A></FONT>
<P>La lista de la parte derecha de la pantalla muestra la lista de todas las
salas chat y los usuarios que hay actualmente en cada una. Para abandonar la
sala en la que está e irse a otra, simplemente hay que hacer un click en el
nombre de la sala a la que se quiere ir. Puede cambiar de sala escribiendo el
comando <B>"/join #nombre_de_sala"</B> sin las comillas.
<P><I>Por ejemplo:</I> /join #MiSala
<P>le trasladaría a la sala MiSala.
<P>Si usted es un usuario registrado, tú Puede crear una sala con este comando.
Tiene que especificar su tipo: 0 para privada y 1 para pública (que es el valor
por defecto).
<P><I>Por ejemplo:</I> /join 0 #MiSala
<P>crearía una nueva sala privada (siempre que no existiera ya una pública con
ese mismo nombre) llama MiSala y le llevaría a ella.
<P>El nombre de la sala no puede contener comas ni la barra invertida (\).
Tampoco puede contener palabras malsonantes. <BR>
<P align=right><A
href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver

```



al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><B>Cambiar sus propios datos desde dentro del chat:</B></FONT>

<P>El comando <B>Profile</B> crea una ventana emergente separada en la cual puede editar sus datos personales a excepción de su alias y la contraseña (para cambiar eso, tiene que usar el enlace existente en la página del inicio).<BR>Escriba /profile <BR>

<P align=right><A

href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><B>Recuperar el ultimo mensaje o comando que ha enviado:</B></FONT>

<P>El comando <B>!</B> recupera el ultimo mensaje o comando que ha enviado.<BR>Escriba !<BR>

<P align=right><A

href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><B>Responder a un usuario específico:</B></FONT>

<P>Haciendo un click en el nombre de un usuario de la lista que aparece en la parte derecha de la pantalla, muestra su "nombre&gt;" en la parte donde se entra el texto. Esto sirve para enviar publicamente un mensaje a ese usuario, quizás para responder algo que él/ella ha escrito antes. Esto no es para enviar mensajes privados. <BR>

<P align=right><A

href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=private><B>Mensajes privados:</B></A></FONT>

<P>Para enviar un mensaje privado a un usuario que se encuentra en su misma sala de chat, utilice el comando <B>"/msg nombre\_usuario" o "/to nombre\_usuario mensaje</B> sin las comillas.

<P><I>Por ejemplo, supongamos que Carlos es un usuario:</I> /msg Carlos Hola, cómo estás?

<P>El mensaje le aparecería a Carlos y a usted, pero no a los demás usuarios que haya en la sala en ese momento.

<P>Otra posibilidad es haciendo un click en el nombre del usuario de un mensaje existente en la ventana del chat. Esto crea automáticamente el comando y sólo hay que escribir el mensaje al final del mismo. <BR>

<P align=right><A

href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=actions><B>Acciones:</B></A></FONT>

<P>Para describir que está usted haciendo puede usar el comando <B>"/me acción"</B> sin las comillas.

<P><I>Por ejemplo:</I> Si Carlos envía el mensaje "/me estoy bebiendo un café" el mensaje que se mostraría a los usuarios sería "<B>\* Carlos</B> está bebiendo café". <BR>

<P align=right><A

href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=ignore><B>Ignorar otros usuarios:</B></A></FONT>

<P>Para ignorar los mensajes de un usuario, escriba el comando <B>"/ignore nombre\_usuario"</B> sin las comillas.

<P><I>Por ejemplo:</I> /ignore Carlos

<P>A partir de ese comando, los mensajes que escriba Carlos no se mostrarán en su pantalla de chat.

<P>Para saber de qué usuarios se ignoran los mensajes, escriba el comando

<B>/ignore</B> sin las comillas.

<P>Para anular el comando y volver a ver los mensajes de un usuario, escriba el comando <B>/ignore - nombre\_usuario</B> sin las comillas. El "-" es un guión.

<P>

<P><I>Por ejemplo: </I> /ignore - Carlos

<P>A partir de ese comando, todos los mensajes enviados por Carlos serán mostrados en su pantalla, incluyendo los que haya escrito antes de este comando. Si no se especifica un nombre de usuario después del guión, se volverán a ver los mensajes de todos los usuarios.

<P>Con el comando ignore se puede poner más de un usuario a la vez (por ejemplo "/ignore Carlos,Elena,Mario" o "/ignore - Carlos,Elena"). Los nombres tienen que ir separados con una coma (,) sin espacios. <BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=whois><B>Obtener información de otros Usuarios:</B></A></FONT>

<P>Para ver información pública de otro usuario, escriba el comando <B>/whois nombre\_usuario</B> sin las comillas.

<P><I>Por ejemplo: </I> /whois Carlos

<P>donde 'Carlos' es el nombre de usuario. Este comando creará una ventana separada donde se mostrará la información pública de ese usuario. <BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=save><B>Guardar mensajes:</B></A></FONT>

<P>Para exportar mensajes (incluyendo los de notificación) a un fichero local en formato HTML, escriba el comando <B>/save n</B> sin las comillas.

<P><I>Por ejemplo: </I> /save 5

<P>donde '5' es el número de mensajes a guardar. Si el número no se especifica, todos los mensajes disponibles enviados a esa sala serán guardados. <BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+2><A name=moderador><B><U>Comandos sólo para el administrador y/o moderadores</U></B></A></FONT>

<P><FONT size=+1><A name=announce><B>Anunciar algo:</B></A></FONT>

<P>El administrador puede anunciar algo a todos los usuarios que estén en el chat, independientemente de la sala en que se encuentren con el comando <B>announce </B>.

<P><I>Por ejemplo: /announce El chat estará esta noche cerrado por mantenimiento a partir de las 8.</I> <BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=kick><B>Expulsar un usuario:</B></A></FONT>

<P>Los moderadores pueden expulsar a un usuario y el administrador puede expulsar un usuario o un moderador con el comando <B>kick</B>. Excepto para el administrador, el usuario a ser expulsado tiene que estar en la misma sala.

<P><I>Por ejemplo</I>, si Carlos es el nombre del usuario a expulsar: </I> /kick Carlos</I> <BR>

<P align=right><A href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial\_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver al inicio</A></P>

<P>

<HR>

<P><FONT size=+1><A name=promote><B>Promover un usuario a moderador:</B></A></FONT>

<P>Los moderadores y el administrador pueden promover otro usuario a moderador con el comando <B>promote</B>.

```

<P><I>Por ejemplo</I>, si Carlos es el nombre del usuario a promover:<I>
/promote Carlos</I>
<P>Sólo el administrador puede acceder a la acción contraria (convertir un
moderador en simple usuario) desde una página especial. No hay un comando para
hacerlo. <BR>
<P align=right><A
href="http://www.phpheaven.net/chat/chat/tutorial_popup.php3?L=catalan&Ver=H#top">Volver
al inicio</A></P>
<P></P></BODY></HTML>
lang ini miau/themes/address-display.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>A_07</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><td class="headerrightbold" size="20%">A_31 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_NAME%--
--</td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">A_33 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_EMAIL%--
--</td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">A_34 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_STREET%--
--</td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">A_35 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_CITY%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">A_36 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_STATE%--
--</td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">A_37 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_WORK%--
--</td></tr>
<tr><td class="default9" colspan=2 align=center><br><a href="<!--%UM_GOBACK%-->">A_131</a></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
lang ini miau/themes/address-form.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>A_07</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

```

```

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
  <tr>
    <td valign=top width=100>
      <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
      </table>
    </td>
    <td bgcolor=white valign=top>
      <form name=form1 method=post action=addressbook.php>
        <input type=hidden name=sid value= <!--%UM_SID%-->>
        <input type=hidden name=id value= <!--%UM_ADDR_ID%-->>
        <input type=hidden name=lid value= <!--%UM_LID%-->>
        <input type=hidden name=opt value= <!--%UM_OPT%-->>
        <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr><td class="headerrightbold" size="20%">A_31 &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="name"
value= <!--%UM_ADDR_NAME%-->" class="textbox"></td></tr>
          <tr><td class="headerrightbold">A_33 &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="email" value= <!--
%UM_ADDR_EMAIL%-->" class="textbox"></td></tr>
          <tr><td class="headerrightbold">A_34 &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="street" value= <!--
%UM_ADDR_STREET%-->" class="textbox"></td></tr>
          <tr><td class="headerrightbold">A_35 &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="city" value= <!--
%UM_ADDR_CITY%-->" class="textbox"></td></tr>
          <tr><td class="headerrightbold">A_36 &nbsp;</td><td><input size="3" type=text name="state" value= <!--
%UM_ADDR_STATE%-->" class="textbox" maxlength=2></td></tr>
          <tr><td class="headerrightbold">A_37 &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="work" value= <!--
%UM_ADDR_WORK%-->" class="textbox"></td></tr>
          <tr><td>&nbsp;</td><td><input type=submit value="A_41" class=button> &nbsp;<input type=button
value="A_131" class=button onClick="location = ' <!--%UM_GOBACK%-->' "></td></tr>
        </table>
      </form>
    </td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
<lang ini/miau/themes/address-list.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <title>A_07</title>
  <link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
  <script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

```

```

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
  <tr>
    <td valign=top width=100>
      <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
      </table>
    </td>
    <td bgcolor=white valign=top>
      <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
          <td width="40%" class="headers">A_31</td>
          <td width="40%" class="headers">A_33</td>
          <td width="10%" class="headers">A_40</td>
          <td width="10%" class="headers">A_21</td>
        </tr>
        <!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
        <tr>
          <td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_VIEW_LINK%-->"><!--%UM_NOME%--
></a></td>
          <td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_COMPOSE_LINK%-->"><!--%UM_EMAIL%--
></a></td>
          <td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_EDIT_LINK%-->">OK</a></td>
          <td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_DEL_LINK%-->">OK</a></td>
        </tr>
        <!--%UM_LOOP_END%-->
        <tr><td colspan=3 align=center><br><form><input type=button value="A_45" class=button onClick="location = '<!--%UM_NEW_CONT%-->"></form></td></tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/address-results.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <title>A_07</title>
  <link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
  <script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

  <!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
  <tr>
    <td valign=top width=100>
      <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>

```

```

        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
    </table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
    <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <td class=default9 align=center><br><!--%UM_MESSAGE%--><br><br><a href="<!--%UM_GOBACK%--
">A_131</a></td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/advanced-editor.htm
<!--
available only for IE5+ users
-->
<script language="JavaScript">
bLoad=false
pureText=true
bodyTag="<BODY MONOSPACE STYLE=\"font:10pt arial,sans-serif\">"
bTextMode=false
public_description=new Editor

/*****
Power Editor class
member function:
SetHtml
GetHtml
SetText
GetText
GetCompFocus()
*****/
function Editor() {
    this.put_html=SetHtml;
    this.get_html=GetHtml;
    this.put_text=SetText;
    this.get_text=GetText;
    this.CompFocus=GetCompFocus;
}
function GetCompFocus() {
    Composition.focus();
}

function GetText() {
    return Composition.document.body.innerHTML;
}

function SetText(text) {
    text = text.replace(/\n/g, "<br>")
    Composition.document.body.innerHTML=text;
}

```

```

function GetHtml() {
    if (bTextMode)
        return Composition.document.body.innerText;
    else {
        cleanHtml();
        cleanHtml();
        return Composition.document.body.innerHTML;
    }
}

function SetHtml(sVal) {
    if (bTextMode) Composition.document.body.innerText=sVal;
    else Composition.document.body.innerHTML=sVal;
}
//End of Editor Class

/*****
Initialize everything when the document is ready
*****/
var YInitialized = false;
function document.onreadystatechange(){
    if (YInitialized) return;
    YInitialized = true;
    var i, s, curr;
    // Find all the toolbars and initialize them.
    for (i=0; i<document.body.all.length; i++) {
        curr=document.body.all[i];
        if (curr.className == "Btn" && !InitBtn(curr))
            alert("Toolbar: " + curr.id + " failed to initialize. Status: false");
    }
    Composition.document.open()
    Composition.document.write(bodyTag);
    Composition.document.close()
    Composition.document.designMode="On"
    public_description.put_html(hiddencomposeForm.hiddencomposeFormTextArea.value);
}

/*****
Initialize a button ontop of toolbar
*****/
function InitBtn(btn) {
    btn.onmouseover = BtnMouseOver;
    btn.onmouseout = BtnMouseOut;
    btn.onmousedown = BtnMouseDown;
    btn.onmouseup = BtnMouseUp;
    btn.ondragstart = YCancelEvent;
    btn.onselectstart = YCancelEvent;
    btn.onselect = YCancelEvent;
    btn.YUSERONCLICK = btn.onclick;
    btn.onclick = YCancelEvent;
    btn.YINITIALIZED = true;
    return true;
}

// Handler that simply cancels an event
function YCancelEvent() {
    event.returnValue=false;
    event.cancelBubble=true;
    return false;
}

// Toolbar button onmouseover handler
function BtnMouseOver() {
    if (event.srcElement.tagName != "IMG") return false;
    var image = event.srcElement;
    var element = image.parentElement;
    // Change button look based on current state of image.- we don't actually have chanded image
    // could be commented but don't remove for future extension
    if (image.className == "Ico") element.className = "BtnMouseOverUp";
    else if (image.className == "IcoDown") element.className = "BtnMouseOverDown";
    event.cancelBubble = true;
}

```

```

// Toolbar button onmouseout handler
function BtnMouseOut() {
    if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
        event.cancelBubble = true;
        return false;
    }
    var image = event.srcElement;
    var element = image.parentElement;
    yRaisedElement = null;
    element.className = "Btn";
    image.className = "Ico";
    event.cancelBubble = true;
}

// Toolbar button onmousedown handler
function BtnMouseDown() {
    if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
        event.cancelBubble = true;
        event.returnValue=false;
        return false;
    }
    var image = event.srcElement;
    var element = image.parentElement;

    element.className = "BtnMouseOverDown";
    image.className = "IcoDown";

    event.cancelBubble = true;
    event.returnValue=false;
    return false;
}

// Toolbar button onmouseup handler
function BtnMouseUp() {
    if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
        event.cancelBubble = true;
        return false;
    }

    var image = event.srcElement;
    var element = image.parentElement;

    if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");

    element.className = "BtnMouseOverUp";
    image.className = "Ico";

    event.cancelBubble = true;
    return false;
}

// Check if toolbar is being used when in text mode
function validateMode() {
    if (! bTextMode) return true;
    alert("Please uncheck the \"View HTML source\" checkbox to use the toolbars");
    Composition.focus();
    return false;
}

function sendHtml(){
    if(bTextMode){
        document.composeForm.body.value = public_description.get_text();
        return true;
    }
    else{
        document.composeForm.body.value = public_description.get_html();
        return true;
    }
}

```



```

//Formats text in composition.
function formatC(what,opt) {
  if (!validateMode()) return;
  if (opt=="removeFormat") {
    what=opt;
    opt=null;
  }
  if (opt==null) Composition.document.execCommand(what);
  else Composition.document.execCommand(what,"",opt);
  pureText = false;
  Composition.focus();
}

//Switches between text and html mode.
function setMode(newMode) {
  bTextMode = newMode;
  var cont;
  if (bTextMode) {
    cleanHtml();
    cleanHtml();
    cont=Composition.document.body.innerHTML;
    Composition.document.body.innerText=cont;
  } else {
    cont=Composition.document.body.innerText;
    Composition.document.body.innerHTML=cont;
  }

  Composition.focus();
}

//Finds and returns an element.
function getEl(sTag,start) {
  while ((start!=null) && (start.tagName!=sTag)) start = start.parentElement;
  return start;
}

function createLink() {
  if (!validateMode()) return;

  var isA = getEl("A",Composition.document.selection.createRange().parentElement());
  var str=prompt("Enter url:", isA ? isA.href : "http://");

  if ((str!=null) && (str!="http://")) {
    if (Composition.document.selection.type=="None") {
      var sel=Composition.document.selection.createRange();
      sel.pasteHTML("<A HREF='"+str+"'>"+str+"</A> ");
      sel.select();
    }
    else formatC("CreateLink",str);
  }
  else Composition.focus();
}

//Sets the text color.
function foreColor() {
  if (! validateMode()) return;
  var arr = showModalDialog("/ym/ColorSelect?3", "", "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:35em");
  if (arr != null) formatC('forecolor', arr);
  else Composition.focus();
}

//Sets the background color.
function backColor() {
  if (!validateMode()) return;
  var arr = showModalDialog("/ym/ColorSelect?3", "", "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:35em");
  if (arr != null) formatC('backcolor', arr);
  else Composition.focus();
}

function cleanHtml() {
  var fonts = Composition.document.body.all.tags("FONT");

```

```

var curr;
for (var i = fonts.length - 1; i >= 0; i--) {
    curr = fonts[i];
    if (curr.style.backgroundColor == "#ffffff") curr.outerHTML = curr.innerHTML;
}
}

function getPureHtml() {
    var str = "";
    var paras = Composition.document.body.all.tags("P");
    if (paras.length > 0) {
        for (var i=paras.length-1; i >= 0; i--) str = paras[i].innerHTML + "\n" + str;
    } else {
        str = Composition.document.body.innerHTML;
    }
    return str;
}

</script>

<table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">
    <tr>
        <td>
            <div class="yToolbar" id="ParaToolbar">
                <div class="TBHandle">
                    </div>
                    <select id="ParagraphStyle" class="TBGen" title="A_126" language="javascript"
onChange="formatC('formatBlock',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
                        <option class="heading" selected>Paragraf
                        <option value="&lt;H1&gt;">Head1 &lt;H1&gt;
                        <option value="&lt;H2&gt;">Head2 &lt;H2&gt;
                        <option value="&lt;H3&gt;">Head3 &lt;H3&gt;
                        <option value="&lt;H4&gt;">Head4 &lt;H4&gt;
                        <option value="&lt;H5&gt;">Head5 &lt;H5&gt;
                        <option value="&lt;H6&gt;">Head6 &lt;H6&gt;
                        <option value="&lt;PRE&gt;">For. &lt;PRE&gt;
                        <option value="removeFormat">A_132
                    </select>
                    <select id="FontName" class="TBGen" title="A_127" language="javascript"
onChange="formatC('fontname',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
                        <option class="heading" selected> A_133
                        <option value="Arial">Arial
                        <option value="Arial Black">Arial Black
                        <option value="Arial Narrow">Arial Narrow
                        <option value="Comic Sans MS">Comic Sans MS
                        <option value="Courier New">Courier New
                        <option value="System">System
                        <option value="Times New Roman">T. New Roman
                        <option value="Verdana">Verdana
                        <option value="Wingdings">Wingdings
                    </select>
                    <select id="FontSize" class="TBGen" title="A_128" language="javascript"
onChange="formatC('fontsize',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
                        <option class="heading" selected>A_66
                        <option value="1">1
                        <option value="2">2
                        <option value="3">3
                        <option value="4">4
                        <option value="5">5
                        <option value="6">6
                        <option value="7">7
                    </select>
                    <select id="FontColor" class="TBGen" title="A_129" language="javascript"
onChange="formatC('forecolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
                        <option class="heading" selected>A_102
                        <option value="red">A_104
                        <option value="blue">A_105
                        <option value="green">A_106
                        <option value="black">A_107
                    </select>
                    <select id="FontBackColor" class="TBGen" title="A_130" language="javascript"
onChange="formatC('backcolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
                        <option class="heading" selected>A_103
                        <option value="red">A_104

```

```

        <option value="blue">A_105
        <option value="green">A_106
        <option value="black">A_107
        <option value="yellow">A_108
        <option value="">A_109
    </select>
    <div class="TBSep">
    </div>
    <div id="EditMode" class="TBGen" title="A_110">
        <input type="checkbox" name="switchMode" LANGUAGE="javascript"
onClick="setMode(switchMode.checked)">
    <a href="#" onClick="document.composeForm.switchMode.click()"><font color="#000000"
face="Arial" size=2>A_111</font></a> |
    <a href="javascript:textmode()"><font color="#000000" face="Arial"
size=2>A_134</font></a> |
    <a href="Javascript:formatC('formatBlock','removeFormat')"><font color="#000000"
face="Arial" size=2>A_135</font></a>
    </div>
</div>
<table>
<tr>
    <td><div class="Btn" title="A_112" language="javascript"
onClick="formatC('cut')"></div></td>
    <td><div class="Btn" title="A_113" language="javascript"
onClick="formatC('copy')"></div></td>
    <td><div class="Btn" title="A_114" language="javascript"
onClick="formatC('paste')"></div></td>
    <td><div class="Btn" title="A_115" language="javascript"
onClick="formatC('bold');"></div></td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_116" language="javascript"
onClick="formatC('italic')">
        </div>
    </td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_117" language="javascript"
onClick="formatC('underline')">
        </div>
    </td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_118" name="Justify" language="javascript"
onClick="formatC('justifyleft')">
        </div>
    </td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_119" name="Justify" language="javascript"
onClick="formatC('justifycenter')">
        </div>
    </td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_120" name="Justify" language="javascript"
onClick="formatC('justifyright')">
        </div>
    </td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_121" language="javascript"
onClick="formatC('insertorderedlist')">
        </div>
    </td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_122" language="javascript"
onClick="formatC('insertunorderedlist')">
        </div>
    </td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_123" language="javascript"
onClick="formatC('outdent')">
        </div>
    </td>
    <td>
        <div class="Btn" title="A_124" language="javascript"
onClick="formatC('indent')">
        </div>
    </td>

```

```

        </td>
        <td>
            <div class="Btn" title="A_125" language="javascript" onClick="createLink()">
        </div>
    </td>
</tr>
</table>
<iframe class="Composition" width="100%" id="Composition" height="190"></iframe>
<script><!--
Composition.document.open();
Composition.document.write(bodyTag);
Composition.document.close();
Composition.document.designMode="On";
// -->
</script>
</td>
</tr>
</table>
lang_ini/miau/themes/bad-login.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>A_136</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td bgcolor=white>
            <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
                <tr><td align=right class="title">.: <font color=#ff9966><b>A_137</b></font> :.</td>
                <tr><td align=right class="cent"><br>
                    A_138<br><br>
                    A_139<br><br>
                    <a href="/index.php?lid=
```

```

        <!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
        <tr><td class=default valign=top><!--%UM_NAME%--></td><td class=default><!--%UM_MAIL%--></td></tr>
        <!--%UM_LOOP_END%-->
        <tr><td class=cent colspan=2><br><br><input type=submit name=submit class=button value=A_41></td></tr>
<!--%UM_IF_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->

<!--%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_BEGIN%-->
        <tr><td class=cent>A_42</td></tr>
        <tr><td class=cent><br><br><a href="javascript:self.close()">A_43</a></td></tr>
<!--%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->

</table>
</form>
</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/error.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
        <title>A_25</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
        <tr>
                <td></td>
        </tr>
        <td bgcolor=white>
                <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
                        <tr><td align=right class="title">.: <font color=#ff9966><b>A_25</b></font> :.</td>
                        <tr><td align=right class="cent"><br>
                                A_26 <br><br>
                                A_27 <br><br>
                                <small>A_28: <!--%UM_ERROR%--></small><br><br>
                                <a href="logout.php?sid=<!--%UM_SID%-->&sid=<!--%UM_LID%-->">A_29</a><br><br>
                                </td>
                        </tr>
                </table>
        </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/folders.htm

<html>
<head>

<title>A_04</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=630>
        <tr>
                <td valign=top width=100>
                        <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
                                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"

```

```

onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top>
<table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr>
<td width="40%" class="headers">.: <b>A_04</b> :.</td>
<td width="15%" class="headers">.: <b>A_09</b> :.</td>
<td width="15%" class="headers">.: <b>A_19</b> :.</td>
<td width="18%" class="headers">.: <b>A_20</b> :.</td>
<td width="12%" class="headers">.: <b>A_21</b> :.</td>
</tr>

<!--%UM_BEGIN_FOLDERS_LOOP%-->
<tr>
<td class="default"><a href="<!--%UM_LINK%-->"><!--%UM_BOX_NAME%--></a></td>
<td class="cent"><!--%UM_READ_UNREAD%--></td>
<td class="right"><!--%UM_BOX_SIZE%--> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="cent"><!--%UM_EMPTY_LINK%--></td>
<td class="cent"><!--%UM_DEL_LINK%--></td>
</tr>

<!--%UM_END_FOLDERS_LOOP%-->
<tr>
<td class="default">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="right"><b>A_22</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="right"><b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="cent">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="cent">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td class="cent" colspan=5>A_54: <!--%UM_USAGE_GRAPHIC%--> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
A_55 <b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> A_56 <b><!--%UM_AVAL_SIZE%--></b> A_23
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan=5>
<form name="form1" action="folders.php" method="POST" onsubmit="return create();">
<input type=hidden name=sid value=<!--%UM_SID%-->>
<input type=hidden name=lid value=<!--%UM_LID%-->>
<td class="default" colspan="5">
<br>
<input type=Text name=newfolder value="" class="textbox" onFocus="this.value=""> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=button
value="A_24" class=button onClick="create()">
</td>
</form>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**lang\_ini/miau/themes/headers-window.htm**

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title><!--%UM_TITLE%--></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

```

```

</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td class=headers width="30%"><b>A_140</b></td><td class=headers><b>A_46</b></td></tr>
<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
<tr><td class=right valign=top><b><!--%UM_KEY%--></b>:</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_VALUE%--></td></tr>
<!--%UM_LOOP_END%-->
</table>
</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/login.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>A_47</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<!--%UM_JS%-->
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td></td>
<tr>
<td bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<form name="form1" action="msglist.php" method=post>
<input type="hidden" name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<tr><td align=right class="title" colspan=2>.: <b>A_48</b> :.</td></tr>
<!--%UM_VARIABLE_SERVER_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>A_33</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=25
name=f_email value="" class="textbox"></td></tr>
<tr><td align=right class="right"><b>A_141</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=15
name=f_user value="<!--%UM_F_USER%-->" class="textbox"></td></tr>
<tr><td align=right class="right"><b>A_32</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=password size=15
name="f_pass" class="textbox"></td></tr>
<tr><td align=right class="right"><b>A_39</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=20
name="f_server" class="textbox"></td></tr>
<!--%UM_VARIABLE_SERVER_END%-->
<!--%UM_STATIC_SERVER_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>A_141</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=15
name=f_user value="<!--%UM_F_USER%-->" class="textbox"> &nbsp;<b><!--%UM_SERVERS%--></b></td></tr>
<tr><td align=right class="right"><b>A_32</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=password size=15
name="f_pass" class="textbox"></td></tr>
<!--%UM_STATIC_SERVER_END%-->

<!--%UM_LANGUAGE_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>A_38</b>: &nbsp;</td><td class="default"><!--%UM_LANGUAGES%--
></td></tr>

<!--%UM_LANGUAGE_END%-->

<tr><td align=right>&nbsp;</td><td><input type=submit name=submit value="A_47 >>"
class="button"></td></tr>
</form>
</table>
</td>
</tr>
</td>
</table>

</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/msgagelist.htm

<html>
<head>
<title>A_49 <!--%UM_USER_EMAIL%--></title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

```

```
<!--%UM_JS%-->
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=630>
  <tr>
    <td valign=top width=100>
      <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
      </table>
    </td>
    <td valign=top>
      <table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <!--%UM_BEGIN_MESSAGE_LIST%-->
        <tr>
          <form name=form1 action=msglist.php method=post>
            <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
            <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
            <input type=hidden name=decision value=delete>
            <input type=hidden name=folder value="<!--%UM_ACTIVE_FOLDER%-->">
            <input type=hidden name=pag value="<!--%UM_ACTIVE_PAGE%-->">
            <td colspan="7" class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&!--%UM_MESSAGECOUNT%--></td>
          </tr>
          <!--%UM_ERROR_BEGIN%-->
          <tr>
            <td colspan="7" class="default"><font color=red><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&!--%UM_ERROR_MSG%--></b></font></td>
          </tr>
          <!--%UM_ERROR_END%-->
          <tr>
            <td width="5" class="headers">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~</td>
            <td width="5" class="headers"><a class="menu" href="javascript:sorby('attach')"><img src=images/attach.gif
border=0></a></td>
            <td width="200" class="headers"><b><a class="header_msglist"
href="javascript:sorby('subject')">A_61</a></b></td>
            <td width="170" class="headers"><b><a class="header_msglist"
href="javascript:sorby('fromname')">A_56</a></b></td>
            <td width="90" class="headers"><b><a class="header_msglist" href="javascript:sorby('date')">A_65</a></b></td>
            <td width="50" class="headers"><b><a class="header_msglist" href="javascript:sorby('size')">A_19</a></b></td>
          </tr>
          <!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->
          <tr>
            <td class="default"><!--%UM_ML_CHECKBOX%--></td>
            <td class="default"><!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%--></td>
            <td class="default"><!--%UM_ML_SUBJECT%--></td>
            <td class="default"><!--%UM_ML_FROM%--></td>
            <td class="cent"><!--%UM_ML_DATE%--></td>
            <td class="right"><!--%UM_ML_SIZE%--></td>
          </tr>
          <!--%UM_ML_LOOPEND%-->
          <tr>
            <td colspan="7" class="default">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
            <a class="menu" href="javascript:sel()">A_50</a> ::
            <a class="menu" href="javascript:delemsg()">A_51</a> ::
            <a class="menu" href="javascript:movemsg()">A_52</a> <!--%UM_AVAL_FOLDERS%--></a></td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
```



```

</tr>

<tr>
  <td colspan="7" class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--%UM_MESSAGE_NAVIGATION%--></td>
</tr>
<!--%UM_END_MESSAGE_LIST%-->

<!--%UM_BEGIN_NO_MESSAGES%-->
<tr>
  <td colspan="7" class="cent"><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A_53 <b><!--%UM_BOX_NAME%--></b>"<br><br></td>
</tr>
<!--%UM_END_NO_MESSAGES%-->
</form>

<tr>
  <td class="cent" colspan=7>A_54: <!--%UM_USAGE_GRAPHIC%--> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
    A_55 <b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> A_56 <b><!--%UM_AVAL_SIZE%--></b> A_57
  </td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/newmsg-result.htm

<html>
<head>
  <title>A_97</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <title></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellpadding=2 cellspacing=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
  <tr>
    <td valign=top width=100>
      <table cellpadding=3 cellspacing=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
      </table>
    </td>
    <td valign=center bgcolor=white>
      <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">
        <!--%UM_SUCESS_BEGIN%-->
        <tr>
          <td class=cent>
            A_98<br><br>
            <a href="msglist.php?sid=<!--%UM_SID%-->&lid=<!--%UM_LID%-->">A_99</a>
          </td>
        </tr>
        <!--%UM_SUCESS_END%-->
        <!--%UM_FAIL_BEGIN%-->
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

        <tr>
            <td class=cent>
                A_100<br><br>
                <font color=red><!--%UM_ERR%--></font><br><br>
                <a href="javascript:history.go(-1)">A_131</a>
            </td>
        </tr>
    <!--%UM_FAIL_END%-->
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
lang ini/miau/themes/newmsg.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>A_58</title>
    <link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
    <script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

    <!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
    <tr>
        <form name=composeForm method=post action="newmsg.php" onSubmit="return false;">
            <input type=hidden name=tipo value=edit>
            <input type=hidden name=is_html value="<!--%UM_IS_HTML%-->">
            <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
            <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
            <input type=hidden name=folder value="<!--%UM_CURRENT_FOLDER%-->">
            <input type=hidden name=sig value="<!--%UM_SIG%-->">
            <input type=hidden name=textmode value="<!--%UM_TEXTMODE%-->">
            <td valign=top width=100>
                <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
                </table>
            </td>

            <td bgcolor=white valign=top>
                <table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 >
                    <tr bgcolor=white>
                        <td height="18" class="headerrightbold" width=90>A_59 &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
                        <td class="default">&nbsp;<!--%UM_TO%--></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor=white>
                        <td height="18" class="headerrightbold" width=90>A_60: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
                        <td class="default">&nbsp;<!--%UM_CC%--></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor=white>
                        <td height="18" class="headerrightbold" width=90>BCC: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
                        <td class="default">&nbsp;<!--%UM_BCC%--></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </form>
    </tr>
</table>

```

```

</tr>

<tr bgcolor=white>
  <td height="18" class="headerrightbold" width=90>A_61: &nbsp;</td>
  <td class="default">&nbsp;<!--%UM_SUBJECT%--></td>
</tr>

<tr bgcolor=white>
  <td height="18" class="headerrightbold" width=90>A_62: &nbsp;</td>
  <td>
    <table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0>
      <!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->
      <tr>
        <td width="50%" class="headers">A_31</td>
        <td width="10%" class="headerright">A_19 &nbsp;</td>
        <td width="30%" class="headers">A_66</td>
        <td width="10%" class="headers">A_21</td>
      </tr>
      <!--%UM_AT_LOOP_BEGIN%-->
      <tr>
        <td width="50%" class="default"> &nbsp;<!--%UM_AT_NAME%--></td>
        <td width="10%" class="right"><!--%UM_AT_SIZE%--> &nbsp;</td>
        <td width="30%" class="default"> &nbsp;<!--%UM_AT_TYPE%--></td>
        <td width="10%" class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM_AT_DEL%-->">OK</a></td>
      </tr>
      <!--%UM_AT_LOOP_END%-->

      <!--%UM_ATTACH_END%-->

      <!--%UM_NO_ATTACH_BEGIN%-->
      <tr>
        <td width="100%" class="headers" colspan=3> &nbsp;<!--%UM_NO_ATTACH_BEGIN%-->
      </tr>
      <!--%UM_NO_ATTACH_END%-->
    </table>
    <table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0>
      <tr>
        <td width="100%" class="default"> &nbsp;<a href="javascript:upwin()"
class="navigation">A_67</a></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="default">&nbsp;</td>
  <td class="default"><!--%UM_TEXT_EDITOR%--> </td>
</tr>
<tr>
  <td class="default" align=right><b>A_68</b> &nbsp;</td>
  <td class="default"><input type=checkbox name=cksig onClick="addsig()"></td>
</tr>
<tr>
  <td class="default">&nbsp;</td>
  <td class="default"><input type=button name=bt_enviar value=A_69 onClick=enviar() class=button></td>
</tr>
</table>
</td>
</form>
</tr>
</table>

</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/preferences.htm

<html>
<head>
  <title>A_02</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <title></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

```



```

        <td class=default>A_79: </td>
        <td class=default><!--%UM_RECORDS_PP%--></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=2 class=headers><b>A_80</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=default valign=top>A_81: </td>
        <td class=default><!--%UM_SIGNATURE%--></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=default>A_82: </td>
        <td class=default><input type=checkbox name=f_add_sig value="1"<!--%UM_ADD_SIGNATURE%-->></td>
    </tr>
    <tr>
        <td bgcolor=white></td>
        <td bgcolor=white><br><input type=submit value="A_41" class="button"></td>
    </tr>
</form>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**lang\_ini/miau/themes/quick\_address.htm**

```

<head>
<title>A_07</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<script language=javascript>

function addItem(obj,strText,strValue,blSel,intPos){
    var newOpt,i,ArTemp,selIndex;
    selIndex = (blSel)?intPos:obj.selectedIndex;
    newOpt = new Option(strText,strValue);
    Len = obj.options.length+1
    if (intPos > Len) return
    obj.options.length = Len
    if (intPos != Len) {
        ArTemp = new Array();
        for(i=intPos;i<obj.options.length-1;i++)
            ArTemp[i] = Array(obj.options[i].text,obj.options[i].value);
        for(i=intPos+1;i<Len;i++)
            obj.options[i] = new Option(ArTemp[i-1][0],ArTemp[i-1][1]);
    }
    obj.options[intPos] = newOpt;
    if (selIndex > intPos)
        obj.selectedIndex = selIndex+1;
    else if (selIndex == intPos)
        obj.selectedIndex = intPos;
}

function delItem(obj,intPos){
    if(intPos > obj.length) return;
    obj.options[intPos] = null
}

function Add(sTipo) {
    frm = document.forms[0];
    dest = eval("frm."+sTipo)
    orig = frm.contacts;
    if(orig.selectedIndex == -1) {
        alert('Selecione um contato de origem');
        return
    }
    addItem(dest,orig.options[orig.selectedIndex].text,orig.options[orig.selectedIndex].text,false,dest.length)
}

function Dele(sTipo) {

```





```

<table width="100%" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>

    <form name=msg action="newmsg.php" method=POST>
    <input type=hidden name=rtype value="reply">
    <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
    <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
    <input type=hidden name=folder value="<!--%UM_FOLDER%-->">
    <input type=hidden name=ix value="<!--%UM_IX%-->">
    <input type=hidden name=toreply value="<!--%UM_TO_REPLY%-->">
    <input type=hidden name=toallreply value="<!--%UM_TOALL_REPLY%-->">
    <input type=hidden name=ccaalreply value="<!--%UM_CCALL_REPLY%-->">
    <input type=hidden name=subject value="Re: <!--%UM_SUBJECT%-->">
    <input type=hidden name=body value="

----- Original Message -----
De: <!--%UM_TO_REPLY%-->
Para: <!--%UM_TO%-->
Copia: <!--%UM_CCALL_REPLY%-->
Asunto: <!--%UM_SUBJECT%-->
Data: <!--%UM_DATE%-->

<!--%UM_STRIPED_BODY%-->">

    </form>
    <form name=headers>
    <input type=hidden name=subject value="<!--%UM_SUBJECT%-->">
    <input type=hidden name=headers value="<!--%UM_HEADERS%-->">
    </form>
    <tr>
        <td class=default colspan=2 height="18">&nbsp;
            <!--%IF_HAVE_PREV_BEGIN%-->
            <a class="menu" href="<!--%UM_PREV_LINK%-->" title="<!--%UM_PREV_TITLE%--
>">Anterior</a> ::

            <!--%IF_HAVE_PREV_END%-->
            <!--%IF_HAVE_NEXT_BEGIN%-->
            <a class="menu" href="<!--%UM_NEXT_LINK%-->" title="<!--%UM_NEXT_TITLE%--
>">Seguent</a> ::

            <!--%IF_HAVE_NEXT_END%-->
            <a class="menu" href="javascript:goback()">A_131</a> ::
            <a class="menu" href="javascript:reply()">A_84</a> ::
            <a class="menu" href="javascript:replyall()">A_85</a> ::
            <a class="menu" href="javascript:forward()">A_86</a> ::
            <a class="menu" href="javascript:headers()">A_87</a>
        </td>
    </tr>

    <tr bgcolor=white>
        <td width="20%" height="18" class="headerrightbold">A_56: &nbsp;</td>
        <td class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM_FROM_LINK%-->" title="<!--
%UM_FROM_TITLE%-->"><!--%UM_FROM_NAME%--></a> &nbsp;<a href="javascript:catch_addresses()"></a></td>
    </tr>
    <tr bgcolor=white>
        <td height="18" class="headerrightbold">A_59: &nbsp;</td>
        <td class="default"><!--%UM_TO_LOOP_BEGIN%--> &nbsp;<a href="<!--%UM_TO_LINK%--
>" title="<!--%UM_TO_TITLE%-->"><!--%UM_TO_NAME%--></a><!--%UM_TO_LOOP_END%--></td>
    </tr>
    <!--%UM_CC_BEGIN%-->
    <tr bgcolor=white>
        <td height="18" class="headerrightbold">A_60: &nbsp;</td>
        <td class="default"><!--%UM_CC_LOOP_BEGIN%--> &nbsp;<a href="<!--%UM_CC_LINK%-->"
title="<!--%UM_CC_TITLE%-->"><!--%UM_CC_NAME%--></a><!--%UM_CC_LOOP_END%--></td>
    </tr>
    <!--%UM_CC_END%-->
    <tr bgcolor=white>
        <td height="18" class="headerrightbold">A_61: &nbsp;</td>
        <td class="default"> &nbsp;<!--%UM_SUBJECT%--></td>
    </tr>
    <tr bgcolor=white>
        <td height="18" class="headerrightbold">A_65: &nbsp;</td>
        <td class="default"> &nbsp;<!--%UM_DATE%--></td>
    </tr>
    <!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->

```



```

<tr bgcolor=silver>
  <td class="headerrightbold">A_63: &nbsp;</td>
  <td>
    <table width="100%" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>
      <tr bgcolor=#f1f1f1>
        <td class="headers" width="60%"> &nbsp;<b>A_31</b> (A_144)</td>
        <td class="headers"> &nbsp;<b>A_19</b></td>
        <td class="headers"> &nbsp;<b>A_66</b></td>
      <!--%UM_ATTACH_LOOP_BEGIN%-->
      <tr bgcolor=white>
        <td class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM_NORMAL_LINK%-->"
target=_blank><!--%UM_NAME%--></a> (<a href="<!--%UM_FORCED_LINK%-->" target=_blank title="Download">+</a>)</td>
        <td class="right"><!--%UM_SIZE%--> &nbsp;</td>
        <td class="default"> &nbsp;<!--%UM_TYPE%--></td>
      <!--%UM_ATTACH_LOOP_END%-->
    </td>
  </table>
</td>
</tr>
<!--%UM_ATTACH_END%-->
<tr>
  <td colspan=2 class="default">
    <table width="100%" border=0 cellpadding=5 cellspacing=1>
      <tr bgcolor=white>
        <td width="60%"<!--%UM_BACK_IMG%--><!--%UM_BACK_COLOR%--
>><font color=black><br><!--%UM_BODY%--></font></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <form name=move action="msglist.php" method=POST>
      <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
      <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
      <input type=hidden name=folder value="<!--%UM_FOLDER%-->">
      <input type=hidden name="decision" value="move">
      <input type=hidden name="msg_<!--%UM_IX%-->" value="">
      <td class=default colspan=2 height="18">&nbsp;<b>
<a class="menu" href="javascript:deletemsg()">A_21</a> ::
<a class="menu" href="javascript:movemsg()">A_83 </a> <!--%UM_AVAL_FOLDERS%-->
      </td>
    </form>
  </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/search.htm

<html>
<head>
  <title>A_03</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <title></title>

  <link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
  <script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

  <!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellpadding=2 cellspacing=0 border=0 align=center bgcolor=White width=630>
  <tr>

```

```

<td valign=top width=90>
    <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
    </table>

</td>
<td valign=top>
    <table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <tr>
            <td class="default" colspan="5">
                A_88.<br>
                A_89 <b>A_90</b> A_91.
            </td>

            <tr>
                <form name="form1" action="search.php" method="POST">
                    <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
                    <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
                    <td class="default" colspan="5">
                        <input type=text name=s value="<!--%UM_INPUT_TEXT%-->" class="textbox"> &nbsp;<input type=submit
value="A_101 >>" class=button>
                        <br><br>
                    </td>
                </form>
            </tr>

            <!--%UM_RESULTS_BEGIN%-->
            <tr>
                <td width="100%" class="default" colspan="5"><!--%UM_RESULT_COUNT%--></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="5" class="headers"><img src=images/attach.gif border=0></td>
                <td width="200" class="headers">.: <b>A_61</b> :.</td>
                <td width="200" class="headers">.: <b>A_56</b> :.</td>
                <td width="90" class="headers">.: <b>A_65</b> :.</td>
                <td width="130" class="headers">.: <b>A_93</b> :.</td>
            </tr>
            <!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->
            <tr>
                <td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%--></td>
                <td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_SUBJECT%--></td>
                <td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_FROM%--></td>
                <td class="cent">&nbsp;<!--%UM_ML_DATE%--></td>
                <td class="default">&nbsp;<!--%UM_BOX%--></td>
            </tr>
            <!--%UM_ML_LOOPEND%-->
            <!--%UM_RESULTS_END%-->

            <!--%UM_NOT_FOUND_BEGIN%-->
            <tr>
                <td width="100%" class="default" colspan="5"><center><br>A_92<br><br></center></td>
            </tr>
            <!--%UM_NOT_FOUND_END%-->

        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**lang\_ini/miau/themes/upload-attach.htm**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>A_94</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="363" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php?sid=<!--%UM_SID%-->" method=POST>
<tr><td class=headers width="361"><b>A_95</b></td></tr>
<tr><td class=default width="361"><input type=file name=userfile class=textbox size=40></td></tr>
<tr><td class=default align=right width="361"><input type=submit value=A_96 name=submit class=button ></td></tr>
</form>
</table>
</body>
</html>
```

**lang\_ini/miau/themes/eng/address-display.htm**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Address Book</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellpadding=1 cellspacing=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Compose</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Refresh</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Folders</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:search()">Search</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:addresses()">Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferences</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goend()">Logoff</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><td class="headerrightbold" size="20%">Name &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_NAME%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Email &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_EMAIL%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Street &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_STREET%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">City &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_CITY%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">State &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_STATE%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Work &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_WORK%--></td></tr>
<tr><td class="default9" colspan=2 align=center><br><a href="<!--%UM_GOBACK%-->">Back</a></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**lang\_ini/miau/themes/eng/address-form.htm**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Address Book</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Compose</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Refresh</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Folders</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Search</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferences</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Logout</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<form name=form1 method=post action=addressbook.php>
<input type=hidden name=sid value= <!--%UM_SID%-->>
<input type=hidden name=id value= <!--%UM_ADDR_ID%-->>
<input type=hidden name=lid value= <!--%UM_LID%-->>
<input type=hidden name=opt value= <!--%UM_OPT%-->>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><td class="headerrightbold" size="20%">Name &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="name" value=" <!--
%UM_ADDR_NAME%-->" class="textbox"></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Email &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="email" value=" <!--%UM_ADDR_EMAIL%-->"
class="textbox"></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Street &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="street" value=" <!--%UM_ADDR_STREET%-->"
class="textbox"></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">City &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="city" value=" <!--%UM_ADDR_CITY%-->"
class="textbox"></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">State &nbsp;</td><td><input size="3" type=text name="state" value=" <!--%UM_ADDR_STATE%-->"
class="textbox" maxlength=2></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Work &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="work" value=" <!--%UM_ADDR_WORK%-->"
class="textbox"></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><input type=submit value="Save" class=button> &nbsp;<input type=button value="Back" class=button
onClick="location = ' <!--%UM_GOBACK%-->' "></td></tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**lang\_ini/miau/themes/eng/address-list.htm**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Address Book</title>
```

```

<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellpadding=1 cellspacing=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Compose</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Refresh</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Folders</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Search</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferences</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Logout</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">

<tr>
<td width="40%" class="headers">Name</td>
<td width="40%" class="headers">Email</td>
<td width="10%" class="headers">Edit</td>
<td width="10%" class="headers">Delete</td>
</tr>
<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
<tr>
<td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_VIEW_LINK%-->"><!--%UM_NOME%--></a></td>
<td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_COMPOSE_LINK%-->"><!--%UM_EMAIL%--></a></td>
<td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_EDIT_LINK%-->">OK</a></td>
<td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_DEL_LINK%-->">OK</a></td>
</tr>
<!--%UM_LOOP_END%-->
<tr><td colspan=3 align=center><br><form><input type=button value="New address" class=button onClick="location = '<!--
%UM_NEW_CONT%-->'"></form></td></tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/eng/address-results.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Address Book</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

```

```

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Compose</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Refresh</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Folders</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Search</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferences</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Logout</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td class=default9 align=center><br><!--%UM_MESSAGE%--><br><br><a href="<!--%UM_GOBACK%-->">Back</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

```

```

</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/eng/advanced-editor.htm
<!--
available only for IE5+ users
-->
<script language="JavaScript">
bLoad=false
pureText=true
bodyTag="<BODY MONOSPACE STYLE=\"font:10pt arial,sans-serif\">"
bTextMode=false
public_description=new Editor

/*****
Power Editor class
member function:
SetHtml
GetHtml
SetText
GetText
GetCompFocus()
*****/
function Editor() {
this.put_html=SetHtml;
this.get_html=GetHtml;
this.put_text=SetText;
this.get_text=GetText;
this.CompFocus=GetCompFocus;
}
function GetCompFocus() {
Composition.focus();
}

function GetText() {
return Composition.document.body.innerText;
}

```

```

function SetText(text) {
text = text.replace(/\n/g, "<br>");
Composition.document.body.innerHTML=text;
}

function GetHtml() {
if (bTextMode)
return Composition.document.body.innerText;
else {
cleanHtml();
cleanHtml();
return Composition.document.body.innerHTML;
}
}

function SetHtml(sVal) {
if (bTextMode) Composition.document.body.innerText=sVal;
else Composition.document.body.innerHTML=sVal;
}
//End of Editor Class

/*****
Initialize everything when the document is ready
*****/
var YInitialized = false;
function document.onreadystatechange(){
if (YInitialized) return;
YInitialized = true;
var i, s, curr;
// Find all the toolbars and initialize them.
for (i=0; i<document.body.all.length; i++) {
curr=document.body.all[i];
if (curr.className == "Btn" && !InitBtn(curr))
alert("Toolbar: " + curr.id + " failed to initialize. Status: false");
}
Composition.document.open()
Composition.document.write(bodyTag);
Composition.document.close()
Composition.document.designMode="On"
public_description.put_html(hiddencomposeForm.hiddencomposeFormTextArea.value);
}

/*****
Initialize a button ontop of toolbar
*****/
function InitBtn(btn) {
btn.onmouseover = BtnMouseOver;
btn.onmouseout = BtnMouseOut;
btn.onmousedown = BtnMouseDown;
btn.onmouseup = BtnMouseUp;
btn.ondragstart = YCancelEvent;
btn.onselectstart = YCancelEvent;
btn.onselect = YCancelEvent;
btn.YUSERONCLICK = btn.onclick;
btn.onclick = YCancelEvent;
btn.YINITIALIZED = true;
return true;
}

// Handler that simply cancels an event
function YCancelEvent() {
event.returnValue=false;
event.cancelBubble=true;
return false;
}

// Toolbar button onmouseover handler
function BtnMouseOver() {
if (event.srcElement.tagName != "IMG") return false;
var image = event.srcElement;
var element = image.parentElement;

```

```

// Change button look based on current state of image.- we don't actually have chanded image
// could be commented but don't remove for future extension
if (image.className == "Ico") element.className = "BtnMouseOverUp";
else if (image.className == "IcoDown") element.className = "BtnMouseOverDown";
event.cancelBubble = true;
}

// Toolbar button onmouseout handler
function BtnMouseOut() {
if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
event.cancelBubble = true;
return false;
}
var image = event.srcElement;
var element = image.parentElement;
yRaisedElement = null;
element.className = "Btn";
image.className = "Ico";
event.cancelBubble = true;
}

// Toolbar button onmousedown handler
function BtnMouseDown() {
if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
event.cancelBubble = true;
event.returnValue=false;
return false;
}
var image = event.srcElement;
var element = image.parentElement;

element.className = "BtnMouseOverDown";
image.className = "IcoDown";

event.cancelBubble = true;
event.returnValue=false;
return false;
}

// Toolbar button onmouseup handler
function BtnMouseUp() {
if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
event.cancelBubble = true;
return false;
}

var image = event.srcElement;
var element = image.parentElement;

if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");

element.className = "BtnMouseOverUp";
image.className = "Ico";

event.cancelBubble = true;
return false;
}

// Check if toolbar is being used when in text mode
function validateMode() {
if (! bTextMode) return true;
alert("Please uncheck the \"View HTML source\" checkbox to use the toolbars");
Composition.focus();
return false;
}

function sendHtml(){
if(bTextMode){
document.composeForm.body.value = public_description.get_text();
return true;
}
}

```



```

else{
document.composeForm.body.value = public_description.get_html();
return true;
}
}

//Formats text in composition.
function formatC(what,opt) {
  if (!validateMode()) return;
  if (opt=="removeFormat") {
    what=opt;
    opt=null;
  }
  if (opt==null) Composition.document.execCommand(what);
  else Composition.document.execCommand(what,"",opt);
  pureText = false;
  Composition.focus();
}

//Switches between text and html mode.
function setMode(newMode) {
  bTextMode = newMode;
  var cont;
  if (bTextMode) {
    cleanHtml();
    cleanHtml();
    cont=Composition.document.body.innerHTML;
    Composition.document.body.innerText=cont;
  } else {
    cont=Composition.document.body.innerText;
    Composition.document.body.innerHTML=cont;
  }

  Composition.focus();
}

//Finds and returns an element.
function getEl(sTag,start) {
  while ((start!=null) && (start.tagName!=sTag)) start = start.parentElement;
  return start;
}

function createLink() {
  if (!validateMode()) return;

  var isA = getEl("A",Composition.document.selection.createRange().parentElement());
  var str=prompt("Enter url:", isA ? isA.href : "http://");

  if ((str!=null) && (str!="http://")) {
    if (Composition.document.selection.type=="None") {
      var sel=Composition.document.selection.createRange();
      sel.pasteHTML("<A HREF='"+str+"'>"+str+"</A> ");
      sel.select();
    }
    else formatC("CreateLink",str);
  }
  else Composition.focus();
}

//Sets the text color.
function foreColor() {
  if (!validateMode()) return;
  var arr = showModalDialog("/ym/ColorSelect?3", "", "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:35em");
  if (arr != null) formatC('forecolor', arr);
  else Composition.focus();
}

//Sets the background color.
function backColor() {
  if (!validateMode()) return;
  var arr = showModalDialog("/ym/ColorSelect?3", "", "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:35em");
  if (arr != null) formatC('backcolor', arr);
  else Composition.focus();
}

```

```

}

function cleanHtml() {
    var fonts = Composition.document.body.all.tags("FONT");
    var curr;
    for (var i = fonts.length - 1; i >= 0; i--) {
        curr = fonts[i];
        if (curr.style.backgroundColor == "#ffffff") curr.outerHTML = curr.innerHTML;
    }
}

function getPureHtml() {
    var str = "";
    var paras = Composition.document.body.all.tags("P");
    if (paras.length > 0) {
        for (var i=paras.length-1; i >= 0; i--) str = paras[i].innerHTML + "\n" + str;
    } else {
        str = Composition.document.body.innerHTML;
    }
    return str;
}

</script>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>
<div class="yToolbar" id="ParaToolbar">
<div class="TBHandle">
</div>
<select id="ParagraphStyle" class="TBGen" title="Paragraph Format" language="javascript"
onChange="formatC('formatBlock',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Paragraph
<option value="&lt;H1&gt;">Heading 1 &lt;H1&gt;
<option value="&lt;H2&gt;">Heading 2 &lt;H2&gt;
<option value="&lt;H3&gt;">Heading 3 &lt;H3&gt;
<option value="&lt;H4&gt;">Heading 4 &lt;H4&gt;
<option value="&lt;H5&gt;">Heading 5 &lt;H5&gt;
<option value="&lt;H6&gt;">Heading 6 &lt;H6&gt;
<option value="&lt;PRE&gt;">Formatted &lt;PRE&gt;
<option value="removeFormat">Remove All
</select>
<select id="FontName" class="TBGen" title="Font Name" language="javascript"
onChange="formatC('fontname',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Font
<option value="Arial">Arial
<option value="Arial Black">Arial Black
<option value="Arial Narrow">Arial Narrow
<option value="Comic Sans MS">Comic Sans MS
<option value="Courier New">Courier New
<option value="System">System
<option value="Times New Roman">Times New Roman
<option value="Verdana">Verdana
<option value="Wingdings">Wingdings
</select>
<select id="FontSize" class="TBGen" title="Font Size" language="javascript"
onChange="formatC('fontsize',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Size
<option value="1">1
<option value="2">2
<option value="3">3
<option value="4">4
<option value="5">5
<option value="6">6
<option value="7">7
</select>
<select id="FontColor" class="TBGen" title="Font Color" language="javascript"
onChange="formatC('forecolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Color
<option value="red">Red
<option value="blue">Blue
<option value="green">Green

```

```

    <option value="black">Black
  </select>
  <select id="FontBackColor" class="TBGen" title="Font Back Color" language="javascript"
onChange="formatC('backcolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
    <option class="heading" selected>Background
    <option value="red">Red
    <option value="blue">Blue
    <option value="green">Green
    <option value="black">Black
    <option value="yellow">Yellow
    <option value="">White
  </select>
  <div class="TBSep">
  </div>
  <div id="EditMode" class="TBGen" title="Editing Mode">
    <input type="checkbox" name="switchMode" LANGUAGE="javascript" onClick="setMode(switchMode.checked)">
  <a href="#" onClick="document.composeForm.switchMode.click()"><font color="#000000" face="Arial" size=2>View HTML
source</font></a> |
  <a href="javascript:textmode()"><font color="#000000" face="Arial" size=2>Text mode</font></a> |
  <a href="Javascript:formatC('formatBlock','removeFormat')"><font color="#000000" face="Arial" size=2>Clear Format</font></a>
  </div>
  </div>
  <table>
  <tr>
    <td><div class="Btn" title="Cut" language="javascript" onClick="formatC('cut')"></div></td>
    <td><div class="Btn" title="Copy" language="javascript" onClick="formatC('copy')"></div></td>
    <td><div class="Btn" title="Paste" language="javascript" onClick="formatC('paste')"></div></td>
    <td><div class="Btn" title="Bold" language="javascript" onClick="formatC('bold');"></div></td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Italic" language="javascript" onClick="formatC('italic')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Underline" language="javascript" onClick="formatC('underline')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Align Left" name="Justify" language="javascript" onClick="formatC('justifyleft')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Center" name="Justify" language="javascript" onClick="formatC('justifyleft')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Align Right" name="Justify" language="javascript" onClick="formatC('justifyleft')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Numbered List" language="javascript" onClick="formatC('insertorderedlist')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Bulleted List" language="javascript" onClick="formatC('insertunorderedlist')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Decrease Indent" language="javascript" onClick="formatC('outdent')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Increase Indent" language="javascript" onClick="formatC('indent')">
    </div>
    </td>
    <td>
      <div class="Btn" title="Create Hyperlink" language="javascript" onClick="createLink()">
    </div>
  </td>
  </tr>
  </table>

```

```

        </td>
      </tr>
    </table>
    <iframe class="Composition" width="100%" id="Composition" height="190"></iframe>
    <script><!--
Composition.document.open();
Composition.document.write(bodyTag);
Composition.document.close();
Composition.document.designMode="On";
// -->
</script>
  </td>
</tr>
</table>
lang ini/miau/themes/eng/bad-login.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>UebiMiau - Login Fail</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td></td>
<tr>
<td bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tr><td align=right class="title">.: <font color=#ff9966><b>Authentication Fail</b></font> .:</td>
<tr><td align=right class="cent"><br>
Invalid username or password<br><br>
Please try again<br><br>
<a href="/index.php?lid=
```

```

<!--%UM_IF_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->

<!--%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_BEGIN%-->
<tr><td class=cent>No available address</td></tr>
<tr><td class=cent><br><br><a href="javascript:self.close()">Close</a></td></tr>
<!--%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->

</table>
</form>
</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/eng/error.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>UebiMiau - Error</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td></td>
<td bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tr><td align=right class="title">.: <font color=#ff9966><b>Error</b></font> .:</td>
<tr><td align=right class="cent"><br>
An error was occurred <br><br>
Please login again<br><br>
<small>System message: <!--%UM_ERROR%--></small><br><br>
<a href="logout.php?sid=<!--%UM_SID%-->&sid=<!--%UM_LID%-->">Logout</a><br><br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/eng/folders.htm

<html>
<head>

<title>UebiMiau - Folders</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Compose</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a

```

```

class="menu" href="javascript:refreshlist()">Refresh</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:search()">Search</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:addresses()">Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferences</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goend()">Logout</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top>
<table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr>
<td width="40%" class="headers">.: <b>Folder</b> :.</td>
<td width="15%" class="headers">.: <b>Messages</b> :.</td>
<td width="15%" class="headers">.: <b>Size</b> :.</td>
<td width="18%" class="headers">.: <b>Empty</b> :.</td>
<td width="12%" class="headers">.: <b>Delete</b> :.</td>
</tr>

<!--%UM_BEGIN_FOLDERS_LOOP%-->
<tr>
<td class="default"><a href="<!--%UM_LINK%-->"><!--%UM_BOX_NAME%--></a></td>
<td class="cent"><!--%UM_READ_UNREAD%--></td>
<td class="right"><!--%UM_BOX_SIZE%--> &nbsp;</td>
<td class="cent"><!--%UM_EMPTY_LINK%--></td>
<td class="cent"><!--%UM_DEL_LINK%--></td>
</tr>
<!--%UM_END_FOLDERS_LOOP%-->
<tr>
<td class="default">&nbsp;</td>
<td class="right"><b>Total:</b> &nbsp;</td>
<td class="right"><b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> &nbsp;</td>
<td class="cent">&nbsp;</td>
<td class="cent">&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td class="cent" colspan=5>Quota limit: <!--%UM_USAGE_GRAPHIC%--> &nbsp;<br>
Used <b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> of <b><!--%UM_AVAL_SIZE%--></b> available
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan=5>
<form name="form1" action="folders.php" method="POST" onsubmit="return create();">
<input type="hidden" name="sid" value="<!--%UM_SID%-->">
<input type="hidden" name="lid" value="<!--%UM_LID%-->">
<td class="default" colspan="5">
<br>
<input type="Text" name="newfolder" value="Type the name" class="textbox" onFocus="this.value=''"> &nbsp;<input type="button"
value="Create new folder" class="button onClick="create()")>
</td>
</form>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title><!--%UM_TITLE%--></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<table width="500" border="0" cellspacina="0" cellpadding="0">
```

```

<tr><td class=headers width="30%"><b>Key</b></td><td class=headers><b>Value</b></td></tr>
<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
<tr><td class=right valign=top><b><!--%UM_KEY%--></b></td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_VALUE%--></td></tr>
<!--%UM_LOOP_END%-->
</table>
</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/eng/login.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>UebiMiau - Login</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<!--%UM_JS%-->
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td></td>
<tr>
<td bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<form name="form1" action="msglist.php" method=post>
<input type="hidden" name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<tr><td align=right class="title" colspan=2>.: <b>Login information</b> :.</td>
<!--%UM_VARIABLE_SERVER_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>Email</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=25 name=f_email value=""
class="textbox"></td>
<tr><td align=right class="right"><b>Login</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=15 name=f_user value="<!--
%UM_F_USER%-->" class="textbox"></td>
<tr><td align=right class="right"><b>Password</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=password size=15 name="f_pass"
class="textbox"></td>
<tr><td align=right class="right"><b>Server</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=20 name="f_server"
class="textbox"></td>
<!--%UM_VARIABLE_SERVER_END%-->
<!--%UM_STATIC_SERVER_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>Login</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=15 name=f_user value="<!--
%UM_F_USER%-->" class="textbox"> &nbsp;<b><!--%UM_SERVERS%--></b></td>
<tr><td align=right class="right"><b>Password</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=password size=15 name="f_pass"
class="textbox"></td>
<!--%UM_STATIC_SERVER_END%-->

<!--%UM_LANGUAGE_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>Language</b>: &nbsp;</td><td class="default"><!--%UM_LANGUAGES%--></td>
<!--%UM_LANGUAGE_END%-->

<tr><td align=right>&nbsp;</td><td><input type=submit name=submit value="Login >>" class="button"></td>
</form>
</table>
</td>
</tr>
</td>
</table>

</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/eng/messagelist.htm

<html>
<head>
<title>UebiMiau - Messages to <!--%UM_USER_EMAIL%--></title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

```

[illegible]



```
<html>
<head>
  <title>UebiMiau - Sending mail</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>

<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Compose</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Folders</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Search</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferences</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Logout</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=center bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<!--%UM_SUCESS_BEGIN%-->
<tr>
<td class=cent>
Email sent successfully<br><br>
<a href="msglist.php?sid=<!--%UM_SID%-->&lid=<!--%UM_LID%-->">OK</a>
</td>
</tr>
<!--%UM_SUCESS_END%-->
<!--%UM_FAIL_BEGIN%-->
<tr>
<td class=cent>
```

```
Error when sending the email<br><br>
<font color=red><!--%UM_ERR%--></font><br><br>
<a href="javascript:history.go(-1)">Back</a>
</td>
</tr>
<!--%UM_FAIL_END%-->
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

#### lang\_ini/miau/themes/eng/newmsg.htm

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
```

```
<html>
<head>
<title>Compose new message</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
```

```
<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<form name=composeForm method=post action="newmsg.php" onSubmit="return false;">
<input type=hidden name=tipo value=edit>
<input type=hidden name=is_html value="<!--%UM_IS_HTML%-->">
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=folder value="<!--%UM_CURRENT_FOLDER%-->">
<input type=hidden name=sig value="<!--%UM_SIG%-->">
<input type=hidden name=textmode value="<!--%UM_TEXTMODE%-->">
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Folders</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Search</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferences</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Logout</a></td></tr>
</table>
</td>

<td bgcolor=white valign=top>
<table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 >
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>To: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_TO%--></td>
</tr>
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>CC: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_CC%--></td>
</tr>
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>BCC: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_BCC%--></td>
</tr>
```

```

<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>Subject: &nbsp;</td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_SUBJECT%--></td>
</tr>

<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>Attachs: &nbsp;</td>
<td>
<table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0>
<!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->
<tr>
<td width="50%" class="headers">Name</td>
<td width="10%" class="headerright">Size &nbsp;</td>
<td width="30%" class="headers">Type</td>
<td width="10%" class="headers">Delete</td>
</tr>
<!--%UM_AT_LOOP_BEGIN%-->
<tr>
<td width="50%" class="default"> &nbsp;<!--%UM_AT_NAME%--></td>
<td width="10%" class="right"><!--%UM_AT_SIZE%--> &nbsp;</td>
<td width="30%" class="default"> &nbsp;<!--%UM_AT_TYPE%--></td>
<td width="10%" class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM_AT_DEL%-->">OK</a></td>
</tr>
<!--%UM_AT_LOOP_END%-->

<!--%UM_ATTACH_END%-->

<!--%UM_NO_ATTACH_BEGIN%-->
<tr>
<td width="100%" class="headers" colspan=3> &nbsp;<!--%UM_NO_ATTACH_BEGIN%-->
</tr>
<!--%UM_NO_ATTACH_END%-->
</table>
<table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0>
<tr>
<td width="100%" class="default"> &nbsp;<a href="javascript:upwin()" class="navigation">Add new attachment</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="default">&nbsp;</td>
<td class="default"><!--%UM_TEXT_EDITOR%--> </td>
</tr>
<tr>
<td class="default" align=right><b>Add signature</b> &nbsp;</td>
<td class="default"><input type=checkbox name=cksig onClick="addsig()"> </td>
</tr>
<tr>
<td class="default">&nbsp;</td>
<td class="default"><input type=button name=bt_enviar value=Send onClick=enviar() class=button></td>
</tr>
</table>
</td>
</form>
</tr>
</table>

</body>
</html>
lang_ini/miau/themes/eng/preferences.htm

<html>
<head>
<title>Preferences</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

```

```

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF" onLoad="dis()">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>

<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Compose</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Folders</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Search</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Logout</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top>
<table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<form name=form1 action=preferences.php method=get>
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Personal info</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default size="20%">Name</td>
<td class=default><input type=text name=f_real_name size=30 value="<!--%UM_REAL_NAME%-->" class="textbox"></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Reply to</td>
<td class=default><input type=text name=f_reply_to size=30 value="<!--%UM_REPLY_TO%-->" class="textbox"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Trash</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Send deleted emails automatically</td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_save_trash onClick="dis()" value="1"<!--%UM_SAVE_TRASH%-->></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Only read emails</td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_st_only_read onClick="return checkDis()" value="1"<!--%UM_ST_ONLY_READ%-->></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Empty on exit</td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_empty_on_exit value="1"<!--%UM_EMPTY_ON_EXIT%-->></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Sent items</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Save automatically</td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_save_sent value="1"<!--%UM_SAVE_SENT%-->></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Messages</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Maximum of messages per page: </td>
<td class=default><!--%UM_RECORDS_PP%--></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Signatures</b></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td class=default valign=top>Default signature: </td>
<td class=default><!--%UM_SIGNATURE%--></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Add signature automatically: </td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_add_sig value="1"<!--%UM_ADD_SIGNATURE%-->></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=white></td>
<td bgcolor=white><br><input type=submit value="Save" class="button"></td>
</tr>
</form>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

#### **lang\_ini/miau/themes/eng/quick\_address.htm**

```

<head>
<title>Address Book</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<script language=javascript>

function addItem(obj,strText,strValue,blSel,intPos){
var newOpt,i,ArTemp,selIndex;
selIndex = (blSel)?intPos:obj.selectedIndex;
newOpt = new Option(strText,strValue);
Len = obj.options.length+1
if (intPos > Len) return
obj.options.length = Len
if (intPos != Len) {
ArTemp = new Array();
for(i=intPos;i<obj.options.length-1;i++)
ArTemp[i] = Array(obj.options[i].text,obj.options[i].value);
for(i=intPos+1;i<Len;i++)
obj.options[i] = new Option(ArTemp[i-1][0],ArTemp[i-1][1]);
}
obj.options[intPos] = newOpt;
if (selIndex > intPos)
obj.selectedIndex = selIndex+1;
else if (selIndex == intPos)
obj.selectedIndex = intPos;
}

function delItem(obj,intPos){
if(intPos > obj.length) return;
obj.options[intPos] = null
}

function Add(sTipo) {
frm = document.forms[0];
dest = eval("frm."+sTipo)
orig = frm.contacts;
if(orig.selectedIndex == -1) {
alert('Please select one contact');
return
}
addItem(dest,orig.options[orig.selectedIndex].text,orig.options[orig.selectedIndex].text,false,dest.length)
}

function Dele(sTipo) {
frm = document.forms[0];
orig = eval("frm."+sTipo)
if(orig.selectedIndex == -1) {
alert('Please select one contact');
return
}
}

```

[illegible]

[illegible]

```

<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=folder value="<!--%UM_FOLDER%-->">
<input type=hidden name=ix value="<!--%UM_IX%-->">
<input type=hidden name=toreply value="<!--%UM_TO_REPLY%-->">
<input type=hidden name=toallreply value="<!--%UM_TOALL_REPLY%-->">
<input type=hidden name=ccalreply value="<!--%UM_CCALL_REPLY%-->">
<input type=hidden name=subject value="Re: <!--%UM_SUBJECT%-->">
<input type=hidden name=body value="

```

----- Original Message -----

From: <!--%UM\_TO\_REPLY%-->

To: <!--%UM\_TO%-->

CC: <!--%UM\_CCALL\_REPLY%-->

Subject: <!--%UM\_SUBJECT%-->

Date: <!--%UM\_DATE%-->

<!--%UM\_STRIPED\_BODY%-->">

</form>

<form name=headers>

<input type=hidden name=subject value="<!--%UM\_SUBJECT%-->">

<input type=hidden name=headers value="<!--%UM\_HEADERS%-->">

</form>

<tr>

<td class=default colspan=2 height="18">&nbsp;

<!--%IF\_HAVE\_PREV\_BEGIN%-->

<a class="menu" href="<!--%UM\_PREV\_LINK%-->" title="<!--%UM\_PREV\_TITLE%-->">Previous</a> ::

<!--%IF\_HAVE\_PREV\_END%-->

<!--%IF\_HAVE\_NEXT\_BEGIN%-->

<a class="menu" href="<!--%UM\_NEXT\_LINK%-->" title="<!--%UM\_NEXT\_TITLE%-->">Next</a> ::

<!--%IF\_HAVE\_NEXT\_END%-->

<a class="menu" href="javascript:goback()">Back</a> ::

<a class="menu" href="javascript:reply()">Reply</a> ::

<a class="menu" href="javascript:replyall()">Reply to all</a> ::

<a class="menu" href="javascript:forward()">Forward</a> ::

<a class="menu" href="javascript:headers()">Headers</a>

</td>

</tr>

<tr bgcolor=white>

<td width="20%" height="18" class="headerrightbold">From: &nbsp;</td>

<td class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM\_FROM\_LINK%-->" title="<!--%UM\_FROM\_TITLE%-->"><!--%UM\_FROM\_NAME%--></a>

&nbsp;<a href="javascript:catch\_addresses()"></a></td>

</tr>

<tr bgcolor=white>

<td height="18" class="headerrightbold">To: &nbsp;</td>

<td class="default"><!--%UM\_TO\_LOOP\_BEGIN%--> &nbsp;<a href="<!--%UM\_TO\_LINK%-->" title="<!--%UM\_TO\_TITLE%-->"><!--%UM\_TO\_NAME%--></a><!--%UM\_TO\_LOOP\_END%--></td>

</tr>

<!--%UM\_CC\_BEGIN%-->

<tr bgcolor=white>

<td height="18" class="headerrightbold">CC: &nbsp;</td>

<td class="default"><!--%UM\_CC\_LOOP\_BEGIN%--> &nbsp;<a href="<!--%UM\_CC\_LINK%-->" title="<!--%UM\_CC\_TITLE%-->"><!--%UM\_CC\_NAME%--></a><!--%UM\_CC\_LOOP\_END%--></td>

</tr>

<!--%UM\_CC\_END%-->

<tr bgcolor=white>

<td height="18" class="headerrightbold">Subject: &nbsp;</td>

<td class="default"> &nbsp;<!--%UM\_SUBJECT%--></td>

</tr>

<tr bgcolor=white>

<td height="18" class="headerrightbold">Date: &nbsp;</td>

<td class="default"> &nbsp;<!--%UM\_DATE%--></td>

</tr>

<!--%UM\_ATTACH\_BEGIN%-->

<tr bgcolor=silver>

<td class="headerrightbold">Attachments: &nbsp;</td>

<td>

<table width="100%" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>

<tr bgcolor=#f1f1f1>

<td class="headers" width="60%"> &nbsp;<b>Name</b> (Download)</td>

<td class="headers"> &nbsp;<b>Size</b></td>



```

<td class="headers"> &nbsp;<b>Type</b></td>
<!--%UM_ATTACH_LOOP_BEGIN%-->
<tr bgcolor=white>
<td class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM_NORMAL_LINK%-->" target=_blank><!--%UM_NAME%--></a> (<a href="<!--%UM_FORCED_LINK%-->" target=_blank title="Download">+</a>)</td>
<td class="right"><!--%UM_SIZE%--> &nbsp;</td>
<td class="default"> &nbsp;<!--%UM_TYPE%--></td>
<!--%UM_ATTACH_LOOP_END%-->
</td>
</table>
</td>
</tr>
<!--%UM_ATTACH_END%-->
<tr>
<td colspan=2 class="default">
<table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=5>
<tr bgcolor=white>
<td width="60%"><!--%UM_BACK_IMG%--><!--%UM_BACK_COLOR%--><font color=black><br><!--%UM_BODY%--></font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>
<form name=move action="msglist.php" method=POST>
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<input type=hidden name=folder value="<!--%UM_FOLDER%-->">
<input type=hidden name="decision" value="move">
<input type=hidden name="msg_<!--%UM_IX%-->" value="">
<td class=default colspan=2 height="18">&nbsp;<br>
<a class="menu" href="javascript:deletemsg()">Delete</a> ::
<a class="menu" href="javascript:movemsg()">Move to </a> <!--%UM_AVAL_FOLDERS%-->
</td>
</form>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**lang\_ini/miau/themes/eng/search.htm**

```

<html>
<head>
<title>Search</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<title></title>

<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
<tr>
<td valign=top width=100>

<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Messages</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Compose</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a

```

```

class="menu" href="javascript:folderlist()>Folders</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:addresses()>Addresses</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:prefs()>Preferences</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goend()>Logout</a></td></tr>
</table>

</td>
<td valign=top>
<table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr>
<td class="default" colspan="5">
Type the phrase or word to search.<br>
The search will <b>only</b> be do in read messages
</td>

<tr>
<form name="form1" action="search.php" method="POST">
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<td class="default" colspan="5">
<input type=text name=s value="<!--%UM_INPUT_TEXT%-->" class="textbox"> &nbsp;<input type=submit value="Search >>"
class=button>
<br><br>
</td>
</form>
</tr>

<!--%UM_RESULTS_BEGIN%-->
<tr>
<td width="100%" class="default" colspan="5"><!--%UM_RESULT_COUNT%--></td>
</tr>
<tr>
<td width="5" class="headers"><img src=images/attach.gif border=0></td>
<td width="200" class="headers">.: <b>Subject</b> :.</td>
<td width="200" class="headers">.: <b>From</b> :.</td>
<td width="90" class="headers">.: <b>Date</b> :.</td>
<td width="130" class="headers">.: <b>Folder</b> :.</td>
</tr>
<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->
<tr>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_SUBJECT%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_FROM%--></td>
<td class="cent">&nbsp;<!--%UM_ML_DATE%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_BOX%--></td>
</tr>
<!--%UM_ML_LOOPEND%-->
<!--%UM_RESULTS_END%-->

<!--%UM_NOT_FOUND_BEGIN%-->
<tr>
<td width="100%" class="default" colspan="5"><center><br>No messages found<br><br></center></td>
</tr>
<!--%UM_NOT_FOUND_END%-->

</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

#### **lang\_ini/miau/themes/eng/upload-attach.htm**

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Add attachment</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

```

```

</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="250" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php?sid=<!--%UM_SID%-->" method=POST>
<tr><td class=headers><b>Select the file</b></td></tr>
<tr><td><input type=file name=userfile class=textbox size=25></td></tr>
<tr><td class=default align=right><input type=submit value=Add name=submit class=button ></td></tr>
</form>
</table>
</body>
</html>
<lang ini/miau/themes/esp/address-display.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Agenda</title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Componer</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Actualizar</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Carpetas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Busquedas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Agenda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferencias</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><td class="headerrightbold" size="20%">Nombre &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td class=default> &nbsp;&nbsp;&<!--%UM_ADDR_NAME%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Correo-e &nbsp;&nbsp;&</td><td class=default> &nbsp;&nbsp;&<!--%UM_ADDR_EMAIL%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Dirección &nbsp;&nbsp;&</td><td class=default> &nbsp;&nbsp;&<!--%UM_ADDR_STREET%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Ciudad &nbsp;&nbsp;&</td><td class=default> &nbsp;&nbsp;&<!--%UM_ADDR_CITY%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">País &nbsp;&nbsp;&</td><td class=default> &nbsp;&nbsp;&<!--%UM_ADDR_STATE%--></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Profesión &nbsp;&nbsp;&</td><td class=default> &nbsp;&nbsp;&<!--%UM_ADDR_WORK%--></td></tr>
<tr><td class="default9" colspan=2 align=center><br><a href="<!--%UM_GOBACK%-->">Volver</a></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<lang ini/miau/themes/esp/address-form.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Agenda</title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

```

```

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Componer</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Actualizar</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Carpetas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Búsqueda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Dirección</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferencias</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<form name=form1 method=post action=addressbook.php>
<input type=hidden name=sid value= <!--%UM_SID%--> >
<input type=hidden name=id value= <!--%UM_ADDR_ID%--> >
<input type=hidden name=lid value= <!--%UM_LID%--> >
<input type=hidden name=opt value= <!--%UM_OPT%--> >
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><td class="headerrightbold" size="20%">Nombre &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="name" value=" <!--
%UM_ADDR_NAME%--> " class="textbox"></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Correo-e &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="email" value=" <!--%UM_ADDR_EMAIL%--
> " class="textbox"></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Dirección &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="street" value=" <!--%UM_ADDR_STREET%--
> " class="textbox"></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Ciudad &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="city" value=" <!--%UM_ADDR_CITY%--> "
class="textbox"></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">País &nbsp;</td><td><input size="3" type=text name="state" value=" <!--%UM_ADDR_STATE%--> "
class="textbox" maxlength=2></td></tr>
<tr><td class="headerrightbold">Profesión &nbsp;</td><td><input size="40" type=text name="work" value=" <!--%UM_ADDR_WORK%--
> " class="textbox"></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><input type=submit value="Salvar" class=button> &nbsp;<input type=button value="Volver" class=button
onClick="location = ' <!--%UM_GOBACK%--> '"></td></tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
lang ini/miau/themes/esp/address-list.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Agenda</title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>

```

```

<td valign=top width=100>
<table cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Componer</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Actualizar</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Carpetas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Búsqueda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Agenda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferencias</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">

<tr>
<td width="40%" class="headers">Nombre</td>
<td width="40%" class="headers">Correo-e</td>
<td width="10%" class="headers">Editar</td>
<td width="10%" class="headers">Borrar</td>
</tr>
<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
<tr>
<td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_VIEW_LINK%-->"><!--%UM_NOME%--></a></td>
<td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_COMPOSE_LINK%-->"><!--%UM_EMAIL%--></a></td>
<td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_EDIT_LINK%-->">OK</a></td>
<td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_DEL_LINK%-->">OK</a></td>
</tr>
<!--%UM_LOOP_END%-->
<tr><td colspan=3 align=center><br><form><input type=button value="Nuevo contacto" class=button onClick="location = '<!--
%UM_NEW_CONT%-->'"></form></td></tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<lang ini/miau/themes/esp/address-results.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Agenda</title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Componer</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Actualizar</a></td></tr>

```

```

<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Carpetas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:search()">Búsqueda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:addresses()">Agenda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferencias</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goend()">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>
<td bgcolor=white valign=top>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td class=default9 align=center><br><!--%UM_MESSAGE%--><br><br><a href="<!--%UM_GOBACK%-->">Volver</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

```

</body>

</html>

**lang\_ini/miau/themes/esp/advanced-editor.htm**

<!--

available only for IE5+ users

-->

<script language="JavaScript">

bLoad=false

pureText=true

bodyTag="<BODY MONOSPACE STYLE=\"font:10pt arial,sans-serif\">"

bTextMode=false

public\_description=new Editor

/\*\*\*\*\*

Power Editor class

member function:

SetHtml

GetHtml

SetText

GetText

GetCompFocus()

\*\*\*\*\*/

function Editor() {

this.put\_html=SetHtml;

this.get\_html=GetHtml;

this.put\_text=SetText;

this.get\_text=GetText;

this.CompFocus=GetCompFocus;

}

function GetCompFocus() {

Composition.focus();

}

function GetText() {

return Composition.document.body.innerText;

}

function SetText(text) {

text = text.replace(/\n/g, "<br>");

Composition.document.body.innerHTML=text;

}

function GetHtml() {

if (bTextMode)

return Composition.document.body.innerText;

else {

cleanHtml();

cleanHtml();

return Composition.document.body.innerHTML;

```

}
}

function SetHtml(sVal) {
if (bTextMode) Composition.document.body.innerText=sVal;
else Composition.document.body.innerHTML=sVal;
}
//End of Editor Class

/*****
Initialize everything when the document is ready
*****/
var YInitialized = false;
function document.onreadystatechange(){
if (YInitialized) return;
YInitialized = true;
var i, s, curr;
// Find all the toolbars and initialize them.
for (i=0; i<document.body.all.length; i++) {
curr=document.body.all[i];
if (curr.className == "Btn" && !InitBtn(curr))
alert("Toolbar: " + curr.id + " failed to initialize. Status: false");
}
Composition.document.open()
Composition.document.write(bodyTag);
Composition.document.close()
Composition.document.designMode="On"
public_description.put_html(hiddencomposeForm.hiddencomposeFormTextArea.value);
}

/*****
Initialize a button ontop of toolbar
*****/
function InitBtn(btn) {
btn.onmouseover = BtnMouseOver;
btn.onmouseout = BtnMouseOut;
btn.onmousedown = BtnMouseDown;
btn.onmouseup = BtnMouseUp;
btn.ondragstart = YCancelEvent;
btn.onselectstart = YCancelEvent;
btn.onselect = YCancelEvent;
btn.YUSERONCLICK = btn.onclick;
btn.onclick = YCancelEvent;
btn.YINITIALIZED = true;
return true;
}

// Handler that simply cancels an event
function YCancelEvent() {
event.returnValue=false;
event.cancelBubble=true;
return false;
}

// Toolbar button onmouseover handler
function BtnMouseOver() {
if (event.srcElement.tagName != "IMG") return false;
var image = event.srcElement;
var element = image.parentElement;
// Change button look based on current state of image.- we don't actually have chanded image
// could be commented but don't remove for future extension
if (image.className == "Ico") element.className = "BtnMouseOverUp";
else if (image.className == "IcoDown") element.className = "BtnMouseOverDown";
event.cancelBubble = true;
}

// Toolbar button onmouseout handler
function BtnMouseOut() {
if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
event.cancelBubble = true;
return false;
}
}

```

```

var image = event.srcElement;
var element = image.parentElement;
yRaisedElement = null;
element.className = "Btn";
image.className = "Ico";
event.cancelBubble = true;
}

// Toolbar button onmousedown handler
function BtnMouseDown() {
    if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
        event.cancelBubble = true;
        event.returnValue=false;
        return false;
    }
    var image = event.srcElement;
    var element = image.parentElement;

    element.className = "BtnMouseOverDown";
    image.className = "IcoDown";

    event.cancelBubble = true;
    event.returnValue=false;
    return false;
}

// Toolbar button onmouseup handler
function BtnMouseUp() {
    if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
        event.cancelBubble = true;
        return false;
    }
}

var image = event.srcElement;
var element = image.parentElement;

if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");

element.className = "BtnMouseOverUp";
image.className = "Ico";

event.cancelBubble = true;
return false;
}

// Check if toolbar is being used when in text mode
function validateMode() {
    if (!bTextMode) return true;
    alert("Please uncheck the \"View HTML source\" checkbox to use the toolbars");
    Composition.focus();
    return false;
}

function sendHtml(){
    if(bTextMode){
        document.composeForm.body.value = public_description.get_text();
        return true;
    }
    else{
        document.composeForm.body.value = public_description.get_html();
        return true;
    }
}

//Formats text in composition.
function formatC(what,opt) {
    if (!validateMode()) return;
    if (opt=="removeFormat") {
        what=opt;
        opt=null;
    }
}

```



```

    if (opt==null) Composition.document.execCommand(what);
    else Composition.document.execCommand(what,"",opt);
    pureText = false;
    Composition.focus();
}

//Switches between text and html mode.
function setMode(newMode) {
    bTextMode = newMode;
    var cont;
    if (bTextMode) {
        cleanHtml();
        cleanHtml();
        cont=Composition.document.body.innerHTML;
        Composition.document.body.innerText=cont;
    } else {
        cont=Composition.document.body.innerText;
        Composition.document.body.innerHTML=cont;
    }

    Composition.focus();
}

//Finds and returns an element.
function getEl(sTag,start) {
    while ((start!=null) && (start.tagName!=sTag)) start = start.parentElement;
    return start;
}

function createLink() {
    if (!validateMode()) return;

    var isA = getEl("A",Composition.document.selection.createRange().parentElement());
    var str=prompt("Enter url:", isA ? isA.href : "http://");

    if ((str!=null) && (str!="http://")) {
        if (Composition.document.selection.type=="None") {
            var sel=Composition.document.selection.createRange();
            sel.pasteHTML("<A HREF='"+str+"'>"+str+"</A> ");
            sel.select();
        }
        else formatC("CreateLink",str);
    }
    else Composition.focus();
}

//Sets the text color.
function foreColor() {
    if (! validateMode()) return;
    var arr = showModalDialog("/ym/ColorSelect?3", "", "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:35em");
    if (arr != null) formatC('forecolor', arr);
    else Composition.focus();
}

//Sets the background color.
function backColor() {
    if (!validateMode()) return;
    var arr = showModalDialog("/ym/ColorSelect?3", "", "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:35em");
    if (arr != null) formatC('backcolor', arr);
    else Composition.focus()
}

function cleanHtml() {
    var fonts = Composition.document.body.all.tags("FONT");
    var curr;
    for (var i = fonts.length - 1; i >= 0; i--) {
        curr = fonts[i];
        if (curr.style.backgroundColor == "#ffffff") curr.outerHTML = curr.innerHTML;
    }
}

```

```

function getPureHtml() {
    var str = "";
    var paras = Composition.document.body.all.tags("P");
    if (paras.length > 0) {
        for (var i=paras.length-1; i >= 0; i--) str = paras[i].innerHTML + "\n" + str;
    } else {
        str = Composition.document.body.innerHTML;
    }
    return str;
}

</script>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>
<div class="yToolbar" id="ParaToolbar">
<div class="TBHandle">
</div>
<select id="ParagraphStyle" class="TBGen" title="Paragraph Format" language="javascript"
onChange="formatC('formatBlock',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Paragraph
<option value="&lt;H1&gt;";">Heading 1 &lt;H1&gt;
<option value="&lt;H2&gt;";">Heading 2 &lt;H2&gt;
<option value="&lt;H3&gt;";">Heading 3 &lt;H3&gt;
<option value="&lt;H4&gt;";">Heading 4 &lt;H4&gt;
<option value="&lt;H5&gt;";">Heading 5 &lt;H5&gt;
<option value="&lt;H6&gt;";">Heading 6 &lt;H6&gt;
<option value="&lt;PRE&gt;";">Formatted &lt;PRE&gt;
<option value="removeFormat">Remove All
</select>
<select id="FontName" class="TBGen" title="Font Name" language="javascript"
onChange="formatC('fontname',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Font
<option value="Arial">Arial
<option value="Arial Black">Arial Black
<option value="Arial Narrow">Arial Narrow
<option value="Comic Sans MS">Comic Sans MS
<option value="Courier New">Courier New
<option value="System">System
<option value="Times New Roman">Times New Roman
<option value="Verdana">Verdana
<option value="Wingdings">Wingdings
</select>
<select id="FontSize" class="TBGen" title="Font Size" language="javascript"
onChange="formatC('fontsize',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Size
<option value="1">1
<option value="2">2
<option value="3">3
<option value="4">4
<option value="5">5
<option value="6">6
<option value="7">7
</select>
<select id="FontColor" class="TBGen" title="Font Color" language="javascript"
onChange="formatC('forecolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Color
<option value="red">Red
<option value="blue">Blue
<option value="green">Green
<option value="black">Black
</select>
<select id="FontBackColor" class="TBGen" title="Font Back Color" language="javascript"
onChange="formatC('backcolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
<option class="heading" selected>Background
<option value="red">Red
<option value="blue">Blue
<option value="green">Green
<option value="black">Black
<option value="yellow">Yellow
<option value="">White
</select>
<div class="TBSep">

```

```

</div>
<div id="EditMode" class="TBGen" title="Editing Mode">
  <input type="checkbox" name="switchMode" LANGUAGE="javascript" onClick="setMode(switchMode.checked)">
<a href="#" onClick="document.composeForm.switchMode.click()"><font color="#000000" face="Arial" size=2>View HTML
source</font></a> |
<a href="javascript:textmode()"><font color="#000000" face="Arial" size=2>Text mode</font></a> |
<a href="Javascript:formatC('formatBlock','removeFormat')"><font color="#000000" face="Arial" size=2>Clear Format</font></a>
</div>
</div>
<table>
<tr>
<td><div class="Btn" title="Cut" language="javascript" onClick="formatC('cut')"></div></td>
<td><div class="Btn" title="Copy" language="javascript" onClick="formatC('copy')"></div></td>
<td><div class="Btn" title="Paste" language="javascript" onClick="formatC('paste')"></div></td>
<td><div class="Btn" title="Bold" language="javascript" onClick="formatC('bold');"></div></td>
<td>
<div class="Btn" title="Italic" language="javascript" onClick="formatC('italic')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Underline" language="javascript" onClick="formatC('underline')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Align Left" name="Justify" language="javascript" onClick="formatC('justifyleft')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Center" name="Justify" language="javascript" onClick="formatC('justifycenter')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Align Right" name="Justify" language="javascript" onClick="formatC('justifyright')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Numbered List" language="javascript" onClick="formatC('insertorderedlist')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Bulleted List" language="javascript" onClick="formatC('insertunorderedlist')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Decrease Indent" language="javascript" onClick="formatC('outdent')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Increase Indent" language="javascript" onClick="formatC('indent')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="Create Hyperlink" language="javascript" onClick="createLink()">
</div>
</td>
</tr>
</table>
<iframe class="Composition" width="100%" id="Composition" height="190"></iframe>
<script><!--
Composition.document.open();
Composition.document.write(bodyTag);
Composition.document.close();
Composition.document.designMode="On";
// -->
</script>
</td>

```

```

</tr>
</table>
lang ini/miau/themes/esp/bad-login.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>UebiMiau - Error de Acceso</title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td></td>
<tr>
<td bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tr><td align=right class="title">.: <font color=#ff9966><b>Acceso Denegado</b></font> .:</td>
<tr><td align=right class="cent"><br>
Usuario o Clave inválida<br><br>
Inténtelo de nuevo<br><br>
<a href="/index.php?lid=
```

```

<html>
<head>
<title>UebiMiau - Error</title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td></td>
<tr>
<td bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tr><td align=right class="title">.: <font color=#ff9966><b>Error</b></font> .:</td>
<tr><td align=right class="cent"><br>
Ha ocurrido un error <br><br>
Intentelo de nuevo por favor<br><br>
<small>Mensaje del Sistema: <!--%UM_ERROR%--></small><br><br>
<a href="logout.php?sid=<!--%UM_SID%-->&sid=<!--%UM_LID%-->">Desconectar</a><br><br>
</td>
</table>
</td>
</tr>
</td>
</table>
</body>
</html>

```

#### lang\_ini/miau/themes/esp/folders.htm

```

<title>UebiMiau - Carpetas</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>

<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

```

```

<!--%UM_JS%-->

```

```

</head>

```

```

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

```

```

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Componer</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Actualizar</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:search()">Búsqueda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:addresses()">Agenda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferencias</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goend()">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top>
<table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr>
<td width="40%" class="headers">.: <b>Carpetas</b> .:</td>
<td width="15%" class="headers">.: <b>Mensajes</b> .:</td>
<td width="15%" class="headers">.: <b>Tamaño</b> .:</td>
<td width="18%" class="headers">.: <b>Vacio</b> .:</td>

```

```

<td width="12%" class="headers">.: <b>Borrar</b> .:</td>
</tr>

<!--%UM_BEGIN_FOLDERS_LOOP%-->
<tr>
<td class="default"><a href="<!--%UM_LINK%-->"><!--%UM_BOX_NAME%--></a></td>
<td class="cent"><!--%UM_READ_UNREAD%--></td>
<td class="right"><!--%UM_BOX_SIZE%--> &nbsp;</td>
<td class="cent"><!--%UM_EMPTY_LINK%--></td>
<td class="cent"><!--%UM_DEL_LINK%--></td>
</tr>
<!--%UM_END_FOLDERS_LOOP%-->
<tr>
<td class="default">&nbsp;</td>
<td class="right"><b>Total:</b> &nbsp;</td>
<td class="right"><b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> &nbsp;</td>
<td class="cent">&nbsp;</td>
<td class="cent">&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td class="cent" colspan=5>Cuota límite: <!--%UM_USAGE_GRAPHIC%--> &nbsp;</td>
Usado <b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> of <b><!--%UM_AVAL_SIZE%--></b> disponible
</td>
</tr>

<tr>
<form name="form1" action="folders.php" method="POST" onsubmit="return create();">
<input type=hidden name=sid value=<!--%UM_SID%-->>
<input type=hidden name=lid value=<!--%UM_LID%-->>
<td class="default" colspan="5">
<br>
<input type=Text name=newfolder value="" class="textbox" onFocus="this.value=""> &nbsp;<input type=button value="Crear nueva
carpeta" class=button onClick="create()">
</td>
</form>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

#### **lang\_ini/miau/themes/esp/headers-window.htm**

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title><!--%UM_TITLE%--></title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td class=headers width="30%"><b>Clave</b></td><td class=headers><b>Valor</b></td></tr>
<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
<tr><td class=right valign=top><b><!--%UM_KEY%--></b></td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_VALUE%--></td></tr>
<!--%UM_LOOP_END%-->
</table>
</body>
</html>

```

#### **lang\_ini/miau/themes/esp/login.htm**

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Login</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/esp/webmail.css" type="text/css">
<!--%UM_JS%-->
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

```

```

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td></td>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<form name="form1" action="msglist.php" method=post>
<input type="hidden" name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<tr><td align=center class="title" colspan=2>.: <b>Información de acceso</b> :.</td></tr>
<!--%UM_VARIABLE_SERVER_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>Correo-e</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=25 name=f_email value=""
class="textbox"></td></tr>
<tr><td align=right class="right"><b>Usuario</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=15 name=f_user value="<!--
%UM_F_USER%-->" class="textbox"></td></tr>
<tr><td align=right class="right"><b>Contraseña</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=password size=15 name="f_pass"
class="textbox"></td></tr>
<tr><td align=right class="right"><b>Servidor</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=20 name="f_server"
class="textbox"></td></tr>
<!--%UM_VARIABLE_SERVER_END%-->
<!--%UM_STATIC_SERVER_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>Usuari</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=15 name=f_user value="<!--
%UM_F_USER%-->" class="textbox"> &nbsp;<!--%UM_SERVERS%--></b></td></tr>
<tr><td align=right class="right"><b>Contrasenya</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=password size=15 name="f_pass"
class="textbox"></td></tr>
<!--%UM_STATIC_SERVER_END%-->

<!--%UM_LANGUAGE_BEGIN%-->
<tr><td align=right class="right"><b>Llenguatge</b>: &nbsp;</td><td class="default"><!--%UM_LANGUAGES%--></td></tr>
<!--%UM_LANGUAGE_END%-->

<tr><td align=right>&nbsp;</td><td><input type=submit name=submit value="Login >>" class="button"></td></tr>
</form>
</table>
</td>
</tr>
</td>
</table>

</body>
</html>
<lang ini/miau/themes/esp/messagelist.htm
<title>UebiMiau - Messages to <!--%UM_USER_EMAIL%--></title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>

<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Componer</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:refreshlist()">Actualizar</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Carpetas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Búsqueda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Agenda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a

```

```

class="menu" href="javascript:prefs())">Preferencias</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goend())">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top>
<table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<!--%UM_BEGIN_MESSAGE_LIST%-->
<tr>
<form name=form1 action=msglist.php method=post>
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<input type=hidden name=decision value=delete>
<input type=hidden name=folder value="<!--%UM_ACTIVE_FOLDER%-->">
<input type=hidden name=pag value="<!--%UM_ACTIVE_PAGE%-->">
<td colspan="7" class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&!--%UM_MESSAGECOUNT%--></td>
</tr>
<!--%UM_ERROR_BEGIN%-->
<tr>
<td colspan="7" class="default"><font color=red><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&!--%UM_ERROR_MSG%--></b></font></td>
</tr>
<!--%UM_ERROR_END%-->

<tr>
<td width="5" class="headers">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td width="5" class="headers"><a class="menu" href="javascript:sortBy('attach')"><img src=images/attach.gif border=0></a></td>
<td width="220" class="headers"><b><a class="header_msglist" href="javascript:sortBy('subject')">Asunto</a></b></td>
<td width="220" class="headers"><b><a class="header_msglist" href="javascript:sortBy('fromname')">De</a></b></td>
<td width="90" class="headers"><b><a class="header_msglist" href="javascript:sortBy('date')">Fecha</a></b></td>
<td width="60" class="headers"><b><a class="header_msglist" href="javascript:sortBy('size')">Tamaño</a></b></td>
</tr>

<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->
<tr>
<td class="default"><!--%UM_ML_CHECKBOX%--></td>
<td class="default"><!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%--></td>
<td class="default"><!--%UM_ML_SUBJECT%--></td>
<td class="default"><!--%UM_ML_FROM%--></td>
<td class="cent"><!--%UM_ML_DATE%--></td>
<td class="right"><!--%UM_ML_SIZE%--></td>
</tr>
<!--%UM_ML_LOOPEND%-->
<tr>
<td colspan="7" class="default">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a class="menu" href="javascript:sel()">Seleccionar todo</a> ::
<a class="menu" href="javascript:delemsg()">Borrar seleccionados</a> ::
<a class="menu" href="javascript:movemsg()">Mover seleccionados a</a> <!--%UM_AVAL_FOLDERS%--></a></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="7" class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&!--%UM_MESSAGE_NAVIGATION%--></td>
</tr>
<!--%UM_END_MESSAGE_LIST%-->

<!--%UM_BEGIN_NO_MESSAGES%-->
<tr>
<td colspan="7" class="cent"><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&No hay mensajes en la carpeta "<b><!--%UM_BOX_NAME%--></b>"<br><br></td>
</tr>
<!--%UM_END_NO_MESSAGES%-->
</form>

<tr>
<td class="cent" colspan=7>Cuota limite: <!--%UM_USAGE_GRAPHIC%--> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Usada <b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> de <b><!--%UM_AVAL_SIZE%--></b> disponible
</td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>

```



```

</body>
</html>

lang ini/miau/themes/esp/newmsg-result.htm
<title>UebiMiau - Sending mail</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>

<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Componer</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Carpetas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Búsqueda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Agenda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferencias</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=center bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<!--%UM_SUCESS_BEGIN%-->
<tr>
<td class=cent>
El correo-e ha sido enviado<br><br>
<a href="msglist.php?sid=<!--%UM_SID%-->&lid=<!--%UM_LID%-->">Continuar</a>
</td>
</tr>
<!--%UM_SUCESS_END%-->
<!--%UM_FAIL_BEGIN%-->
<tr>
<td class=cent>
Ha ocurrido un error durante el envio del correo-e<br><br>
<font color=red><!--%UM_ERR%--></font> <br><br>
<a href="javascript:history.go(-1)">Volver</a>
</td>
</tr>
<!--%UM_FAIL_END%-->
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

lang ini/miau/themes/esp/newmsg.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Conponer un nuevo mensaje</title>

```

```

</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
<tr>
<form name=composeForm method=post action="newmsg.php" onSubmit="return false;">
<input type=hidden name=tipo value=edit>
<input type=hidden name=is_html value="<!--%UM_IS_HTML%-->">
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=folder value="<!--%UM_CURRENT_FOLDER%-->">
<input type=hidden name=sig value="<!--%UM_SIG%-->">
<input type=hidden name=textmode value="<!--%UM_TEXTMODE%-->">
<td valign=top width=100>
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Carpetas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Búsqueda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Agenda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:prefs()">Preferencias</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goend()">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>

<td bgcolor=white valign=top>
<table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 >
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>Para: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_TO%--></td>
</tr>
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>Copia: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_CC%--></td>
</tr>
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>BCC: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_BCC%--></td>
</tr>

<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>Asunto: &nbsp;</td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_SUBJECT%--></td>
</tr>

<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold" width=120>Adjunto: &nbsp;</td>
<td>
<table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0>
<!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->
<tr>
<td width="50%" class="headers">Nombre</td>
<td width="10%" class="headerright">Tamaño &nbsp;</td>
<td width="30%" class="headers">Tipo</td>
<td width="10%" class="headers">Borrar</td>
</tr>
<!--%UM_AT_LOOP_BEGIN%-->
<tr>
<td width="50%" class="default"> &nbsp;<!--%UM_AT_NAME%--></td>

```

```

<td width="10%" class="right"><!--%UM_AT_SIZE%--> &nbsp;</td>
<td width="30%" class="default"> &nbsp;<!--%UM_AT_TYPE%--></td>
<td width="10%" class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM_AT_DEL%-->">OK</a></td>
</tr>
<!--%UM_AT_LOOP_END%-->

<!--%UM_ATTACH_END%-->

<!--%UM_NO_ATTACH_BEGIN%-->
<tr>
<td width="100%" class="headers" colspan=3> &nbsp;<!--%UM_NO_ATTACH_END%-->
</table>
<table width="100%" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>
<tr>
<td width="100%" class="default"> &nbsp;<a href="javascript:upwin()" class="navigation">Añadir nuevo adjunto</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="default">&nbsp;</td>
<td class="default"><!--%UM_TEXT_EDITOR%--> </td>
</tr>
<tr>
<td class="default" align=right><b>Añadir firma</b> &nbsp;</td>
<td class="default"><input type=checkbox name=cksig onClick="addsig()"></td>
</tr>
<tr>
<td class="default">&nbsp;</td>
<td class="default"><input type=button name=bt_enviar value=Send onClick=enviar() class=button></td>
</tr>
</table>
</td>
</form>
</tr>
</table>

</body>
</html>
lang ini/miau/themes/esp/preferences.htm
<title>Preferences</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/spanish/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF" onLoad="dis()">

<table cellpadding=2 cellspacing=0 border=0 align=center bgcolor=White width=700>
<tr>
<td valign=top width=100>
<table cellpadding=3 cellspacing=1 border=0 bgcolor=White>

<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:goinbox()">Mensajes</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:newmsg()">Componer</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:folderlist()">Carpetas</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:search()">Búsqueda</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"> <a
class="menu" href="javascript:addresses()">Agenda</a></td></tr>

```

```

<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');" onclick="mClk(this);"><a
class="menu" href="javascript:goend()">Desconectar</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top>
<table cellpadding=1 cellspacing=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<form name=form1 action=preferences.php method=get>
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Inf. Personal</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default size="20%">Nombre</td>
<td class=default><input type=text name=f_real_name size=30 value="<!--%UM_REAL_NAME%-->" class="textbox"></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Responder a</td>
<td class=default><input type=text name=f_reply_to size=30 value="<!--%UM_REPLY_TO%-->" class="textbox"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Papelera</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Borrar automaticamente los correos-e<br>enviados a la papelera </td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_save_trash onClick="dis()" value="1"<!--%UM_SAVE_TRASH%-->></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Solo leer correos-e</td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_st_only_read onClick="return checkDis()" value="1"<!--%UM_ST_ONLY_READ%-->></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Vaciar al salir</td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_empty_on_exit value="1"<!--%UM_EMPTY_ON_EXIT%-->></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Correos enviados</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Salvar automaticamente</td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_save_sent value="1"<!--%UM_SAVE_SENT%-->></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Mensajes</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Máximo de mensajes por página: </td>
<td class=default><!--%UM_RECORDS_PP%--></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 class=headers><b>Firmas</b></td>
</tr>
<tr>
<td class=default valign=top>Firma por defecto: </td>
<td class=default><!--%UM_SIGNATURE%--></td>
</tr>
<tr>
<td class=default>Añadir firma automaticamente: </td>
<td class=default><input type=checkbox name=f_add_sig value="1"<!--%UM_ADD_SIGNATURE%-->></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=white></td>
<td bgcolor=white><br><input type=submit value="Salvar" class="button"></td>
</tr>
</form>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**lang\_ini/miau/themes/esp/quick\_address.htm**

```
<title>Agenda</title>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<script language=javascript>

function addItem(obj,strText,strValue,blSel,intPos){
var newOpt,i,ArTemp,selIndex;
selIndex = (blSel)?intPos:obj.selectedIndex;
newOpt = new Option(strText,strValue);
Len = obj.options.length+1
if (intPos > Len) return
obj.options.length = Len
if (intPos != Len) {
ArTemp = new Array();
for(i=intPos;i<obj.options.length-1;i++)
ArTemp[i] = Array(obj.options[i].text,obj.options[i].value);
for(i=intPos+1;i<Len;i++)
obj.options[i] = new Option(ArTemp[i-1][0],ArTemp[i-1][1]);
}
obj.options[intPos] = newOpt;
if (selIndex > intPos)
obj.selectedIndex = selIndex+1;
else if (selIndex == intPos)
obj.selectedIndex = intPos;
}

function delItem(obj,intPos){
if(intPos > obj.length) return;
obj.options[intPos] = null
}

function Add(sTipo) {
frm = document.forms[0];
dest = eval("frm."+sTipo)
orig = frm.contacts;
if(orig.selectedIndex == -1) {
alert('Selecione um contato de origem');
return
}
addItem(dest,orig.options[orig.selectedIndex].text,orig.options[orig.selectedIndex].text,false,dest.length)
}

function Dele(sTipo) {
frm = document.forms[0];
orig = eval("frm."+sTipo)
if(orig.selectedIndex == -1) {
alert('Selecione um contato para remover');
return
}
delItem(orig,orig.selectedIndex)
}

function AddAndExit() {
frm = document.forms[0];
typs = new Array("to","cc","bcc");
for(i=0;i<typs.length;i++) {
orig = eval("frm."+typs[i]);
for(n=0;n<orig.length;n++)
window.opener.AddAddress(typs[i],orig.options[n].value);
}
self.close();
}

function ns_clean() {
frm = document.forms[0];
typs = new Array("to","cc","bcc");
for(i=0;i<typs.length;i++) {
orig = eval("frm."+typs[i]);
orig.selectedIndex = 0;
Dele(typs[i]);
}
}
```

[illegible]



```

<a class="menu" href="<!--%UM_PREV_LINK%-->" title="<!--%UM_PREV_TITLE%-->">Anterior</a> ::
<!--%IF_HAVE_PREV_END%-->
<!--%IF_HAVE_NEXT_BEGIN%-->
<a class="menu" href="<!--%UM_NEXT_LINK%-->" title="<!--%UM_NEXT_TITLE%-->">Siguiente</a> ::
<!--%IF_HAVE_NEXT_END%-->
<a class="menu" href="javascript:goback()">Volver</a> ::
<a class="menu" href="javascript:reply()">Responder</a> ::
<a class="menu" href="javascript:replyall()">Responder a todos</a> ::
<a class="menu" href="javascript:forward()">Reenviar</a> ::
<a class="menu" href="javascript:headers()">Cabeceras</a>
</td>
</tr>

<tr bgcolor=white>
<td width="20%" height="18" class="headerrightbold">De: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="<!--%UM_FROM_LINK%-->" title="<!--%UM_FROM_TITLE%-->"><!--%UM_FROM_NAME%--></a>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="javascript:catch_addresses()"></a></td>
</tr>
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold">Para: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="default"><!--%UM_TO_LOOP_BEGIN%--> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="<!--%UM_TO_LINK%-->" title="<!--%UM_TO_TITLE%-->"><!--%UM_TO_NAME%--></a><!--%UM_TO_LOOP_END%--></td>
</tr>
<!--%UM_CC_BEGIN%-->
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold">Copia: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="default"><!--%UM_CC_LOOP_BEGIN%--> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="<!--%UM_CC_LINK%-->" title="<!--%UM_CC_TITLE%-->"><!--%UM_CC_NAME%--></a><!--%UM_CC_LOOP_END%--></td>
</tr>
<!--%UM_CC_END%-->
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold">Asunto: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--%UM_SUBJECT%--></td>
</tr>
<tr bgcolor=white>
<td height="18" class="headerrightbold">Fecha: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--%UM_DATE%--></td>
</tr>
<!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->
<tr bgcolor=silver>
<td class="headerrightbold">Adjuntos: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>
<table width="100%" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>
<tr bgcolor=#f1f1f1>
<td class="headers" width="60%"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Nombre</b> (Descargar)</td>
<td class="headers"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Tamaño</b></td>
<td class="headers"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Tipo</b></td>
<!--%UM_ATTACH_LOOP_BEGIN%-->
<tr bgcolor=white>
<td class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="<!--%UM_NORMAL_LINK%-->" target=_blank><!--%UM_NAME%--></a> (<a href="<!--%UM_FORCED_LINK%-->" target=_blank title="Download">+</a>)</td>
<td class="right"><!--%UM_SIZE%--> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--%UM_TYPE%--></td>
<!--%UM_ATTACH_LOOP_END%-->
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<!--%UM_ATTACH_END%-->
<tr>
<td colspan=2 class="default">
<table width="100%" border=0 cellpadding=5 cellspacing=1>
<tr bgcolor=white>
<td width="60%"><!--%UM_BACK_IMG%--><!--%UM_BACK_COLOR%--><font color=black><br><!--%UM_BODY%--></font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>
<form name=move action="msglist.php" method=POST>
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">

```





```

</form>
</tr>

<!--%UM_RESULTS_BEGIN%-->
<tr>
<td width="100%" class="default" colspan="5"><!--%UM_RESULT_COUNT%--></td>
</tr>
<tr>
<td width="5" class="headers"><img src=images/attach.gif border=0></td>
<td width="200" class="headers">.: <b>Asunto</b> :.</td>
<td width="200" class="headers">.: <b>De</b> :.</td>
<td width="90" class="headers">.: <b>Fecha</b> :.</td>
<td width="130" class="headers">.: <b>Carpeta</b> :.</td>
</tr>
<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->
<tr>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_SUBJECT%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_FROM%--></td>
<td class="cent">&nbsp;<!--%UM_ML_DATE%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_BOX%--></td>
</tr>
<!--%UM_ML_LOOPEND%-->
<!--%UM_RESULTS_END%-->

<!--%UM_NOT_FOUND_BEGIN%-->
<tr>
<td width="100%" class="default" colspan="5"><center><br>No se han encontrado mensajes<br><br></center></td>
</tr>
<!--%UM_NOT_FOUND_END%-->

</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

#### **lang\_ini/miau/themes/esp/upload-attach.htm**

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Añadir Adjunto</title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="themes/spanish/webmail.css" type="text/css">
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="250" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php?sid=<!--%UM_SID%-->" method=POST>
<tr><td class=headers><b>Selecciona el archivo</b></td></tr>
<tr><td class=default><input type=file name=userfile class=textbox size=35></td></tr>
<tr><td class=default align=right><input type=submit value=Add name=submit class=button ></td></tr>
</form>
</table>
</body>
</html>

```

#### **links/admin/empty.htm**

```

<!--
// *****
// admin/empty.htm
// *****
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
</body>
</html>

```

### miau/themes/address-display.htm

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <title>A_07</title>
  <link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
  <script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

  <!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
  <tr>
    <td valign=top width=100>
      <table cellpadding=1 cellspacing=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
      </table>
    </td>
    <td bgcolor=white valign=top>
      <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr><td class="headerrightbold" size="20%">A_31 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_NAME%-
-></td></tr>
        <tr><td class="headerrightbold">A_33 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_EMAIL%--
></td></tr>
        <tr><td class="headerrightbold">A_34 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_STREET%--
></td></tr>
        <tr><td class="headerrightbold">A_35 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_CITY%--></td></tr>
        <tr><td class="headerrightbold">A_36 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_STATE%--
></td></tr>
        <tr><td class="headerrightbold">A_37 &nbsp;</td><td class=default> &nbsp;<!--%UM_ADDR_WORK%--
></td></tr>
        <tr><td class="default9" colspan=2 align=center><br><a href="<!--%UM_GOBACK%-->">A_131</a></td></tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

### miau/themes/address-form.htm

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <title>A_07</title>
  <link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
  <script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

  <!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
```

```
<tr>
  <td valign=top width=100>
    <table cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
    </table>
  </td>
  <td bgcolor=white valign=top>
    <form name=form1 method=post action=addressbook.php>
      <input type=hidden name=sid value=
```

```

                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
            </table>
        </td>
        <td bgcolor=white valign=top>
            <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">

                <tr>
                    <td width="40%" class="headers">A_31</td>
                    <td width="40%" class="headers">A_33</td>
                    <td width="10%" class="headers">A_40</td>
                    <td width="10%" class="headers">A_21</td>
                </tr>
                <!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
                <tr>
                    <td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_VIEW_LINK%-->"><!--%UM_NOME%--
</a></td>
                    <td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_COMPOSE_LINK%-->"><!--%UM_EMAIL%--
</a></td>
                    <td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_EDIT_LINK%-->">OK</a></td>
                    <td class="default"> &nbsp;<a class="menu" href="<!--%UM_DEL_LINK%-->">OK</a></td>
                </tr>
                <!--%UM_LOOP_END%-->
                <tr><td colspan=3 align=center><br><form><input type=button value="A_45" class=button onClick="location = '<!--%UM_NEW_CONT%-->"></form></td></tr>
            </table>

        </td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>
<u>miau/themes/address-results.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
    <title>A_07</title>
    <link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
    <script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

    <!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
    <tr>
        <td valign=top width=100>
            <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"

```

```

onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
      <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
    </table>
  </td>
  <td bgcolor=white valign=top>
    <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
        <td class=default9 align=center><br><!--%UM_MESSAGE%--><br><br><a href="<!--%UM_GOBACK%--
">A_131</a></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
miau/themes/advanced-editor.htm
```

```
<!--
```

```
available only for IE5+ users
```

```
-->
```

```
<script language="JavaScript">
```

```
bLoad=false
```

```
pureText=true
```

```
bodyTag="<BODY MONOSPACE STYLE=\"font:10pt arial,sans-serif\">"
```

```
bTextMode=false
```

```
public_description=new Editor
```

```
/******
```

```
Power Editor class
```

```
member function:
```

```
SetHtml
```

```
GetHtml
```

```
SetText
```

```
GetText
```

```
GetCompFocus()
```

```
*****/
```

```
function Editor() {
```

```
    this.put_html=SetHtml;
```

```
    this.get_html=GetHtml;
```

```
    this.put_text=SetText;
```

```
    this.get_text=GetText;
```

```
    this.CompFocus=GetCompFocus;
```

```
}
```

```
function GetCompFocus() {
```

```
    Composition.focus();
```

```
}
```

```
function GetText() {
```

```
    return Composition.document.body.innerText;
```

```
}
```

```
function SetText(text) {
```

```
    text = text.replace(/\n/g, "<br>");
```

```
    Composition.document.body.innerHTML=text;
```

```
}
```

```
function GetHtml() {
```

```
    if (bTextMode)
```

```
        return Composition.document.body.innerText;
```

```
    else {
```

```
        cleanHtml();
```

```
        cleanHtml();
```

```
        return Composition.document.body.innerHTML;
```

```
    }
```

```
}
```

```

function SetHtml(sVal) {
    if (bTextMode) Composition.document.body.innerText=sVal;
    else Composition.document.body.innerHTML=sVal;
}
//End of Editor Class

/*****
Initialize everything when the document is ready
*****/
var YInitialized = false;
function document.onreadystatechange(){
    if (YInitialized) return;
    YInitialized = true;
    var i, s, curr;
    // Find all the toolbars and initialize them.
    for (i=0; i<document.body.all.length; i++) {
        curr=document.body.all[i];
        if (curr.className == "Btn" && !InitBtn(curr))
            alert("Toolbar: " + curr.id + " failed to initialize. Status: false");
    }
    Composition.document.open()
    Composition.document.write(bodyTag);
    Composition.document.close()
    Composition.document.designMode="On"
    public_description.put_html(hiddencomposeForm.hiddencomposeFormTextArea.value);
}

/*****
Initialize a button ontop of toolbar
*****/
function InitBtn(btn) {
    btn.onmouseover = BtnMouseOver;
    btn.onmouseout = BtnMouseOut;
    btn.onmousedown = BtnMouseDown;
    btn.onmouseup = BtnMouseUp;
    btn.ondragstart = YCancelEvent;
    btn.onselectstart = YCancelEvent;
    btn.onselect = YCancelEvent;
    btn.YUSERONCLICK = btn.onclick;
    btn.onclick = YCancelEvent;
    btn.YINITIALIZED = true;
    return true;
}

// Handler that simply cancels an event
function YCancelEvent() {
    event.returnValue=false;
    event.cancelBubble=true;
    return false;
}

// Toolbar button onmouseover handler
function BtnMouseOver() {
    if (event.srcElement.tagName != "IMG") return false;
    var image = event.srcElement;
    var element = image.parentElement;
    // Change button look based on current state of image.- we don't actually have chanded image
    // could be commented but don't remove for future extension
    if (image.className == "Ico") element.className = "BtnMouseOverUp";
    else if (image.className == "IcoDown") element.className = "BtnMouseOverDown";
    event.cancelBubble = true;
}

// Toolbar button onmouseout handler
function BtnMouseOut() {
    if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
        event.cancelBubble = true;
        return false;
    }
    var image = event.srcElement;
    var element = image.parentElement;

```

```

        yRaisedElement = null;
        element.className = "Btn";
        image.className = "Ico";
        event.cancelBubble = true;
    }

    // Toolbar button onmousedown handler
    function BtnMouseDown() {
        if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
            event.cancelBubble = true;
            event.returnValue=false;
            return false;
        }
        var image = event.srcElement;
        var element = image.parentElement;

        element.className = "BtnMouseOverDown";
        image.className = "IcoDown";

        event.cancelBubble = true;
        event.returnValue=false;
        return false;
    }

    // Toolbar button onmouseup handler
    function BtnMouseUp() {
        if (event.srcElement.tagName != "IMG") {
            event.cancelBubble = true;
            return false;
        }

        var image = event.srcElement;
        var element = image.parentElement;

        if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");

        element.className = "BtnMouseOverUp";
        image.className = "Ico";

        event.cancelBubble = true;
        return false;
    }

    // Check if toolbar is being used when in text mode
    function validateMode() {
        if (!bTextMode) return true;
        alert("Please uncheck the \"View HTML source\" checkbox to use the toolbars");
        Composition.focus();
        return false;
    }

    function sendHtml(){
        if(bTextMode){
            document.composeForm.body.value = public_description.get_text();
            return true;
        }
        else{
            document.composeForm.body.value = public_description.get_html();
            return true;
        }
    }

    //Formats text in composition.
    function formatC(what,opt) {
        if (!validateMode()) return;
        if (opt=="removeFormat") {
            what=opt;
            opt=null;
        }
        if (opt==null) Composition.document.execCommand(what);
        else Composition.document.execCommand(what,"",opt);
    }

```



```

    pureText = false;
    Composition.focus();
}

//Switches between text and html mode.
function setMode(newMode) {
    bTextMode = newMode;
    var cont;
    if (bTextMode) {
        cleanHtml();
        cleanHtml();
        cont=Composition.document.body.innerHTML;
        Composition.document.body.innerText=cont;
    } else {
        cont=Composition.document.body.innerText;
        Composition.document.body.innerHTML=cont;
    }

    Composition.focus();
}

//Finds and returns an element.
function getEl(sTag,start) {
    while ((start!=null) && (start.tagName!=sTag)) start = start.parentElement;
    return start;
}

function createLink() {
    if (!validateMode()) return;

    var isA = getEl("A",Composition.document.selection.createRange().parentElement());
    var str=prompt("Enter url:", isA ? isA.href : "http://");

    if ((str!=null) && (str!="http://")) {
        if (Composition.document.selection.type=="None") {
            var sel=Composition.document.selection.createRange();
            sel.pasteHTML("<A HREF='"+str+"'>"+str+"</A> ");
            sel.select();
        }
        else formatC("CreateLink",str);
    }
    else Composition.focus();
}

//Sets the text color.
function foreColor() {
    if (! validateMode()) return;
    var arr = showModalDialog("/ym/ColorSelect?3", "", "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:35em");
    if (arr != null) formatC('forecolor', arr);
    else Composition.focus();
}

//Sets the background color.
function backColor() {
    if (!validateMode()) return;
    var arr = showModalDialog("/ym/ColorSelect?3", "", "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:35em");
    if (arr != null) formatC('backcolor', arr);
    else Composition.focus()
}

function cleanHtml() {
    var fonts = Composition.document.body.all.tags("FONT");
    var curr;
    for (var i = fonts.length - 1; i >= 0; i--) {
        curr = fonts[i];
        if (curr.style.backgroundColor == "#fffff") curr.outerHTML = curr.innerHTML;
    }
}

function getPureHtml() {
    var str = "";

```

```

var paras = Composition.document.body.all.tags("P");
if (paras.length > 0) {
    for (var i=paras.length-1; i >= 0; i--) str = paras[i].innerHTML + "\n" + str;
} else {
    str = Composition.document.body.innerHTML;
}
return str;
}

</script>

<table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
    <td>
      <div class="yToolbar" id="ParaToolbar">
        <div class="TBHandle">
          </div>
          <select id="ParagraphStyle" class="TBGen" title="A_126" language="javascript"
onChange="formatC('formatBlock',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
            <option class="heading" selected>Paragraf
            <option value="&lt;H1&gt;">Head1 &lt;H1&gt;
            <option value="&lt;H2&gt;">Head2 &lt;H2&gt;
            <option value="&lt;H3&gt;">Head3 &lt;H3&gt;
            <option value="&lt;H4&gt;">Head4 &lt;H4&gt;
            <option value="&lt;H5&gt;">Head5 &lt;H5&gt;
            <option value="&lt;H6&gt;">Head6 &lt;H6&gt;
            <option value="&lt;PRE&gt;">For. &lt;PRE&gt;
            <option value="removeFormat">A_132
          </select>
          <select id="FontName" class="TBGen" title="A_127" language="javascript"
onChange="formatC('fontname',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
            <option class="heading" selected> A_133
            <option value="Arial">Arial
            <option value="Arial Black">Arial Black
            <option value="Arial Narrow">Arial Narrow
            <option value="Comic Sans MS">Comic Sans MS
            <option value="Courier New">Courier New
            <option value="System">System
            <option value="Times New Roman">T. New Roman
            <option value="Verdana">Verdana
            <option value="Wingdings">Wingdings
          </select>
          <select id="FontSize" class="TBGen" title="A_128" language="javascript"
onChange="formatC('fontsize',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
            <option class="heading" selected>A_66
            <option value="1">1
            <option value="2">2
            <option value="3">3
            <option value="4">4
            <option value="5">5
            <option value="6">6
            <option value="7">7
          </select>
          <select id="FontColor" class="TBGen" title="A_129" language="javascript"
onChange="formatC('forecolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
            <option class="heading" selected>A_102
            <option value="red">A_104
            <option value="blue">A_105
            <option value="green">A_106
            <option value="black">A_107
          </select>
          <select id="FontBackColor" class="TBGen" title="A_130" language="javascript"
onChange="formatC('backcolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0">
            <option class="heading" selected>A_103
            <option value="red">A_104
            <option value="blue">A_105
            <option value="green">A_106
            <option value="black">A_107
            <option value="yellow">A_108
            <option value="">A_109
          </select>
        <div class="TBSep">
          </div>
        <div id="EditMode" class="TBGen" title="A_110">

```

```

onClick="setMode(switchMode.checked)">
face="Arial" size=2>A_111</font></a> |
size=2>A_134</font></a> |
face="Arial" size=2>A_135</font></a>
</div>
<table>
<tr>
<td><div class="Btn" title="A_112" language="javascript"
onClick="formatC('cut')"></div></td>
<td><div class="Btn" title="A_113" language="javascript"
onClick="formatC('copy')"></div></td>
<td><div class="Btn" title="A_114" language="javascript"
onClick="formatC('paste')"></div></td>
<td><div class="Btn" title="A_115" language="javascript"
onClick="formatC('bold');"></div></td>
<td>
<div class="Btn" title="A_116" language="javascript"
onClick="formatC('italic')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_117" language="javascript"
onClick="formatC('underline')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_118" name="Justify" language="javascript"
onClick="formatC('justifyleft')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_119" name="Justify" language="javascript"
onClick="formatC('justifycenter')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_120" name="Justify" language="javascript"
onClick="formatC('justifyright')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_121" language="javascript"
onClick="formatC('insertorderedlist')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_122" language="javascript"
onClick="formatC('insertunorderedlist')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_123" language="javascript"
onClick="formatC('outdent')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_124" language="javascript"
onClick="formatC('indent')">
</div>
</td>
<td>
<div class="Btn" title="A_125" language="javascript" onClick="createLink()">
</div>
</td>
</tr>
</table>
<iframe class="Composition" width="100%" id="Composition" height="190"></iframe>

```

```

<script><!--
Composition.document.open();
Composition.document.write(bodyTag);
Composition.document.close();
Composition.document.designMode="On";
// -->
</script>
</td>
</tr>
</table>
miau/themes/bad-login.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>A_136</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<td></td>
<tr>
<td bgcolor=white>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tr><td align=right class="title">.: <font color=#ff9966><b>A_137</b></font> :.</td>
<tr><td align=right class="cent"><br>
A_138<br><br>
A_139<br><br>
<a href="/index.php?lid=<!--%UM_LID%-->">A_131</a><br><br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</td>
</table>
</body>
</html>
miau/themes/catch-address.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>A_30</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<form name=form1 action="catch.php" method=POST>
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=ix value="<!--%UM_IX%-->">
<input type=hidden name=folder value="<!--%UM_FOLDER%-->">

<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<!--%UM_IF_HAVE_ADDRESS_AVAL_BEGIN%-->
<tr><td class=headers width="60%"><b>A_31</b></td><td class=headers><b>A_33</b></td></tr>
<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
<tr><td class=default valign=top><!--%UM_NAME%--></td><td class=default><!--%UM_MAIL%--></td></tr>
<!--%UM_LOOP_END%-->
<tr><td class=cent colspan=2><br><br><input type=submit name=submit class=button value=A_41></td></tr>
<!--%UM_IF_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->

<!--%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_BEGIN%-->
<tr><td class=cent>A_42</td></tr>
<tr><td class=cent><br><br><a href="javascript:self.close()">A_43</a></td></tr>

```

```

<!--%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->

</table>
</form>
</body>
</html>
miau/themes/error.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>A_25</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
    <tr>
        <td></td>
    <tr>
        <td bgcolor=white>
            <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
                <tr><td align=right class="title">.: <font color=#ff9966><b>A_25</b></font> .:</td>
                <tr><td align=right class="cent"><br>
                    A_26 <br><br>
                    A_27 <br><br>
                    <small>A_28: <!--%UM_ERROR%--></small><br><br>
                    <a href="logout.php?sid=<!--%UM_SID%-->&sid=<!--%UM_LID%-->">A_29</a><br><br>
                </td>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
miau/themes/folders.htm

<html>
<head>

<title>A_04</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=630>
    <tr>
        <td valign=top width=100>
            <table cellpadding=1 cellspacing=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
                <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onlick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onMouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onMouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onMouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onMouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top>
<table cellpadding=1 cellspacing=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr>
<td width="40%" class="headers">.: <b>A_04</b> :.</td>
<td width="15%" class="headers">.: <b>A_09</b> :.</td>
<td width="15%" class="headers">.: <b>A_19</b> :.</td>
<td width="18%" class="headers">.: <b>A_20</b> :.</td>
<td width="12%" class="headers">.: <b>A_21</b> :.</td>
</tr>

<!--%UM_BEGIN_FOLDERS_LOOP%-->
<tr>
<td class="default"><a href="<!--%UM_LINK%-->"><!--%UM_BOX_NAME%--></a></td>
<td class="cent"><!--%UM_READ_UNREAD%--></td>
<td class="right"><!--%UM_BOX_SIZE%--> &nbsp;</td>
<td class="cent"><!--%UM_EMPTY_LINK%--></td>
<td class="cent"><!--%UM_DEL_LINK%--></td>
</tr>
<!--%UM_END_FOLDERS_LOOP%-->
<tr>
<td class="default">&nbsp;</td>
<td class="right"><b>A_22:</b> &nbsp;</td>
<td class="right"><b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> &nbsp;</td>
<td class="cent">&nbsp;</td>
<td class="cent">&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td class="cent" colspan=5>A_54: <!--%UM_USAGE_GRAPHIC%--> &nbsp;  
      A_55 <b><!--%UM_TOTAL_USED%--></b> A_56 <b><!--%UM_AVAL_SIZE%--></b> A_23
    </td>
</tr>

<tr>
<form name="form1" action="folders.php" method="POST" onSubmit="return create();">
<input type=hidden name=sid value=<!--%UM_SID%-->>
<input type=hidden name=lid value=<!--%UM_LID%-->>
<td class="default" colspan="5">
<br>
        <input type=Text name=newfolder value="" class="textbox" onFocus="this.value=""> &nbsp;  <input type=button
value="A_24" class=button onClick="create()"/>
</td>
</form>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
miau/themes/headers-window.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title><!--%UM_TITLE%--></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td class=headers width="30%"><b>A_140</b></td><td class=headers><b>A_46</b></td></tr>
<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->
<tr><td class=right valign=top><b><!--%UM_KEY%--></b>:</td><td class=default> &nbsp;  <!--%UM_VALUE%--></td></tr>
<!--%UM_LOOP_END%-->
</table>
```

```

</body>
</html>
miau/themes/login.htm
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>A_47</title>
  <link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
  <!--%UM_JS%-->
</head>
<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<br><br><br>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
  <tr>
    <td></td>
  <tr>
    <td bgcolor=white>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
        <form name="form1" action="msglist.php" method=post>
          <input type="hidden" name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
          <tr><td align=right class="title" colspan=2>.: <b>A_48</b> :.</td></tr>
          <!--%UM_VARIABLE_SERVER_BEGIN%-->
          <tr><td align=right class="right"><b>A_33</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=25
name=f_email value="" class="textbox"></td></tr>
          <tr><td align=right class="right"><b>A_141</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=15
name=f_user value="<!--%UM_F_USER%-->" class="textbox"></td></tr>
          <tr><td align=right class="right"><b>A_32</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=password size=15
name="f_pass" class="textbox"></td></tr>
          <tr><td align=right class="right"><b>A_39</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=20
name="f_server" class="textbox"></td></tr>
          <!--%UM_VARIABLE_SERVER_END%-->
          <!--%UM_STATIC_SERVER_BEGIN%-->
          <tr><td align=right class="right"><b>A_141</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=text size=15
name=f_user value="<!--%UM_F_USER%-->" class="textbox"> &nbsp;<b><!--%UM_SERVERS%--></b></td></tr>
          <tr><td align=right class="right"><b>A_32</b>: &nbsp;</td><td class="default"><input type=password size=15
name="f_pass" class="textbox"></td></tr>
          <!--%UM_STATIC_SERVER_END%-->

          <!--%UM_LANGUAGE_BEGIN%-->
          <tr><td align=right class="right"><b>A_38</b>: &nbsp;</td><td class="default"><!--%UM_LANGUAGES%--
></td></tr>

          <!--%UM_LANGUAGE_END%-->

          <tr><td align=right>&nbsp;</td><td><input type=submit name=submit value="A_47 >>"
class="button"></td></tr>
        </form>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
miau/themes/messagelist.htm

<html>
<head>
<title>A_49 <!--%UM_USER_EMAIL%--></title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=630>
  <tr>

```

```
<td valign=top width=100>
<table cellpadding=3 cellspacing=1 border=0 bgcolor=White>
  <tr><td bgcolor=#B1BDD8 onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
  <tr><td bgcolor=#B1BDD8 onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
  <tr><td bgcolor=#B1BDD8 onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:refreshlist()">A_11</a></td></tr>
  <tr><td bgcolor=#B1BDD8 onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
  <tr><td bgcolor=#B1BDD8 onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
  <tr><td bgcolor=#B1BDD8 onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
  <tr><td bgcolor=#B1BDD8 onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
  <tr><td bgcolor=#B1BDD8 onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top>
<table cellpadding=1 cellspacing=1 border=0 bgcolor=White>
<!--%UM_BEGIN_MESSAGE_LIST%-->
<tr>
  <form name=form1 action=msglist.php method=post>
  <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
  <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
  <input type=hidden name=decision value=delete>
  <input type=hidden name=folder value="<!--%UM_ACTIVE_FOLDER%-->">
  <input type=hidden name=pag value="<!--%UM_ACTIVE_PAGE%-->">
  <td colspan="7" class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--%UM_MESSAGECOUNT%--></td>
</tr>
<!--%UM_ERROR_BEGIN%-->
<tr>
  <td colspan="7" class="default"><font color=red><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--%UM_ERROR_MSG%--></b></font></td>
</tr>
<!--%UM_ERROR_END%-->

<tr>
  <td width="5" class="headers">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td width="5" class="headers"><a class="menu" href="javascript:sortBy('attach')"><img src=images/attach.gif
border=0></a></td>
  <td width="200" class="headers"><b><a class="header_msglist"
href="javascript:sortBy('subject')">A_61</a></b></td>
  <td width="170" class="headers"><b><a class="header_msglist"
href="javascript:sortBy('fromname')">A_56</a></b></td>
  <td width="90" class="headers"><b><a class="header_msglist" href="javascript:sortBy('date')">A_65</a></b></td>
  <td width="50" class="headers"><b><a class="header_msglist" href="javascript:sortBy('size')">A_19</a></b></td>
</tr>

<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->
<tr>
  <td class="default"><!--%UM_ML_CHECKBOX%--></td>
  <td class="default"><!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%--></td>
  <td class="default"><!--%UM_ML_SUBJECT%--></td>
  <td class="default"><!--%UM_ML_FROM%--></td>
  <td class="cent"><!--%UM_ML_DATE%--></td>
  <td class="right"><!--%UM_ML_SIZE%--></td>
</tr>
<!--%UM_ML_LOOPEND%-->
<tr>
  <td colspan="7" class="default">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <a class="menu" href="javascript:sel()">A_50</a> ::
  <a class="menu" href="javascript:delemsg()">A_51</a> ::
  <a class="menu" href="javascript:movemsg()">A_52</a> <!--%UM_AVAL_FOLDERS%--></a></td>
</tr>

<tr>
  <td colspan="7" class="default"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--%UM_MESSAGE_NAVIGATION%--></td>
</tr>
<!--%UM_END_MESSAGE_LIST%-->

<!--%UM_BEGIN_NO_MESSAGES%-->
```



[illegible]

```

        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<u>miau/themes/newmsg.htm</u>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
    <title>A_58</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" bgcolor=white>
    <tr>
        <form name=composeForm method=post action="newmsg.php" onSubmit="return false;">
            <input type=hidden name=tipo value=edit>
            <input type=hidden name=is_html value="<!--%UM_IS_HTML%-->">
            <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
            <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
            <input type=hidden name=folder value="<!--%UM_CURRENT_FOLDER%-->">
            <input type=hidden name=sig value="<!--%UM_SIG%-->">
            <input type=hidden name=textmode value="<!--%UM_TEXTMODE%-->">
            <td valign=top width=100>
                <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
                    <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
                </table>
            </td>

            <td bgcolor=white valign=top>
                <table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 >
                    <tr bgcolor=white>
                        <td height="18" class="headerrightbold" width=90>A_59 &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
                        <td class="default">&nbsp;<!--%UM_TO%--></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor=white>
                        <td height="18" class="headerrightbold" width=90>A_60: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
                        <td class="default">&nbsp;<!--%UM_CC%--></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor=white>
                        <td height="18" class="headerrightbold" width=90>BCC: &nbsp;<a href="javascript:addrpopup()"></a> &nbsp;</td>
                        <td class="default">&nbsp;<!--%UM_BCC%--></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor=white>
                        <td height="18" class="headerrightbold" width=90>A_61: &nbsp;</td>
                        <td class="default">&nbsp;<!--%UM_SUBJECT%--></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor=white>

```

```

<td height="18" class="headerrightbold" width=90>A_62: &nbsp;  </td>
<td>
  <table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0>
    <!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->
    <tr>
      <td width="50%" class="headers">A_31</td>
      <td width="10%" class="headerright">A_19 &nbsp;  </td>
      <td width="30%" class="headers">A_66</td>
      <td width="10%" class="headers">A_21</td>
    </tr>
    <!--%UM_AT_LOOP_BEGIN%-->
    <tr>
      <td width="50%" class="default"> &nbsp;  <!--%UM_AT_NAME%--></td>
      <td width="10%" class="right"><!--%UM_AT_SIZE%--> &nbsp;  </td>
      <td width="30%" class="default"> &nbsp;  <!--%UM_AT_TYPE%--></td>
      <td width="10%" class="default"> &nbsp;  <a href="<!--%UM_AT_DEL%-->">OK</a></td>
    </tr>
    <!--%UM_AT_LOOP_END%-->

    <!--%UM_ATTACH_END%-->

    <!--%UM_NO_ATTACH_BEGIN%-->
    <tr>
      <td width="100%" class="headers" colspan=3> &nbsp;  A_64</td>
    </tr>
    <!--%UM_NO_ATTACH_END%-->
  </table>
  <table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=0>
    <tr>
      <td width="100%" class="default"> &nbsp;  <a href="javascript:upwin()"
class="navigation">A_67</a></td>
    </tr>
  </table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="default">&nbsp;  </td>
  <td class="default"><!--%UM_TEXT_EDITOR%--> </td>
</tr>
<tr>
  <td class="default" align=right><b>A_68</b> &nbsp;  </td>
  <td class="default"><input type=checkbox name=cksig onClick="addsig()"></td>
</tr>
<tr>
  <td class="default">&nbsp;  </td>
  <td class="default"><input type=button name=bt_enviar value=A_69 onClick=enviar() class=button></td>
</tr>
</table>
</td>
</form>
</table>

</body>
</html>
miau/themes/preferences.htm

<html>
<head>
  <title>A_02</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <title></title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF" onLoad="dis()">

```

```

<table cellpadding=2 cellspacing=0 border=0 align=center bgcolor=White width=600>
  <tr>
    <td valign=top width=100>
      <table cellpadding=3 cellspacing=1 border=0 bgcolor=White>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:search()">A_13</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
      </table>
    </td>
    <td valign=top>
      <table cellpadding=1 cellspacing=1 border=0 bgcolor=White>
        <form name=form1 action=preferences.php method=get>
          <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
          <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
          <tr>
            <td colspan=2 class=headers><b>A_71</b></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class=default size="20%">A_31</td>
            <td class=default><input type=text name=f_real_name size=30 value="<!--%UM_REAL_NAME%-->"
class="textbox"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class=default>A_72</td>
            <td class=default><input type=text name=f_reply_to size=30 value="<!--%UM_REPLY_TO%-->"
class="textbox"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan=2 class=headers><b>A_142</b></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class=default>A_73<br>A_74 </td>
            <td class=default><input type=checkbox name=f_save_trash onClick="dis()" value="1"<!--
%UM_SAVE_TRASH%-->></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class=default>A_75</td>
            <td class=default><input type=checkbox name=f_st_only_read onClick="return checkDis()" value="1"<!--
%UM_ST_ONLY_READ%-->></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class=default>A_76</td>
            <td class=default><input type=checkbox name=f_empty_on_exit value="1"<!--%UM_EMPTY_ON_EXIT%--
>></td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan=2 class=headers><b>A_77</b></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class=default>A_78</td>
            <td class=default><input type=checkbox name=f_save_sent value="1"<!--%UM_SAVE_SENT%-->></td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan=2 class=headers><b>A_09</b></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class=default>A_79: </td>
            <td class=default><!--%UM_RECORDS_PP%--></td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan=2 class=headers><b>A_80</b></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class=default valign=top>A_81: </td>

```

```

        <td class=default><!--%UM_SIGNATURE%--></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=default>A_82: </td>
        <td class=default><input type=checkbox name=f_add_sig value="1"<!--%UM_ADD_SIGNATURE%-->></td>
    </tr>
    <tr>
        <td bgcolor=white></td>
        <td bgcolor=white><br><input type=submit value="A_41" class="button"></td>
    </tr>
</form>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
miau/themes/quick_address.htm

```

```

<head>
<title>A_07</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<script language=javascript>

function addItem(obj,strText,strValue,blSel,intPos){
    var newOpt,i,ArTemp,selIndex;
    selIndex = (blSel)?intPos:obj.selectedIndex;
    newOpt = new Option(strText,strValue);
    Len = obj.options.length+1
    if (intPos > Len) return
    obj.options.length = Len
    if (intPos != Len) {
        ArTemp = new Array();
        for(i=intPos;i<obj.options.length-1;i++)
            ArTemp[i] = Array(obj.options[i].text,obj.options[i].value);
        for(i=intPos+1;i<Len;i++)
            obj.options[i] = new Option(ArTemp[i-1][0],ArTemp[i-1][1]);
    }
    obj.options[intPos] = newOpt;
    if (selIndex > intPos)
        obj.selectedIndex = selIndex+1;
    else if (selIndex == intPos)
        obj.selectedIndex = intPos;
}

function delItem(obj,intPos){
    if(intPos > obj.length) return;
    obj.options[intPos] = null
}

function Add(sTipo) {
    frm = document.forms[0];
    dest = eval("frm."+sTipo)
    orig = frm.contacts;
    if(orig.selectedIndex == -1) {
        alert('Selecione um contato de origem');
        return
    }
    addItem(dest,orig.options[orig.selectedIndex].text,orig.options[orig.selectedIndex].text,false,dest.length)
}

function Dele(sTipo) {
    frm = document.forms[0];
    orig = eval("frm."+sTipo)
    if(orig.selectedIndex == -1) {
        alert('Selecione um contato para remover');
        return
    }
    delItem(orig,orig.selectedIndex)
}

```





```

<input type=hidden name=toreply value="<!--%UM_TO_REPLY%-->">
<input type=hidden name=toallreply value="<!--%UM_TOALL_REPLY%-->">
<input type=hidden name=ccalreply value="<!--%UM_CCALL_REPLY%-->">
<input type=hidden name=subject value="Re: <!--%UM_SUBJECT%-->">
<input type=hidden name=body value="

----- Original Message -----
De: <!--%UM_TO_REPLY%-->
Para: <!--%UM_TO%-->
Copia: <!--%UM_CCALL_REPLY%-->
Asunto: <!--%UM_SUBJECT%-->
Data: <!--%UM_DATE%-->

<!--%UM_STRIPED_BODY%-->">

</form>
<form name=headers>
<input type=hidden name=subject value="<!--%UM_SUBJECT%-->">
<input type=hidden name=headers value="<!--%UM_HEADERS%-->">
</form>
<tr>
  <td class=default colspan=2 height="18">&nbsp;
    <!--%IF_HAVE_PREV_BEGIN%-->
    <a class="menu" href="<!--%UM_PREV_LINK%-->" title="<!--%UM_PREV_TITLE%--
>">Anterior</a> ::

    <!--%IF_HAVE_PREV_END%-->
    <!--%IF_HAVE_NEXT_BEGIN%-->
    <a class="menu" href="<!--%UM_NEXT_LINK%-->" title="<!--%UM_NEXT_TITLE%--
>">Seguent</a> ::

    <!--%IF_HAVE_NEXT_END%-->
    <a class="menu" href="javascript:goback()">A_131</a> ::
    <a class="menu" href="javascript:reply()">A_84</a> ::
    <a class="menu" href="javascript:replyall()">A_85</a> ::
    <a class="menu" href="javascript:forward()">A_86</a> ::
    <a class="menu" href="javascript:headers()">A_87</a>

  </td>
</tr>

<tr bgcolor=white>
  <td width="20%" height="18" class="headerrightbold">A_56: &nbsp;</td>
  <td class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM_FROM_LINK%-->" title="<!--
%UM_FROM_TITLE%-->"><!--%UM_FROM_NAME%--></a> &nbsp;<a href="javascript:catch_addresses()"></a></td>
</tr>
<tr bgcolor=white>
  <td height="18" class="headerrightbold">A_59: &nbsp;</td>
  <td class="default"><!--%UM_TO_LOOP_BEGIN%--> &nbsp;<a href="<!--%UM_TO_LINK%--
>" title="<!--%UM_TO_TITLE%-->"><!--%UM_TO_NAME%--></a><!--%UM_TO_LOOP_END%--></td>
</tr>
<!--%UM_CC_BEGIN%-->
<tr bgcolor=white>
  <td height="18" class="headerrightbold">A_60: &nbsp;</td>
  <td class="default"><!--%UM_CC_LOOP_BEGIN%--> &nbsp;<a href="<!--%UM_CC_LINK%-->"
title="<!--%UM_CC_TITLE%-->"><!--%UM_CC_NAME%--></a><!--%UM_CC_LOOP_END%--></td>
</tr>
<!--%UM_CC_END%-->
<tr bgcolor=white>
  <td height="18" class="headerrightbold">A_61: &nbsp;</td>
  <td class="default"> &nbsp;<!--%UM_SUBJECT%--></td>
</tr>
<tr bgcolor=white>
  <td height="18" class="headerrightbold">A_65: &nbsp;</td>
  <td class="default"> &nbsp;<!--%UM_DATE%--></td>
</tr>
<!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->
<tr bgcolor=silver>
  <td class="headerrightbold">A_63: &nbsp;</td>
  <td>
    <table width="100%" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>
      <tr bgcolor=#f1f1f1>
        <td class="headers" width="60%"> &nbsp;<b>A_31</b> (A_144)</td>
        <td class="headers"> &nbsp;<b>A_19</b></td>
        <td class="headers"> &nbsp;<b>A_66</b></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>

```



```

<!--%UM_ATTACH_LOOP_BEGIN%-->
<tr bgcolor=white>
  <td class="default"> &nbsp;<a href="<!--%UM_NORMAL_LINK%-->"
target=_blank><!--%UM_NAME%--></a> (<a href="<!--%UM_FORCED_LINK%-->" target=_blank title="Download">+</a>)</td>
  <td class="right"><!--%UM_SIZE%--> &nbsp;</td>
  <td class="default"> &nbsp;<!--%UM_TYPE%--></td>
<!--%UM_ATTACH_LOOP_END%-->
</td>
</table>
</tr>
<!--%UM_ATTACH_END%-->
<tr>
  <td colspan=2 class="default">
    <table width="100%" border=0 cellspacing=1 cellpadding=5>
      <tr bgcolor=white>
        <td width="60%"<!--%UM_BACK_IMG%--><!--%UM_BACK_COLOR%--
>><font color=black><br><!--%UM_BODY%--></font></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
<tr>
  <form name=move action="msglist.php" method=POST>
    <input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
    <input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
    <input type=hidden name=folder value="<!--%UM_FOLDER%-->">
    <input type=hidden name="decision" value="move">
    <input type=hidden name="msg_<!--%UM_IX%-->" value="">
    <td class=default colspan=2 height="18">&nbsp;</td>
  <a class="menu" href="javascript:deletemsg()">A_21</a> ::
  <a class="menu" href="javascript:movemsg()">A_83 </a> <!--%UM_AVAL_FOLDERS%-->
  </td>
</form>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
miau/themes/search.htm

<html>
<head>
  <title>A_03</title>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <title></title>

<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="themes/webmail.js" type="text/javascript"></script>

<!--%UM_JS%-->

</head>

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table cellspacing=2 cellpadding=0 border=0 align=center bgcolor=White width=630>
  <tr>
    <td valign=top width=90>

      <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=0 bgcolor=White>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:goinbox()">A_09</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"> <a class="menu" href="javascript:newmsg()">A_10</a></td></tr>
        <tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"

```

```

onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:folderlist()">A_12</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:addresses()">A_14</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:prefs()">A_15</a></td></tr>
<tr><td bgcolor="#B1BDD8" onmouseover="mOvr(this,'#D1D7ED');" onmouseout="mOut(this,'#B1BDD8');"
onclick="mClk(this);"><a class="menu" href="javascript:goend()">A_16</a></td></tr>
</table>

</td>
<td valign=top>
<table cellspacing=1 cellpadding=1 width="100%" border=0 bgcolor=White>
<tr>
<td class="default" colspan="5">
A_88.<br>
A_89 <b>A_90</b> A_91.
</td>

<tr>
<form name="form1" action="search.php" method="POST">
<input type=hidden name=lid value="<!--%UM_LID%-->">
<input type=hidden name=sid value="<!--%UM_SID%-->">
<td class="default" colspan="5">
<input type=text name=s value="<!--%UM_INPUT_TEXT%-->" class="textbox"> &nbsp;<input type=submit
value="A_101 >>" class=button>
<br><br>
</td>
</form>
</tr>

<!--%UM_RESULTS_BEGIN%-->
<tr>
<td width="100%" class="default" colspan="5"><!--%UM_RESULT_COUNT%--></td>
</tr>
<tr>
<td width="5" class="headers"><img src=images/attach.gif border=0></td>
<td width="200" class="headers">.: <b>A_61</b> :.</td>
<td width="200" class="headers">.: <b>A_56</b> :.</td>
<td width="90" class="headers">.: <b>A_65</b> :.</td>
<td width="130" class="headers">.: <b>A_93</b> :.</td>
</tr>
<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->
<tr>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_SUBJECT%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_ML_FROM%--></td>
<td class="cent">&nbsp;<!--%UM_ML_DATE%--></td>
<td class="default">&nbsp;<!--%UM_BOX%--></td>
</tr>
<!--%UM_ML_LOOPEND%-->
<!--%UM_RESULTS_END%-->

<!--%UM_NOT_FOUND_BEGIN%-->
<tr>
<td width="100%" class="default" colspan="5"><center><br>A_92<br><br></center></td>
</tr>
<!--%UM_NOT_FOUND_END%-->

</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
miau/themes/upload-attach.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>A_94</title>
<link rel="stylesheet" href="themes/webmail.css" type="text/css">
</head>

```

```

<body bgcolor="#004080" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<table width="363" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php?sid=
```

```

{
btnPrev.disabled = btnNext.disabled = true;
Next();
}
else
{
btnPrev.disabled = btnNext.disabled = false;

}
}
function OnImgLoad()
{
if (g_fPlayMode)
window.setTimeout("Tick()", g_dwTimeOutSec*1000);
}
function Tick()
{
if (g_fPlayMode)
Next();
}
function Prev()
{
ChangeImage(false);
}
function Next()
{
ChangeImage(true);
}
function main()
{

Update();
}

////configure below variables////////////////////////////////////

// posa el nom de les imatges separades per comes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
src=['images/center1.gif','images/center2.gif','images/center3.gif']

//posa el tex que acompanya a cadascuna de les imatges!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
url=['textimatge1','textimatge2','textimatge3']
//el nombre d'imatges a visualitzar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
g_imax=3
//interval de temps entre imatge i imatge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
g_dwTimeOutSec=2

////End configuration////////////////////////////////////

window.onload=Play

</script>
</p>
webs/edphp/instable.htm
<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Enter Table Information</TITLE>

<STYLE TYPE="text/css">
BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
BUTTON {width:5em}
TABLE {font-family:Verdana; font-size:12}
P {text-align:center}
</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
function IsDigit()
{
return ((event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57))
}

```

```

// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=window EVENT=onload>
<!--
for ( elem in window.dialogArguments )
{
    switch( elem )
    {
        case "NumRows":
            NumRows.value = window.dialogArguments["NumRows"];
            break;
        case "NumCols":
            NumCols.value = window.dialogArguments["NumCols"];
            break;
        case "TableAttrs":
            TableAttrs.value = window.dialogArguments["TableAttrs"];
            break;
        case "CellAttrs":
            CellAttrs.value = window.dialogArguments["CellAttrs"];
            break;
        case "Caption":
            Caption.value = window.dialogArguments["Caption"];
            break;
    }
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
var arr = new Array();
arr["NumRows"] = NumRows.value;
arr["NumCols"] = NumCols.value;
arr["TableAttrs"] = TableAttrs.value;
arr["CellAttrs"] = CellAttrs.value;
arr["Caption"] = Caption.value;
window.returnValue = arr;
window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

<TABLE CELLSPACING=10>
<TR>
<TD>Rows:
<TD><INPUT ID=NumRows TYPE=TEXT SIZE=3 NAME=NumRows ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();">
<TR>
<TD>Columns:
<TD><INPUT ID=NumCols TYPE=TEXT SIZE=3 NAME=NumCols ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();">
<TR>
<TD>Table Attributes:
<TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=TableAttrs>
<TR>
<TD>Cell Attributes:
<TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=CellAttrs>
<TR>
<TD>Caption:
<TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=Caption>
</TABLE>

<P>
<BUTTON ID=Ok TYPE=SUBMIT>OK</BUTTON>
<BUTTON ONCLICK="window.close();">Cancel</BUTTON>

</BODY>
</HTML>
webs/edphp/seicolor.htm
<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<HTML>

```



[illegible]

